

Met deze standaardprogramma's en opties kunnen XML-bestanden worden ingelezen in King.

Dit geldt o.a. voor XML-bestanden met tarieven, journaalposten, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, NAW-gegevens, openstaande posten, orders, orderwijzigingen, verzendgegevens, magazijnontvangsten, artikelen, verkoopstaffeltabellen, prijsafspraken of projectmutaties.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

Let op: het importbestand moet aan bepaalde eisen voldoen.

Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie hierover.

INHOUDSOPGAVE

Algemeen: het importeren van XML-bestanden in King	2
Eisen aan het XML-bestand met grootboekrekeningen.....	4
Eisen aan het XML-bestand met kostenplaatsen/kostendragers	7
Eisen aan het XML-bestand met tarieven.....	9
Eisen aan het XML-bestand met magazijnen.....	14
Eisen aan het XML-bestand met taken	17
Eisen aan het XML-bestand met digitale archiefstukken	20
Eisen aan het XML-bestand met journaalposten	23
Importeren ASCII-bestand met journaalposten en met voorlopige boekingsgangen	28
Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens	31
Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens	48
Eisen aan het XML-bestand met wijzigingen openstaande posten.....	52
Eisen aan het XML-bestand met orders.....	54
Eisen aan het XML-bestand met orderwijzigingen (met de koppeling webwinkel)	69
Eisen aan het XML-bestand met openstaande POS-bonnen.....	71
Eisen aan het XML-bestand met verzendgegevens.....	74
Eisen aan het XML-bestand met artikelen	77
Eisen aan het XML-bestand met partijen.....	91
Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties.....	94
Eisen aan het XML-bestand met magazijnontvangsten.....	98
Eisen aan het XML-bestand met directe leveringen.....	105
Eisen aan het XML-bestand met besteladviezen	111
Importeren ASCII-bestand met artikelen.....	114
Eisen aan het XML-bestand met verkoopstaffeltabellen.....	118
Eisen aan het XML-bestand met prijsafspraken	121
Eisen aan het XML-bestand met inkoopfacturen	124
Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties.....	128

Algemeen: het importeren van XML-bestanden in King

Layouts

Bij het inlezen dient gebruik gemaakt te worden van een layout (inleesinstelling).

Als het programma start, kunnen met de knoppen [Wijzigen](#), [Toevoegen](#) en [Verwijderen](#) de layouts genuteerd worden.

De volgende instellingen kunnen worden bijgehouden:

- [Layout-nummer](#), het volgnummer van de layout.
- [Omschrijving](#), de omschrijving van de layout.
- [Bestandsnaam](#), de default-bestandslocatie en naam van het XML-bestand.
Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen variabelen in de bestandsnaam opgenomen worden. Bij het daadwerkelijk importeren kan deze default-waarde nog gewijzigd worden.
Tip: met [King Jobs](#) is het mogelijk om bestanden uit een bepaalde map in te lezen (dus met verschillende bestandsnamen), door gebruik te maken van een batch-bestand. Kijk voor meer informatie bij [Meer bestanden in map importeren door KingJob](#).
- [Normaliseer bronbestand](#), selecteer dit vakje om overvloedige spaties, tabs en enters die in het bronbestand voorkomen bij het inlezen buiten beschouwing te laten.
Het bronbestand zelf wordt niet gewijzigd. Indien een bestand ingelezen wordt met tekst die niet genormaliseerd moet worden (bijv. tekst met alinea's), dan dient dit vakje uitgezet te worden (of de betreffende tekst in het bronbestand opgenomen te worden als `<![CDATA[tekst]]>` (tussen de open en sluit-tag).
- [Bestand verwijderen](#), geef hier aan of het inleesbestand nadat het volledig is ingelezen moet worden verwijderd: Ja, Nee of Vragen.
Bij de laatste keuze volgt dan een melding en kan alsnog besloten worden of het bestand wel of niet moet worden verwijderd.
NB. Is het inleesbestand niet volledig ingelezen, dan zal King het uiteraard niet verwijderen.
- [Foute records opslaan in](#), locatie en naam van het XML-bestand waarin de niet-ingelezen records worden opgenomen.
Kan het programma een boekingsgang, relatie, order, artikel, enz. niet inlezen, dan wordt die namelijk overgeslagen en gaat het programma verder met de volgende. Deze niet-ingelezen gegevens kunnen in een apart bestand worden opgenomen. Het is aan te bevelen om dat te doen, want dan kan dit bestand na aanpassing opnieuw worden ingelezen zonder dat dat er gegevens dubbel ingelezen worden.
Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen variabelen in de bestandsnaam worden opgenomen.
De record- en kolomnummers in het verslag hebben betrekking op het oorspronkelijke inleesbestand, dus niet op het bestand waarin alleen de niet-ingelezen records zijn opgenomen.
NB. Wordt het invoerveld leeggelaten, dan wordt er geen foutenbestand aangemaakt. Wordt alleen een locatie ingegeven, dus zonder bestandsnaam, maar wel eindigend op \, dan maakt King een bestand aan onder de naam `<inleesbestand>_Fout.xml`. Wordt hier alleen een bestandsnaam ingevuld, dan wordt het bestand aangemaakt in de locatie waar het inleesbestand staat.
- [Gegevens toevoegen](#), bij het inlezen van artikelen, NAW-gegevens en magazijnontvangsten kun je hier aangeven of nieuwe artikelen, nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties of nieuwe magazijnontvangsten aan King moeten worden toegevoegd.
Maak het vakje leeg als je geen nieuwe gegevens toe wilt voegen. NB. Bij Magazijnontvangsten kies je daarvoor als je het inleesbestand alleen maar door King wilt laten controleren
- [Kostprijscontrole uitvoeren](#) bij het inlezen van orders kun je hier aangeven of op de kostprijs in de orderregels mag worden gewijzigd. Selecteer je het vakje, dan mag de kostprijs alleen worden gewijzigd als dat in de [artikelgegevens](#) zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn. Wordt het vakje leeggelaten, dan wordt de kostprijs in de orderregels gewoon overschreven door de kostprijs in het XML-bestand
- [Inkooprij overnemen als kostprijs](#), bij het inlezen van artikelen kan je de kostprijs van het artikel laten vullen met de inkooprij uit het inleesbestand. Dit gebeurt alleen als de kostprijs in het inleesbestand niet is ingevuld.
NB. Wijzigingen van kostprijen en verkoopprijen worden overigens niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd: ze worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma [Wijzigen prijzen](#). Pas nadat die prijswijzigingen daar zijn [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand
- [Gegevens overschrijven](#), bij het inlezen van artikelen en NAW-gegevens kan hier worden aangegeven of bestaande artikelen of bestaande debiteuren/crediteuren/relaties gewijzigd mogen worden.
In de tabel onderaan op het venster kan dan per veld aangegeven worden of het overschreven mag worden met de waarde in het inleesbestand. Velden die niet in die lijst voorkomen, worden bij het inlezen overschreven door de waarde in het bestand.
- [Prijzen automatisch berekenen](#), selecteer het vakje als niet alleen van de nieuwe artikelen, maar ook van de bestaande artikelen de prijzen opnieuw moeten worden berekend overeenkomstig de [Artikelgegevens](#) (rubriek [Prijzen autom. berekenen](#)).

Menupunt [Algemeen > Support](#) is alleen voor Supportdoeleinden.

Inlezen

- Om een XML-bestand in te lezen, kies je in het zoekvenster een layout en klik je vervolgens op [Importeren](#). In het invoerveld [Bestand](#) kan de locatie en naam van het inleesbestand ingegeven worden. Vervolgens klik je op [Inlezen](#).
Op het venster wordt de voortgang van het inlezen weergegeven. Bij fouten wordt aangegeven welk veld het laatst is verwerkt. Over het algemeen is dit ook het veld waarvan de verwerking een probleem oplevert, maar in sommige gevallen worden velden groepsgewijs verwerkt en is het laatst verwerkte veld niet het veld dat het probleem oplevert.
- Voorraadcorrecties kunnen bij het inlezen eventueel direct worden verwerkt, zie hiervoor bij [Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties](#).
- Na de verwerking kun je het programma verlaten met de knop [Sluiten](#).
- Van het importeren wordt een verwerkingsverslag gemaakt. Dit verwerkingsverslag kan via [afdrukken](#) worden afgedrukt en bij programma [Verwerkingsverslagen](#) worden bekeken.

Eisen aan het XML-bestand met grootboekrekeningen

Met dit programma kunnen nieuwe grootboekrekeningen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_GROOTBOEKREKENINGEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_GROOTBOEKREKENINGEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met grootboekrekeningen	Eenmaal <GROOTBOEKREKENINGEN >	Verplicht

GROOTBOEKREKENINGEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<GROOTBOEKREKENINGEN>	Geeft begin en eind aan van de rekeninggegevens in het King-inleesbestand	Een of meer keren <REKENING >	Verplicht

GROOTBOEKREKENING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<REKENING>	Geeft per grootboekrekening het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van de grootboekrekening	Verplicht

Velden van de Grootboekrekening

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<RKS_NUMMER>	Nummer van de grootboekrekening	Max. 10 cijfers	Verplicht
<RKS_KPNUMMER>	Nummer van de kostenplaats	Max. 8 cijfers, hoofdrekening én kostenplaats moeten voorkomen in King. Niet toegestaan bij debiteur- en crediteurrekeningen	
<RKS_KDNUMMER>	Nummer van de kostendrager	Max. 8 cijfers, hoofdrekening én kostendrager moeten voorkomen in King. Niet toegestaan bij debiteur- en crediteurrekeningen	
<RKS_ZOEKCODE>	Zoekcode van de grootboekrekening	Max. 10 tekens	
<RKS_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Max. 40 tekens	
<RKS_SOORT>	Rekeningsoort	BAL, ACT, PAS, RES, KOS, OPB, DEB, CRED	Als het veld leeg is, wordt bij debiteur- en crediteurrekeningen DEB of CRED gekozen, bij overige rekeningen BAL
<RKS_BOEKZIJDE>	Boekzijde	DEB, CRED, GEENVOORKEUR, DAGBOEK	Als het veld leeg is, wordt de waarde gekozen die overeenkomt met de rekeningsoort
<RKS_AFDRIUKZIJDE>	Afdrukzijde	DEB, CRED, SALDO	Als het veld leeg is, wordt de waarde gekozen die overeenkomt met de rekeningsoort
<RKS_VALUTACODE>	Valutacode	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt de basisvaluta gekozen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<RKS_BTWCODE>	BTW-code	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	
<RKS_TEGENREKENING>	Default-tegenrekening	Max. 26 tekens, moet voorkomen in King en mag zelf geen tegenrekening hebben	
<RKS_INV_REFERENTIE>	Referentienummer invoeren	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0. Bij debiteur- en crediteurrekeningen is true/1 verplicht	Als het veld leeg is, wordt bij debiteur- en crediteurrekeningen true gekozen, bij de overige rekeningen false
<RKS_REFERENTIE_IN_BEGINBALANS>	Referentienummers in beginbalans	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt false gekozen
<RKS_GEBLOKKEERD>	Geblokkeerd	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt false gekozen
<RKS_AANTALLEN>	Aantallen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt false gekozen
<RKS_TARIEFINKOOP>	Tarief inkoop	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen	
<RKS_TARIEFVERKOOP>	Tarief verkoop	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen	
<RKS_OPMERKING>	Opmerking	Memoveld	

De rekeningsoort kan in enkele gevallen niet worden gewijzigd:

- het is niet mogelijk om de soort resultaten/kosten/opbrengsten te wijzigen in balans/activa/passiva of andersom als er op die rekening al is geboekt in een andere valuta dan de basisvaluta;
- het is niet mogelijk om de rekeningsoort van een debiteur- en crediteurrekening te wijzigen.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_GROOTBOEKREKENINGEN>
  <GROOTBOEKREKENINGEN>
    <REKENING>
      <RKS_NUMMER>4110</RKS_NUMMER>
      <RKS_KPNUMMER/>
      <RKS_KDNUMMER/>
      <RKS_ZOEKCODE>Huur</RKS_ZOEKCODE>
      <RKS_OMSCHRIJVING>Huur bedrijfspand</RKS_OMSCHRIJVING>
      <RKS_SOORT>KOS</RKS_SOORT>
      <RKS_BOEKZIJDE>DEB</RKS_BOEKZIJDE>
      <RKS_AFDrukZIJDE>DEB</RKS_AFDrukZIJDE>
      <RKS_VALUTACODE>EUR</RKS_VALUTACODE>
      <RKS_BTWCODE/>
      <RKS_TEGENREKENING/>
      <RKS_INV_REFERENTIE>false</RKS_INV_REFERENTIE>
      <RKS_GEBLOKKEERD>false</RKS_GEBLOKKEERD>
      <RKS_AANTALLEN>true</RKS_AANTALLEN>
      <RKS_TARIEFINKOOP>3.50</RKS_TARIEFINKOOP>
      <RKS_TARIEFVERKOOP>4.95</RKS_TARIEFVERKOOP>
      <RKS_OPMERKING>Ruimte voor opmerkingen</RKS_OPMERKING>
    </REKENING>
  </GROOTBOEKREKENINGEN>
</KING_GROOTBOEKREKENINGEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <RKS_NUMMER>4140</RKS_Nummer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;

- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met kostenplaatsen/kostendragers

Met dit programma kunnen nieuwe [kostenplaatsen](#) en [kostendragers](#) worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_KOSTENPLAATSEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_KOSTENPLAATSEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met kostenplaatsen	Eenmaal <KOSTENPLAATSEN >	Verplicht

KOSTENPLAATSEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KOSTENPLAATSEN>	Geeft begin en eind aan van de kostenplaatsen in het King-inleesbestand	Een of meer keren <KOSTENPLAATS >	Verplicht

KOSTENPLAATS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KOSTENPLAATS>	Geeft per kostenplaats het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van de Kostenplaats	Verplicht

Velden van de Kostenplaats

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<KP_NUMMER>	Nummer van de kostenplaats	Max. 8 cijfers	Verplicht
<KP_ZOEKCODE>	Zoekcode	Max. 10 tekens	
<KP_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Max. 40 tekens	

KING_KOSTENDRAGERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_KOSTENDRAGERS>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met kostendragers	Eenmaal <KOSTENDRAGERS >	Verplicht

KOSTENDRAGERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KOSTENDRAGERS>	Geeft begin en eind aan van de kostendragers in het King-inleesbestand	Een of meer keren <KOSTENDRAGER >	Verplicht

KOSTENDRAGER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KOSTENDRAGER>	Geeft per kostendrager het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van de Kostendrager	Verplicht

Velden van de Kostendrager

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<KD_NUMMER>	Nummer van de kostendrager	Max. 8 cijfers	Verplicht
<KD_ZOEKCODE>	Zoekcode	Max. 10 tekens	
<KD_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Max. 40 tekens	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met kostenplaatsen:

```

<KING_KOSTENPLAATSEN>
  <KOSTENPLAATSEN>
    <KOSTENPLAATS>
      <KP_NUMMER>14</KP_NUMMER>
      <KP_ZOEKCODE>Admin</KP_ZOEKCODE>
      <KP_OMSCHRIJVING>Administratie</KP_OMSCHRIJVING>
    </KOSTENPLAATS>
  </KOSTENPLAATSEN>
</KING_KOSTENPLAATSEN>

```

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met kostendragers:

```

<KING_KOSTENDRAGERS>
  <KOSTENDRAGERS>
    <KOSTENDRAGER>
      <KD_NUMMER>111</KD_NUMMER>
      <KD_ZOEKCODE>King5</KD_ZOEKCODE>
      <KD_OMSCHRIJVING>Ontwikkeling King.Net</KD_OMSCHRIJVING>
    </KOSTENDRAGER>
  </KOSTENDRAGERS>
</KING_KOSTENDRAGERS>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <KP_NUMMER>14</KP_Nummer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met tarieven

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe tarieven worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_TARIEVEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_TARIEVEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met tarieven	Eenmaal <TARIEVEN>	Verplicht

TARIEVEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TARIEVEN>	Geeft begin en eind aan van de tarieven in het King-inleesbestand	Een of meer keren <TARIEF>	Verplicht

TARIEF

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TARIEF>	Geeft per tarief het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van het Tarief	Verplicht

Velden van het Tarief

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_NUMMER>	Tariefcode	Max. 20 posities	Verplicht
<TAR_ZOEKCODE>	Zoekcode	Max. 8 posities	
<TAR_OMSCHRIJVING>	Omschrijving (intern)	Max. 40 posities	
<TAR_OPBRENGSTGROEP>	Groep	Max. 4 cijfers, moet voorkomen als opbrengstgroep in King	Als het veld ontbreekt, wordt de opbrengstgroep overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven
<TAR_BTWCODEVERKOOP>	BTW-code	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als BTW-code in King	Als het veld ontbreekt, wordt de BTW-code overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	Bedrag tussen -100 en 100, max. 2 decimalen	Als het veld ontbreekt, wordt de korting overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>	Aantal decimalen prijzen	0, 1, 2 of 3	Als het veld ontbreekt, wordt het aantal decimalen overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>	Aantal decimalen aantallen	0, 1, 2 of 3	Als het veld ontbreekt, wordt het aantal decimalen overgenomen uit de

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			Vaste gegevens tarieven.
<TAR_KOSTPRIJS>	Kostprijs exclusief BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen	Wordt afgerond op het gekozen AANTAL DECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt en in de Vaste gegevens tarieven gekozen is voor het automatisch berekenen van de kostprijs én de verkoopprijs bekend is, dan wordt de kostprijs berekend.
<TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> óf <TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>	Verkoopprijs exclusief BTW óf inclusief BTW	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen	Wordt afgerond op het gekozen AANTAL DECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt en in de Vaste gegevens tarieven gekozen is voor het automatisch berekenen van de verkoopprijs én de kostprijs bekend is, dan wordt de verkoopprijs berekend.
<TAR_AANTALLENBIJHOUDEN>	Aantallen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>	Geblokkeerd voor verkooporders	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<TAR_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>	Kostprijs wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, wordt deze waarde overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven.
<TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>	Tekst wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, wordt deze waarde overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven.
<TAR_WEBTARIEF>	Web-tarief	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen met de optie Koppeling met Webwinkel
<TAR_WEBWINKELS>	De webwinkels	Eén of meerdere keren <TAR_WEBWINKEL>	Niet verplicht
<TAR_WEBTONENVANAF>	In webwinkel vanaf	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als TAR_WEBTARIEF = true
<TAR_WEBTONENTM>	In webwinkel t/m	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als TAR_WEBTARIEF = true
<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>	Tekst op factuur	Een of meer keren <TAR_TAALOMSCHRIJVING>	Als het veld ontbreekt, wordt de interne omschrijving overgenomen als Tekst op factuur voor de default-taal van de administratie.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>	Tarief is projecttarief	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, is de waarde false. Mag niet op false worden gezet als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregels of projectmutatie.
<TAR_PROJECT_GEGEVENS>	Projectgegevens	Zie hierna, bij Velden van de projectgegevens	Alleen ingelezen als TAR_IS_PROJECT_TARIEF = true

TAR_WEBWINKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
TAR_WEBWINKEL	Een webwinkel	Zie hierna bij velden van TAR webwinkel	Niet verplicht

Velden van TAR webwinkel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
TAR_WEBWINKEL_ID	Webwinkel ID	20 posities, moet voorkomen in de King-administratie	Niet verplicht

TAR_TAALOMSCHRIJVING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TAR_TAALOMSCHRIJVING>	Tekst op factuur in een bepaalde taalcode	Zie hierna, bij Velden van de Tekst op factuur	

Velden van de Tekst op factuur

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>	Taalcode Tekst op factuur	Max. 3 posities, moet voorkomen als taalcode in King	
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TKST>	Tekst op factuur per taalcode		

Velden van de Projectgegevens

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>	Tarief is	ACT (activiteit) of MACH (overige kosten)	Als het veld ontbreekt, is de waarde ACT
<TAR_PROJECT_EENHEID>	Eenheid	Max. 20 posities	Alleen ingelezen als TARIEFSOORT = MACH; bij een Activiteit is de eenheid altijd "Uren"
<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>	Uren factureren in andere eenheid	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als TARIEFSOORT = ACT. Mag niet worden gewijzigd als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregels of projectmutatie.
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>	Afwijkende factuureenheid	Max. 20 posities	Alleen ingelezen als HEEFT_FACTUUREENHEID = true. Niet te wijzigen als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregels of project mutatie.
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>	Omrekenfactor afwijkende factuureenheid	Bedrag tussen 0,01 en 99,99.	Alleen ingelezen als HEEFT_FACTUUREENHEID =

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			true, als het veld ontbreekt, wordt 1 als factor gebruikt. Niet te wijzigen als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregeling of projectmutatie.
<TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>	Verkoopprijs o.b.v.	VERKEXCLBTW of DOORBELPERC	Als het veld ontbreekt, wordt gekozen voor VERKEXCLBTW
<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJS EXCLBTW>	Verkoopprijs excl. BTW per factuureenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen	Aantal ingelezen decimalen is afhankelijk van de gekozen AANTALDECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt, wordt de verkoopprijs excl. BTW van het tarief overgenomen
<TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>	Doorbelastingspercentage	Minimaal 0, maximaal 10.000	Als het veld ontbreekt, wordt gekozen voor een percentage van 100
<TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>	Standaardwaarde voor gebruikstoestemming	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, is de waarde true
<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>	Geblokkeerd voor invoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, is de waarde false

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_TARIEVEN>
  <TARIEVEN>
    <TARIEF>
      <TAR_NUMMER>Schoonmaak</TAR_NUMMER>
      <TAR_ZOEKCODE>SCHOON</TAR_ZOEKCODE>
      <TAR_OMSCHRIJVING>Schoonmaakwerkzaamheden</TAR_OMSCHRIJVING>
      <TAR_OPBRENGSTGROEP>50</TAR_OPBRENGSTGROEP>
      <TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP>
      <TAR_KORTINGSPERCENTAGE>5</TAR_KORTINGSPERCENTAGE>
      <TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
      <TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
      <TAR_KOSTPRIJS>10</TAR_KOSTPRIJS>
      <TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>80</TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>
      <TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>
      <TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
      <TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF>
      <TAR_WEBWINKELS>
        <TAR_WEBWINKEL>
          <TAR_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</TAR_WEBWINKEL_ID>
        </TAR_WEBWINKEL>
        <TAR_WEBWINKEL>
          <TAR_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</TAR_WEBWINKEL_ID>
        </TAR_WEBWINKEL>
      </TAR_WEBWINKELS>
      <TAR_WEBTONENVANAF>2013-01-01</TAR_WEBTONENVANAF>
      <TAR_WEBTONENTM>2014-12-31</TAR_WEBTONENTM>
      <TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
        <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Het pand schoonmaken </TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
        </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
        <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Cleaning the building</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
        </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
      </TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
      <TAR_IS_PROJECT_TARIEF>true</TAR_IS_PROJECT_TARIEF>
      <TAR_PROJECT_GEGEVENS>
        <TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>ACT</TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>
      </TAR_PROJECT_GEGEVENS>
    </TARIEF>
  </TARIEVEN>
</KING_TARIEVEN>

```

```

<TAR_PROJECT_EENHEID>Uren</TAR_PROJECT_EENHEID>
<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>>false</TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>Uren</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>1</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>
<TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>DOORBELPERC</TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>
<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>50</TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
<TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>60</TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>
<TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>1</TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>
<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>>false</TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>
</TAR_PROJECT_GEGEVENS>
</TARIEF>
</TARIEVEN>
</KING_TARIEVEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <TAR_ZOEKCODE>**Kmverg**</Tar_Zoekcode> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- De Projectgegevens worden alleen ingelezen met de optie Projecten;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Eisen aan het XML-bestand met magazijnen

Met deze optie kan een XML-bestand met magazijnen en locaties in King worden ingelezen.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_MAGAZIJNEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_MAGAZIJNEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met magazijnen	Eenmaal <MAGAZIJNEN>	

MAGAZIJNEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNEN>	Geeft begin en eind aan van de magazijnen in het King-inleesbestand	Een of meer keren <MAGAZIJN>	

MAGAZIJN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJN>	Geeft per magazijn het begin en eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van het Magazijn	

Velden van het Magazijn

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAG_CODE>	magazijn code		verplicht binnen <MAGAZIJN>, max 3 cijfers
<MAG_ADRESCODE>	adrescode van het magazijn		max. 3 cijfers
<MAG_ZOEKCODE>	zoekcode magazijn		10 posities
<MAG_OMSCHRIJVING>	omschrijving magazijn		40 posities
<MAG_OPMERKING>	opmerkingenveld		
<MAG_LOCATIES>			
<MAG_LOCATIE>			
<LOC_CODE>	code locatie		verplicht binnen <LOCATIE>, max 3 cijfers
<LOC_OMSCHRIJVING>	omschrijving locatie		40 posities
<LOC_ABC_INDELING>	ABC-indeling locatie		
<LOC_TYPE>	soort locatie	OVERIGE, ONTVANGST, RETOUR, BULK, PICK, CROSSDOCK, PRODUCTIE_COMPONENTEN, PRODUCTIE_EINDPRODUCT (hoofdletters)	
<LOC_OPSLAG_TYPE>	soort opslag	OVERIGE, BULK, PALLET, LEGBORD, VAK, GROND, CARROUSEL, HANGEND	
<LOC_HOGE_LOCATIE>	indien hoge locatie	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<LOC_GEBLOKKEERD>	indien geblokkeerd	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<LOC_HOOGTE>	hoogte locatie	centimeters	10 posities voor de komma, en 2 decimalen
<LOC_BREEDTE>	breedte van locatie	centimeters	10 posities voor de komma, en 2 decimalen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<LOC_DIEPTE>	diepte van locatie	centimeters	10 posities voor de komma, en 2 decimalen
<LOC_MAX_VOLUME>	maximum volume locatie	cm3, 2 decimalen	10 posities voor de komma, en 2 decimalen
<LOC_VRIJERUBRIEKEN>	vrije rubrieken	een of meer keer <LOC_VRIJERUBRIEK>	

LOC_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<LOC_VRIJERUBRIEK>	Gegevens vrije rubriek	Zie hierna, bij Velden van de vrije rubrieken locatie	Komt eenmaal voor per locatie per vrije rubriek

Velden van de vrije rubrieken locatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<LOC_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Naam van de vrije rubriek	max 40 tekens, moet bestaan in King	
<LOC_VRIJERUBRIEK_WAARDE>	Inhoud van de vrije rubriek	Afhankelijk van het type rubriek.	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig)

Voorbeeld:

```

<MAGAZIJNEN>
  <MAGAZIJN>
    <MAG_CODE>001</MAG_CODE>
    <MAG_ZOEKCODE/>
    <MAG_OMSCHRIJVING>Inkomende goederen</MAG_OMSCHRIJVING>
    <MAG_ADRESCODE>001</MAG_ADRESCODE>
    <MAG_OPMERKING>Koud</MAG_OPMERKING>
    <MAG_LOCATIES>
      <MAG_LOCATIE>
        <LOC_CODE>101</LOC_CODE>
        <LOC_OMSCHRIJVING>Retour locatie</LOC_OMSCHRIJVING>
        <LOC_ABC_INDELING>A</LOC_ABC_INDELING>
        <LOC_TYPE>RETOUR</LOC_TYPE>
        <LOC_OPSLAG_TYPE></LOC_OPSLAG_TYPE>
        <LOC_HOGE_LOCATIE>TRUE</LOC_HOGE_LOCATIE>
        <LOC_GEBLOKKEERD>FALSE</LOC_GEBLOKKEERD>
        <LOC_HOOGTE>11</LOC_HOOGTE>
        <LOC_BREEDTE>12</LOC_BREEDTE>
        <LOC_DIEPTE>13</LOC_DIEPTE>
        <LOC_MAX_VOLUME>14</LOC_MAX_VOLUME>
        <LOC_VRIJERUBRIEKEN>
          <LOC_VRIJERUBRIEK>
            <LOC_VRIJERUBRIEK_NAAM/>
            <LOC_VRIJERUBRIEK_WAARDE/>
          </LOC_VRIJERUBRIEK>
        </LOC_VRIJERUBRIEKEN>
      </MAG_LOCATIE>
      <MAG_LOCATIE>
        <LOC_CODE>102</LOC_CODE>
      </MAG_LOCATIE>
      <MAG_LOCATIE>
        <LOC_CODE>103</LOC_CODE>
      </MAG_LOCATIE>
    </MAG_LOCATIES>
  </MAGAZIJN>
</MAGAZIJNEN>
  <MAGAZIJN>
    <MAG_CODE>002</MAG_CODE>
    <MAG_LOCATIES>
      <MAG_LOCATIE>
        <LOC_CODE>101</LOC_CODE>
      </MAG_LOCATIE>
      <MAG_LOCATIE>
        <LOC_CODE>102</LOC_CODE>
      </MAG_LOCATIE>
    </MAG_LOCATIES>
  </MAGAZIJN>
</MAGAZIJNEN>

```

```

                </MAG_LOCATIES>
            </MAGAZIJN>
        </MAGAZIJNEN>
    </KING_MAGAZIJNEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
Ook in de 'openen' en 'sluiten'-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als `<MOR_BTWCODE>012</MOR_Btwcode>` wordt niet geaccepteerd.
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt.
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.
Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dien je in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: `encoding="ISO-8859-1"`. Dus bijv. `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>`.
Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen.
- De tekens `<`, `>`, `&`, `'` en `"` moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - `<` `<`;
 - `>` `>`;
 - `&` `&`;
 - `'` `'`;
 - `"` `"`;

Eisen aan het XML-bestand met taken

Met programma Importeren Taken in XML-formaat kunnen nieuwe taken aan King worden toegevoegd. Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben. Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_TAKEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_TAKEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met taken	Eenmaal <TAKEN>	Verplicht

TAKEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TAKEN>	Geeft begin en eind aan van de taken in het King-inleesbestand	Een of meer keren <TAAK>	Verplicht

TAAK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TAAK>	Geeft per taak het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van de Taak	Verplicht

Velden van de Taak

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAAK_GEBRUIKERCODE>	Gebruikerscode	Max. 10 posities, Moet bestaan in King en moet toegang hebben tot deze administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt de taak op naam gesteld van de nu aangemelde gebruiker
<TAAK_TAAKSOORT>	Taaksoort	Max. 10 posities, moet bestaan in King	Verplicht veld
<TAAK_EINDDATUM>	Einddatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt als einddatum
<TAAK_BEGINDATUM>	Begindatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt als begindatum
<TAAK_PRIORITEIT>	Prioriteit	PRIO_GEEN, PRIO_LAAG, PRIO_NORMAAL, PRIO_HOOG, PRIO_URGENT	Als dit veld niet voorkomt, wordt PRIO_NORMAAL gebruikt
<TAAK_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Max. 80 posities	
<TAAK_OPMERKING>	Opmerking		
<TAAK_NAW_GERELATEERD>	Taak heeft betrekking op	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<TAAK_NAW_BESTAND>	NAW-bestand	D, C of nummer van bestaand relatiebestand	Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is, is in dat geval verplicht
<TAAK_NAW_NUMMER>	Debiteur, crediteur of relatie	Max. 10 cijfers, moet bestaan in opgegeven NAW-bestand	Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is, is in dat geval verplicht
<TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>	Contactpersoon	Max. 3 cijfers, moet bestaan bij opgegeven debiteur, crediteur of relatie	Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is
<TAAK_IN_BEHANDELING>	In behandeling	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt false gebruikt
<TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>	Datum waarop deze taak in behandeling is genomen	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt terwijl de taak in behandeling is, wordt de verwerkingsdatum gekozen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>	Gebruiker die deze taak in behandeling heeft genomen	Max. 10 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie	Als het veld niet voorkomt terwijl de taak in behandeling is, wordt de code van de aangemelde gebruiker gekozen
<TAAK_AFGEGEHANDELD>	Afgehandeld	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt false gebruikt
<TAAK_AFGEGEHANDELD_DATUM>	Datum waarop deze taak is afgehandeld	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt terwijl de taak afgehandeld is, wordt de verwerkingsdatum gekozen
<TAAK_AFGEGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>	Gebruiker die deze taak heeft afgehandeld	Max. 10 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie	Als het veld niet voorkomt terwijl de taak afgehandeld is, wordt de code van de aangemelde gebruiker gekozen
<TAAK_INGEVOERD_DATUM>	Datum waarop deze taak is ingevoerd	JJJJ-MM-DD	
<TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERSCODE>	Gebruiker die deze taak heeft ingevoerd	Max. 10 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie	

De waarde van de velden **Ingevoerd op** (datum) en **Ingevoerd door** (gebruikerscode) wordt bepaald bij het inlezen van het bestand.

Voorbeeldbestand

```

<KING_TAKEN>
  <TAKEN>
    <TAAK>
      <TAAK_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_TAAKSOORT>Nabellen</TAAK_TAAKSOORT>
      <TAAK_EINDDATUM>2012-10-24</TAAK_EINDDATUM>
      <TAAK_BEGINDATUM>2012-10-17</TAAK_BEGINDATUM>
      <TAAK_PRIORITEIT>PRIO_NORMAAL</TAAK_PRIORITEIT>
      <TAAK_OMSCHRIJVING>Nabellen klant ivm probleem</TAAK_OMSCHRIJVING>
      <TAAK_OPMERKING>Installatie niet gelukt.</TAAK_OPMERKING>
      <TAAK_NAW_GERELATEERD>true</TAAK_NAW_GERELATEERD>
      <TAAK_NAW_BESTAND>D</TAAK_NAW_BESTAND>
      <TAAK_NAW_NUMMER>12004690</TAAK_NAW_NUMMER>
      <TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>2</TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>
      <TAAK_IN_BEHANDELING>true</TAAK_IN_BEHANDELING>
      <TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>2012-10-18</TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>
      <TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_AFGEGEHANDELD>true</TAAK_AFGEGEHANDELD>
      <TAAK_AFGEGEHANDELD_DATUM>2012-10-19</TAAK_AFGEGEHANDELD_DATUM>
      <TAAK_AFGEGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_AFGEGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_INGEVOERD_DATUM>2013-10-18T12:48:38</TAAK_INGEVOERD_DATUM>
      <TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERCODE>Gebruik</TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERCODE>
    </TAAK>
  </TAKEN>
</KING_TAKEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <TAAK_NAW_BESTAND>D</ Taak_Naw_Bestand> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabel;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;

- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met digitale archiefstukken

Met dit programma kunnen nieuwe digitale archiefstukken worden toegevoegd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zodra de archiefstukken in King zijn ingelezen, kunnen de journaalposten via XML worden aangeleverd met daarbij de verwijzing naar het betreffende archiefstuk. Dit kan op basis van het externe id (DAR_EXTERN_ID). Bij het inlezen van de journaalposten wordt dan (via het veld JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID) automatisch een koppeling gelegd naar de juiste archiefstukken in King (zie [Importeren XML-bestand met journaalposten](#)).

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_DIGITAAL_ARCHIEF

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_DIGITAAL_ARCHIEF>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met digitale archiefstukken	Eenmaal <DIGITAAL_ARCHIEF>	Verplicht

DIGITAAL_ARCHIEF

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIGITAAL_ARCHIEF>	Geeft begin en eind aan van de digitale archiefstukken in het King-inleesbestand	Een of meer keren <DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>	Verplicht

DIGITAAL_ARCHIEFSTUK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>	Geeft per digitaal archiefstuk het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van Digitaal archiefstuk	Verplicht

Velden van Digitaal Archiefstuk

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DAR_ARCHIEFSOORT>	Archiefsoort	Max. 10 posities, moet als Archiefsoort bestaan in King	Verplicht
<DAR_EXTERN_ID>	Externe ID	Max. 20 posities	DAR_EXTERN_ID is voor de koppeling met externe pakketten die de archiefstukken kunnen aanleveren. Dit nummer wordt opgeslagen in het digitale archiefstuk. Als later een journaalregel geïmporteerd wordt kan op basis van dit nummer het betreffende archiefstuk gekoppeld worden aan die journaalregel.
<DAR_DATUM>	Datum	JJJJ-MM-DD	Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort
<DAR_AANGEMAAKT_DOOR>	Aangemaakt door	Max. 40 posities	Als dit veld niet is ingevuld, wordt de tijdens het importeren actieve gebruiker ingevuld
<DAR_AANGEMAAKT_OP>	Aangemaakt op	JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS	Als dit veld niet is ingevuld, wordt de systeemdatum en -tijd overgenomen
<DAR_INTERNE_CODE>	Interne code	Max. 40 posities	Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort
<DAR_EXTERNE_CODE>	Externe code	Max. 40 posities	Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort
<DAR_NAW_SOORT>	NAW-soort	DEBITEUR, CREDITEUR, RELATIE, GEEN, NOG_TOEWIJZEN	Als dit veld niet is ingevuld, wordt gekozen voor NOG_TOEWIJZEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DAR_NAW_BESTAND>	NAW-bestand	D, C of volgnummer van bestaand relatiebestand in King	Verplicht als bij DAR_NAW_SOORT is gekozen voor RELATIE. Moet leeg zijn als DAR_NAW_SOORT op GEEN of NOG_TOEWIJZEN staat
<DAR_NAW_NUMMER>	NAW-nummer	Max. 10 cijfers, moet bestaan in het opgegeven NAW-bestand in King	Verplicht als bij DAR_NAW_SOORT is gekozen voor DEBITEUR, CREDITEUR of RELATIE.
<DAR_CONTACTPERSOON>	Contactpersoon	Max. 3 cijfers, moet bestaan bij de opgegeven debiteur, crediteur of relatie	
<DAR_OPMERKING>	Opmerking		Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de <u>Archiefsoort</u>
<DAR_BESTANDSNAAM>	Bestandsnaam	Max. 255 posities	Verplicht. Dit is de naam van en locatie waar het bestand staat op moment van import. Waar het bestand terecht komt en hoe het gaat heten na het importeren is afhankelijk van de instellingen van de gebruikte <u>Archiefsoort</u> .
<DAR_VERWERKSOORT>	Verwerking	GEEN, INVOEREN_JOURNAALPOSTEN, OVERIGE	Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de <u>Archiefsoort</u>
<DAR_DAGBOEK>	Dagboek	Max. 10 posities, moet als dagboekcode bestaan in King	Alleen van toepassing als bij DAR_VERWERKSOORT is gekozen voor INVOEREN_JOURNAALPOSTEN. Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de <u>Archiefsoort</u>
<DAR_AFGEGEHANDELD>	Afgehandeld	0 of 1, false of true (kleine letters)	Als dit veld niet is ingevuld, wordt het ingelezen archiefstuk op Niet-afgehandeld gezet.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met digitale archiefstukken:

```

<KING_DIGITAAL_ARCHIEF>
  <DIGITAAL_ARCHIEF>
    <DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>
      <DAR_ARCHIEFSOORT>POST_IN</DAR_ARCHIEFSOORT>
      <DAR_EXTERN_ID>EXTERNID00001</DAR_EXTERN_ID>
      <DAR_DATUM>2012-01-01</DAR_DATUM>
      <DAR_AANGEMAAKT_DOOR>Gebruik</DAR_AANGEMAAKT_DOOR>
      <DAR_AANGEMAAKT_OP>2012-01-01T08:30:04</DAR_AANGEMAAKT_OP>
      <DAR_INTERNE_CODE>KB19</DAR_INTERNE_CODE>
      <DAR_EXTERNE_CODE>Ref20110918-d21</DAR_EXTERNE_CODE>
      <DAR_NAW_SOORT>DEBITEUR</DAR_NAW_SOORT>
      <DAR_NAW_BESTAND>D</DAR_NAW_BESTAND>
      <DAR_NAW_NUMMER>12004690</DAR_NAW_NUMMER>
      <DAR_CONTACTPERSOON>001</DAR_CONTACTPERSOON>
      <DAR_OPMERKING>Brief ontvangen van klant</DAR_OPMERKING>
      <DAR_BESTANDSNAAM>C:\Brief.pdf</DAR_BESTANDSNAAM>
      <DAR_VERWERKSOORT>INVOEREN_JOURNAALPOSTEN</DAR_VERWERKSOORT>
      <DAR_DAGBOEK>Verkoop</DAR_DAGBOEK>
      <DAR_AFGEGEHANDELD>true</DAR_AFGEGEHANDELD>
    </DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>
  </DIGITAAL_ARCHIEF>
</KING_DIGITAAL_ARCHIEF>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <DAR_ARCHIEFSOORT>14</DAR_Archiefsoort> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml

version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.

- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met journaalposten

Met deze optie kan een XML-bestand met boekingsgangen worden ingelezen in King. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Het inleesbestand bevat één of meer [boekingsgangen](#). In die boekingsgangen staan [journaalposten](#). Een journaalpost bevat altijd twee of meer journaalregels. Het inlees bestand zal dus de volgende opbouw hebben (zie ook het [voorbeeld bestand](#) aan het einde van dit document):

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_JOURNAAL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_JOURNAAL>	Geeft begin en eind aan van King-inleesbestand met boekingsgangen	Eenmaal <BOEKINGSGANGEN>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

BOEKINGSGANGEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BOEKINGSGANGEN>	Geeft begin en eind aan van de boekingsgegevens in het King-inleesbestand met boekingsgangen	Een of meer keer <BOEKINGSGANG>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

BOEKINGSGANG

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BOEKINGSGANG>	Geeft per boekingsgang het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van de boekingsgang	Verplicht, moet per boekingsgang eenmaal in het bestand voorkomen

Velden van de Boekingsgang

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BG_OMSCHRIJVING>	Omschrijving van de boekingsgang	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor 'Inlezen XML-journaal bestand'
<BG_DEFINITIEF>	Status van de boekingsgang: voorlopig of definitief	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor false (dus: voorlopig)
<JOURNAALPOSTEN>	Journaalposten in deze boekingsgang	Een of meer keren <JOURNAALPOST>	

Het boekingsgangnummer wordt door King aangemaakt; dit kan niet worden ingelezen.

JOURNAALPOST

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<JOURNAALPOST>	Journaalpostgegevens	Zie hierna, bij Velden van de journaalpost	Verplicht

Velden van de Journaalpost

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<JP_DAGBOEKCODE>	Dagboekcode	Max. 10 tekens, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht veld
<JP_BOEKDATUM>	Boekstukdatum	JJJJ-MM-DD, moet in het geselecteerde boekjaar vallen (behalve als het dagboek een beginbalansdagboek is). In geblokkeerde boekjaren en periodes mag niet worden geboekt	Als het veld leeg is, wordt de verwerkingsdatum gebruikt.
<JP_STUKNUMMER>	Boekstuknummer	Max. 10 cijfers	Als het veld leeg is, wordt het aangemaakt

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			overeenkomstig de dagboekgegevens
<JP_OMSCHRIJVING>	Omschrijving van de journaalpost	Max. 40 tekens	
<JOURNAALREGELS>	Journaalregels van deze journaalpost	Een of meer keren <JOURNAALREGEL>	

JOURNAALREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<JOURNAALREGEL>	Journaalregelgegevens	Zie hierna, bij Velden van de journaalregel	Verplicht

Velden van de Journaalregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<JR_VOLGNUMMER>	Boekstuk volgnummer	Max. 3 cijfers	Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen aangemaakt. Tip: verdeel een journaalpost met meer dan 999 regels in kleinere journaalposten.
<JR_REKENINGNUMMER>	Grootboekrekeningnummer	Max. 28 tekens (inclusief eventuele kostenplaats en kostendrager, met punt vóór de kostenplaats en vóór de kostendrager), moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht veld
<JR_BOEKDATUM>	Boekdatum	JJJJ-MM-DD, moet in het geselecteerde boekjaar vallen (behalve als het dagboek een beginbalansdagboek is). In geblokkeerde boek jaren en periodes mag niet worden geboekt. Indien zo ingesteld in de Dagboekgegevens moet deze boekdatum in dezelfde periode vallen als de boekdatum van de journaalpost;	Als het veld leeg is, wordt de boekdatum van de journaalpost overgenomen als de boekdatum van de journaalregel. Afhankelijk van de instelling in de Dagboekgegevens mag de boekdatum van de journaalregels afwijken van de boekdatum van de journaalpost.
<JR_BOEKZIJDE>	Boekzijde	DEB of CRED (hoofdletters!)	Verplicht veld
<JR_VALUTACODE>	Valutacode	Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht veld
<JR_VALUTABEDRAG>	Geboekt bedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen. Een openstaande post kan alleen worden afgeboekt in de valuta van die openstaande post	Verplicht veld. Creditnota's boekt u hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij Boeken van gewone facturen en creditnota's ;
<JR_OMSCHRIJVING>	Omschrijving van de journaalregel	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de dagboekgegevens
<JR_FACTUURNUMMER>	Factuur /referentie nummer	Max. 40 tekens	Verplicht als de rekening een debiteur of crediteur is
<JR_FACTUURDATUM>	Factuurdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is en de openstaande post al in King bestaat, wordt de factuurdatum overgenomen van die post. Bestaat de post nog niet, dan wordt de boekdatum van de journaalpost overgenomen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<JR_VERVALDATUM>	Vervaldatum	JJJJ-MM-DD, mag niet vóór de factuurdatum liggen	Als het veld leeg is en de openstaande post in King nog niet bestaat, wordt bij debiteur- en crediteurboekingen de vervaldatum uit gerekend o.b.v. de betalingsconditie van de debiteur of crediteur. Bestaat de post al in King, dan wordt de vervaldatum overgenomen van de openstaande post
<JR_BETALINGSKENMERK>	Betalingskenmerk	Max. 24 tekens	Als het veld leeg is, wordt bij debiteur- en crediteurboekingen het rekening- en factuurnummer ingevuld
<JR_AANTAL>	Aantal	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen	
<JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER>	Volgnummer digitaal archiefstuk	Max. 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie	Alleen van toepassing bij koppeling met een ander pakket. Als zowel JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER als JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID gevuld zijn, moeten ze verwijzen naar hetzelfde digitale archiefstuk.
<JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID>	Extern ID	Max. 20 posities, moet overeenkomen met Extern ID van het bijbehorende digitale archiefstuk	Alleen van toepassing bij koppeling met een ander pakket. Als zowel JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER als JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID gevuld zijn, moeten ze verwijzen naar hetzelfde digitale archiefstuk.
<JR_OPENSTAANDE_POST_GFIATTEERD>	OSP gefiatteerd	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt de fiatteerinstelling overgenomen van de betalingsconditie van de debiteur/crediteur, en als die niet bekend is, van de instelling in Vaste gegevens openstaande posten debiteuren/crediteuren
<JR_OPENSTAANDE_POST_FIATTEERING_GEWIJZIGD_DOOR>	Fiatteerinstelling gewijzigd door	Max. 40 tekens, gebruikerscode moet voorkomen in King	
<JR_OPENSTAANDE_POST_FIATTEERING_GEWIJZIGD_OP>	Fiatteerinstelling gewijzigd op	JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss	
<HULPREKENING>	Gegevens hulprekening	Zie hierna, bij Velden van de hulprekening	Let op: boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een hulprekening

Velden van de hulprekening

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<HULP_SOORT>	Soort hulprekening (BTW, betalingsverschillen of koersverschillen)	BTW, BETVS of KRSVS (hoofdletters!)	Let op: boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een hulprekening
<HULP_BTWCODE>	BTW-code	Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht als de soort hulp rekening 'BTW' is
<HULP_REKENINGNUMMER>	Rekeningnummer hulprekening	Max. 28 tekens, moet voorkomen in de King-administratie, moet ongelijk zijn aan de tegenrekening	Verplicht als de soort hulp rekening BETVS of KRSVS is. Bij de soort BTW wordt hier de bijbehorende BTW-rekening ingevuld

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
		van het dagboek en mag geen debiteur of crediteur zijn	
<HULP_BOEKZIJDE>	Boekzijde hulprekening	DEB of CRED (hoofdletters!)	Verplicht als de hulprekeningsoort is ingevuld
<HULP_VALUTACODE>	Valutacode hulprekening	Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht als de hulprekeningsoort is ingevuld
<HULP_VALUTABEDRAG>	Geboekt bedrag op hulprekening	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen	Verplicht als de hulprekeningsoort is ingevuld. Creditnota's boekt u hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij Boeken van gewone facturen en creditnota's ;

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_JOURNAAL>
  <BOEKINGSGANGEN>
    <BOEKINGSGANG>
      <BG_OMSCHRIJVING>Boekingsgang 543</BG_OMSCHRIJVING>
      <BG_DEFINITIEF>>false</BG_DEFINITIEF>
      <JOURNAALPOSTEN>
        <JOURNAALPOST>
          <JP_DAGBOEKCODE>Ink</JP_DAGBOEKCODE>
          <JP_BOEKDATUM>2012-08-25</JP_BOEKDATUM>
          <JP_STUKNUMMER>987</JP_STUKNUMMER>
          <JP_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JP_OMSCHRIJVING>
          <JOURNAALREGELS>
            <JOURNAALREGEL>
              <JR_VOLGNUMMER>001</JR_VOLGNUMMER>
              <JR_REKENINGNUMMER>17003194</JR_REKENINGNUMMER>
              <JR_BOEKDATUM>2012-08-01</JR_BOEKDATUM>
              <JR_BOEKZIJDE>CRED</JR_BOEKZIJDE>
              <JR_VALUTACODE>EUR</JR_VALUTACODE>
              <JR_VALUTABEDRAG>1190.00</JR_VALUTABEDRAG>
              <JR_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JR_OMSCHRIJVING>
              <JR_FACTUURNUMMER>20120725</JR_FACTUURNUMMER>
              <JR_FACTUURDATUM>2012-07-25</JR_FACTUURDATUM>
              <JR_VERVALDATUM>2012-08-25</JR_VERVALDATUM>
              <JR_BETALINGSKENMERK>17003193/20120725</JR_BETALINGSKENMERK>
              <HULPREKENING>
                <HULP_SOORT>BTW</HULP_SOORT>
                <HULP_BTWCODE>6</HULP_BTWCODE>
                <HULP_BOEKZIJDE>DEB</HULP_BOEKZIJDE>
                <HULP_VALUTACODE>EUR</HULP_VALUTACODE>
                <HULP_VALUTABEDRAG>190.00</HULP_VALUTABEDRAG>
              </HULPREKENING>
            </JOURNAALREGEL>
          </JOURNAALREGELS>
        </JOURNAALPOST>
      </JOURNAALPOSTEN>
    </BOEKINGSGANG>
  </BOEKINGSGANGEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let bij o.a. de boekzijde op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <JP_STUKNUMMER>987</JP_Stuknummer> wordt niet geaccepteerd!
- Per voorlopige boekingsgang is slechts één dagboek toegestaan. In definitieve boekingsgangen mogen boekingen in verschillende dagboeken voorkomen;
- Boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een [hulprekening](#). Zijn verschillende BTW-percentages gebruikt, verdeel dan de debiteurboeking in evenzoveel boekingsregels met elk een aparte BTW-code;
- Creditnota's boekt u hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij [Boeken van gewone facturen en creditnota's](#);
- Een journaalpost met meer dan 999 regels kunt u beter verdelen in meer journaalposten; het gebruik van heel grote journaalposten heeft namelijk nadelige gevolgen voor de snelheid van King;
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Bij het boeken op grootboekrekeningen en het afboeken van openstaande posten wordt niet gekeken of die rekeningen of posten geblokkeerd zijn;
- Bij het inlezen wordt de toegangscode van het dagboek genegeerd;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Importeren ASCII-bestand met journaalposten en met voorlopige boekingsgangen

Het ASCII-bestand met de journaalposten moet een bepaalde indeling hebben en bestaan uit een voorlooprecord, één of meer datarecords en eventueel een sluitrecord.

Er zijn verschillende bestands-layouts mogelijk; zie ook de bijgevoegde [voorbeelden](#).

Let hierbij op de volgende punten:

1. Boek de BTW, betalingsverschillen, koersverschillen, betalingskorting en kredietbeperking op een [hulprekening](#) (zie voorbeeld [1](#)).
Indien er verschillende BTW-percentages zijn gebruikt, verdeel dan de debiteurboeking in net zoveel boekingsregels met elk een aparte BTW-code.
2. Creditnota's worden hetzelfde geboekt als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen.
Zie voor meer informatie bij [Boeken van gewone facturen en creditnota's](#);
3. De dagboekcode moet worden opgenomen óf in het voorlooprecord, óf in het eerste veld van elke datarecord.
Als de dagboekcode in de datarecords staat, moet het eerste veld van het voorlooprecord leeg zijn (zie voorbeeld [2](#), [4](#) en [5](#)).
4. De boekdatum moet worden opgenomen in het voorlooprecord of in het laatste veld van elke datarecord (zie voorbeeld [3](#), [4](#) en [5](#)).
Afhankelijk van de instelling in de [Dagboekgegevens](#) mag de boekdatum van de datarecords onderling afwijken.
5. Het voorlooprecord moet óf drie (lege of gevulde) velden bevatten (en de datarecords 10, 11 of 12), óf evenveel velden als de datarecords (dus ook 10, 11 of 12) (zie voorbeeld [2](#) en [3](#)).
6. Als in het voorlooprecord niet staat hoeveel datarecords er zijn (in de voorlooprecord moet dan -1 staan), dan moet die informatie in het sluitrecord worden opgenomen (zie voorbeeld [5](#)).
7. De velden moeten gescheiden zijn door komma's. Er mogen *dubbele* (geen enkele) aanhalingstekens voor en achter elk veld staan, maar dat is niet verplicht. Het is wel verstandig om de niet-*numerieke* velden (dus de tekstvelden) van dubbele aanhalingstekens te voorzien. Als dat namelijk niet gebeurt en er een komma in een tekstveld voorkomt, wordt deze komma als een veldscheidingsteken beschouwd.
8. Als decimaalteken mag alleen de punt worden gebruikt, niet de komma.
9. Alle velden mogen worden uitgevuld met spaties tot de maximumlengte.
Bij *numerieke* velden mogen die vóór het getal staan, bij tekstvelden alleen achter de tekst (zie voorbeeld [2](#) en [3](#)).
In tekstvelden worden de achterliggende spaties overigens niet ingelezen.
10. Als tekstvelden langer zijn dan toegestaan, dan wordt de rechterzijde afgekapt tot de toegestane lengte.
11. Als getalvelden groter zijn dan 10 cijfers vóór en 2 cijfers na de komma, dan kan het bestand niet worden ingelezen.
12. Als het factuurnummer in het ASCII-bestand niet is uitgevuld met spaties voor of achter het nummer, dan wordt het bij het inlezen uitgevuld met voorloopspaties.
13. Bij negatieve getallen moet het minteken vóór het getal staan, anders is de invoer ongeldig.
14. De tekens / \ " en ' zijn in alfanumerieke velden toegestaan.
Als in een tekstveld tussen aanhalingstekens twee aanhalingstekens achter elkaar voorkomen, wordt één ervan verwijderd.
15. Bij jaartallen met het formaat *DDMMJJ* wordt een jaartal lager dan 80 geïnterpreteerd als 20JJ, en een jaartal hoger dan of gelijk aan 80 als 19JJ.
16. Wordt een journaalregel ingelezen die betrekking heeft op een nieuwe factuurboeking van een debiteur, en heeft die debiteur een betalingsconditie met *Factuur via automatische incasso* als *Soort factuur*, dan wordt de openstaande post aangemaakt met Automatische incasso als Soort factuur.
17. Wordt een journaalregel ingelezen die betrekking heeft op een openstaande post die in King al bestaat, dan worden de factuurdatum en vervaldatum van die post nooit aangepast.
18. De bestandsnaam moet beginnen met IJP en de extensie .ASC hebben.
Aanbevolen bestandslocatie is de datamap van King.

Opbouw van de records:

Voorlooprecord:

Nr	Omschrijving	Max. Lengte	Opmerkingen
1	Dagboekcode	10	verplicht veld als de dagboekcode niet in de datarecords wordt opgenomen
2	Boekstukdatum	8	DDMMJJ of DDMMEJJ; verplicht veld en alleen toegestaan als de boekdatum niet in de datarecords is opgenomen. Is in de voorlooprecord geen boekstukdatum opgenomen, dan wordt de boekdatum van de eerste journaalregel overgenomen als boekstukdatum van de journaalpost

Nr	Omschrijving	Max. Lengte	Opmerkingen
3	aantal datarecords	6	exclusief voorlooprecord

Datarecord:

Nr	Omschrijving	Max. Lengte	Opmerkingen
1	Dagboekcode	10	verplicht veld als de dagboekcode niet in de voorlooprecord is opgenomen
2	Rekeningnummer	10+1+8+1+8	verplicht veld. Als de dagboekcode in de voorlooprecord staat, is dit het eerste veld
3	stuk(volg)nummer	10+1+3	bijv. 123456.123. Als het volgnummer niet is ingevuld, wordt het automatisch aangemaakt
4	omschrijving boeking	40	
5	factuur-/referentienummer	40	verplicht veld als het rekeningnummer een debiteur of crediteur is
6	vervaldatum	8	DDMMJJ of DDMMEJJ. Als de vervaldatum niet is ingevuld, wordt die berekend op basis van de betalingsconditie van de debiteur (maar alleen als de openstaande post nog niet bestaat, want anders wordt de vervaldatum overgenomen van de openstaande post)
7	bedrag	1+10+1+2	bijv. 12345678.12; verplicht veld
8	debet/credit	1	D, d, C of c; verplicht veld
9	hulprekening	10+1+8+1+8	het hulprekeningnummer mag niet beginnen met de debiteuren- of crediteurenparagraaf
10	bedrag hulprekening	1+10+1+2	bijv. 12345678.12; verplicht veld als het hulprekeningnummer is ingevuld
11	aantal	10	
12	boekdatum	8	DDMMJJ of DDMMEJJ; verplicht veld en alleen toegestaan als de boekstukdatum niet in de voorlooprecord is opgenomen. Is in de datarecords geen boekdatum opgenomen, dan wordt de boekstukdatum gebruikt die bij het inlezen wordt opgegeven

Sluitrecord (alleen als in veld 3 van de voorlooprecord -1 staat)

Nr	Omschrijving	Max. Lengte	Opmerkingen
1	aantal datarecords	6	exclusief voorlooprecord

Hieronder enkele voorbeelden. Er zijn uiteraard ook andere layouts mogelijk, als ze maar voldoen aan de genoemde specificaties.

Voorbeeld 1

Voorlooprecord 3 velden, datarecords 10 velden, geen sluitrecord, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode en boekdatum staan in de voorlooprecord:

```
"Inkoop", "05022013", "2"
"17001955", "2.001", "Inkoopfactuur", "8431/2", "31032013", "118,29", "C", "2011", "-18,89", "0"
"2930", "2.002", "Inkoopfactuur", "", "", "99,4", "D", "", "", "0"
```

Voorbeeld 2

Voorlooprecord en datarecords 11 velden, alle velden uitgevuld, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode staat in de datarecords (het eerste veld van de voorlooprecord is dus leeg), boekdatum in de voorlooprecord:

```
"" "080713", "5", "", "", "", "", "", "", ""
"Verkoop", "12004690", "080517.000", "Afgeleverd op 08-07-13 te Renesse",
"080517", "080813", "11888.10", "D", "2001", "-1898.10", "0"
"Verkoop", "8110", "080517.001", "Factuur 080517", "5350.00", "C", "0.00", "0"
"Verkoop", "8120", "080517.002", "Factuur 080517", "3295.00", "C", "0.00", "0"
"Verkoop", "8130", "080517.003", "Factuur 080517", "1295.00", "C", "0.00", "0"
"Verkoop", "8140", "080517.004", "Factuur 080517", "50.00", "C", "0.00", "0"
```

Voorbeeld 3

Voorlooprecord en datarecords 11 velden, alle velden uitgevuld, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode staat in de voorlooprecord, boekdatum in de datarecords:

```
"Verkoop","","5","","","","","","","","",""
"12004690","080517.000","Afgeleverd op 08-07-13 te Renesse
","080517","080813","11888.10","D","2001","-1898.10","0","080713"
"8110","080517.001","Factuur 080517"," ","","5350.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8120","080517.002","Factuur 080517"," ","","3295.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8130","080517.003","Factuur 080517"," ","","1295.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8140","080517.004","Factuur 080517"," ","","50.00","C"," ","0.00","0","080713"
```

Voorbeeld 4

Voorlooprecord 3 velden, datarecords 12 velden, velden zonder aanhalingstekens, dagboekcode en boekdatum staan in de datarecords (de eerste twee velden van de voorlooprecord zijn leeg):

```
,,5
Verkoop,12004690,080517.00,Afgeleverd op 08-07-13 te
Renesse,080517,080813,11888.10,D,2001,-1898.10,0,080713
Verkoop,8110,080517.001,Factuur 080517,,5350,C,,0,0,080713
Verkoop,8120,080517.002,Factuur 080517,,3295,C,,0,0,080713
Verkoop,8130,080517.003,Factuur 080517,,1295,C,,0,0,080713
Verkoop,8140,080517.004,Factuur 080517,,50,C,,0,0,080713
```

Voorbeeld 5

Als voorbeeld 4, alleen staat het aantal mutaties in de sluitrecord (in het derde veld van de voorlooprecord staat dus -1):

```
,,-1
Verkoop,12004690,080517.00,Afgeleverd op 08-07-13 te
Renesse,080517,080813,11888.10,D,2001,-1898.10,0,080713
Verkoop,8110,080517.001,Factuur 080517,,5350,C,,0,0,080713
Verkoop,8120,080517.002,Factuur 080517,,3295,C,,0,0,080713
Verkoop,8130,080517.003,Factuur 080517,,1295,C,,0,0,080713
Verkoop,8140,080517.004,Factuur 080517,,50,C,,0,0,080713
```

5

Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens

Met deze optie kunnen nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen. Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Elke debiteur/crediteur/relatie kan meer contactpersonen (met verschillende contactpersoonfuncties), selectiecodes, bankrekeningen, verzendadressen/besteladressen en vrije rubrieken hebben.

Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand moet hebben.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_DEBITEUREN / KING_CREDITEUREN / KING_RELATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_DEBITEUREN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met debiteurgegevens	Eenmaal <DEBITEUREN>	Verplicht bij debiteurbestanden
<KING_CREDITEUREN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met crediteurgegevens	Eenmaal <CREDITEUREN>	Verplicht bij crediteurbestanden
<KING_RELATIES>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met relatiegegevens	Eenmaal <RELATIES>	Verplicht bij relatiebestanden

DEBITEUREN/CREDITEUREN/RELATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DEBITEUREN>	Geeft begin en eind aan van de debiteurgegevens in het King-inleesbestand	Een of meer keren <DEBITEUR>	Verplicht bij debiteurbestanden
<CREDITEUREN>	Geeft begin en eind aan van de crediteurgegevens in het King-inleesbestand	Een of meer keren <CREDITEUR>	Verplicht bij crediteurbestanden
<RELATIES>	Geeft begin en eind aan van de relatiegegevens in het King-inleesbestand	Zie hierna, bij Velden van het NAW-bestand	Verplicht bij relatiebestanden

Velden van het NAW-bestand

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<RELATIEBESTANDNUMMER>	Nummer van het relatiebestand	Max. 3 cijfers	Verplicht bij relatiebestanden. Bij debiteuren en crediteuren wordt dit veld niet ingelezen
<DEBITEUR>	Gegevens debiteur	Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie	Verplicht bij debiteuren
<CREDITEUR>	Gegevens crediteur	Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie	Verplicht bij crediteuren
<RELATIE>	Gegevens relatie	Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie	Verplicht bij relaties

Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_NUMMER>	Nummer van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 10 cijfers. Bij een debiteur/crediteur moet het nummer beginnen met de betreffende paragraaf	Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Is genereren niet mogelijk, dan kan de debiteur/crediteur/relatie niet worden ingelezen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_ZOEKCODE>	Zoekcode van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 10 tekens	
<NAW_BETALINGSCONDI TIE>	Betalingsconditie van de debiteur of crediteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_LEVERINGSCONDI TIE>	Leveringsconditie van de debiteur of crediteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_VALUTACODE>	Valuta van de debiteur of crediteur	Max. 3 tekens, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de valuta die bij de landcode van het vestigingsadres hoort, en als bij het land geen valutacode is ingevuld, wordt de basisvaluta gekozen. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_BTWCODE>	BTW-code van de debiteur of crediteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_TAALCODE>	Taalcode van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 3 tekens, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt de taalcode van het land gekozen, en als die niet bekend is, de default-taal van de administratie
<NAW_KREDIETLIMIET>	Kredietlimiet van de debiteur of crediteur	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.
<NAW_TEGENREKENING >	Default-tegenrekening van de debiteur of crediteur	Max. 26 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_AANMANINGSTYP E>	Aanmaningtype van de debiteur	AANMANING, REKENING OVERZICHT of GEEN (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_BTWNUMMER>	BTW-nummer van de debiteur of crediteur	Max. 15 tekens	Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren
<NAW_ONSDEBITEURN UMMER>	'Ons debiteurnr' van de crediteur	Max. 20 tekens	Alleen ingelezen bij crediteuren
<NAW_APARTEFACTURE N>	Aparte facturen (debiteur)	JA, NEE, PERCP, PERVZ of PERCPVZ (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_APARTELEVERING EN>	Aparte leveringen (debiteur)	JA, NEE (hoofdletters)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_DEELLEVERINGTO EGESTAAN>	Deellevering toegestaan (debiteur)	JA, NEE, VOLGENS_VG (hoofdletters!)	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_FACTURERENINE XBTW>	Facturen excl. of incl. BTW (debiteur)	EXCLBTW of INCLBTW (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_FACTUURADRESSOORT>	Soort factuuradres van de debiteur t.b.v. facturering	VEST of COR (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_VERZENDADRESSOORT>	Soort verzendadres van de debiteur t.b.v. facturering	VEST, COR of VERZ; FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren. De keuzes FACT_VEST, FACT_COR en FACT_VERZ zijn alleen van toepassing met de optie Inkoopcombinaties
<NAW_VERZENDADRESNUMMER>	Volgnummer verzendadres van de debiteur t.b.v. facturering (alleen als Verzendadressoort VERZ of FACT_VERZ is)	Max. 3 cijfers, moet bestaan als verzendadres van deze debiteur of via dit bestand worden ingelezen	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_EINDBESTEMMINGSOORT>	Soort eindbestemmingsadres	VEST, COR, VERZ of NVT (hoofdletters!)	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Inkoopcombinaties
<NAW_EINDBESTEMMINGADRESNUMMER>	Volgnummer eindbestemmingsadres (alleen als Eindbestemmingsoort VERZ is)	Max. 3 cijfers, moet bestaan als verzendadres van deze debiteur of via dit bestand worden ingelezen	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Inkoopcombinaties
<NAW_VERTEGENWOORDIGER>	Vertegenwoordiger van de debiteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij module Vertegenwoordigers en bij debiteuren
<NAW_DEBITEURGROEP>	Debiteurgroep van de debiteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en met de module Prijsafspraken
<NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>	Aantal kopiefacturen van de debiteur	Max. 2 cijfers, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_ORDERKORTINGSOORT>	Soort orderkorting van de debiteur	DEB of DEBGRP (hoofdletters!)	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de module Prijsafspraken
<NAW_ORDERKORTING>	Orderkortingspercentage van de debiteur (alleen als Orderkortingssoort DEB is)	Minimaal -100%, maximaal 100%	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_CONTRIBUTIECODE>	Contributiecode van de debiteur	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen vanaf versie Facturering en bij debiteuren
<NAW_BLOKKEERORDERINVOER>	Debiteur geblokkeerd voor orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren
<NAW_DEFAULT_VERVOERDER>	Naam van de vervoerder		
<NAW_WEBKLANT>	Debiteur is web-klant	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Koppeling met webwinkel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_WEBWINKELS>	De webwinkels	Eén of meerdere keren <NAW_WEBWINKEL>	Niet verplicht
<NAW_KVKNUMMER>	KvK-nummer van de debiteur of crediteur	Max. 40 posities	
<NAW_INKOOPCOMBINATIE>	Debiteur bestelt via inkoopcombinatie	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>	Inkoopcombinatie, debiteurnummer factuur	Max. 10 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>	Inkoopcombinatie, debiteurnummer omzet	Max. 10 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>	Inkoopcombinatie, debiteurnummer prijzen	Max. 10 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie
<NAW_OPMERKING>	Opmerking bij debiteur, crediteur of relatie		
<NAW_WEBSITE>	Website-adres	Max. 250 posities	
<NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN>	Inkoopgegevens bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Wordt dit veld op false/0 gezet, dan worden de eventuele inkoopgegevens van deze crediteur verwijderd. Alleen ingelezen bij crediteuren
<NAW_BLOKKERENVOORBESTELLEN>	Blokken voor bestellen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is en de crediteur bestaat nog niet, dan wordt het gevuld met false/0. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELADRESSOORT>	Besteladres	BEST, VEST of COR (hoofdletters!)	Als het veld leeg is en de crediteur bestaat nog niet, dan wordt het gevuld met COR. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELADRESNUMMER>	Besteladresnummer	Max. 3 cijfers , moet voorkomen in King als besteladres bij deze crediteur	Alleen ingelezen bij crediteuren en als bij NAW_BESTELADRESSOORT gekozen is voor BEST
<NAW_INKOPERNUMMER>	Inkoper	Max. 3 cijfers	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG_VALUTACODE>	Valuta van het minimumbestelbedrag	Max. 3 posities, moet in King voorkomen als valutacode	Als het veld leeg is, wordt de valuta van de leverancier gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteurenAlleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG>	Minimumbestelbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_BESTELKOSTEN_VALUTACODE>	Valuta van de bestelkosten	Max. 3 posities, moet in King voorkomen als valutacode	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELKOSTEN_BEDRAG>	Bestelkosten per bestelling excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.
<NAW_BESTELKOSTEN_VANAFBEDRAG>	Bestelkosten bij bestelling vanaf	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.
<NAW_BESTELKOSTEN_TMBEDRAG>	Bestelkosten bij bestelling t/m	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet kleiner zijn dan NAW_BESTELKOSTEN_VANAF	Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.
<NAW_INKOOP_LEVERTIJDINDAGEN>	Levertijd in dagen	Max. 3 cijfers	Als het veld leeg is, wordt een aantal van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KWALITEIT>	Kwaliteitsaanduiding middels rapportcijfer van 10 tot 1. 0 betekent leeg	0 t/m 10	Als het veld leeg is, wordt 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOPPRIJSPER>	Inkoop prijs per	INKOOPEENHEID of VOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor VOORRAADEENHEDEN. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	0,00% t/m 100,00%	Als het veld leeg is, wordt een percentage van 0,00 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_BEREKENINGKOSTPRIJS>	Kostprijs berekenen op basis van factor of toeslag	FACTOR of TOESLAG (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor FACTOR. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KOSTPRIJSFACTOR>	Factor t.b.v berekening kostprijs	1,000 t/m 999,999	Als het veld leeg is, wordt een factor van 1,000 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_DIRECTE_LIVERING_TOEGESTAAN>	Directe levering toegestaan	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_EENHEDEN_DEFAULT_DIRECTE_LIVERING>	Default-instellingen artikel/leverancier: Directe levering	NIETTOEGESTAAN, TOEGESTAANNIETVIADIRLEV, TOEGESTAANVIADIRLEV	Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd
<NAW_VESTIGINGADRES>	Vestingsadres	Adresvelden; zie hierna, bij Velden van het Adres	
<NAW_CORRESPONDENTIEADRES>	Correspondentie-adres	Adresvelden; zie hierna, bij Velden van het Adres	
<NAW_CONTACTPERSONEN>	Contactpersonen	Een of meer keren <NAW_CONTACTPERSON>	
<NAW_VERZENDADRESSEN>	Verzendadressen/Bestel adressen	Een of meer keren <NAW_VERZENDADRES>	
<NAW_SELECTIES>	Selectiecodes	Een of meer keren <NAW_SELECTIE>	selectie codes kunnen nu ook verwijderd worden (zoals: <NAW_SELECTIES action='delete'></NAW_SELECTIES>)
<NAW_BANKREKENINGEN>	Bankrekeningen	Een of meer keren <NAW_BANKREKENING>	
<NAW_DOCUMENTEN>	Documenten	Een of meer keren <NAW_DOCUMENT_INSTELLING>	
<NAW_AFLEVERDAGEN>	Afleverdagen leverancier		Alleen ingelezen bij crediteuren. Als deze tag voorkomt, worden bij een bestaande leverancier eerst alle afleverdagen verwijderd en vervolgens de nieuwe in het XML-bestand voorkomende afleverdagen toegevoegd
<NAW_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken	Een of meer keren <NAW_VRIJERUBRIEK>	

NAW_WEBWINKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
----------	--------------	------------------	------------

NAW_WEBWINKEL	Een webwinkel	Zie hierna bij Velden van NAW webwinkel	Niet verplicht
---------------	---------------	--	----------------

Velden van NAW webwinkel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
NAW_WEBWINKEL_ID	Webwinkel ID	20 posities, ID moet voorkomen in de King-administratie	Niet verplicht

Velden van het ADRES (vestigingsadres, correspondentie-adres)

Indien een van de onderstaande velden wordt meegeleverd in de xml, ook als deze leeg is, wordt bij de debiteur in de tab 'Correspondentie adres' de instelling gezet op 'Anders dan vestigingsadres'.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ADR_NAAM1>	Naam1	Max. 40 tekens	
<ADR_NAAM2>	Naam2	Max. 40 tekens	
<ADR_STRAAT>	Straatnaam	Max. 40 tekens	
<ADR_HUISNUMMER>	Huisnummer	Max. 10 tekens	
<ADR_POSTCODE>	Postcode	Max. 40 tekens. Er wordt geen rekening gehouden met de postcode-sjabloon van de betreffende landcode. Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters	
<ADR_WOONPLAATS>	Woonplaats	Max. 40 tekens	
<ADR_LAND>	Landcode	Max. 3 tekens, moet voorkomen in King	Als dit veld bij het Vestigingsadres leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand; is daar geen land ingevuld, dan wordt de landcode van het Eigen land gekozen. Als het veld bij het Correspondentie-adres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld. Als het veld bij een verzendadres of besteladres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld
<ADR_EMAIL>	E-mail-adres	Max. 80 tekens	
<ADR_TELEFOON>	Telefoonnummer	Max. 25 tekens	
<ADR_TELEFOON2>	Telefoonnummer-2	Max. 25 tekens	
<ADR_TELEFAX>	Faxnummer	Max. 25 tekens	
<ADR_EAN>	EAN-code	Max. 13 tekens	

NAW_VERZENDADRES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_VERZENDADRES>	Verzendadres of Besteladres	Zie hierna bij Velden van het Verzendadres/Besteladres	

Velden van het Verzendadres/Besteladres

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
Adresvelden; zie hiervoor, bij Velden van het Adres			

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ADR_NUMMER>	Nummer van verzendadres of besteladres	Verplicht. Max. 3 cijfers, als het adres al voorkomt als verzendadres bij deze debiteur/crediteur, dan wordt het adres gewijzigd (als de importlayout dat toestaat).	
<ADR_OMSCHRIJVING>	Omschrijving van verzendadres of besteladres	Max. 40 tekens	
<ADR_CONTACTPERSOON>	Nummer contactpersoon van verzendadres of besteladres	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij deze debiteur/crediteur of via dit bestand worden ingelezen	
<ADR_OPMERKING>	Opmerking van verzend adres of besteladres		
<ADR_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken verzend adres/bestel adres	Een of meer keren <ADR_VRIJERUBRIEK>	

ADR_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud
<ADR_VRIJERUBRIEK>	Gegevens van de vrije rubriek	Zie hierna bij Velden van de vrije rubriek Verzendadres/Besteladres

Velden van de Vrije rubrieken Verzendadres/Besteladres

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek van de verzendadressen of besteladressen	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>		Afhankelijk van het type rubriek.	

NAW_SELECTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_SELECTIE>	Gegevens van de selectiecode	Zie hierna bij Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie	Bestaande selecties worden verwijderd middels <NAW_SELECTIES action="delete">

Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_SELECTIECODE>	Selectiecode van de debiteur, crediteur of relatie	Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand	

NAW_CONTACTPERSOON

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_CONTACTPERSOON>	Gegevens van de contactpersoon	Zie hierna bij Velden van de Contactpersoon	

Velden van de Contactpersoon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_NUMMER>	Nummer contactpersoon	Max. 3 cijfers	
<CP_ACHTERNAAM>	Achternaam contactpersoon	Max. 40 tekens	
<CP_VOORVOEGSEL>	Voorvoegsel contactpersoon	Max. 40 tekens	
<CP_VOORLETTERS>	Voorletters contactpersoon	Max. 15 tekens	
<CP_VOORNAAM>	Voornaam contactpersoon	Max. 40 tekens	
<CP_TITEL>	Titel contactpersoon	Max. 15 tekens	
<CP_ACHTERVOEGSEL>	Achtersvoegsel contactpersoon	Max. 15 tekens	
<CP_VOLLEDIGENAAM>	Volledige naam	Max. 40 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_GESLACHT>	Geslacht contactpersoon	MAN, VROUW of ONBEKEND (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt ONBEKEND gekozen
<CP_TELEFOON>	Telefoonnummer contactpersoon	Max. 25 tekens	
<CP_TELEFOON2>	Telefoonnummer 2 contactpersoon	Max. 25 tekens	
<CP_TELEFAX>	Faxnummer contactpersoon	Max. 25 tekens	
<CP_EMAIL>	E-mail-adres contactpersoon	Max. 80 tekens	
<CP_CONTRIBUTIECODE>	Contributiecode contactpersoon (alleen bij contactpersonen van debiteur)	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen vanaf versie Facturering en bij debiteur-contactpersonen
<CP_NAAMINADRES>	Naam in adres	Max. 60 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_NAAMINAANHEF>	Naam in aanhef	Max. 60 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_NAAMINBRIEF>	Naam in brief	Max. 60 tekens	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in Aanhefteksten
<CP_FUNCTIES >	Functies contactpersoon	Een of meer keren <CP_FUNCTIE>	
<CP_SELECTIES>	Selectiecodes contactpersoon	Een of meer keren <CP_SELECTIE>	
<CP_OPMERKING>	Opmerking contactpersoon		
<CP_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken contactpersoon	Een of meer keren <CP_VRIJERUBRIEK>	

CP_FUNCTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_FUNCTIE>	Functie van de contactpersoon	Zie hierna, bij Velden van de Contactpersoonfunctie	

Velden van de Contactpersoonfunctie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_FUNCTIENUMMER>	Nummer contactpersoonfunctie	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	
<CP_VOORKEUR>	Voorkeurcontactpersoon	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	

CP_SELECTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_SELECTIE>	Selectie van de contactpersoon	Zie hierna, bij Velden van de Selectiecode Contactpersoon	Bestaande selecties worden verwijderd middels <CP_SELECTIES action="delete">

Velden van de Selectiecode Contactpersoon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_SELECTIECODE>	Selectiecode van de contactpersoon	Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand	

CP_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_VRIJERUBRIEK>	Vrije rubriek van de contactpersoon	Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon	

Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek contactpersonen	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>		Afhankelijk van het type rubriek.	

NAW_BANKREKENINGEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_BANKREKENING>	Gegevens van de bankrekening	Zie hierna bij Velden van de Bankrekening	

Velden van de Bankrekening

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BANK_REKENINGNUMMER>	Bankrekeningnummer	Max. 34 tekens, alfanumeriek	Is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: - worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of minder posities door King als binnenlandse rekening beschouwd, voorloophnullen worden in dat geval verwijderd; - worden rekeningen die beginnen met NL als binnenlandse rekening beschouwd en moeten een geldig IBAN zijn. Kleine letters worden bij het inlezen omgezet naar hoofdletters.
<BANK_REKENINGHOUDER>	Rekeninghouder	Max. 70 tekens	Als het veld leeg is, wordt de Naam1 van het vestigingsadres ingevuld
<BANK_ADRES>	Adres rekeninghouder	Max. 70 tekens	Als het veld leeg is, wordt de Straat + Huisnummer van het vestigingsadres ingevuld
<BANK_POSTCODE>	Postcode rekeninghouder	Afhankelijk van postcode-sjabloon	Plaats geen spatie tussen de vier letters en de twee cijfers van de postcode
<BANK_WOONPLAATS>	Woonplaats rekeninghouder	Max. 70 tekens	Als het veld leeg is, wordt de Woonplaats van het vestigingsadres ingevuld
<BANK_LANDCODE>	Landcode rekeninghouder	Max. 3 tekens	
<BANK_ISINCASSOREKENING>	Bankrekening t.b.v. automatische incasso	true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij debiteuren en met optie Automatische incasso

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BANK_ISBETALINGSOPDRACHTENREKENING>	Bankrekening t.b.v betalingsopdrachten	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_ISDEFAULTREKENING>	Default-bankrekening	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	
<BANK_ISZUIVEREREKENING>	Zuivere rekening	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	
<BANK_ISBINNENLAND>	Binnenlandse rekening	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	Het rekeningnummer is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: • worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of minder posities door King als binnenlandse rekening beschouwd, voorloophnullen worden in dat geval verwijderd; • worden rekeningen die beginnen met NL als binnenlandse rekening beschouwd en moeten een geldig IBAN zijn
<BANK_BIC>	Bank Identifier Code (BIC) van de bank	Max. 11 posities	
<BANK_KANTOORNAAM>	Naam van de bank	Max. 70 posities	
<BANK_KANTOORADRES>	Adres van de bank	Max. 70 posities	
<BANK_KANTOORPOSTCODE>	Postcode van de bank	Max. 70 posities	Er wordt geen rekening gehouden met de postcode-sjabloon van de betreffende landcode Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters
<BANK_KANTOORPLAATS>	Vestigingsplaats van de bank	Max. 70 posities	
<BANK_KANTOORLANDCODE>	Land van vestiging van de bank	Max. 3 posities	
<BANK_OPMERKING>	Opmerking		
<BANK_INCASSOMACHTINGEN>	Machtigingen	een of meer keren BANK_INCASSOMACHTIGING	Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Automatische incasso
<BANK_SOORTOPDRACHT>	Code Soort opdracht	1 positie	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_SOORTUITVOERING>	Code Soort uitvoering	1 positie	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_KOSTENBINNENLAND>	Code Kosten binnenland	1 positie	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_KOSTENBUITENLAND>	Code Kosten correspondent	1 positie	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_INSTRUCTIE1>	Code betaalinstructie 1	Max. 2 posities	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_INSTRUCTIE2>	Code betaalinstructie 2	Max. 2 posities	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_INSTRUCTIE3>	Code betaalinstructie 3	Max. 2 posities	Alleen ingelezen bij crediteuren
<BANK_INSTRUCTIE4>	Code betaalinstructie 4	Max. 2 posities	Alleen ingelezen bij crediteuren

BANK_INCASSOMACHTIGING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BANK_INCASSOMACHTIGING>	Gegevens van de incassomachtiging	Zie hierna bij Velden van de Incassomachtiging	

Velden van de Incassomachtiging

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ICM_REFERENTIE>	Machtigingsnummer	35 posities. Een _ (underscore) is niet toegestaan.	Verplicht. Bij de import worden de machtigingen alleen toegevoegd (en dus niet gewijzigd) aan een bankrekening. Om te bepalen of een machtiging al bestaat bij een rekening, wordt er gecontroleerd of de combinatie van "Bevoegdheid, Datum ondertekening, Maximum bedrag, Referentie, Vervallen" al bestaat. Bestaat deze nog niet, dan wordt deze toegevoegd. Er mag maar één niet-vervallen machtiging zijn met deze referentie. Voegt u een nieuwe machtiging toe met dezelfde referentie, dan moet de <u>Datum ondertekening</u> hetzelfde zijn!
<ICM_INCASSOSCHEMA>	Incassoschema	CORE, B2B (hoofdletters!)	Als het veld niet voorkomt, wordt CORE gebruikt.
<ICM_DATUMONDERTEKENING>	Datum ondertekening	JJJJ-MM-DD	
<ICM_BEVOEGDHEID>	Bevoegdheid	DOORLOPEND, EENMALIG (hoofdletters!)	Verplicht.
<ICM_OPZEGDATUM>	Opzegdatum	JJJJ-MM-DD	
<ICM_VERVALLLEN>	Vervallen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Bij het toevoegen van een niet-vervallen machtiging, wordt een eventuele bestaande niet-vervallen machtiging met dezelfde referentie, op vervallen gezet. Er kan per referentie maar een niet-vervallen machtiging zijn. Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt.
<ICM_MAXIMUMBEDRAG>	Maximumbedrag		Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt
<INCASSOMACHTIGINGEN_GEBRUIKT>	Historie machtigingen	Een of meer keren INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT	

INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT>	Gegevens van de gebruikte incassomachtiging	Zie hierna bij Velden van de Gebruikte Incassomachtiging	

Velden van de Gebruikte incassomachtiging

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ICMGEB_TIMESTAMP>	Datum en Tijd	JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss	Verplicht. Als een record wordt gevonden met dezelfde datum en tijd, dan wordt dit record niet opnieuw toegevoegd.
<ICMGEB_DATUMGEBRUIKT>	Datum	JJJJ-MM-DD	Verplicht
<ICMGEB_INCASSANTREFERENTIE>	Referentie incassant		Verplicht. Heeft normaal gesproken dezelfde waarde als "Incassant-ID" in de <u>Bedrijfsgegevens</u>

NAW_DOCUMENT_INSTELLING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>	Zie hierna, bij Velden van de Document-instellingen		

Velden van de Document-instellingen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_DOCUMENTSOORT>	Document	Bij debiteuren: OFFERTE, ORDERBEV, PAKBON, PAKBONDIRLEV, PROFORMA, FACTBATCH, FACTDIRECT, FACTPROJECT, REKOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1, AANMANING2, AANMANING3, AANMANING4 (hoofdletters!) Bij crediteuren: BESTELLING, BESTELLINGDIRLEV(hoofdletters!) Bij relaties: OFFERTE (hoofdletters!)	Invoer verplicht. PAKBON alleen ingelezen vanaf versie Artikelen, FACTPROJECT alleen met de optie Uren of Projecten; INCASSOMISLUKT alleen met de optie Automatische incasso; BESTELLING alleen vanaf versie Handel; PAKBONDIRLEV en BESTELLINGDIRLEV alleen met de optie Directe inkoop. OFFERTE alleen vanaf versie Handel of met de optie Offertes. Elke documentsoort mag per debiteur, crediteur of relatie maar éénmaal in het bestand voorkomen.
<DOC_REGELS>		Een of meer keren <DOC_REGEL>	Bij het inlezen worden voor de opgegeven documentsoort eerst alle formaten verwijderd behalve papier. In het XML-bestand moet dus de complete set aan formaten zijn opgenomen die geldt voor een betreffende debiteur, crediteur of relatie en de documentsoort!

DOC_REGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_REGEL>	document regel	Zie hierna bij Velden van de Documentregel	

Velden van de Documentregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_EMAILNAAR>	email naar contactpersoon van document	Zie hierna bij Velden van de Document_email	
<DOC_REGELSOORT>	Soort afdruk	AFDRUK, EXTRA_AFDRUK of AFDRUKFORMAAT (hoofdletters!)	
<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>	Volgnummer afdrukformaat	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als afdrukformaat	Alleen ingelezen als DOC_REGELSOORT gelijk is aan AFDRUKFORMAAT
<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>	Wanneer afdrukken	ALTIJD, NIETBIJEDI, ALLEENBIJEDI of NOOIT (hoofdletters!)	NIETBIJEDI en ALLEENBIJEDI alleen ingelezen met de optie EDI-koppeling en bij debiteuren
<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>	Layout excl. BTW	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout voor het gekozen NAW_DOCUMENT	Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij REKOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1 t/m AANMANING4 en XML-afdrukformaten
<DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>	Layout incl. BTW	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout voor het gekozen NAW_DOCUMENT	Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			van toepassing bij BESTELLING en XML-afdrukformaten
<DOC_CONTACTPERSONEN>	contactpersonen per document	Een of meer keren <DOC_CONTACTPERSOON>	

Velden van Document_email

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
CONTACTPERSOON_VAN_DOCUMENT			
EMAIL_VESTIGINGSADRES			
EMAIL_CORRESPONDENTIEADRES			
ZELF_SELECTEREN			

DOC_CONTACTPERSOON

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_CONTACTPERSOON>	contactpersoon document	Zie hierna bij Velden van de contactpersoon document	

Velden van de contactpersoon document

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DOC_RELNUMMER>		nummer contactpersoon	
<DOC_ADRESROL>			

NAW_AFLEVERDAG

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_AFLEVERDAG>	Gegevens van de afleverdag	Zie hierna bij Velden van de Afleverdag Crediteur	

Velden van de Afleverdag Crediteur

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<AFLEVERDAG>	Afleverdag	ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)	
<AFLEVERMOMENT>	Aflevermoment	Max. 40 posities	
<BESTELLENVOOR>	Bestellen voor	ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)	
<TIJDSTIP>	Tijdstip		

NAW_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<NAW_VRIJERUBRIEK>	Gegevens van de vrije rubriek van de debiteur, crediteur of relatie	Zie hierna bij Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie	

Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek debiteuren, crediteuren of relaties	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>		Afhankelijk van het type rubriek.	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met debiteuren:

```
<KING_DEBITEUREN>
  <DEBITEUREN>
    <DEBITEUR>
```

```

<NAW_NUMMER>1211</NAW_NUMMER>
<NAW_ZOEKCODE>Sjaak</NAW_ZOEKCODE>
<NAW_BETALINGSCONDITIE>1</NAW_BETALINGSCONDITIE>
<NAW_LEVERINGSCONDITIE>121</NAW_LEVERINGSCONDITIE>
<NAW_VALUTACODE>EUR</NAW_VALUTACODE>
<NAW_BTWCODE>1</NAW_BTWCODE>
<NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE>
<NAW_KREDIETLIMIT>120000</NAW_KREDIETLIMIT>
<NAW_TEGENREKENING>8000</NAW_TEGENREKENING>
<NAW_AANMANINGSTYPE>AANMANING</NAW_AANMANINGSTYPE>
<NAW_BTWNUMMER>String</NAW_BTWNUMMER>
<NAW_APARTEFACTUREN>JA</NAW_APARTEFACTUREN>
<NAW_APARTELEVERINGEN>JA</NAW_APARTELEVERINGEN>
<NAW_FACTURERENINEXBTW>EXCLBTW</NAW_FACTURERENINEXBTW>
<NAW_FACTUURADRESSOORT>VEST</NAW_FACTUURADRESSOORT>
<NAW_VERZENDADRESSOORT>VEST</NAW_VERZENDADRESSOORT>
<NAW_VERZENDADRESNUMMER>1</NAW_VERZENDADRESNUMMER>
<NAW_VERTEGENWOORDIGER>959</NAW_VERTEGENWOORDIGER>
<NAW_DEBITEURGROEP>349</NAW_DEBITEURGROEP>
<NAW_AANTALKOPIEFACATUREN>99</NAW_AANTALKOPIEFACATUREN>
<NAW_ORDERKORTINGSOORT>DEB</NAW_ORDERKORTINGSOORT>
<NAW_ORDERKORTING>100</NAW_ORDERKORTING>
<NAW_CONTRIBUTIECODE>1</NAW_CONTRIBUTIECODE>
<NAW_BLOKKEERORDERINVOER>false</NAW_BLOKKEERORDERINVOER>
<NAW_DEFAULT_VERVOERDER>Marco Rommens</NAW_DEFAULT_VERVOERDER>
<NAW_WEBKLANT>false</NAW_WEBKLANT>
<NAW_WEBWINKELS>
  <NAW_WEBWINKEL>
    <NAW_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</NAW_WEBWINKEL_ID>
  </NAW_WEBWINKEL>
  <NAW_WEBWINKEL>
    <NAW_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</NAW_WEBWINKEL_ID>
  </NAW_WEBWINKEL>
</NAW_WEBWINKELS>
<NAW_KVKNUMMER>123456789</NAW_KVKNUMMER>
<NAW_INKOOPCOMBINATIE>true</NAW_INKOOPCOMBINATIE>
<NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>1212</NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>
<NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>1212</NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>
<NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>1213</NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>
<NAW_OPMERKING>Een trouwe klant.</NAW_OPMERKING>
<NAW_VESTIGINGADRES>
  <ADR_NAAM1>Sjaak de Vries</ADR_NAAM1>
  <ADR_NAAM2>Koelkasten en snoepgoed</ADR_NAAM2>
  <ADR_STRAAT>Rechteweg</ADR_STRAAT>
  <ADR_HUISNUMMER>1</ADR_HUISNUMMER>
  <ADR_POSTCODE>2809 LV</ADR_POSTCODE>
  <ADR_WOONPLAATS>Capelle</ADR_WOONPLAATS>
  <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
  <ADR_EMAIL>sjaak@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
  <ADR_TELEFOON>0111-100011</ADR_TELEFOON>
  <ADR_TELEFAX>0111-100FAX</ADR_TELEFAX>
</NAW_VESTIGINGADRES>
<NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
  <ADR_NAAM1>Sjaan de Vries</ADR_NAAM1>
  <ADR_NAAM2>Public Relations</ADR_NAAM2>
  <ADR_STRAAT>Postbus</ADR_STRAAT>
  <ADR_HUISNUMMER>2300</ADR_HUISNUMMER>
  <ADR_POSTCODE>2809 PR</ADR_POSTCODE>
  <ADR_WOONPLAATS>Capelle</ADR_WOONPLAATS>
  <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
  <ADR_EMAIL>sjaan@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
  <ADR_TELEFOON>0111-100012</ADR_TELEFOON>
  <ADR_TELEFAX>0111-100FAX2</ADR_TELEFAX>
</NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
<NAW_CONTACTPERSONEN>
  <NAW_CONTACTPERSOON>
    <CP_NUMMER>1</CP_NUMMER>
    <CP_ACHTERNAAM>Vries</CP_ACHTERNAAM>
    <CP_VOORVOEGSEL>de</CP_VOORVOEGSEL>
    <CP_VOORLETTERS>S.</CP_VOORLETTERS>
    <CP_VOORNAAM>Sjaak</CP_VOORNAAM>
    <CP_TITEL>dr.</CP_TITEL>
    <CP_ACHTERVOEGSEL>md</CP_ACHTERVOEGSEL>
    <CP_GESLACHT>MAN</CP_GESLACHT>
    <CP_TELEFOON>06KOELKAST</CP_TELEFOON>
    <CP_TELEFAX>06FAXER</CP_TELEFAX>
    <CP_EMAIL>sjaak@koeltgoed.nl</CP_EMAIL>
    <CP_CONTRIBUTIECODE>1</CP_CONTRIBUTIECODE>
  </CONTACTPERSOON>
</NAW_CONTACTPERSONEN>
<CP_FUNCTIES>

```

```

    <CP_FUNCTIE>
      <CP_FUNCTIONNUMMER>1</CP_FUNCTIONNUMMER>
      <CP_VOORKEUR>>true</CP_VOORKEUR>
    </CP_FUNCTIE>
  </CP_FUNCTIONS>
  <CP_SELECTIES>
    <CP_SELECTIE>
      <CP_SELECTIECODE>V</CP_SELECTIECODE>
    </CP_SELECTIE>
    <CP_SELECTIE>
      <CP_SELECTIECODE>C</CP_SELECTIECODE>
    </CP_SELECTIE>
  </CP_SELECTIES>
  <CP_OPMERKING>CEO</CP_OPMERKING>
  <CP_VRIJERUBRIEKEN>
    <CP_VRIJERUBRIEK>
      <CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>Niet bellen na</CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>
      <CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>22:00</CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
    </CP_VRIJERUBRIEK>
  </CP_VRIJERUBRIEKEN>
  </NAW_CONTACTPERSOON>
</NAW_CONTACTPERSONEN>
<NAW_VERZENDADRESSEN>
  <NAW_VERZENDADRES>
    <ADR_NAAM1>Sjaak de Vries</ADR_NAAM1>
    <ADR_NAAM2>Magazijn</ADR_NAAM2>
    <ADR_STRAAT>Krommeweg</ADR_STRAAT>
    <ADR_HUISNUMMER>95</ADR_HUISNUMMER>
    <ADR_POSTCODE>2908 LV</ADR_POSTCODE>
    <ADR_WOONPLAATS>Capelle a/d IJssel</ADR_WOONPLAATS>
    <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
    <ADR_EMAIL>magazijn@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
    <ADR_TELEFOON>0111-010101</ADR_TELEFOON>
    <ADR_TELEFAX>0111-FAXMAG</ADR_TELEFAX>
    <ADR_NUMMER>1</ADR_NUMMER>
    <ADR_OMSCHRIJVING>Magazijn</ADR_OMSCHRIJVING>
    <ADR_CONTACTPERSOON>1</ADR_CONTACTPERSOON>
    <ADR_OPMERKING>Het hoofdmagazijn</ADR_OPMERKING>
    <ADR_VRIJERUBRIEKEN>
      <ADR_VRIJERUBRIEK>
        <ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>Portokosten</ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>
        <ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>3.25</ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
      </ADR_VRIJERUBRIEK>
    </ADR_VRIJERUBRIEKEN>
  </NAW_VERZENDADRES>
</NAW_VERZENDADRESSEN>
<NAW_SELECTIES>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>C</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>V</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
</NAW_SELECTIES>
<NAW_BANKREKENINGEN>
  <NAW_BANKREKENING>
    <BANK_REKENINGNUMMER>123456789</BANK_REKENINGNUMMER>
    <BANK_REKENINGHOUDER>Sjaak en Sjaan de Vries</BANK_REKENINGHOUDER>
    <BANK_ADRES>Rechteweg 1</BANK_ADRES>
    <BANK_POSTCODE>2809 LV</BANK_POSTCODE>
    <BANK_WOONPLAATS>Capelle</BANK_WOONPLAATS>
    <BANK_ISDEFAULTREKENING>true</BANK_ISDEFAULTREKENING>
    <BANK_ISINCASSOREKENING>true</BANK_ISINCASSOREKENING>
    <BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND>
    <BANK_BIC>123</BANK_BIC>
    <BANK_KANTOORNAAM>Vriezija</BANK_KANTOORNAAM>
    <BANK_KANTOORADRES>Goudstukweg 2</BANK_KANTOORADRES>
    <BANK_KANTOORPLAATS>Blutterscha</BANK_KANTOORPLAATS>
    <BANK_KANTOORLANDCODE>NL</BANK_KANTOORLANDCODE>
  </NAW_BANKREKENING>
</NAW_BANKREKENINGEN>
<NAW_DOCUMENTEN>
  <NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
    <DOC_DOCUMENTSOORT>FACTBATCH</DOC_DOCUMENTSOORT>
    <DOC_REGELS>
      <DOC_REGEL>

```

```

<DOC_EMAILNAAR>CONTACTPERSOON_VAN_DOCUMENT</DOC_EMAILNAAR>
<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
<DOC_CONTACTPERSONEN>
  <DOC_CONTACTPERSOON>
    <DOC_RELNUMBER>1</DOC_RELNUMBER>
    <DOC_ADRESROL>0</DOC_ADRESROL>
  </DOC_CONTACTPERSOON>
  <DOC_CONTACTPERSOON>
    <DOC_RELNUMBER>1</DOC_RELNUMBER>
    <DOC_ADRESROL>1</DOC_ADRESROL>
  </DOC_CONTACTPERSOON>
</DOC_CONTACTPERSONEN>
</DOC_REGEL>
<DOC_REGEL>
  <DOC_REGELSOORT>EXTRA_AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
  <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
  <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>900</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
  <DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>904</DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>
</DOC_REGEL>
<DOC_REGEL>
  <DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT>
  <DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>1</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>
  <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
  <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>900</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
  <DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>920</DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>
</DOC_REGEL>
</DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
</NAW_DOCUMENTEN>
<NAW_VRIJERUBRIEKEN>
  <NAW_VRIJERUBRIEK>
    <NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>Kleur</NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>
    <NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Rood</NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
  </NAW_VRIJERUBRIEK>
</NAW_VRIJERUBRIEKEN>
</DEBITEUR>
</DEBITEUREN>
</KING_DEBITEUREN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <NAW_VALUTACODE>DKK</NAW_Valutacode> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Per NAW-bestand (debiteuren, crediteuren, relaties) dient u een apart XML-bestand te gebruiken. Velden die voor een bepaald NAW-bestand niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld Aanmaningtype bij crediteuren) worden bij het inlezen overgeslagen;
- Bij vrije rubrieken is de mogelijke invoer afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer *true*, *false* of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM. Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attriboot op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens

In King kunnen NAW-gegevens worden ingelezen, die door een ander programma in ASCII-formaat zijn aangemaakt. Je kunt hierbij debiteuren, crediteuren of overige relaties toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Dat inleesbestand moet aan enkele eisen voldoen:

Te importeren velden

Veldnaam	Maximumlengte	Opmerkingen
NAW-nummer	10 cijfers	Als er geen NAW-nummer in het bestand staat, wordt dit alsnog aangemaakt (als in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren). Bij debiteuren en crediteuren zet het programma zonodig de cijfers van de betreffende paragraaf vóór het nummer, als dat nummer 6 of minder posities omvat en geldig is. Relatienummers worden zonodig uitgevuld met voorloopnullen.
Zoekcode	10 posities	
VESTIGINGSADRES		
Vestigingsadres naam 1	40 posities	
Vestigingsadres naam 2	40 posities	
Vestigingsadres straat	40 posities	Bij het inlezen van het veld 'Straat' wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);
Vestigingsadres huisnummer	10 posities	
Vestigingsadres postcode	40 posities	Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters
Vestigingsadres woonplaats	40 posities	
Vestigingsadres e-mail-adres	80 posities	
Vestigingsadres landnaam	40 posities	
Vestigingsadres telefoon	25 posities	
Vestigingsadres telefoon 2	25 posities	
Vestigingsadres telefax	25 posities	
Website	250 posities	
VERZENDADRES		
Verzendadres nummer	3 cijfers	Verzendadresnummer 0 wordt ingelezen als correspondentieadres.
Verzendadres omschrijving	40 posities	
Verzendadres naam 1	40 posities	
Verzendadres naam 2	40 posities	
Verzendadres straat	54 posities	Bij het inlezen van het veld 'Straat' wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);
Verzendadres huisnummer	10 posities	
Verzendadres postcode	40 posities	Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters
Verzendadres woonplaats	40 posities	
Verzendadres e-mail-adres	80 posities	
Verzendadres landnaam	40 posities	
Verzendadres telefoon	25 posities	
Verzendadres telefoon 2	25 posities	
Verzendadres telefax	25 posities	
FINANCIËLE GEGEVENS		
Bank-/girorekening	34 posities	Dit is de default-bankrekening van de relatie. Bij een IBAN worden kleine letters omgezet naar hoofdletters.
Betalingsconditie	3 cijfers	Moet voorkomen in King

Veldnaam	Maximumlengte	Opmerkingen
Leveringsconditie	3 cijfers	Moet voorkomen in King
Valutacode	3 posities	Moet voorkomen in King
BTW-code	3 cijfers	Moet voorkomen in King
Taalcode	3 posities	Moet voorkomen in King
Kredietlimiet	10 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen	in de valuta van de debiteur
Tegenrekening	10 cijfers	Moet voorkomen in King
Aanmaningtype	0 (Geen), 1 (Aanmaning) of 2 (Rekening overzicht)	alleen bij debiteuren
BTW-nummer	15 posities	
Ons debiteurnummer	20 posities	alleen bij crediteuren
INCASSO		
Bankrekening	34 posities	alleen bij debiteuren
ORDERGEGEVENS		
Facturen inclusief of exclusief BTW	0 (exclusief) of 1 (inclusief)	alleen bij debiteuren
Aparte facturen	0 (ja), 1 (nee), 2 (per contact persoon), 3 (per verzendadres), 4 (per contact persoon en verzend adres)	alleen bij debiteuren
Factuuradres	0 (correspondentie-adres) of 1 (vestigings adres)	alleen bij debiteuren
Verzendadres	0 (correspondentie-adres), 1 (vestigings adres) of 2 (verzendadres)	
Aantal kopiefacturen	2 cijfers	alleen bij debiteuren
Orderkorting	3 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen	alleen bij debiteuren
Blokken voor orderinvoer	0 (nee) of 1 (ja)	alleen bij debiteuren
Contributiescode	3 cijfers	alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King
Vertegenwoordiger	3 cijfers	alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King
Debiteurgroep	3 cijfers	alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King
Welke orderkorting	0 (van debiteur) of 1 (van debiteurgroep)	alleen bij debiteuren

U dient verder rekening te houden met het volgende:

- een record wordt geweigerd als er een ongeldige waarde in voorkomt, bijvoorbeeld letters op de plaats van de orderkorting;
- het bestand kan niet worden ingelezen als in een veld een aanhalingsteken voorkomt terwijl alle velden tussen aanhalingstekens staan;
- velden die voor het gekozen doel-NAW-bestand niet van toepassing zijn, worden genegeerd;
- een relatie wordt toegevoegd als:
- het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet is ingevuld (en in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren);

- het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet voorkomt in het King-bestand én er geen verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats
- een verzendadres wordt toegevoegd indien het volgnummer in het ASCII-bestand niet in het King-bestand bij de betreffende relatie voorkomt;
- een relatie/verzendadres wordt gewijzigd als het NAW-nummer en/of verzendadresnummer van het ASCII-bestand voorkomt in het King-bestand;
- bestaande relaties worden alleen verwijderd als de verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats (op te geven in de layout-instelling);
- een debiteur/crediteur kan alleen verwijderd indien deze niet in gebruik is;
- bij het inlezen van getallen met decimalen gaat het programma uit van het decimaalteken dat in het Configuratiescherm/Control Panel van Windows, bij Landinstellingen/Regional Options, is geselecteerd. Is daar een komma geselecteerd, dan kunt u geen bedragen inlezen met een punt als decimaalteken, en andersom. Dit probleem is het gemakkelijkste op te lossen, door uw Landinstellingen/Regional Options (tijdelijk) aan te passen.

3 stappen om een ASCII-bestand met NAW-gegevens in King in te lezen:

Stap 1

Programma 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens' is een optie; het maakt dus geen deel uit van het standaardpakket en moet los worden aangeschaft. In de licentiegegevens moeten de juiste installatiecode en checksum worden ingevoerd, en vervolgens moet een [upgrade](#) van de administratie worden uitgevoerd.

Stap 2

Vervolgens moet bij 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens' worden aangegeven hoe het inleesbestand eruitziet.

Dat is in principe eenmalig, maar je kunt ook verschillende layouts vastleggen.

Layout NAW-inleesbestand

Het toevoegen van een layout verloopt als volgt:

1. Start programma Instellen layout NAW-inleesbestand, zie: Diversen> Importeren> Importeren NAW-gegevens> importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens.
Klik in het zoekvenster op [Toevoegen](#) (of op [Wijzigen](#), als je een bestaande layout wilt aanpassen);
Geef de layout een nummer en een omschrijving en klik op de knop [Verder](#);
2. Vul de algemene gegevens van het inleesbestand in: bestandsnaam, bestandsformaat, veldscheidingstekens, velden wel of niet tussen aanhalingstekens, aantal voorlooprecords.
Klik op de knop [Verder](#) om verder te gaan;
3. Vervolgens kun je enkele belangrijke instellingen vastleggen, die gebruikt worden bij het inlezen:
 - [NAW-bestand](#), het NAW-bestand van King waarin de gegevens van het inleesbestand moeten worden verwerkt
 - [Bestaande debiteuren/crediteuren/relaties overschrijven](#), selecteer het vakje als u ook gegevens wilt wijzigen van al bestaande debiteuren/crediteuren/relaties;
 - [Standaarddebiteur / -crediteur / -relatie](#), dat is een bestaande debiteur/crediteur/relatie in het NAW-bestand van King, van wie bij het inlezen eventueel gegevens kunnen worden overgenomen (zie stap 6);
 - ... [verwijderen indien](#), de record wordt verwijderd, als de 'verwijdercode' op de aangegeven plaats voorkomt. Verder moet in het inleesbestand uiteraard ook het NAW-nummer zijn ingevuld;
 - [Bij foutmelding tijdens inlezen](#), je hebt hier de keuze uit 'Inlezen geheel annuleren' en 'Fout overslaan, inlezen voortzetten'. Records met fouten worden uiteraard niet ingelezen.
 Klik op [Verder](#) om naar het volgende venster te gaan
4. in het volgende venster zie je een lijst van alle velden die kunnen worden ingelezen.
Per veld geef je aan of die gevuld moet worden met informatie uit het inleesbestand, of met de waarde die bij de standaard-relatie is ingevuld.
Kies je hier voor [Gegevens uit inleesbestand](#), dan moet ook worden aangegeven waar in het bestand die gegevens te vinden zijn, dus in veldnummer x (bij veldgescheiden) of van positie x t/m y (bij vaste lengte).
Staan in het inleesbestand straatnaam en huisnummer in één veld, dan moet dat veld of die positie worden ingevuld bij de straatnaam én bij het huisnummer. King zorgt er dan voor dat het getal achter de straatnaam als huisnummer wordt ingelezen.
5. Het volgende venster is een controlevenster, dus klik tijdens of na het instellen op [Verder](#), om te kijken of alles goed is ingesteld;
6. De layout van het inleesbestand is nu vastgelegd.
Klik op [Starten](#) om het inlezen direct te laten beginnen, of op [Sluiten](#) om het bestand later in te lezen.

Stap 3

Als de layout van het inleesbestand is vastgelegd, kan het bestand worden ingelezen in King via 'Importeren NAW-gegevens in ASCII-formaat'.

Geef hier de volgende gegevens in:

- Nummer , het nummer van de layout van het in te lezen bestand. Zie bij stap 2.
- Bestandsnaam , de naam van het inleesbestand. Als het bestand in de administratie-directory staat, hoeft geen bestandspad te worden ingevoerd.
- Vervolgens klik je op de knop [Starten](#) om het inlezen te laten beginnen: King maakt tijdens het inlezen een verslag, dat op het scherm wordt weergegeven.
- Via de knop [Afdrukken](#) kun je het verwerkingsverslag afdrukken. Als het bestand niet volledig kon worden ingelezen, kun je bijvoorbeeld een uitgebreid verslag afdrukken, waarop is aangegeven waarom een record niet kon worden verwerkt.
Is het inleesbestand volledig ingelezen, dan kun je het verslag na afloop desgewenst verwijderen.
- Verwijderen verwerkingsverslag
Telkens als je een ASCII-bestand inleest, wordt hiervan een verwerkingsverslag gemaakt. Dit verslag wordt bewaard, zodat ook achteraf het verwerkingsverslag nog kan worden afgedrukt.
- Als je de verslagen niet meer nodig hebt, kun je ze verwijderen, zodat ze niet onnodig database-ruimte in beslag nemen.
Dit verwijderen gaat als volgt: start 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens', klik in het zoekvenster op de layout waarvan je de verwerkingsverslagen wilt verwijderen. Open het [Muten](#)-menu en kies voor [Verwijderen verwerkingsverslag](#).

Eisen aan het XML-bestand met wijzigingen openstaande posten

Met deze optie kan de fiattering van openstaande posten worden gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw dit het inleesbestand moet hebben.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met openstaande posten	Eenmaal <OPENSTAANDE_POSTEN>	

OPENSTAANDE_POSTEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<OPENSTAANDE_POSTEN>		Een of meer keren <OPENSTAANDE_POST>	

OPENSTAANDE_POST

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<OSP_NAW_NUMMER>	Nummer van debiteur of crediteur	Nummer van bestaande debiteur of crediteur, maximaal 10 cijfers	Verplicht
<OSP_FACTUURNUMMER>	Factuurnummer	Max. 10 cijfers, moet voorkomen bij de betreffende debiteur of crediteur	Verplicht
<OSP_GEFIATTEERD>	Gefiatteerd	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Verplicht

Voorbeeldbestand

```
<KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>
<OPENSTAANDE_POSTEN>
<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>12000333</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>26</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>false</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>12000333</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>761</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>true</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>17000001</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>61</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>false</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>17000001</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>760</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>true</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

</OPENSTAANDE_POSTEN>
</KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>
```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <OSP_NAW_NUMMER>**12004690**</OSP_Naw_Nummer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;

- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met orders

Met deze optie kan een XML-bestand met orders in King worden ingelezen. Nieuwe orders kunnen worden toegevoegd, bestaande orders en orderregels kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Order/Orderregel toevoegen

- Een order wordt toegevoegd als de tags ORK_ORDERNUMMER en ORK_EXTERNORDERNUMMER niet aanwezig zijn in het inleesbestand of de betreffende order niet in King gevonden kan worden op basis van het opgegeven ordernummer of externe ordernummer;
- Wordt bij een nieuwe order geen status meegegeven, dan wordt de orderstatus [Niet-goedgekeurd](#);
- Een orderregel wordt toegevoegd als die behoort bij een nieuwe order, of als die behoort bij een bestaande order maar niet in die order gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of een extern orderregelnummer. Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het [Weergeven](#)-menu te kiezen voor [Orderregel IDs & EDI-buffer](#). In het middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen [OrrGid](#), [OrrExternID](#) en [EDI-buffer](#) zichtbaar;
- Bij een bestaande order worden nieuwe orderregels achteraan toegevoegd.

Order/Orderregel wijzigen

- Een order wordt gewijzigd als de betreffende order in King gevonden kan worden op basis van het ordernummer of het externe ordernummer.
- Bij een bestaande order mogen de velden ORK_DEBITEURNUMMER, ORK_PRIJZENINEXBTW en ORK_VALUTACODE niet worden gewijzigd;
- Bij een bestaande order kunnen orderregels worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Een orderregel wordt gewijzigd als die in de order gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of het externe orderregelnummer. Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het [Weergeven](#)-menu te kiezen voor [Orderregel IDs & EDI-buffer](#). In het middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen [OrrGid](#), [OrrExternID](#) en [EDI-buffer](#) zichtbaar;
- Is het ORK_ORDERNUMMER niet ingevuld en zijn er in King meer orders met het opgegeven externe ordernummer, dan kan die order niet worden ingelezen;
- Is het ORR_GID niet ingevuld en zijn er in King meer orderregels met het opgegeven externe orderregelnummer, dan kan die order niet worden ingelezen;
- De kostprijs is alleen te wijzigen als dat in de [artikelgegevens](#) zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn;
- Wordt een bestaande orderregel gewijzigd, dan worden de bijbehorende specificatieregels verwijderd en vervolgens of opnieuw aangemaakt, of ingelezen uit het inleesbestand. Specificatieregels kunnen dus niet via het inleesbestand worden gewijzigd. Het aantal ORD_AANTALDEZELEVERING in de specificatieregel wordt alleen aangepast, als er maar één specificatieregel aan de orderregel was gekoppeld en het aantal dat in de orderregel staat overeenkomt met dat van de specificatieregel.

Order/Orderregel verwijderen

- Een order wordt verwijderd als in het inleesbestand de tag <ORDER action="delete"> voorkomt en de betreffende order in King gevonden kan worden op basis van het ordernummer of het externe ordernummer;
- Een orderregel wordt verwijderd als in het inleesbestand de tag <ORDERREGEL action="delete"> voorkomt en de betreffende orderregel gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of het externe orderregelnummer. Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het [Weergeven](#)-menu te kiezen voor [Orderregel IDs & EDI-buffer](#). In het middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen [OrrGid](#), [OrrExternID](#) en [EDI-buffer](#) zichtbaar;
- Is het ORK_ORDERNUMMER niet ingevuld en zijn er in King meer orders met het opgegeven externe ordernummer, dan kan die order niet worden verwerkt;
- Is het ORR_GID niet ingevuld en zijn er in King meer orderregels met het opgegeven externe orderregelnummer, dan kan die order niet worden verwerkt;
- Bij het verwijderen van orderregels wordt de nummering van de overgebleven regels niet aangepast. Wilt u een aaneengesloten nummering dan kunt u de regelnummering handmatig aanpassen via de knop [Hernummeren](#);

Elke order bestaat uit minimaal twee onderdelen: de orderkop en één of meer orderregels. Eventueel kunnen ook specificatieregels worden ingelezen. In de orderkop staan gegevens als het ordernummer, het debiteurnummer en de

orderdatum. In een orderregel staat het bestelde artikel, met o.a. het aantal en de prijs. In de specificatieregel staat informatie over magazijn, locatie, partij en de serienummers.
Zie voor een voorbeeld, het einde van dit document.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export>.

KING_ORDERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_ORDERS>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met orders	Eenmaal <ORDERS>	Verplicht

ORDERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERS>	Geeft begin en eind aan van de ordergegevens in het King-inleesbestand	Een of meer keren <ORDER>	Verplicht

ORDER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDER>	Geeft per order het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <ORDERKOP> Eventueel eenmaal <ORDERCOLLI> Eenmaal <ORDERREGELS>	Verplicht. Met de tag <ORDER action="delete"> wordt de opgegeven order verwijderd

ORDERKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERKOP>	Kopgegevens van de order	Zie hierna, bij Velden van de orderkop	Verplicht

Velden van de order koptekst

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORK_ORDERNUMMER>	Ordernummer	Max. 10 cijfers	Als dit veld en ook het externe ordernummer niet in het inleesbestand voorkomen, of als de order niet in King gevonden kan worden op basis van het opgegeven ordernummer of externe ordernummer, dan wordt de order toegevoegd en wordt het ordernummer bij het inlezen gegenereerd. Bestaat het ordernummer (en/of het externe ordernummer) wel in King, dan wordt de order gewijzigd
<ORK_EXTERNORDERNUMMER>	Extern ordernummer, bijv. ordernummer uit webwinkel	Max. 20 posities	Zijn er in King meer orders met het opgegeven externe ordernummer, dan wordt de order niet ingelezen
<ORK_DEBITEURNUMMER>	Debiteurnummer	Moet voorkomen in het debiteuren bestand van King	Verplicht als ORK_DEBITEUREANCODE leeg is. Bij een bestaande order mag dit veld niet gewijzigd worden
<ORK_DEBITEUREANCODE>	EAN-code debiteur	13 posities	Verplicht als ORK_DEBITEURNUMMER niet voorkomt; moet in dat geval bestaan bij een adres van deze debiteur
<ORK_CONTACTPERSOON>	Contactpersoon nummer	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij de debiteur	
<ORK_VERTEGENWOORDIGER>	Vertegenwoordiger nummer	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld overeenkomstig Vaste gegevens orders/facturering

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORK_REFERENTIE>	Referentie	Onbeperkt	
<ORK_ORDERDATUM>	Orderdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt
<ORK_LEVERDATUM>	Leverdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld overeenkomstig Vaste gegevens orders/facturering
<ORK_INKOOPCOMBINATIE>	Inkoopcombinatie j/n	true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_DEBITEURNUMMERFACTUUR>	Inkoopcombinatie: debiteurnr. factuur	Moet voorkomen in het debiteurenbestand van King	Max. één van beide velden mag voorkomen. Als het nummer of de EAN-code van de factuurdebiteur niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_DEBITEUREANCODEFACTUUR>	EAN-code van debiteurnr. factuur	13 posities, moet voorkomen bij een adres van de factuurdebiteur	
<ORK_DEBITEURNUMMEROMZET>	Inkoopcombinatie: debiteurnr. omzet	Moet voorkomen in het debiteurenbestand van King	Max. één van beide velden mag voorkomen. Als het nummer of de EAN-code van de omzetdebiteur niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_DEBITEUREANCODEOMZET>	EAN-code van debiteurnr. omzet	13 posities, moet voorkomen bij een adres van de omzetdebiteur	
<ORK_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>	Inkoopcombinatie: debiteurnr. prijzen	Moet voorkomen in het debiteurenbestand van King	Max. één van beide velden mag voorkomen. Als het nummer of de EAN-code van de prijzendebeiteur niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_DEBITEUREANCODEPRIJZEN>	EAN-code van debiteurnr. prijzen	13 posities, moet voorkomen bij een adres van de prijzen-debiteur	
<ORK_FACTUURADRESSOORT>	Factuuradres van de order (vestigingsadres of correspondentie-adres)	VEST of COR (hoofdletters!)	
<ORK_FACTUURADRESS EANCODE>	EAN-code factuuradres	13 posities; moet voorkomen bij vestigings of correspondentie-adres van de debiteur die de factuur ontvangt	
<ORK_VERZENDADRESSOORT>	Verzendadres van de order (vestigingsadres, correspondentie-adres of verzendadres, eventueel van de factuurdebiteur)	VEST, COR, VERZ, FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ (hoofdletters!)	FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ alleen toegestaan als veld ORK_INKOOPCOMBINATIE true of 1 is.
<ORK_VERZENDADRESS NUMMER>	Verzendadresnummer	Max. 3 cijfers; moet voorkomen als verzendadres bij de debiteur die de factuur ontvangt	Niet verplicht. Als ORK_VERZEND ADRESSOORT = VERZ of FACT_VERZ, dan moet maximaal één van deze drie tags voorkomen en ingevuld zijn; anders wordt de instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_VERZENDADRESS EANCODE>	EAN-code verzendadres	13 posities; moet voorkomen bij een adres van de debiteur die de factuur ontvangt	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORK_VERZENDADRES>	Verzendadres	Adresvelden; zie hierna bij Velden van het Adres	
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>	Eindbestemming (vestigingsadres, correspondentie-adres, verzendadres of 'niet van toepassing')	VEST, COR, VERZ of NVT (hoofdletters!)	Genegeerd als ORK_EINDBESTEMMINGADRESEANCODE is ingevuld
<ORK_EINDBESTEMMINGADRESNUMMER>	Verzendadresnummer eindbestemming	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als verzendadres bij de debiteur	Als ORK_EINDBESTEMMINGSOORT = VERZ, dan moet maximaal één van deze drie tags voorkomen en ingevuld zijn; anders wordt de instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_EINDBESTEMMINGADRESEANCODE>	EAN-code adres eindbestemming	Max. 13 posities; moet voorkomen bij een adres van de debiteur	
<ORK_EINDBESTEMMINGADRES>	Eindbestemmingsadres	Adresvelden; zie hierna bij Velden van het Adres	
<ORK_PRIJZENINEXBTW>	Prijzen exclusief of inclusief BTW	INCLBTW of EXCLBTW (hoofdletters!)	Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur overgenomen. Bij een bestaande order mag dit veld niet gewijzigd worden
<ORK_VERZAMELLIJST>	Uitlevering via verzamellijst	WEL, NIET (hoofdletters!)	Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling uit de Vaste gegevens orders/facturering overgenomen. Alleen ingelezen vanaf King Handel en als de order nog niet is vrijgegeven voor levering.
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>	Deellevering toegestaan	TOEGESTAAN, NIET_TOEGESTAAN (hoofdletters!)	Als het veld niet voorkomt, wordt de waarde overgenomen uit de Vaste gegevens orders/facturering
<ORK_APARTEFACTUUR>	Aparte factuur	JA, NEE, PERCONTACTPERSOON, PERVERZENDADRES, PERCONTACTPERSOONENVERZENDADRES (hoofdletters!)	Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur overgenomen
<ORK_KORTINGSPERCENTAGE>	Orderkortingspercentage	Percentage van -100 t/m 100	Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld met de default-orderkorting van de debiteur (i.c.m. de optie Inkoopcombinaties is dat de debiteur Prijzen)
<ORK_MAGAZIJN>	Magazijn	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt het default-magazijn van deze gebruiker voor Invoeren orders overgenomen, en als dat er niet is, magazijn 001
<ORK_VALUTACODE>	Valutacode	Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt de default-valuta van de debiteur overgenomen. Bij een bestaande order mag dit veld niet gewijzigd worden
<ORK_BETALINGSCONDITIE>	Betalingsconditie nummer	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt de betalingsconditie van de debiteur overgenomen
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>	Leveringsconditie nummer	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt de leveringsconditie van de debiteur overgenomen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORK_KOSTENPLAATS>	Kostenplaats	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_KOSTENDRAGER>	Kostendrager	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_INCASSOREKENING>	Incassorekening	Max. 34 posities, moet voorkomen bij de debiteur die de factuur ontvangt	Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld met de default-incassorekening van de debiteur die de factuur ontvangt. Alleen ingelezen als de betalingsconditie van de soort 'Via automatische incasso' is
<ORK_EDIORORDER>	Order wel of niet via EDI-koppeling	true of false (hoofd- en/of kleine letters!); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens orders/facturering
<ORK_EDIBUFFER>	Vrije tekst, wordt bij de facturering/levering weer geëxporteerd	Onbeperkt	
<ORK_MEENEMENINCB SAANGIFTE>	Meenemen in aangifte	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
<ORK_CBSGOEDERENSTROOM>	Goederenstroom	Max. 1 cijfer, moet voorkomen in de King-administratie	Alleen ingelezen als het veld ORK_MEENEMENINCB SAANGIFTE true of 1 is.
<ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>	Statistisch stelsel	Max. 2 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_CBSLANDBESTEMMING>	Land bestemming	Max. 3 posities, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_CBSVERKEERSGEBIED>	Verkeersgebied	Max. 40 posities, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_CBSVERVOERSWIJZE>	Vervoerswijze	Max. 1 cijfer, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_CBSCONTAINERVERVOER>	Containervervoer	Max. 1 cijfer, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORK_GOEDGEKEURD>	Status Goedgekeurd	true of false (kleine letters!); 1 of 0.	Als een status op een hoger niveau wordt aanzet, dan gaat een onderliggende status ook mee. Veld ORK_GOEDGEKEURD is verplicht indien een van onderstaande velden gebruikt moeten worden. Als ORK_VRIJVOORFACTURERING de waarde 'true' heeft, dan zal de status 'Goedgekeurd' automatisch ook worden geselecteerd. De status ORK_VRIJVOORLEVERING kan alleen worden toegekend als alle serienummers zijn ingevuld.
<ORK_VRIJVOORVERZAMELIJST>	Status Vrijgegeven voor verzamelijst	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
<ORK_VERZAMELIJSTAFGEDRUKT>	Status Verzamelijst afgedrukt	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
<ORK_VERZAMELIJSTVERWERKT>	Status Verzamelijst verwerkt	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
<ORK_VRIJVOORLEVERING>	Status Vrijgegeven voor levering	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>	Status Vrijgegeven voor facturering	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
<ORK_OPMERKING>	Opmerking	Onbeperkt	
<ORK_ISABCLEVERING>	Order is ABC-levering	true of false (kleine letters!); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt gekozen voor 0 (geen ABC-levering). Alleen ingelezen met de optie Aangifte ICP
<ORK_VERVOERDER>	Vervoerder	Max. 40 posities, moet voorkomen als Vervoerder in King	Als het veld niet voorkomt, wordt de vervoerder ontleend aan de debiteurgegevens en als die daar niet is ingevuld, dan aan de landgegevens .

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			en als die ook daar niet is ingevuld, dan aan de Vaste gegevens orders/facturering .
<ORK_WEBWINKEL_ID>	Webwinkel ID	20 posities, moet voorkomen in de King-administratie	Niet verplicht
<ORK_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken	Een of meer keren ORK_VRIJERUBRIEK	

- De overige algemene ordergegevens (orderkop) worden overgenomen uit de [Vaste gegevens orders/facturering](#) (verzamelijst verplicht) of van de [debiteurgegevens](#) (factuuradres, verzendadres, taalcode). Behoort de debiteur tot een inkoopcombinatie, dan worden deze velden overgenomen van de factuurdebiteur (Debiteurnr. factuur);
- De af te drukken contactpersoon wordt ingevuld overeen komstig de [instellingen van de Contactpersoonfuncties](#);

ORK_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Omschrijving vrije rubriek	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	Verplicht
<ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>	Inhoud vrije rubriek	Afhankelijk van het type rubriek.	

ORDERCOLLI

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERCOLLI>	De verzendgegevens	Een of meer keren <ORDERCOLLO>	Niet verplicht

ORDERCOLLO

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERCOLLO>	Een ordercollo	Zie hierna, bij Velden van ordercollo	

Velden van ordercollo

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORCL_REGELNUMMER>	Regelnummer	3 cijfers	Niet verplicht
<ORCL_COLLATYPE>	Collo-type	20 posities, moet voorkomen in de King-administratie	
<ORCL_CODE_BIJ_VERVOERDER>	Code bij vervoerder	20 posities	Wordt niet ingelezen, is alleen voor de export
<ORCL_AANTAL>	Aantal colli	10 cijfers	
<ORCL_GEWICHT>	Gewicht collo	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ORCL_VOLUME>	Volume collo	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ORCL LENGTE>	Lengte collo	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ORCL_BREEDTE>	Breedte collo	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ORCL_HOOGTE>	Hoogte collo	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORCL LENGTE_EENHEID>	Lengte-eenheid	10 posities	Wordt niet ingelezen, is alleen voor de export
<ORCL_TRACKTRACE_CODE>	Track&Trace code	40 posities	
<ORCL_TRACKTRACE_URL>	Track&Trace URL	255 posities	
<ORCL_OPMERKING>	Opmerking		

Het veld ORCL LENGTE is vanaf release 5.51 in de plaats gekomen van het veld ORCL DIEPTE. Het oude veld ORCL DIEPTE vervalt vanaf release 5.52.

ORDERREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERREGELS>	De orderregels	Een of meer keren <ORDERREGEL>	Verplicht

ORDERREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERREGEL>	Een orderregel	Zie hierna, bij Velden van de orderregels	Verplicht. Met de tag <ORDERREGEL action="delete"> wordt de opgegeven orderregel verwijderd

Velden van de orderregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORR_GID>	Orderregel ID	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in order	Niet verplicht, wordt alleen gebruikt bij het wijzigen of verwijderen van een bestaande order. Het Orderregel ID van een bestaande orderregel is te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor <u>O</u> orderregel ID. In het middengedeelte van het orderinvoerscherm wordt dan een extra kolom zichtbaar met het Orderregel ID. Bij het exporteren van orders naar XML kan ook het Orderregel ID worden meegenomen
<ORR_EXTERNORDERREGENUMMER>	Extern orderregelnummer	Max. 20 cijfers	Het ingelezen externe orderregelnummer is te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor <u>O</u> orderregel ID. In het middengedeelte van het orderinvoerscherm wordt dan een extra kolom zichtbaar met het externe orderregelnummer
<ORR_SOORT>	Orderregelsoort	ART, TAR of TEKST (hoofdletters!)	Als het veld niet voorkomt, wordt gekozen voor een artikelregel (bij versie Financieel of Facturering voor een tariefregel)
<ORR_ARTIKELNUMMER>	Artikelnummer, Tariefcode of Tekstbloknnummer	Max. 20 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht bij regels van de soort ART als ORR_ARTIKELEANCODE niet voorkomt. Verplicht bij regels van de soort TAR.
<ORR_ARTIKELEANCODE>	EAN-code artikel	Max. 14 posities	Verplicht als ORR_ARTIKELNUMMER niet voorkomt; moet in dat geval bestaan bij het artikel
<ORR_PARTIJNUMMER>	Partijnummer	Max. 20 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie bij dit artikel, mag niet geblokkeerd zijn, en de	Is geen partijnummer ingevuld maar is het partijnummer volgens de artikelgegevens wel verplicht, dan wordt de oudste partij geselecteerd (op basis van de THT-datum, de productiedatum of de ontvangstdatum,

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
		leverdatum moet in de verkoopperiode vallen	afhankelijk van de artikelinstelling), ongeacht of de voorraad van die partij voldoende is.
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>	Tekst op factuur	Onbeperkt	Als het veld niet voorkomt en de partij een aparte Tekst op factuur heeft, dan wordt de Tekst op factuur van de partij overgenomen, en anders die van het artikel, tarief of tekstblok, in de taalcode van de debiteur
<ORR_AANTALBESTELD>	Aantal besteld	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, eventueel minteken voor het bedrag	Als het veld niet voorkomt, wordt bij ART een aantal van 1 ingevuld, bij TAR wordt gerekend met een aantal van 1
<ORR_AANTALDEZE LEVERING>	Aantal deze levering	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, eventueel minteken voor het bedrag	Bij artikelen mag dit aantal niet groter zijn dan ORR_AANTALBESTELD. Als het veld niet is ingevuld, wordt het gevuld overeenkomstig de instelling in de Vaste gegevens orders/facturering . Niet van toepassing bij tarieven.
<ORR_AANTALDEZE FACTURERING>	Aantal deze facturering	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, eventueel minteken voor het bedrag	Mag niet groter zijn dan ORR_AANTALBESTELD. Als het veld niet is ingevuld, wordt het gevuld overeenkomstig de instelling in de Vaste gegevens orders/facturering
<ORR_KOSTPRIJS>	Kostprijs	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Selecteert u bij het inlezen van de orders het selectievakje Kostprijscontrole uitvoeren , dan mag de kostprijs alleen worden gewijzigd als dat in de artikelgegevens zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn. Maakt u het vakje leeg, dan wordt de kostprijs in de orderregels gewoon overschreven door de kostprijs in het XML-bestand.
<ORR_PRIJS>	Verkoopprijs	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld niet voorkomt en de partij een aparte verkoopprijs heeft, dan wordt de verkoopprijs van de partij overgenomen. Anders wordt de prijs van de geldende prijsafsprake gebruikt; en als die er niet is, dan wordt de prijs berekend op basis van de verkoopprijs van het artikel/tarief (omgerekend naar de valuta van de order)
<ORR_KORTINGSPERCENT AGE1> of <ORR_KORTINGSBEDRAG1>	Korting1	Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag (max. 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen)	Als het veld niet voorkomt en de partij een aparte verkoopprijs heeft, dan wordt de korting van de partij overgenomen. Anders wordt de korting van de geldende prijsafsprake gebruikt; en als die er niet is, dan wordt korting1 overgenomen van het artikel/tarief
<ORR_KORTINGSPERCENT AGE2>	Korting2	Percentage van -100 t/m 100	
<ORR_BTWCODE>	BTW-code	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt en de debiteur heeft een BTW-percentage van 0%, dan wordt de BTW-code van de debiteur overgenomen, anders de BTW-code van de partij (als die een aparte verkoopprijs heeft), het artikel of het tarief
<ORR_NEGATIEVE_AANTALLEN_RESERVEREN>	Ook negatieve aantallen reserveren	true or false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORR_LEVERDATUM>	Leverdatum	JJJJ-MM-DD	Deze datum wordt gebruikt voor de eventuele backorder. Als het veld leeg is, wordt de leverdatum in King verwijderd. Ontbreekt het veld, dan wordt de leverdatum in King niet gewijzigd
<ORR_MAGAZIJN>	Magazijn	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt het default-magazijn van het artikel overgenomen, als dat er niet is, dan het magazijn van de orderkop
<ORR_CBSTRANSACTIE>	CBS Transactiecode	1 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Alleen ingelezen met de optie Koppeling met IDEP (CBS). Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld op basis van de <u>Vaste gegevens CBS-Aangifte</u>
<ORR_KOSTENPLAATS>	Kostenplaats	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht als in <u>Vaste gegevens orders/facturering</u> is gekozen voor Invoer kostenplaats verplicht
<ORR_KOSTENDRAGER>	Kostendrager	Max. 8 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Verplicht als in <u>Vaste gegevens orders/facturering</u> is gekozen voor Invoer kostendrager verplicht
<ORR_EDIBUFFER>	Vrije tekst, wordt bij de facturering/levering weer geëxporteerd	Onbeperkt	
<ORR_DIRECTE_INKOOP>	Directe inkoop	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel. Is het veld niet ingevuld, dan wordt de waarde ontleend aan de <u>artikelgegevens</u>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>	Omschrijving overnemen naar bestelling	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel. Mag alleen 1 of true zijn als ORR_DIRECTE_INKOOP 1 of true is. Is het veld niet ingevuld, dan wordt de waarde ontleend aan de <u>artikelgegevens</u>
<ORR_LEVERANCIER_DIRECTE_INKOOP>	Directe inkoop: Leverancier	Max. 10 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel
<ORR_DIR_INK_INKOOP_EENHEID>	Directe inkoop: Inkoop eenheid	Max. 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie bij dit artikel	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel
<ORR_DIRECTE_LEVERING>	Directe levering	JA, NEE, VOLGENSLEVEENHEID (hoofdletters!)	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel
<ORDERREGELDETAILS>	Specificatieregels	Zie hierna bij Orderregeldetail	
<ORR_VERKOOPEENHEID>	Verkoopeenheid	Max. 20 posities	Is het veld niet ingevuld en de verkoopeenheiten zijn actief dan wordt de voorraadeenheid gebruikt.
<ORR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>	Aantal voorraadeenheden in verkoopeenheid	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Indien het 'Aantal kan verschillen' gewijzigd mag worden, dan zal deze gebruikt mogen worden.
<ORR_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>	Deze levering voorraadeenheden	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Is het veld niet ingevuld of zijn de verkoopeenheiten niet actief, dan wordt het veld gevuld met het 'aantal van deze levering'.
<ORR_AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>	Nu te factureren voorraadeenheden	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Is het veld niet ingevuld of zijn de verkoopeenheiten niet actief, dan wordt dit veld gevuld met het 'aantal van deze facturering'.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORR_EENHEIDPRIJSPER>	Prijs per Verkoopenheid of Voorraadeenheid	"VERKOOPEENHEID" of "VOORRAADEENHEDEN"	Is het veld niet ingevuld dan wordt deze gevuld met "VOORRAADEENHEDEN".

- Het [Aantal deze levering](#), het [Aantal nu te factureren](#) en het aantal [Gereserveerd](#) worden ingevuld overeenkomstig de [Vaste gegevens orders/facturering](#). Afhankelijk van de instelling in de [Vaste gegevens orders/facturering](#) worden negatieve aantallen (teruggenomen goederen) wel of niet meegeteld in de gereserveerde voorraad.
- Als artikellocatie wordt de default-locatie gekozen van het artikel in het magazijn van de orderregel, en als er geen default-locatie is, wordt Standaard gekozen. Bij een serienummer-artikel zonder partijregistratie wordt partij Standaard gebruikt.

Velden van het Adres (verzendadres, eindbestemmingsadres)

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ADR_NAAM1>	Naam, regel 1	Max. 40 posities	
<ADR_NAAM2>	Naam, regel 2	Max. 40 posities	
<ADR_STRAAT>	Straatnaam	Max. 40 posities	
<ADR_HUISNUMMER>	Huisnummer	Max. 10 posities	
<ADR_POSTCODE>	Postcode	Max. 40 posities	
<ADR_WOONPLAATS>	Plaatsnaam	Max. 40 posities	
<ADR_LAND>	Landcode	Max. 3 posities, moet voorkomen in King	
<ADR_EMAIL>	E-mailadres	Max. 80 posities	
<ADR_TELEFOON>	Telefoonnummer	Max. 25 posities	
<ADR_TELEFOON2>	Telefoonnummer 2	Max. 25 posities	
<ADR_TELEFAX>	Faxnummer	Max. 25 posities	
<ADR_OPMERKING>	Opmerking	Onbeperkt	

- Verzendadres: komt bij de orderdebiteur of de factuurdebiteur al een adres voor met precies dezelfde gegevens, dan wordt dat adres in de order gebruikt. Anders wordt een verzendadres bij de debiteur toegevoegd: bij de factuurdebiteur als ORK_VERZENDADRESSOORT=FACT_VERZ, en anders bij de orderdebiteur;
- Eindbestemmingsadres: komt bij de debiteur al een adres voor met precies dezelfde gegevens, dan wordt dat adres in de order gebruikt. Anders wordt een verzendadres bij de debiteur toegevoegd.
- Het adresnummer wordt door King gegenereerd, als omschrijving wordt Adres + adresnummer gebruikt. De adresvelden worden alleen ingelezen, als in het bestand geen verzendadresnummer of EAN-code is opgegeven. Bij het exporteren van een order worden deze velden altijd gevuld met de gegevens van het betreffende adres.

ORDERREGELDETAIL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERREGELDETAIL>	Een orderspecificatieregels	Zie hierna, bij Velden van de orderspecificatieregels	Niet verplicht

Velden van de orderspecificatieregels

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORD_MAGAZIJN>	Magazijncode	Maximaal 3 cijfers (0-999), moet voorkomen in de King-administratie	Default-magazijn is het magazijn van de orderregel.
<ORD_LOCATIECODE>	Locatiecode	Maximaal 20 posities, moet voorkomen in het betreffende magazijn	Is de locatie niet ingevuld in het XML-bestand, dan wordt het veld gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens orders/facturering. Uitzondering: is de order vrijgegeven voor verzamellijst of voor levering en is de locatie niet ingevuld, dan wordt die altijd gevuld met de standaardlocatie van het artikel in het betreffende magazijn, ook al is in

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			de Vaste gegevens gekozen voor Leeg.
<ORD_PARTIJNUMMER>	Partijnummer	Maximaal 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie bij dit artikel, mag niet geblokkeerd zijn, en de leverdatum moet in de verkoop periode vallen.	Default-partij is de partij van de orderregel.
<ORD_SERIENUMMER>	Serienummer	Maximaal 20 posities. Een bestaand serienummer moet bij het artikel in de orderregel horen. Een onbekend serienummer kan worden gegenereerd indien dat in de artikelgegevens is toegestaan.	Hoort het serienummer niet tot de opgegeven partij, dan wordt de Standaardpartij gekozen.
<ORD_VERKOOPEENHEID>	Verkoopeenheid	Max. 20 posities	Is het veld niet ingevuld en de verkoopeenheden actief dan wordt de voorraadeenheid gebruikt.
<ORD_AANTALDEZELEVERING>	Aantal deze levering	Getal met maximaal 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen, eventueel minteken vóór het bedrag. Mag niet 0 zijn.	Bij een regel met een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn. Dit aantal wordt alleen aangepast, als er maar één specificatieregels aan de orderregel was gekoppeld en het aantal dat in de orderregel staat overeenkomt met dat van de specificatieregels
<ORD_AANTALDEZELEVERING VRRDEENH>	Aantal voor deze levering in voorraadeenheden	Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Is het veld niet ingevuld of zijn de verkoopeenheden niet actief, dan wordt het veld gevuld met het 'aantal van deze levering'.
<ORD_COLLI_IDENTIFIER_SSC CID>	SSCC code	Maximaal 30 posities	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_ORDERS>
  <ORDERS>
    <ORDER>
      <ORDERKOP>
        <ORK_ORDERNUMMER>20100012</ORK_ORDERNUMMER>
        <ORK_DEBITEURNUMMER>12006530</ORK_DEBITEURNUMMER>
        <ORK_ORDERDATUM>2010-01-17</ORK_ORDERDATUM>
        <ORK_LEVERDATUM>2010-01-17</ORK_LEVERDATUM>
        <ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
        <ORK_FACTUURADRESSOORT>VEST</ORK_FACTUURADRESSOORT>
        <ORK_VERZENDADRESSOORT>VERZ</ORK_VERZENDADRESSOORT>
        <ORK_VERZENDADRESNUMMER>123</ORK_VERZENDADRESNUMMER>
        <ORK_VERZENDADRES>
          <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
        </ORK_VERZENDADRES>
        <ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
        <ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
        <ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
        <ORK_APARTEFACTUUR>PERVERZENDADRES</ORK_APARTEFACTUUR>
        <ORK_KORTINGSPERCENTAGE>35.12</ORK_KORTINGSPERCENTAGE>
        <ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
        <ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
        <ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
        <ORK_LEVERINGSCONDITIE>5</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
        <ORK_EDIORDEER>false</ORK_EDIORDEER>
      </ORDER>
    </ORDERS>
  </KING_ORDERS>

```



```

<ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>true</ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>
<ORK_CBSGOEDERENSTROOM>7</ORK_CBSGOEDERENSTROOM>
<ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>00</ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>
<ORK_CBSLANDBESTEMMING>NL</ORK_CBSLANDBESTEMMING>
<ORK_CBSVERKEERSGEBIED>01</ORK_CBSVERKEERSGEBIED>
<ORK_CBSVERVOERSWIJZE>3</ORK_CBSVERVOERSWIJZE>
<ORK_CBSCONTAINERVERVOER>1</ORK_CBSCONTAINERVERVOER>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>false</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>true</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
<ORK_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</ORK_WEBWINKEL_ID>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
  <ORR_GID>133</ORR_GID>
  <ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
  <ORR TEKSTOPFACTUUR>Conform uw bestelling brengen wij u het volgende in rekening:</ORR TEKSTOPFACTUUR>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
  <ORR_GID>134</ORR_GID>
  <ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
  <ORR_GID>135</ORR_GID>
  <ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
  <ORR_ARTIKELNUMMER>MSOFFPRO</ORR_ARTIKELNUMMER>
  <ORR_ARTIKELEANCODE>882224153744</ORR_ARTIKELEANCODE>
  <ORR_VERKOOPEENHEID>Stuk</ORR_VERKOOPEENHEID>
  <ORR TEKSTOPFACTUUR>Microsoft Office 2007 Professional (NL)</ORR TEKSTOPFACTUUR>
  <ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
  <ORR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>2</ORR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>
  <ORR_AANTALDEZELEVERING>0</ORR_AANTALDEZELEVERING>
  <ORR_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>0</ORR_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>
  <ORR_AANTALDEZEFACTURERING>0</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
  <ORR_AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>0</ORR_AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>
  <ORR_KOSTPRIJS>382.69</ORR_KOSTPRIJS>
  <ORR_EENHEIDPRIJSPER>VERKOOPEENHEID</ORR_EENHEIDPRIJSPER>
  <ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
  <ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
  <ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
  <ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
  <ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
  <ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
  <ORR_GID>20900008</ORR_GID>
  <ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
  <ORR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</ORR_ARTIKELNUMMER>
  <ORR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</ORR_ARTIKELEANCODE>
  <ORR TEKSTOPFACTUUR>Fujifilm BD-R 25GB, kan 1 maal beschreven worden tot max. 25 GB met een snelheid van
72 Mbps (2x)</ORR TEKSTOPFACTUUR>
  <ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
  <ORR_AANTALDEZELEVERING>1</ORR_AANTALDEZELEVERING>
  <ORR_AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
  <ORR_KOSTPRIJS>12.77</ORR_KOSTPRIJS>
  <ORR_EENHEIDPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ORR_EENHEIDPRIJSPER>
  <ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>2.5</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
  <ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
  <ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
  <ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
  <ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
  <ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
  <ORR_GID>20900007</ORR_GID>
  <ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
  <ORR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</ORR_ARTIKELNUMMER>
  <ORR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</ORR_ARTIKELEANCODE>
  <ORR TEKSTOPFACTUUR>Fujifilm BD-R 25GB, kan 1 maal beschreven worden tot max. 25 GB met een snelheid van
72 Mbps (2x)</ORR TEKSTOPFACTUUR>
  <ORR_AANTALBESTELD>99</ORR_AANTALBESTELD>
  <ORR_AANTALDEZELEVERING>99</ORR_AANTALDEZELEVERING>
  <ORR_AANTALDEZEFACTURERING>99</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
  <ORR_KOSTPRIJS>12.77</ORR_KOSTPRIJS>
  <ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>2.5</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>

```

```

<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_ORDERNUMMER>20100013</ORK_ORDERNUMMER>
<ORK_DEBITEURNUMMER>12000007</ORK_DEBITEURNUMMER>
<ORK_REFERENTIE>Uw bestelling van dd. </ORK_REFERENTIE>
<ORK_ORDERDATUM>2010-08-20</ORK_ORDERDATUM>
<ORK_LEVERDATUM>2010-08-20</ORK_LEVERDATUM>
<ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
<ORK_FACTUURADRESSOORT>COR</ORK_FACTUURADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRESSOORT>VEST</ORK_VERZENDADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRES>
<ADR_WOONPLAATS>&apos;S GRAVENMOER</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
<ADR_TELEFOON>(0162)</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>(0162)</ADR_TELEFAX>
</ORK_VERZENDADRES>
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
<ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
<ORK_APARTEFACTUUR>NEE</ORK_APARTEFACTUUR>
<ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
<ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>12</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
<ORK_EDIORDER>false</ORK_EDIORDER>
<ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>true</ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>
<ORK_CBSGOEDERENSTROOM>7</ORK_CBSGOEDERENSTROOM>
<ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>00</ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>
<ORK_CBSLANDBESTEMMING>NL</ORK_CBSLANDBESTEMMING>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>false</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>true</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>20900061</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_TKSTOPFACTUUR>Fujifilm BD-R 25GB, kan 1 maal beschreven worden tot max. 25 GB met een snelheid van
72 Mbps (2x)</ORR_TKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>1</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_KOSTPRIJS>12.77</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_ORDERNUMMER>20100014</ORK_ORDERNUMMER>
<ORK_DEBITEURNUMMER>12000007</ORK_DEBITEURNUMMER>
<ORK_REFERENTIE>Uw bestelling van dd. </ORK_REFERENTIE>
<ORK_ORDERDATUM>2010-08-20</ORK_ORDERDATUM>
<ORK_LEVERDATUM>2010-08-20</ORK_LEVERDATUM>
<ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
<ORK_FACTUURADRESSOORT>COR</ORK_FACTUURADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRESSOORT>VEST</ORK_VERZENDADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRES>
<ADR_WOONPLAATS>&apos;S GRAVENMOER</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>

```

```

<ADR_TELEFOON>(0162)</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>(0162)</ADR_TELEFAX>
</ORK_VERZENDADRES>
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
<ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
<ORK_APARTEFACTUUR>NEE</ORK_APARTEFACTUUR>
<ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
<ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>12</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
<ORK_EDIORDER>false</ORK_EDIORDER>
<ORK_MEENEMENINCSAANGIFTE>false</ORK_MEENEMENINCSAANGIFTE>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>false</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>true</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>20900062</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>MON003</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>8808979443802</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_PARTIJNUMMER>(Standaard)</ORR_PARTIJNUMMER>
<ORR TEKSTOPFACTUUR>Monitor 19"CRT Samsung SyncMaster 997MB, uitgerust met Magic Bright technologie,
max. resolutie 1920 x 1440</ORR TEKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>1</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_KOSTPRIJS>133.78</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
</ORDERS>
</KING_ORDERS>

```

Overige aandachtspunten:

- Let bij o.a. de orderregelsoort op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluitentags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <ORK_VALUTACODE>EUR</ORK_Valutacode> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als een orderregel niet kan worden ingelezen, dan kan de hele bijbehorende order niet worden ingelezen;
- De paragrafen voor de Opbrengsten, Kostprijzen en Voorraden moeten in King zijn ingevuld;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD;
- Artikelen kunt u op twee manieren identificeren: met het King-artikelnummer of met de EAN-code (vanaf King-versie Handel of met de opties Point of Sale II en/of EDI-koppeling);
- Debiteuren kunt u op twee manieren identificeren: met het nummer óf met de EAN-code (als u beschikt over de optie EDI-koppeling);
- Verzendadressen kunt u op drie manieren identificeren: met het nummer, óf met de EAN-code (als u beschikt over de optie EDI-koppeling), óf door alle adresvelden in het bestand op te nemen;
- Bij een bestaande order mogen de velden ORK_DEBITEURNUMMER, ORK_PRIJZENINEXBTW en ORK_VALUTACODE niet worden gewijzigd;
- Nieuwe orderregels worden bij een bestaande order achteraan toegevoegd;
- Wordt bij een nieuwe order geen status meegegeven, dan wordt de orderstatus Niet-goedgekeurd;
- Een order met artikelregels kan alleen worden ingelezen vanaf King-versie Artikelen;
- Het veld Vertegenwoordiger wordt alleen ingelezen als u beschikt over de module Vertegenwoordigers (standaard vanaf versie Handel);
- Het veld Magazijn kan alleen worden ingelezen vanaf King-versie Handel;

- Het veld Partijnummer wordt alleen ingelezen als u beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- De velden Kostenplaats en Kostendrager worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Dossierfacturering;
- De velden Inkoopcombinatie, Debiteurnummer Factuur, Debiteurnummer Omzet, Debiteurnummer Prijzen, Eindbestemming, Eindbestemming verzendadresnummer, Eindbestemming EAN-code en Eindadres worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Inkoopcombinaties;
- De velden EDI-order en EDI-buffer worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie EDI-koppeling;
- Het veld incassorekening wordt alleen ingelezen als u beschikt over de optie Automatische incasso;
- De velden betreffende de CBS-aangifte worden alleen ingelezen als de optie Koppeling met IDEP (CBS) actief is en het veld ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE true of 1 is;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- Bij het inlezen van orders die vanuit King zijn geëxporteerd, worden de order-specificatieregels (vanaf King Handel) en de serienummers (bij optie Serienummerregistratie) niet meegenomen. De aantallen Deze levering en In backorder worden opnieuw bepaald;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Eisen aan het XML-bestand met orderwijzigingen (met de koppeling webwinkel)

Met de optie Koppeling met Webwinkel kan een XML-bestand met orderwijzigingen in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_ORDERSEEDIT

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_ORDERSEEDIT>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met orderwijzigingen	Eenmaal <ORDERS>	Verplicht

ORDERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERS>	Geeft begin en eind aan van de orderwijzigingen in het King-inleesbestand	Een of meer keren <ORDER>	Verplicht

ORDER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDER>	Geeft per order het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <ORDERKOP>	Verplicht

ORDERKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERKOP>	Kopgegevens van de order	Zie hierna, bij Velden van de orderkop	Verplicht

Velden van de Orderkop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ORK_EXTERNORDERNUMMER>	Extern ordernummer uit webwinkel	Max. 20 posities	Verplicht
<ORK_BETALINGSCONDITIE>	Betalingsconditie	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```
<KING_ORDERSEEDIT>
<ORDERS>
<ORDER>
<ORDERKOP>
  <ORK_EXTERNORDERNUMMER>2009_00001</ORK_EXTERNORDERNUMMER>
  <ORK_BETALINGSCONDITIE>1</ORK_BETALINGSCONDITIE>
</ORDERKOP>
</ORDER>
<ORDER>
<ORDERKOP>
  <ORK_EXTERNORDERNUMMER>2009_00002</ORK_EXTERNORDERNUMMER>
  <ORK_BETALINGSCONDITIE>2</ORK_BETALINGSCONDITIE>
</ORDERKOP>
</ORDER>
</ORDERS>
</KING_ORDERSEEDIT>
```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <ORK_BETALINGSCONDITIE>123</ORK_Betalingsconditie> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;

- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- Bij het inlezen van orders die vanuit King zijn geëxporteerd, worden de order-specificatieregels (vanaf King Handel) en de serienummers (bij optie Serienummerregistratie) niet meegenomen. De aantallen Deze levering en In backorder worden opnieuw bepaald;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Eisen aan het XML-bestand met openstaande POS-bonnen

Met deze optie kan een XML-bestand met openstaande POS-bonnen in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elke POS-bon bestaat uit twee onderdelen: de kopgegevens en één of meer bonregels.
Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document):

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met openstaande POS-bonnen	Eenmaal <POSBONNEN >	Verplicht

POSBONNEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<POSBONNEN>	Geeft begin en eind aan van de openstaande POS-bonnen in het King-inleesbestand	Een of meer keren <POSBON >	Verplicht

POSBON

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<POSBON>	Geeft per openstaande POS-bon het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <POSKOP> Eenmaal <POSREGELS>	Verplicht

POSKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<POSKOP>	Kopgegevens van de openstaande POS-bon	Eenmaal <POSKOP> Eenmaal <POSREGELS>	Verplicht

Velden van de kop van de POS-bon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<POK_BONNUMMER>	Bonnummer	Max. 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd volgens de Vaste gegevens Point of Sale
<POK_BONDATUMTIJD>	Datum en tijd van de kassbon	JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS (T is het scheidingsteken tussen datum en tijd)	
<POK_DEBITEURNUMMER>	Klantnummer	Debiteurnummer, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de Vaste gegevens Point of Sale
<POK_VERKOPERNUMMER>	Verkopernummer	Vertegenwoordigernummer, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de Vaste gegevens Point of Sale; is het veld daar ook niet ingevuld, dan kan de bon niet worden ingelezen
<POK_BONINCLUSIEFBTW>	Prijzen inclusief BTW	true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor Inclusief BTW

De werkplek van de ingelezen bon is de werkplek waar het bestand wordt ingelezen. Deze werkplek moet bekend zijn in de [Vaste gegevens Point of Sale](#).

POSREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<POSREGELS>	Geeft per POS-bon het begin en het eind aan van de in te lezen bonregels in het King-inleesbestand	Een of meer keren <POSREGEL>	Verplicht

POSREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<POSREGEL>	Bonregel uit openstaande POS-bon	Zie hierna bij Velden van de regels van de POS-bon	Verplicht

Velden van de regels van de POS-bon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<POR_SOORT>	Regelsoort	ART, TAR, TEKST	Als het veld leeg is of niet correct ingevuld, dan wordt ART gekozen
<POR_ARTIKELNUMMER>	Artikel of tariefnummer	Artikel , tarief of tekstblok nummer, moet voorkomen in King; artikel of tarief mag niet geblokkeerd zijn voor verkoop	Verplicht bij regel soort ART en TAR
<POR_PARTIJNUMMER>	Partijnummer	Partijnummer, moet voorkomen in King, mag niet geblokkeerd zijn en de leverdatum moet in de verkoopperiode vallen	Verplicht bij artikelen met partijregistratie
<POR_SERIENUMMER>	Serienummer	Serienummer, moet voorkomen in King en behoren bij de partij	Verplicht bij artikelen met serienummerregistratie
<POR_TEKST>	Tekst op factuur	onbeperkt	Als het veld leeg is en de partij een aparte Tekst op factuur heeft, wordt de Tekst op factuur van de partij overgenomen, anders die van het artikel, tarief of tekstblok, in de taalcode van de debiteur
<POR_AANTALBESTELD>	Aantal besteld	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen (afhankelijk van de instelling bij het artikel); mag bij een artikel geen 0 zijn, moet bij een serienummer 1 of -1 zijn	
<POR_PRIJS>	Verkoopprijs per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen (afhankelijk van de instelling bij het artikel)	
<POR_KORTINGISPERCENTAGE>	Korting is bedrag of percentage	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<POR_KORTING>	Korting (bedrag of percentage)	bij een kortingsbedrag max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen; bij een kortingspercentage een getal tussen -100 en 100	
<POR_BTWCODE>	BTW-code	BTW-code, moet voorkomen in King	

De velden Artikelnummer, Partijnummer, Serienummer, AantalBesteld, Prijs, KortingsPercentage, Korting en BTWcode worden alleen ingelezen bij regelsoort ART of TAR.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```
<KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>
```



```

<POSBONNEN>
  <POSBON>
    <POSKOP>
      <POK_BONNUMMER>20093902</POK_BONNUMMER>
      <POK_BONDATUMTIJD>2012-02-11T09:30:47</POK_BONDATUMTIJD>
      <POK_DEBITEURNUMMER>12004690</POK_DEBITEURNUMMER>
      <POK_VERKOPERNUMMER>073</POK_VERKOPERNUMMER>
    </POSKOP>
    <POSREGELS>
      <POSREGEL>
        <POR_SOORT>ART</POR_SOORT>
        <POR_ARTIKELNUMMER>MO_BB17</POR_ARTIKELNUMMER>
        <POR_PARTIJNUMMER>MO041201</POR_PARTIJNUMMER>
        <POR_SERIENUMMER>254354885439</POR_SERIENUMMER>
        <POR_TEKST>Monitor 17-inch VM 405</POR_TEKST>
        <POR_AANTALBESTELD>1</POR_AANTALBESTELD>
        <POR_PRIJS>285.43</POR_PRIJS>
        <POR_KORTINGISPERCENTAGE>false</POR_KORTINGISPERCENTAGE>
        <POR_KORTING>35.43</POR_KORTING>
        <POR_BTWCODE>001</POR_BTWCODE>
      </POSREGEL>
    </POSREGELS>
  </POSBON>
</POSBONNEN>
</KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <POR_TEKST>Mon003</POR_Tekst> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Serienummerregistratie](#) én als het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met verzendgegevens

Met deze optie kan een XML-bestand met verzendgegevens in King worden ingelezen. Op deze manier kunt u de [uitleverhistorie](#) voorzien van de juiste Track & Trace informatie. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Het bestand bestaat uit één of meer pakbonnen met elk één of meer orders en per order een of meer colli. Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_UITLEVERHISTORIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_UITLEVERHISTORIE>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met verzendgegevens	Eénmaal <PAKBONNEN >	Verplicht

PAKBONNEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PAKBONNEN>	Geeft begin en eind aan van de pakbonnen in het King-inleesbestand	Eén of meer keren <PAKBON >	Verplicht

PAKBON

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PAKBON>	Geeft begin en eind aan van een pakbon in het King-inleesbestand	Zie hierna bij Velden van de pakbon	Verplicht

Velden van de pakbon

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<FK_GID>	Intern ID van de pakbon	8 cijfers, moet voorkomen als GID in een pakbon in King. Te gebruiken als er meer pakbonnen in King staan met hetzelfde uitlevernummer	Verplicht als UITLEVERNUMMER niet is ingevuld. De pakbon-GID is te achterhalen via de King Task Centre of de King Datadigger
<UITLEVERNUMMER>	Uitlevernummer	10 cijfers, moet voorkomen als uitlevernummer in King	Verplicht als FK_GID niet is ingevuld; wordt niet ingelezen als FK_GID is ingevuld
<UITLEVERSOORT>	Soort levering	LEVERING of DIRECTELEVERING (hoofdletters)	Als het veld niet in het bestand voorkomt, wordt LEVERING gekozen
<ORDERS>	Geeft per pakbon begin en eind aan van de orders in het King-inleesbestand	Eén of meer keren <ORDER >	

ORDER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDER>	Geeft per pakbon begin en eind aan van een order in het King-inleesbestand	Zie hierna bij Velden van de order	Verplicht

Velden van de order

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERNUMMER>	Ordernummer	10 cijfers, moet voorkomen als ordernummer in King	Verplicht

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERCOLLI>	Geeft per pakbon per order begin en eind aan van de ordercolli in het King-inleesbestand	Eén of meer keren <ORDERCOLLO>	

ORDERCOLLO

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ORDERCOLLO>	Geeft per pakbon per order begin en eind aan van een collo in het King-inleesbestand	Zie hierna bij Velden van ordercollo	Verplicht

Velden van ordercollo

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<COLLO_REGELNUMMER>	Regelnummer	3 cijfers, moet voorkomen als collo-regelnummer in de betreffende verkooporder in King	Verplicht
<COLLO_TYPE>	Type	20 posities, hoeft niet voor te komen in King	
<COLLO_TYPE_OMSCHRIJVING>	Omschrijving type	40 posities	
<COLLO_CODE_BIJ_VERVOERDER>	Code bij vervoerder	20 posities	
<COLLO_AANTAL>	Aantal	10 cijfers voor het decimaalteken, geen decimalen	
<COLLO_GEWICHT>	Gewicht	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<COLLO_VOLUME>	Volume	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<COLLO LENGTE>	Lengte	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<COLLO_BREEDTE>	Breedte	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<COLLO_HOOGTE>	Hoogte	10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<COLLO LENGTE_EENHEID>	Lengte-eenheid	10 posities	
<COLLO_TRACKTRACE_CODE>	Track & Trace code	40 posities	
<COLLO_TRACKTRACE_URL>	Track & Trace URL	255 posities	
<COLLO_OPMERKING>	Opmerking		

Het veld COLLO LENGTE is vanaf release 5.51 in de plaats gekomen van het veld COLLO DIEPTE. Het oude veld COLLO DIEPTE wordt nog enige tijd ondersteund en vervalt vanaf release 5.52.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_UITLEVERHISTORIE>
  <PAKBONNEN>
    <PAKBON>
      <UITLEVERNUMMER>20140013</UITLEVERNUMMER>
    <UITLEVERSOORT>LEVERING</UITLEVERSOORT>
  <ORDERS>
    <ORDER>
      <ORDERNUMMER>2010028</ORDERNUMMER>
      <ORDERCOLLI>
        <ORDERCOLLO>
          <COLLO_REGELNUMMER>1</COLLO_REGELNUMMER>
          <COLLO_TRACKTRACE_CODE>UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_CODE>
          <COLLO_TRACKTRACE_URL>http://www.vervoerder.nl/tracktrace?query=UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_URL>
        </ORDERCOLLO>
      </ORDERCOLLI>
    </ORDER>
  </ORDERS>
</PAKBON>
</PAKBONNEN>
</KING_UITLEVERHISTORIE>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <COLLO_REGELNUMMER>123</COLLO_RegelNummer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;

- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met artikelen

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe artikelen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma [Wijzigen prijzen](#); pas als u die prijswijzigingen verwerkt, staan ze in het artikelenbestand.
- Elk artikel kan meer omschrijvingen en vrije rubrieken hebben. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel ook meer leveranciers worden bijgehouden en per leverancier meer inkoopseenheden. Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_ARTIKELEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_ARTIKEL EN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met artikelen	Eenmaal <ARTIKELEN>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKELEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>	Prijzen direct verwerken	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Geef hier aan of de eventuele prijswijzigingen direct in King moeten worden verwerkt; zie voor meer informatie bij Overige aandachtspunten .
<ARTIKELEN>	Geeft begin en eind aan van de artikelgegevens in het King-inleesbestand met artikelen	Een of meer keren <ARTIKEL>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ARTIKEL>	Geeft per artikel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van het Artikel	Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen

Velden van het Artikel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_NUMMER>	Artikelnummer	Max. 20 tekens	Verplicht
<ART_ZOEKCODE>	Artikelzoekcode	Max. 20 tekens	
<ART_OMSCHRIJVING>	Artikelomschrijving	Max. 40 tekens	
<ART_OPBRENGSTGROEP>	Nummer van de opbrengstgroep	Max. 4 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
<ART_AANTALDECIMALENAANTALEN>	Aantal decimalen aantallen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>	Aantal decimalen prijzen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_EENHEID>	Vorraadeenheid	Max. 20 tekens	Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopseenheid overgenomen uit de Vaste gegevens artikelen . Is daar geen default-inkoopseenheid ingevuld,

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			dan wordt Eenheid als inkoop eenheid gebruikt
<ART_DIMENSIE LENGTE>	Lengte van dit artikel	in cm	
<ART_DIMENSIE BREEDTE>	Breedte van dit artikel	in cm	
<ART_DIMENSIE HOOGTE>	Hoogte van dit artikel	in cm	
<ART_GEWICHTPEREENHEID>	Gewicht per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	alleen ingelezen als de velden ART_GEWICHT PER én ART_GEWICHT leeg zijn
<ART_GEWICHTPER>	Gewicht per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Verplicht als ART_GEWICHT is ingevuld. Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld. Alleen ingelezen als het veld ART_GEWICHTPEREENHEID leeg is
<ART_GEWICHT>	Gewicht	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Verplicht als ART_GEWICHTPER is ingevuld. Als het veld leeg is, wordt de waarde van ART_GEWICHT PER EENHEID ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld. Alleen ingelezen als het veld ART_GEWICHTPEREENHEID leeg is
<ART_VOLUMEPEREENHEID>	Volume per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	alleen ingelezen als de velden <ART_VOLUME PER> én <ART_VOLUME> leeg zijn
<ART_VOLUMEPER>	Volume per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_VOLUME>	Volume	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt de waarde van ART_VOLUME PER EENHEID ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld
<ART_CBS_GOEDERENCODE>	CBS-goederencode	8 cijfers, moet bestaan in King	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS)
<ART_CBS_MAASTAF>	Maatstaf per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS), én als de goederencode een extra maatstaf heeft
<ART_BTWCODEINKOOP>	BTW-code inkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_BTWCODEVERKOOP>	BTW-code verkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>	Prijzen automatisch berekenen	NIET, VASTE GEG, ARTIKEL	
<ART_BEREKENPRIJS>	Berekenen van kostprijs of verkoopprijs	KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS	
<ART_MARGEBASIS>	Marge als percentage van	KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
	kostprijs of verkoopprijs		
<ART_MARGEPERCENTAGE>	Margepercentage	Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet negatief zijn	
<ART_PRIJSPER>	Geprijsd per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen , mag niet kleiner zijn dan 1	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_KOSTPRIJS>	Kostprijs	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> of <ART_VERKOOPPRIJSINCLBTW>	Verkoopprijs excl. of incl. BTW	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_KORTINGSPERCENTAGE> of <ART_KORTINGSBEDRAG> of <ART_STAFFELTABEL>	Kortingspercentage, kortingsbedrag of verkoopstaffeltabel	Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen of een Bedrag met max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen of de code van een in King bestaande Verkoopstaffeltabel	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen . Code verkoopstaffeltabel alleen ingelezen met de optie Staffelprijzen
<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW> of <ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>	Adviesprijs excl. of incl. BTW	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_TKSTWIJZIGENBIJORDERI NVOER>	"Tekst op factuur" wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>	Omschrijvingen	Een of meer keer <ART_TAALOMSCHRIJVING>	ART_TAALOMSCHRIJVINGEN mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_EANCODES>	EAN-codes	<ART_EANCODE>	ART_EANCODES mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_VOORRAADEENHEID_EANC ODE>	EAN-code voorraadeenheid	max. 14 posities	
<ART_VERKOOPEENHEDEN>	Verkoopeenheden	<ART_VERKOOPEENHEI D>	
<ART_INKOOPGEGEVENS>	Inkoopgegevens	Eenmaal <ART_INKOOPGEGEVE N>.Met de optie Meerdere leveranciers mag dit veld meermalen per artikel voorkomen	ART_INKOOPGEGEVENS mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_OPMERKING>	Opmerking		
<ART_VOORRAADARTIKEL>	Voorraadartikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel of hoger. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_GEBLOKKEERDVOORVERK OOP>	Geblokkeerd voor verkooporders	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen
<ART_GEBLOKKEERDVOORINKO OP>	Geblokkeerd voor bestellingen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST>	Geblokkeerd voor magazijnontvangst	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen
<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHouden>	Verkoopmutaties bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>true</i> gekozen. Kan alleen op <i>false</i> worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
<ART_INKOOPMUTATIEBIJHouden>	Inkoopmutaties bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>true</i> gekozen. Kan alleen op <i>false</i> worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
<ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN>	Meenemen in besteladviezen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN>	Meenemen in productie-adviezen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Samengestelde artikelen en/of Productie. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>	Kostprijs wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_BESTELLENVIADIRECTEINKOOP>	Artikel bestellen via directe inkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_OMSCHRIJVINGVERKOOPORDEROVERNEMEN>	Omschrijving verkooporder overnemen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>	Bestellen voor directe levering	JA, NEE, VOLGENSLEVEENHEID (hoofdletters!)	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Directe inkoop.
<ART_WEBARTIKEL>	Web-artikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_WEBWINKELS>	De webwinkels	Eén of meerdere keren <ART_WEBWINKEL>	Niet verplicht
<ART_WEBBESTELGROOTTE>	Bestelgrootte web-artikel	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet kleiner zijn dan 1	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBLEVERTIJD>	Levertijd web-artikel	3 cijfers	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBTONENVANAF>	In webwinkel vanaf	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBTONENTM>	In webwinkel t/m	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_AFBEELDINGKLEIN>	Afbeelding Klein	Max. 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
<ART_AFBEELDINGGROOT>	Afbeelding Groot	Max 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_AFBEELDINGKLEIN_BESTANDSINHOUD>	Inhoud van de kleine afbeelding	Base64-formaat	Als de tag leeg is, en bij het artikel is een Afbeelding Klein ingevoerd, blijft die afbeelding bestaan
<ART_AFBEELDINGGROOT_BESTANDSINHOUD>	Inhoud van de grote afbeelding	Base64-formaat	Als de tag leeg is, en bij het artikel is een Afbeelding Groot ingevoerd, blijft die afbeelding bestaan
<ART_PARTIJ_REGISTREREN>	Partijen registreren	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie. Niet te wijzigen bij bestaande artikelen. Bij een artikel zonder Partijenregistratie moet u alleen dit veld opnemen in het bestand en niet de overige partijvelden!
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM>	Genereren partijnummer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_TKST_VOOR>	Vaste tekst vóór	Max 10 tekens	Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR>	Volgnummer	Max 10 cijfers	Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UTVULLEN>	Volgnummer uitvullen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_LENTE>	Lengte	minimaal 2 en maximaal 10	
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_TKST_ACHTER>	Vaste tekst achter	Max 10 tekens	Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER>	Invoer partijnummer verplicht bij verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 1 worden gekozen
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS>	Aparte kostprijs per partij	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 1 worden gekozen
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT >	Default-waarde	LEEG, KOSTPRIJS, INKOOPPRIJS	
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS>	Aparte verkoopprijs per partij	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT>	Default-waarde	LEEG, ARTIKELPRIJS	
<ART_PARTIJ_APARTE_TKSTOPFACTUUR>	Aparte tekst op factuur per partij	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_APARTE_TKSTOPFACTUUR_DEFAULT>	Default-waarde	LEEG, ARTIKELTKSTOPFACTUUR	
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM>	Controle op oudere partij bij verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT>	Default-waarde	PRODUCTIEDATUM, ONTVANGSTDATUM, THT-DATUM	
<ART_SERIENR_REGISTREREN>	Serienummers registreren	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Serienummers. Niet te wijzigen bij bestaande artikelen. Bij een artikel zonder serienummerregistratie moet u alleen dit veld opnemen in het bestand en niet de overige serienummervelden!
<ART_SERIENR_AUTO_NUM>	Genereren serienummer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_TKST_VOOR>	Vaste tekst vóór	Max 10 tekens	Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR>	Volgnummer	Max 10 cijfers	Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_UTVULLEN>	Volgnummer uitvullen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_AUTO_NUM LENGTE>	Lengte	minimaal 2 en maximaal 10	
<ART_SERIENR_AUTO_NUM TEKST_ACHTER>	Vaste tekst achter	Max 10 tekens	Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT>	Moment van registratie	BIJ_VERKOOP, BIJ_ONTVANGST	
<ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP>	Toevoegen tijdens verkoop	NIETTOEGESTAAN (alleen als registratiemoment = Bij ontvangst), TOEGESTAANMETMELDING, TOEGESTAANZONDERMELDING (alleen als registratie moment = Bij Verkoop)	
<ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP>	Zoekvenster toegestaan bij verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELIJST>	Invoer verplicht vóór vrijgeven van verzamellijst	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM>	Garantie t/m automatisch vullen bij levering	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_GARANTIECODE>	Garantiecode	Max 3 cijfers, moet bestaan in de King-administratie	
<ART_MUTATIEDATUM>	Mutatiedatum	JJJJ-MM-DD, en tijdveld UU:MM.	
<ART_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken	Een of meer keer <ART_VRIJERUBRIEK>	ART_VRIJERUBRIEKEN mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_VOLGARTIKELEN>	Volgartikelen	Een of meer keer <ART_VOLGARTIKEL>	ART_VOLGARTIKELEN mag per artikel eenmaal voorkomen, maar alleen met de optie Emballage/Volgartikelen
<ART_MAGAZIJNEN>	Magazijngegevens	Een of twee <ART_MAGAZIJN>. Met de optie Meerdere magazijnen mag dit veld meer dan tweemaal per artikel voorkomen	ART_MAGAZIJNEN mag per artikel eenmaal voorkomen

- De velden beginnend met <ART_PARTIJ_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie;
- De velden beginnend met <ART_SERIENR_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Serienummers.

ART_TAALOMSCHRIJVING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_TAALOMSCHRIJVING>	Artikelomschrijving per taalcode	Zie hierna, bij Velden van de Taalomschrijving	Komt eenmaal voor per artikel per taalcode

Velden van de Taalomschrijving

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>	Taalcode van de artikelomschrijving	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>	Tekst van de omschrijving		

ART_EANCODE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_EANCODE>	EAN-code	Zie hierna, bij Velden van de EAN-code	Komt eenmaal voor per artikel per EAN-code

Velden van de EAN-code

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_EANCODE_NUMMER>	EAN-code	Max. 14 tekens	Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of de optie Point of Sale II
<ART_EANCODE_ISSTANDAARD>	EAN-code is standaard	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Indien aangezet, dan wordt het vinkje bij de bestaande standaard EAN-code voor dit artikel verwijderd

ART_VERKOOPEENHEID

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_VERKOOPEENHEID>	Verkoopenheid	Zie hierna, bij Velden van de verkoopenheid	Komt eenmaal voor per artikel verkoopenheid

Velden van de verkoopenheid.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPEENHEID>	Omschrijving verkoopenheid	Max. 20 tekens	Verplicht
<ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>	aantal eenheden in verkoopenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>	Aantal kan verschillen	VASTAANTAL, AFWIJKENDBIJAANTALBESTELD, AFWIJKENDBIJLEVERINGFACTURERING	
<ART_VERKOOPEENHEID_EANCODE>	EAN-code verkoopenheid	Max. 14 tekens, moet bestaande EAN-code zijn van dit artikel	
<ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>	Geblokkeerd voor verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, dan false
<ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>	De standaard verkoopenheid voor dit artikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, dan false
<ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>	Aantal decimalen aantal	0 t/m 3 (aantal decimalen) of '4' = 'volgens voorraadeenheid'	
<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>	Heeft een afwijkend gewicht/volume	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, dan false
<ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>	Gewicht per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>	Gewicht	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>	Volume per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>	Volume	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0	
		GEENAPARTEPRIJSKORTING,	

<ART_VERKOOPEENHEID_H EFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>	Heeft een aparte verkoopprijs	ALLEENAPARTEKORTING, APARTEPRIJSENKORTING	
<ART_VERKOOPEENHEID_P RIJZEN_PER>	Prijzen per	VERKOOPEENHEID, VOORRAADEENHEDEN	
<ART_VERKOOPEENHEID_I S_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>	Verkoopprijs is inclusief BTW	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_VERKOOPEENHEID_V ERKOOPPRIJS>	Verkoopprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_VERKOOPEENHEID_S TAFELTABEL>	Staffeltabel	Max. 10 tekens	moet bestaan als inkoopstaffeltabel bij deze leverancier
<ART_VERKOOPEENHEID_K ORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	-100,00 t/m 100,00	
<ART_VERKOOPEENHEID_K ORTINGSBEDRAG>	Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_VERKOOPEENHEID_I S_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>	Adviesprijs is inclusief BTW	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_VERKOOPEENHEID_A DVIESPRIJS>	Adviesprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	

ART_INKOOPEGEGEVEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_INKOOPEGEGEVEN>	Inkoopgegevens per artikel	Zie hierna, bij Velden van de inkoopgegevens	Komt eenmaal voor per artikel per leverancier

Velden van de inkoopgegevens.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_INKOOPEENHEID_V ERKOOPEENHEID>	Nummer leverancier	Max. 10 cijfers, moet bestaan in King	Verplicht. Zonder de optie Meerdere leveranciers worden de gegevens van de bestaande leverancier overschreven (als het een andere leverancier betreft). Met de optie Meerdere leveranciers wordt de leverancier toegevoegd.
<ART_INKOOPEENHEID_I S_VERKOOPEENHEID>	Leverancier is standaard	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Zonder de optie Meerdere leveranciers worden leveranciers die de waarde false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een artikel nog geen leverancier(s), dan is de eerst ingelezen leverancier automatisch de standaard. Staan er meer leveranciers in het inleesbestand maar beschikt u niet over de optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen de laatste leverancier in King opgenomen.
<ART_INKOOPEENHEID>	Inkoopeenheid per leverancier	<ART_INKOOPEENHEID>	

ART_INKOOPEENHEID

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_INKOOPEENHEID>	Inkoopeenheid per artikel per leverancier	Zie hierna, bij Velden van de inkoopeenheid	Komt eenmaal voor per artikel per leverancier per inkoopeenheid

Velden van de inkoopeenheid

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>	Omschrijving inkooppeenheid	Max. 20 tekens	Verplicht
<ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>	Inkooppeenheid is standaard	true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0	Zonder de optie Meerdere leveranciers worden inkooppeenheden die de waarde false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een artikel nog geen inkooppeenheid/eenheden, dan is de eerst ingelezen inkooppeenheid automatisch de standaard. Staan er meer inkooppeenheden in het inleesbestand maar beschikt u niet over de optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen de laatste inkooppeenheid in King opgenomen.
<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>	Omschrijving van de inkooppeenheid bij leverancier	Max. 20 tekens	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING
<ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>	Aantal voorraadeenheden in inkooppeenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_KANVERSCHILLEN>	Aantal kan verschillen	true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, dan false
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>	Artikelnummer bij leverancier	Max. 20 tekens	
<ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>	EAN-code inkooppeenheid	Max. 14 tekens, moet bestaande EAN-code zijn van dit artikel	
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>	Artikelomschrijving bij leverancier		
<ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>	Levertijd	0 t/m 999	Als het veld leeg is, wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>	Kwaliteit	0 t/m 10	Als het veld leeg is, wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>	Directe levering	NIETTOEGESTAAN, TOEGESTAANNIETVIA DIRECTELEVERING, TOEGESTAANVIADIRECTELEVERING	
<ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>	Bestelgrootte	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>	Minimumafname	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>	Aparte inkoopprijs bijhouden	true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_INKOOPEENHEID_INKOO PPRIJSPER>	Inkoop prijs per	INKOOPEENHEID, VOORRAADEENHEDE N (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor Voorraadeenheden
<ART_INKOOPEENHEID_VALUT ACODE>	Valuta inkoop eenheid	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt de valuta van de leverancier ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_INKOO PPRIJS>	Inkoop prijs per INKOOPPRIJSPER	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_KORTI NGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	-100,00 t/m 100,00	Maximaal een van deze drie velden mag voorkomen. Als geen van deze drie voorkomen, dan wordt de default-korting van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_KORTI NGSBEDRAG>	Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_INKOOPEENHEID_STAFF ELTABEL>	Staffeltabel	Max. 10 tekens, moet bestaan als inkoopstaffeltabel bij deze leverancier	
<ART_INKOOPEENHEID_KOST PRIJSFACTOR>	Factor t.b.v. berekening kostprijs	1 t/m 999,999	Maximaal een van deze twee velden mag voorkomen. Als geen van beide voorkomen, dan wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt een factor van 1 gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_TOESL AG>	Toeslag t.b.v. berekening kostprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_INKOOPEENHEID_OPME RKINGEN>	Opmerkingen		

- Zonder de optie Meerdere leveranciers kan per artikel maximaal één leverancier worden ingelezen en maximaal één inkoop eenheid. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel meer leveranciers worden ingelezen en per artikel/leverancier meer inkoop eenheden.

ART_WEBWINKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_WEBWINKEL>	Een webwinkel	Zie hierna , bij velden van ART webwinkel	Niet verplicht

Velden van ART webwinkel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_WEBWINKEL_ID>	Webwinkel ID	20 posities, moet voorkomen in de King-administratie	Niet verplicht

ART_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_VRIJERUBRIEK_N K>	Gegevens vrije rubriek	Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubrieken artikelen	Komt eenmaal voor per artikel per vrije rubriek

Velden van de Vrije rubrieken artikelen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_VRIJERUBRIEK_N AAM>	Naam van de vrije rubriek	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<ART_VRIJERUBRIEK_ WAARDE>	Inhoud van de vrije rubriek	Afhankelijk van het type rubriek.	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig)

- De mogelijke invoer is afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer *true*, *false* of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM.

- Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!

ART_VOLGARTIKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_VOLGARTIKEL>	Volgartikel per artikel	Zie hierna, bij Velden van de Volgartikelen	Komt eenmaal voor per artikel per volgartikel

Velden van de Volgartikelen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_VOLGARTIKEL_ART_NUMMER>	Artikelnummer volgartikel	Max. 20 posities, artikel moet bestaan in King	
<ART_VOLGARTIKEL_AANTAL>	Aantal volgartikel	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen, moet ongelijk zijn aan 0	

ART_MAGAZIJN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_MAGAZIJN>	Magazijn per artikel	Zie hierna, bij Velden van de Magazijngegevens	Komt eenmaal voor per artikel per magazijn

Velden van de Magazijngegevens

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_MAGAZIJN_CODE>	Magazijncode	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt magazijn 001 gebruikt
<ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT>	Is default-magazijn voor dit artikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD>	Minimumvoorraad voor dit magazijn	Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen	
<ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD>	Maximumvoorraad voor dit magazijn	Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen	Mag niet kleiner zijn dan de minimumvoorraad
<ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE>	Default-locatie in dit magazijn	Moet bestaan in King	

Voorbeeld van een XML-bestand

```

<KING ARTIKELEN>
  <PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>>false</PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>
  <ARTIKELEN>
    <ARTIKEL>
      <ART_NUMMER>WKVoetbal</ART_NUMMER>
      <ART_ZOEKCODE>bal</ART_ZOEKCODE>
      <ART_OMSCHRIJVING>Ronde WK 2002 voetbal</ART_OMSCHRIJVING>
      <ART_OPBRENGSTGROEP>10</ART_OPBRENGSTGROEP>
      <ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>2</ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
      <ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
      <ART_EENHEID>Bal</ART_EENHEID>
      <ART_DIMENSIE LENGTE>5</ART_DIMENSIE LENGTE>
      <ART_DIMENSIE BREEDTE>12</ART_DIMENSIE BREEDTE>
      <ART_DIMENSIE HOOGTE>2</ART_DIMENSIE HOOGTE>
      <ART_GEWICHTPER>3</ART_GEWICHTPER>
      <ART_GEWICHT>100</ART_GEWICHT>
      <ART_VOLUMEPER>10</ART_VOLUMEPER>
      <ART_VOLUME>2</ART_VOLUME>
      <ART_CBS_GOEDERENCODE>95066210</ART_CBS_GOEDERENCODE>
      <ART_CBS_MAASTAF>10</ART_CBS_MAASTAF>
      <ART_BTWCODEINKOOP>0</ART_BTWCODEINKOOP>
      <ART_BTWCODEVERKOOP>1</ART_BTWCODEVERKOOP>
      <ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>ARTIKEL</ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>
      <ART_BEREKENPRIJS>VERKOOPPRIJS</ART_BEREKENPRIJS>
      <ART_MARKEBASIS>KOSTPRIJS</ART_MARKEBASIS>
      <ART_MARGEPERCENTAGE>10</ART_MARGEPERCENTAGE>
      <ART_PRIJSPER>1</ART_PRIJSPER>
    </ARTIKEL>
  </ARTIKELEN>
</KING ARTIKELEN>

```

```

<ART_KOSTPRIJS>50</ART_KOSTPRIJS>
<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>69</ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
<ART_KORTINGSPERCENTAGE>10</ART_KORTINGSPERCENTAGE>
<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW>75</ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW>
<ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>>true</ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>
<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>WK Voetbal</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>F</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Une bal du voet</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>A football</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>D</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>EINE FUSSBALLETJE</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
</ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<ART_EANCODES>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>65498497</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>12345678901234</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>1PSW-52992-01</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>112</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
</ART_EANCODES>
<ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>65498497</ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>
<ART_VERKOOPEENHEDEN>
  <ART_VERKOOPEENHEID>
    <ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPEENHEID>Krat</ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPEENHEID>
    <ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>24</ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>

<ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>AFWIJKENDBIJLEVERINGFACTURERING</ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>false</ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>
  <ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>
  <ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>2</ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>

<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>true</ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>
  <ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>1</ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>
  <ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>6,5</ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>
  <ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>1</ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>
  <ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>10</ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>

<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>GEENAPARTEPRIJSKORTING</ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>
  <ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>VERKOOPEENHEID</ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>
  <ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>10.99</ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>
  <ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>1</ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>
  <ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>11.95</ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>
</ART_VERKOOPEENHEID>
</ART_VERKOOPEENHEDEN>
<ART_INKOOPEEGEGEVENS>
  <ART_INKOOPEEGEGEVEN>
    <ART_INKOOPEEGEGEVEN_LEVERANCIER_NUMMER>17001955</ART_INKOOPEEGEGEVEN_LEVERANCIER_NUMMER>
    <ART_INKOOPEEGEGEVEN_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOPEEGEGEVEN_ISSTANDAARD>
  </ART_INKOOPEEGEGEVEN>
  <ART_INKOOPEENHEID>
    <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>Netje 10 ballen</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>
    <ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>
    <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>Netje 10
ballen</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>
    <ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>10</ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>

```



```

<ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>false</ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>

<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>VoetbalNet10x</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>
  <ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>1PSW-52992-01</ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>
  <ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>Een net met daarin 10
voetballen&#x9;</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>
  <ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>1</ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>
  <ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>9</ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>
  <ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>NIETTOEGESTAAN</ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>
  <ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>1</ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>
  <ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>1</ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>
  <ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>true</ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>
  <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>
  <ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>Eur</ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>
  <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>1.99</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>
  <ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>10</ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>
  <ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>1</ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>
  <ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>Dit is een populair item, vooral rond
WK/EK&apos;s</ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>
</ART_INKOOPEENHEID>
</ART_INKOOPEENHEDEN>
</ART_INKOOPGEGEVEN>
</ART_INKOOPGEGEVENS>
<ART_OPMERKING>Alleen dit jaar te koop</ART_OPMERKING>
<ART_VOORRAADARTIKEL>true</ART_VOORRAADARTIKEL>
<ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
<ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>
<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
<ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
<ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>VOLGENSLEVEENHEID</ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>
<ART_WEBARTIKEL>true</ART_WEBARTIKEL>
<ART_WEBWINKELS>
  <ART_WEBWINKEL>
    <ART_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</ART_WEBWINKEL_ID>
  </ART_WEBWINKEL>
  <ART_WEBWINKEL>
    <ART_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</ART_WEBWINKEL_ID>
  </ART_WEBWINKEL>
</ART_WEBWINKELS>
<ART_WEBBESTELGROOTTE>10</ART_WEBBESTELGROOTTE>
<ART_WEBLEVERTIJD>12</ART_WEBLEVERTIJD>
<ART_WEBTONENVANAF>2003-01-01</ART_WEBTONENVANAF>
<ART_WEBTONENTM>2004-12-31</ART_WEBTONENTM>
<ART_AFBEELDINGKLEIN>balklein.jpg</ART_AFBEELDINGKLEIN>
<ART_AFBEELDINGGROOT>balgroot.jpg</ART_AFBEELDINGGROOT>
</ARTIKEL>
</ARTIKELEN>
</KING_ARTIKELEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <ART_PRIJSPER>32</ART_PrijsPer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden direct doorgevoerd in King afhankelijk van de instelling van het veld PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN. Als dat veld true is of 1, en het bestand bevat prijswijzigingen, dan zullen ALLE prijswijzigingen in King worden doorgevoerd (dus ook de prijswijzigingen die via King zijn ingevoerd, maar niet in het importbestand zitten). Voorwaarden: de [Dagboekcode t.b.v. prijswijzigingen](#) moet zijn ingevuld; de [paragrafen](#) voor de voorraad en/of herwaardering moeten zijn ingevuld, er mogen geen prijswijzigingen zijn vóór een historische prijswijziging als in de [Vaste gegevens](#) bij [Controleren kostprijs voorraadmutaties](#) is gekozen voor [Waarschuwing](#) of [Blokkeren](#). De herwaarderingsboekingen worden automatisch gemaakt (vanaf versie Handel). Is dat veld false of 0, dan worden de wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas nadat u die prijswijzigingen hebt [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Wordt een bestaand artikel ingelezen met volgartikelen, dan worden eerst alle volgartikelen verwijderd en daarna weer toegevoegd;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml

version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;

- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Eisen aan het XML-bestand met partijen

Met de optie XML-koppeling partijen kunnen o.a. nieuwe partijen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Als de kostprijs wordt gewijzigd van een partij met voorraad, dan wordt een journaalpost aangemaakt om de boekwaarde van de voorraad aan te passen. Hiervan wordt melding gemaakt in het [verwerkingsverslag](#);
- Elk artikel kan meer partijen bevatten en elke partij meer factuurteksten.
Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_PARTIJEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_PARTIJEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met partijen	Eenmaal <ARTIKELEN>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKELEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ARTIKELEN>	Geeft begin en eind aan van de artikelgegevens in het King-inleesbestand met artikelen	Een of meer keren <ARTIKEL>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ARTIKEL>	Geeft per artikel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van het Artikel	Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen

Velden van het Artikel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_NUMMER>	Artikelnummer	Max. 20 tekens, moet bestaan in King	Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen
<PARTIJEN>	Geeft per artikel het begin en het eind aan van de bijbehorende partijen	Een of meer keren <PARTIJ>	Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen

PARTIJ

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PARTIJ>	Geeft per partij het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van de Partij	Verplicht, moet per partij eenmaal in het bestand voorkomen

Velden van de Partij

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PARTIJ_NUMMER>	Partijnummer	Max. 20 tekens	Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt het partijnummer gegenereerd overeenkomstig de <u>instellingen van het artikel</u>
<PARTIJ_OMSCHRIJVING>	Omschrijving partij	Max. 40 tekens	
<PARTIJ_LEVERANCIER>	Leverancier	Max. 10 cijfers, moet bestaan als crediteur in King	
<PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>	Partijnummer bij leverancier	Max. 20 tekens	
<PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>	Valutacode inkoopprijs	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt de basisvalutacode gebruikt

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PARTIJ_INKOOPPRIJS>	Inkoopprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<PARTIJ_KOSTPRIJS>	Kostprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Alleen ingelezen als bij het <u>artikel</u> is aangegeven dat er een aparte kostprijs geldt voor de partijen. Als de kostprijs wordt gewijzigd van een partij met voorraad, dan wordt er een journaalpost aangemaakt. Hiervan wordt melding gemaakt in het <u>verwerkingsverslag</u>
<PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>	Productiedatum	JJJJ-MM-DD	
<PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_MAGAZIJNONTVANGST>	Geblokkeerd voor magazijnontvangst	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<PARTIJ_BTWCODE_VERKOOP>	BTW-code verkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt de <u>BTW-code verkoop van het artikel</u> gebruikt
<PARTIJ_VERKOOPPRIJS_INCL_BTW> of <PARTIJ_VERKOOPPRIJS_EXCL_BTW>	Verkoopprijs incl. BTW of excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Alleen ingelezen als bij het <u>artikel</u> is aangegeven dat er een aparte verkoopprijs geldt voor de partijen
<PARTIJ_KORTINGSBEDRAG> of <PARTIJ_KORTINGSPERCENTAGE>	Korting als bedrag Korting als percentage	Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen of een Bedrag met max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen	Alleen ingelezen als bij het <u>artikel</u> is aangegeven dat er een aparte verkoopprijs geldt voor de partijen
<PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>	Verkoop toegestaan vanaf	JJJJ-MM-DD	
<PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_TM>	Verkoop toegestaan t/m	JJJJ-MM-DD	moet na de datum van <u>PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF</u> vallen (als die is ingevuld)
<PARTIJ_THT_DATUM>	THT-datum	JJJJ-MM-DD	
<PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>	Geblokkeerd voor verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<PARTIJ_OPMERKING>	Opmerking		
<PARTIJ TEKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOER>	Tekst wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<PARTIJ_FACTUURTEKSTEN>	Geeft begin en eind aan van de bijbehorende factuurteksten	Zie hierna, bij <u>FACTUURTEKST</u>	Alleen ingelezen als bij het <u>artikel</u> is aangegeven dat per partij een Aparte Tekst op factuur moet worden gebruikt

FACTUURTEKST

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PARTIJ_FACTUURTEKST>	Geeft begin en eind aan van de factuurtekst	Zie hierna, bij Velden van de factuurtekst	

Velden van de Factuurtekst

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE>	Taalcode	Max. 3 posities, moet bestaan in King	
<PARTIJ_FACTUURTEKST TEKST>	Tekst op factuur		

Voorbeeldbestand

```
<KING_PARTIEN>
  <ARTIKELEN>
    <ARTIKEL>
      <ART_NUMMER>CDROM70080</ART_NUMMER>
      <PARTIJEN>
        <PARTIJ>
          <PARTIJ_NUMMER>CD0001</PARTIJ_NUMMER>
          <PARTIJ_OMSCHRIJVING>Partij 2 januari 2012</PARTIJ_OMSCHRIJVING>
          <PARTIJ_LEVERANCIER>17003230</PARTIJ_LEVERANCIER>
          <PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>6538490</PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>
          <PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>Eur</PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>
          <PARTIJ_INKOOPPRIJS>5.39</PARTIJ_INKOOPPRIJS>
          <PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>2012-01-02</PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>
          <PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_MAGAZIJNONTVANGST>false</PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_M
AGAZIJNONTVANGST>
          <PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>2012-01-
02</PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>
          <PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>false</PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>
          <PARTIJ_TKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOER>false</PARTIJ_TKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOE
R>
        </PARTIJ>
      </PARTIJEN>
    </ARTIKEL>
  </ARTIKELEN>
</KING_PARTIEN>
```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <PARTIJ_NUMMER>>32</Partij_Nummer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties

Met deze optie kan een XML-bestand met voorraadcorrecties in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elke voorraadcorrectie bestaat uit twee of drie onderdelen: de kopgegevens, één of meer voorraadcorrectieregels en per voorraadcorrectieregel één of meer serienummers.

Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de voorraadcorrecties, zie het voorbeeld aan het einde van dit document.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_VOORRAADCORRECTIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_VOORRAADCORRECTIES>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met voorraadcorrecties	Eenmaal <VOORRAADCORRECTIES >	Verplicht

VOORRAADCORRECTIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<VOORRAADCORRECTIES>	Geeft begin en eind aan van de voorraadcorrecties in het King-inleesbestand	Een of meer keren <VOORRAADCORRECTIE >	Verplicht

VOORRAADCORRECTIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<VOORRAADCORRECTIE>	Geeft per voorraadcorrectie het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <VOORRAADCORRECTIE_KOP > Eenmaal <VOORRAADCORRECTIE_REG ELS>	Verplicht

VOORRAADCORRECTIE_KOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<VOORRAADCORRECTIE_KOP>	Kopgegevens van de voorraadcorrectie	Zie hierna, bij Velden van de Voorraadcorrectie-kop	Verplicht

Velden van de Voorraadcorrectie-kop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<VCK_CORRECTIESOORT>	Voorraadmutatiesoort	Volgnummer van de voorraadmutatiesoort, Moet voorkomen in King	Verplicht
<VCK_NUMMER>	Volgnummer van voorraadcorrectiebestand	Max. 10 cijfers	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort. Komt het nummer al voor, dan kan het bestand niet worden ingelezen
<VCK_VOORRAADMUTATIESOORT>	Mutatiesoort	BEGINVOORRAAD, INVENTARISATIE, INTERNGEBRUIK, UITVAL, MAGVERPLAATSING, OVERIG	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<VCK_DIRECTVERWERKEN>	Voorraadcorrectiebestand direct verwerken	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt false gekozen. Is het veld gevuld met 1 of true, dan wordt het voorraadcorrectiebestand na het inlezen automatisch verwerkt
<VCK_DAGBOEK>	Dagboek	Dagboekcode, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort
<VCK_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Max. 40 posities	
<VCK_TEGENBOEKEN_OP>	Tegenboeken op	PARAGRAAF, DAGBOEK, ZELFOPGEVEN	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort
<VCK_REKENINGNUMMER>	Rekeningnummer	Nummer grootboekrekening, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort
<VCK_AANMAAKDATUM>	Aanmaakdatum en –tijd	JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS (T is het scheidingsteken tussen datum en tijd)	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de verwerkingsdatum en –tijd

VOORRAADCORRECTIE_REGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<VOORRAADCORRECTIE_REGELS>	De regels van deze voorraadcorrectie	Een of meer keren <VOORRAADCORRECTIEREGEL>	Verplicht

VOORRAADCORRECTIEREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<VOORRAADCORRECTIEREGEL>	Voorraadcorrectieregel	Zie hierna, bij Velden van de voorraadcorrectie-regel	Verplicht

Velden van de Voorraadcorrectie-regel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<VCR_ARTIKEL>	Artikel	Artikelnummer, moet voorkomen in King	Verplicht
<VCR_PARTIJ>	Partij	Max. 20 posities, moet voorkomen in King bij het betreffende artikel	Verplicht als het artikel partijen registreert
<VCR_MAGAZIJN>	Magazijn	Volgnummer magazijn, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het standaardmagazijn van het artikel gebruikt, en als dat niet bekend is, magazijn 001
<VCR_LOCATIE>	Magazijnlocatie	Locatiecode, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt de standaardlocatie binnen het magazijn gebruikt; als die niet bekend is, wordt het importeren afgebroken!
<VCR_SOORTAANTAL>	In te voeren aantal is Mutatie-aantal of Nieuwe voorraad-aantal	MUTATIE, VOORRAAD	Als het veld leeg is, wordt de instelling aangehouden van de voorraadmutatiesoort, rubriek 'In te voeren aantal'
<VCR_AANTAL>	Mutatie-aantal	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen; mag niet 0 zijn	Verplicht. Een negatief aantal wordt verwerkt als Aantal AF. Een aantal van drie

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			decimalen wordt afgerond op twee.
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>	Serienummers	Een of meer keren <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>	

VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>	Serienummer	Zie hierna, bij Velden van het voorraadcorrectie-serienummer	Verplicht

Velden van het Voorraadcorrectie-serienummer

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<VCS_SERIENUMMER>	Serienummer	Max. 20 posities, moet voorkomen in King bij het betreffende artikel / partij	Verplicht als het artikel serienummers registreert

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_VOORRAADCORRECTIES>
  <VOORRAADCORRECTIES>
    <VOORRAADCORRECTIE>
      <VOORRAADCORRECTIE_KOP>
        <VCK_CORRECTIESOORT>001</VCK_CORRECTIESOORT>
        <VCK_NUMMER>2005000001</VCK_NUMMER>
        <VCK_VOORRAADMUTATIESOORT>MAGVERPLAATSING</VCK_VOORRAADMUTATIESOORT>
        <VCK_DAGBOEK>Inkoop</VCK_DAGBOEK>
        <VCK_OMSCHRIJVING>Magazijnverplaatsing</VCK_OMSCHRIJVING>
        <VCK_TEGENBOEKEN_OP>DAGBOEK</VCK_TEGENBOEKEN_OP>
        <VCK_AANMAAKDATUM>2012-12-17T09:30:47</VCK_AANMAAKDATUM>
        </VOORRAADCORRECTIE_KOP>
        <VOORRAADCORRECTIE_REGELS>
          <VOORRAADCORRECTIEREGEL>
            <VCR_ARTIKEL>CDROM70080</VCR_ARTIKEL>
            <VCR_PARTIJ>Part-001</VCR_PARTIJ>
            <VCR_MAGAZIJN>1</VCR_MAGAZIJN>
            <VCR_LOCATIE>Loc-02-East</VCR_LOCATIE>
            <VCR_SOORTAANTAL>MUTATIE</VCR_SOORTAANTAL>
            <VCR_AANTAL>3</VCR_AANTAL>
            <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>
              <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
                <VCS_SERIENUMMER>SR-0000123</VCS_SERIENUMMER>
              </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
              <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
                <VCS_SERIENUMMER>SR-0000124</VCS_SERIENUMMER>
              </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
              <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
                <VCS_SERIENUMMER>SR-0000125</VCS_SERIENUMMER>
              </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
            </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>
          </VOORRAADCORRECTIEREGEL>
        </VOORRAADCORRECTIE_REGELS>
      </VOORRAADCORRECTIE>
    </VOORRAADCORRECTIES>
  </KING_VOORRAADCORRECTIES>

```


</VOORRAADCORRECTIE>
</VOORRAADCORRECTIES>
</KING_VOORRAADCORRECTIES>

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <VCR_ARTIKEL>**Mon003**</VCR_Artikel> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Serienummerregistratie](#) én als het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met magazijnontvangsten

Met deze optie kan een XML-bestand met magazijnontvangsten in King worden ingelezen.

Het is alleen mogelijk om nieuwe magazijnontvangsten toe te voegen. Bestaande ontvangsten kunnen met deze inleesmodule dus niet worden gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden dat elke magazijnontvangst uit drie onderdelen bestaat: de kopgegevens, één of meer ontvangstregels en per ontvangstregel eventueel één of meer specificatieregels. Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met magazijnontvangsten	Eenmaal <MAGAZIJNONTVANGSTEN >	Verplicht

MAGAZIJNONTVANGSTEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGSTEN>	Geeft begin en eind aan van de magazijnontvangsten in het King-inleesbestand	Een of meer keren <MAGAZIJNONTVANGST >	Verplicht

MAGAZIJNONTVANGST

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGST>	Geeft per magazijnontvangst het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <MAGAZIJNONTVANGSTKOP> Eenmaal <MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>	Verplicht

MAGAZIJNONTVANGSTKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGSTKOP>	Kopgegevens van de magazijnontvangst	zie hierna, bij Velden van de Magazijnontvangstkop	Verplicht

Velden van de Magazijnontvangstkop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<MOK_ONTVANGSTNUMMER>	Volgnummer magazijnontvangst	Maximaal 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King	Als het veld leeg is, dan wordt het volgnummer gegenereerd overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<MOK_LEVERANCIERNUMMER>	Nummer leverancier (crediteur)	Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen als crediteurnummer in King	Verplicht als de EAN-code van de leverancier niet in het bestand voorkomt
<MOK_LEVERANCIEREANCODE>	EAN-code leverancier	Moet voorkomen als EAN-code bij een crediteuraadres	Verplicht als het leveranciersnummer niet in het bestand voorkomt
<MOK_ONTVANGSTDATUM>	Ontvangstdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<MOK_MAGAZIJNCODE>	Magazijncode	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen als magazijn in King	Verplicht
<MOK_VALUTA>	Valutacode	Maximaal 3 posities, moet voorkomen als valutacode in King	Als het veld leeg is en in de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u> is gekozen voor Ontvangst invoeren tegen vaste verrekenprijs, dan wordt de basisvaluta gekozen en anders de valuta van de leverancier
<MOK_BEDRAG>	Totaalbedrag van de magazijnontvangst exclusief BTW	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken, maximaal 2 decimalen	Niet verplicht
<MOK_BETALINGSCONDITIE>	Betalingsconditie	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen als betalingsconditie in King	
<MOK_AANGEMAAKTDOR>	Code van de gebruiker die de ontvangst heeft aangemaakt	Maximaal 40 posities	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt de code ingevuld van de gebruiker die het bestand inleest
<MOK_AANGEMAAKTOP>	Datum waarop de ontvangst is aangemaakt	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>	Tijdstip waarop de ontvangst is aangemaakt	00:00:00	
<MOK_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Maximaal 40 posities	Als het veld leeg is, dan wordt de omschrijving ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<MOK_PAKBONNUMMERLEVERANCIER>	Pakbonnummer leverancier	Maximaal 20 posities	
<MOK_OPMERKING>	Opmerking	Onbeperkt	
<MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>	Factuurboeking maken ja/nee	true of false, 1 of 0	Als het veld leeg is, dan wordt het gevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<MOK_FACTUURNUMMER>	Factuurnummer	Maximaal 40 posities	Komt bij deze leverancier al een openstaande post voor met dit factuurnummer, dan moet de valuta van de magazijnontvangst dezelfde zijn als de valuta van de openstaande post. Als het veld leeg is, dan wordt het factuurnummer ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u> . Is dat niet mogelijk, dan moet het factuurnummer in het bestand staan
<MOK_FACTUURDATUM>	Factuurdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de factuurdatum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<MOK_VERVALDATUM>	Vervaldatum factuur	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<MOK_BETALINGSKENMERK>	Betalingskenmerk	Maximaal 24 posities	Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>

MAGAZIJNONTVANGSTREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>	Ontvangstregel	Een of meer keren <MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>	Verplicht

MAGAZIJNONTVANGSTREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>	Ontvangstregel	zie hierna bij Velden van de Magazijnontvangstregel	Verplicht

Velden van de Magazijnontvangstregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<MOR_SOORT>	Regelsoort	ART of TAR (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor ART
<MOR_ARTIKELNUMMER>	Artikelnummer of Tariefcode	Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen als artikel of tarief in King	Verplicht, behalve als de EAN-code in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van de EAN-code of het Artikelnummer leverancier.
<MOR_ARTIKELEANCODE>	EAN-code artikel	Maximaal 14 posities	Verplicht, behalve als het artikelnummer in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of het Artikelnummer leverancier.
<MOR_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>	Artikelnummer leverancier	Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht, behalve als het artikelnummer of de EAN-code in het bestand voorkomen. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of de EAN-code.
<MOR_BESTELNUMMER>	Volgnummer bestelling	Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht als het bestelregelnummer in het bestand voorkomt. Als het bestelnummer in het bestand staat maar het magazijn afwijkt, kan de bestelling toch gekoppeld worden aan de magazijnontvangst
<MOR_BESTELREGELNUMMER>	Volgnummer bestelregel	Moet voorkomen in King	Als het veld is ingevuld, wordt geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de magazijnontvangst niet worden ingelezen. Is het veld niet ingevuld maar is in de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u> bij Koppelen bestelling gekozen voor Automatisch, dan wordt ook geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken op basis van de overige gegevens in de magazijnontvangstregel.
<MOR_PARTIJNUMMER>	Partijnummer	Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen met de optie Partijenregistratie. Verplicht als het artikel een partijartikel is

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<MOR_INKOOPEENHEID>	Inkoopeenheid	Moet voorkomen in King bij dit artikel en bij deze leverancier	Alleen ingelezen bij een artikelregel. Als het veld leeg is en er geen bestelregelnummer is ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van het artikel gebruikt. Is het veld leeg maar is het bestelregelnummer ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van de betreffende bestelregel gebruikt. Als de inkoopeenheid onbekend is bij het artikel/leverancier, kan de regel alleen worden ingelezen als het veld MOR_VOORRAADEENHEDENINKOOPEENHEID is ingevuld (de inkoopeenheid wordt dan alleen opgeslagen in de ontvangstregel maar niet bij het artikel)
<MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>	Aantal voorraadeenheden per inkoopeenheid	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken. Aantal decimalen mag niet hoger zijn dan het Aantal decimalen aantallen van het artikel	Alleen ingelezen bij een artikelregel. Verplicht als de Inkoopeenheid niet voorkomt in King bij het artikel/leverancier.
<MOR_AANTALONTVANGEN>	Aantal ontvangen	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen	
<MOR_INKOOPPRIJSPER>	Inkoopprijs per	INKOOPEENHEID of AANTALVOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)	Genegeerd als een koppeling met een bestelling gemaakt kan worden; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de bestelregel. Genegeerd als de combinatie van artikel, leverancier en inkoopeenheid in King voorkomt; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de inkoopeenheid. Als het veld leeg is en de waarde kan niet aan de bestelling of inkoopeenheid worden ontleend, dan wordt gekozen voor AANTALVOORRAADEENHEDEN.
<MOR_PRIJS>	Prijs	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen	Is in de <u>Vaste gegevens</u> gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de werkelijke inkoopprijs en is het veld leeg, dan wordt de prijsinformatie ontleend aan de bijbehorende bestelregel (eventueel omgerekend naar een andere inkoopeenheid) en als er geen koppeling met een bestelregel is, dan wordt de inkoopprijs van de partij/artikel gebruikt. Is in de <u>Vaste gegevens</u> gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de <u>VVP</u> , dan wordt de prijs niet ingelezen en wordt altijd de kostprijs van het artikel overgenomen.
<MOR_KORTINGSBEDRAG> of <MOR_KORTINGSPERCENTAGE>	Korting	Percentage van –100 t/m 100 of Bedrag (max. 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen)	Als het veld leeg is, wordt de korting ontleend aan de bijbehorende bestelregel, als die er niet is dan aan de partij, als die er ook niet is dan aan de <u>inkoopeenheid</u> , en anders is de korting 0.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<MOR_BTWCODE>	BTW-code	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt de BTW-code overgenomen van het artikel of tarief (behalve als het tarief een BTW-code voor Af te dragen BTW heeft)
<MOR_AANTALCORRECTIE>	Aantal correctie	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen	
<MOR_OPMERKING>	Opmerking		Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>	Specificatieregels magazijnontvangst	Een of meer keren <MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>	Niet verplicht

MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>	Ontvangstregel	Zie hierna bij Velden van de Specificatieregel Magazijnontvangst.	

Velden van de Specificatieregel Magazijnontvangst

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<MORD_SERIENUMMER>	Serienummer	Maximaal 20 posities	Alleen ingelezen als de optie Serienummerregistratie actief is en als het artikel een serienummerartikel is
<MORD_LOCATIECODE>	Locatiecode	Maximaal 20 posities, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens magazijnontvangsten
<MORD_AANTALONTVANGSTEN>	Aantal ontvangen	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn	Bij een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn. Als het veld leeg is, wordt het aantal ingevuld op basis van het aantal ontvangen van de ontvangstregel (omgerekend naar de voorraadeenheid, exclusief het correctie-aantal)
<MORD_AANTALCORRECTIE>	Aantal correctie	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn	Komt er definitief minder of meer binnen dan er is besteld, dan kun je de bestelregel toch op 'volledig ontvangen' zetten door het verschil vast te leggen als Aantal correctie
<MORD_ORDERNUMMER>	Ordernummer	Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en als de ontvangstregel gekoppeld is aan een bestelling. Via het ordernummer kan dan een koppeling worden gemaakt naar een verkooporder.
<MORD_ORDERREGELNUMMER>	Orderregel	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in de betreffende verkooporder	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en als de ontvangstregel gekoppeld is aan een bestelling.
<MORD_BESTELREGELSOORT>	Soort bestelregel	MAGAZIJN of VERKOOPORDER	Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, of als MORD_ORDERNUMMER en MORD_ORDERREGELNUMMER niet zijn ingevuld, en/of als deze ontvangstregel niet is gekoppeld aan een bestelling, dan wordt gekozen voor MAGAZIJN

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>
<MAGAZIJNONTVANGSTEN>
<MAGAZIJNONTVANGST>
<MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
<MOK_ONTVANGSTNUMMER>33</MOK_ONTVANGSTNUMMER>
<MOK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</MOK_LEVERANCIERNUMMER>
<MOK_ONTVANGSTDATUM>2009-09-24</MOK_ONTVANGSTDATUM>
<MOK_MAGAZIJNCODE>1</MOK_MAGAZIJNCODE>
<MOK_VALUTA>Eur</MOK_VALUTA>
<MOK_BEDRAG>0</MOK_BEDRAG>
<MOK_AANGEMAAKTOP>2009-09-24</MOK_AANGEMAAKTOP>
<MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>13:05</MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>
<MOK_AANGEMAAKTDOR>Gebruik</MOK_AANGEMAAKTDOR>
<MOK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</MOK_OMSCHRIJVING>
<MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
<MOK_FACTUURNUMMER>32</MOK_FACTUURNUMMER>
<MOK_FACTUURDATUM>2009-09-24</MOK_FACTUURDATUM>
<MOK_VERVALDATUM>2009-10-24</MOK_VERVALDATUM>
<MOK_BETALINGSKENMERK>135/32</MOK_BETALINGSKENMERK>
</MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>
<MOR_SOORT>ART</MOR_SOORT>
<MOR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</MOR_ARTIKELNUMMER>
<MOR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</MOR_ARTIKELEANCODE>
<MOR_BESTELNUMMER>30</MOR_BESTELNUMMER>
<MOR_BESTELREGELNUMMER>1</MOR_BESTELREGELNUMMER>
<MOR_INKOOPEENHEID>Stuk</MOR_INKOOPEENHEID>
<MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
<MOR_AANTALONTVANGEN>10</MOR_AANTALONTVANGEN>
<MOR_PRIJS>12.77</MOR_PRIJS>
<MOR_KORTINGSPERCENTAGE>0</MOR_KORTINGSPERCENTAGE>
<MOR_BTWCODE>11</MOR_BTWCODE>
<MOR_AANTALCORRECTIE>0</MOR_AANTALCORRECTIE>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MORD_LOCATIECODE>P002S002</MORD_LOCATIECODE>
<MORD_AANTALONTVANGEN>0</MORD_AANTALONTVANGEN>
<MORD_AANTALCORRECTIE>0</MORD_AANTALCORRECTIE>
<MORD_BESTELREGELSOORT>MAGAZIJN</MORD_BESTELREGELSOORT>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MORD_LOCATIECODE>P002S002</MORD_LOCATIECODE>
<MORD_AANTALONTVANGEN>10</MORD_AANTALONTVANGEN>
<MORD_AANTALCORRECTIE>0</MORD_AANTALCORRECTIE>
<MORD_ORDERNUMMER>20090022</MORD_ORDERNUMMER>
<MORD_ORDERREGELNUMMER>1</MORD_ORDERREGELNUMMER>
<MORD_BESTELREGELSOORT>VERKOOPORDER</MORD_BESTELREGELSOORT>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>
</MAGAZIJNONTVANGST>
</MAGAZIJNONTVANGSTEN>
</KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
Ook in de 'openen' en 'sluiten'-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als `<MOR_BTWCODE>012</MOR_Btwcode>` wordt niet geaccepteerd.
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt.
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.
Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dien je in de header van het XML-bestand het volgende attriboot op te nemen: `encoding="ISO-8859-1"`. Dus bijv. `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>`.
Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen.
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &

‘ '
" "

Eisen aan het XML-bestand met directe leveringen

Met deze optie kan een XML-bestand met directe leveringen in King worden ingelezen. Het is alleen mogelijk om nieuwe leveringen toe te voegen. Bestaande directe leveringen kunnen met deze inleesmodule dus niet worden gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elke directe levering bestaat uit drie onderdelen: de kopgegevens, één of meer leveringsregels en per leveringsregel eventueel één of meer specificatieregels.

Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_DIRECTELEVERINGEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_DIRECTELEVERINGEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met directe leveringen	Eenmaal <DIRECTELEVERINGEN >	Verplicht

DIRECTELEVERINGEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIRECTELEVERINGEN>	Geeft begin en eind aan van de directe leveringen in het King-inleesbestand	Een of meer keren <DIRECTELEVERING >	Verplicht

DIRECTELEVERING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIRECTELEVERING>	Geeft per directe levering het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <DIRECTELEVERINGKOP> Eenmaal <DIRECTELEVERINGREGELS>	Verplicht

DIRECTELEVERINGKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIRECTELEVERINGKOP>	Kopgegevens van de directe levering	zie hierna, bij Velden van de Directe-leveringkop	Verplicht

Velden van de Directe-leveringkop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DLK_ONTVANGSTNUMMER>	Volgnummer directe levering	Maximaal 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King	Als het veld leeg is, dan wordt het volgnummer gegenereerd overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_LEVERANCIERNUMMER>	Nummer leverancier (crediteur)	Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen als crediteurnummer in King	Verplicht als de EAN-code van de leverancier niet in het bestand voorkomt
<DLK_LEVERANCIEREANCODE>	EAN-code leverancier	Moet voorkomen als EAN-code bij een crediteuraadres	Verplicht als het leveranciersnummer niet in het bestand voorkomt
<DLK_ONTVANGSTDATUM>	Ontvangstdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_VALUTA>	Valutacode	Maximaal 3 posities, moet voorkomen als valutacode in King	Als het veld leeg is en in de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u> is gekozen voor Ontvangst invoeren tegen vaste verrekenprijs, dan

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			wordt de basisvaluta gekozen en anders de valuta van de leverancier
<DLK_BEDRAG>	Totaalbedrag van de directe levering exclusief BTW	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken, maximaal 2 decimalen	Niet verplicht
<DLK_BETALINGSCONDITIE>	Betalingsconditie	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen als betalingsconditie in King	
<DLK_AANGEMAAKTDOR>	Code van de gebruiker die de directe levering heeft aangemaakt	Maximaal 40 posities	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt de code ingevuld van de gebruiker die het bestand inleest
<DLK_AANGEMAAKTOP>	Datum waarop de directe levering is aangemaakt	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Maximaal 40 posities	Als het veld leeg is, dan wordt de omschrijving ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_PAKBONNUMMERLEVERANCIER>	Pakbonnummer leverancier	Maximaal 20 posities	
<DLK_OPMERKING>	Opmerking	Onbeperkt	
<DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>	Factuurboeking maken ja/nee	true of false, 1 of 0	Als het veld leeg is, dan wordt het gevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_FACTUURNUMMER>	Factuurnummer	Maximaal 40 posities	Komt bij deze leverancier al een openstaande post voor met dit factuurnummer, dan moet de valuta van de directe levering dezelfde zijn als de valuta van de openstaande post. Als het veld leeg is, dan wordt het factuurnummer ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u> . Is dat niet mogelijk, dan moet het factuurnummer in het bestand staan
<DLK_FACTUURDATUM>	Factuurdatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de factuurdatum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_VERVALDATUM>	Vervaldatum factuur	JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>
<DLK_BETALINGSKENMERK>	Betalingskenmerk	Maximaal 24 posities	Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens magazijnontvangsten</u>

DIRECTELEVERINGREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIRECTELEVERINGREGELS>	Leveringsregel	Een of meer keren <DIRECTELEVERINGREGEL>	Verplicht

DIRECTELEVERINGREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIRECTELEVERINGREGEL>	Leveringsregel	zie hierna bij Velden van de Leveringsregel	Verplicht

Velden van de Leveringsregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DLR_SOORT>	Regelsoort	ART of TAR (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor ART
<DLR_ARTIKELNUMMER>	Artikelnummer of Tariefcode	Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen als artikel of tarief in King	Verplicht, behalve als de EAN-code in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van de EAN-code of het Artikelnummer leverancier.
<DLR_ARTIKELEANCODE>	EAN-code artikel	Maximaal 14 posities	Verplicht, behalve als het artikelnummer in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of het Artikelnummer leverancier.
<DLR_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>	Artikelnummer leverancier	Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht, behalve als het artikelnummer of de EAN-code in het bestand voorkomen. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of de EAN-code.
<DLR_BESTELNUMMER>	Volgnummer bestelling	Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht als het bestelregelnummer in het bestand voorkomt
<DLR_BESTELREGELNUMMER>	Volgnummer bestelregel	Moet voorkomen in King	Als het veld is ingevuld, wordt geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de directe levering niet worden ingelezen. Is het veld niet ingevuld maar is in de Vaste gegevens magazijnontvangst bij Koppelen bestelling gekozen voor Automatisch, dan wordt ook geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken op basis van de overige gegevens in de leveringsregel.
<DLR_PARTIJNUMMER>	Partijnummer	Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King	Alleen ingelezen met de optie Partijenregistratie. Verplicht als het artikel een partijartikel is
<DLR_INKOOPEENHEID>	Inkoopeenheid	Moet voorkomen in King bij dit artikel en bij deze leverancier	Alleen ingelezen bij een artikelregel. Als het veld leeg is en er geen bestelregelnummer is ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van het artikel gebruikt. Is het veld leeg maar is het bestelregelnummer ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van de betreffende bestelregel gebruikt. Als de inkoopeenheid onbekend is bij het artikel/leverancier, kan de regel alleen worden ingelezen als het veld DLR_VOORRAADEENHEDENINKOOP EENHEID is ingevuld (de inkoopeenheid wordt dan alleen opgeslagen in de leveringsregel maar niet bij het artikel)
<DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOP EENHEID>	Aantal voorraadeenheid en per inkoopeenheid	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken. Aantal decimalen mag niet hoger zijn dan het Aantal decimalen aantallen van het artikel	Alleen ingelezen bij een artikelregel. Verplicht als de Inkoopeenheid niet voorkomt in King bij het artikel/leverancier.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DLR_AANTALONTVANGEN>	Aantal ontvangen	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen	
<DLR_INKOOPPRIJSPER>	Inkoopprijs per	INKOOPEENHEID of AANTALVOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)	Genegeerd als een koppeling met een bestelling gemaakt kan worden; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de bestelregel. Genegeerd als de combinatie van artikel, leverancier en inkooppeenheid in King voorkomt; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de inkooppeenheid. Als het veld leeg is en de waarde kan niet aan de bestelling of inkooppeenheid worden ontleend, dan wordt gekozen voor AANTALVOORRAADEENHEDEN.
<DLR_PRIJS>	Prijs	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen	Is in de <u>Vaste gegevens</u> gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de werkelijke inkoopprijs en is het veld leeg, dan wordt de prijsinformatie ontleend aan de bijbehorende bestelregel (eventueel omgerekend naar een andere inkooppeenheid) en als er geen koppeling met een bestelregel is, dan wordt de inkoopprijs van de partij/artikel gebruikt. Is in de <u>Vaste gegevens</u> gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de <u>VVP</u> , dan wordt de prijs niet ingelezen en wordt altijd de kostprijs van het artikel overgenomen.
<DLR_KORTINGSBEDRAG> of <DLR_KORTINGSPERCENTAGE>	Korting	Percentage van –100 t/m 100 of Bedrag (max. 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen)	Als het veld leeg is, wordt de korting ontleend aan de bijbehorende bestelregel, als die er niet is dan aan de partij, als die er ook niet is dan aan de <u>inkooppeenheid</u> , en anders is de korting 0.
<DLR_BTWCODE>	BTW-code	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in King	Als het veld leeg is, wordt de BTW-code overgenomen van het artikel of tarief (behalve als het tarief een BTW-code voor Af te dragen BTW heeft)
<DLR_AANTALCORRECTIE>	Aantal correctie	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen	
<DLR_OPMERKING>	Opmerking		Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <u>Vaste gegevens</u>
<DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>	Specificatieregels directe levering	Een of meer keren <DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>	Niet verplicht

DIRECTELEVERINGREGELDETAIL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>	Ontvangstregel	Zie hierna bij Velden van de Specificatieregel Directe levering	

Velden van de Specificatieregel Directe levering

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<DLRD_SERIENUMMER>	Serienummer	Maximaal 20 posities	Alleen ingelezen als de optie Serienummerregistratie actief is en als het artikel een serienummerartikel is
<DLRD_AANTALONTVANGEN>	Aantal ontvangen	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn	Bij een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn. Als het veld leeg is, wordt het aantal ingevuld op basis van het aantal ontvangen van de leveringsregel (omgerekend naar de voorraadeenheid, exclusief het correctie-aantal)
<DLRD_AANTALCORRECTIE>	Aantal correctie	Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn	Wordt er definitief minder of meer geleverd dan er is besteld, dan kunt u de bestelregel toch op 'volledig ontvangen' zetten door het verschil vast te leggen als Aantal correctie
<DLRD_ORDERNUMMER>	Ordernummer	Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King	Indien de leveringsregel gekoppeld is aan een bestelling, dan kan via het ordernummer een koppeling worden gemaakt naar een verkooporder.
<DLRD_ORDERREGELNUMMER>	Orderregel	Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in de betreffende verkooporder	
<DLRD_BESTELREGELSOORT>	Soort bestelregel	BESTELLING of VERKOOPORDER	Als het veld leeg is, of als DLRD_ORDERNUMMER en DLRD_ORDERREGELNUMMER niet zijn ingevuld, en/of als deze leveringsregel niet is gekoppeld aan een bestelling, dan wordt gekozen voor BESTELLING

Voorbeeldbestand

```

<KING_DIRECTELEVERINGEN>
  <DIRECTELEVERINGEN>
    <DIRECTELEVERING>
      <DIRECTELEVERINGKOP>
        <DLK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</DLK_LEVERANCIERNUMMER>
        <DLK_ONTVANGSTDATUM>2014-09-24</DLK_ONTVANGSTDATUM>
        <DLK_VALUTA>Eur</DLK_VALUTA>
        <DLK_BEDRAG>0</DLK_BEDRAG>
        <DLK_AANGEMAAKTOP>2014-09-24</DLK_AANGEMAAKTOP>
        <DLK_AANGEMAAKTDOR>Gebruik</DLK_AANGEMAAKTDOR>
        <DLK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</DLK_OMSCHRIJVING>
        <DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
        <DLK_FACTUURNUMMER>32</DLK_FACTUURNUMMER>
        <DLK_FACTUURDATUM>2014-09-24</DLK_FACTUURDATUM>
        <DLK_VERVALDATUM>2014-10-24</DLK_VERVALDATUM>
        <DLK_BETALINGSKENMERK>135/32</DLK_BETALINGSKENMERK>
      </DIRECTELEVERINGKOP>
      <DIRECTELEVERINGREGELS>
        <DIRECTELEVERINGREGEL>
          <DLR_SOORT>ART</DLR_SOORT>
          <DLR_ARTIKELNUMMER>HARDDISK001</DLR_ARTIKELNUMMER>
          <DLR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</DLR_ARTIKELEANCODE>
          <DLR_BESTELNUMMER>15</DLR_BESTELNUMMER>
          <DLR_BESTELREGELNUMMER>1</DLR_BESTELREGELNUMMER>
          <DLR_INKOOPEENHEID>Stuk</DLR_INKOOPEENHEID>
          <DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
          <DLR_AANTALONTVANGEN>1</DLR_AANTALONTVANGEN>
          <DLR_PRIJS>11.77</DLR_PRIJS>
          <DLR_KORTINGSPERCENTAGE>0</DLR_KORTINGSPERCENTAGE>
          <DLR_BTWCODE>11</DLR_BTWCODE>
          <DLR_AANTALCORRECTIE>0</DLR_AANTALCORRECTIE>
          <DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
            <DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
              <DLRD_AANTALONTVANGEN>1</DLRD_AANTALONTVANGEN>
              <DLRD_AANTALCORRECTIE>0</DLRD_AANTALCORRECTIE>
              <DLRD_BESTELREGELSOORT>BESTELLING</DLRD_BESTELREGELSOORT>
            </DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
          </DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
        </DIRECTELEVERINGREGEL>
      </DIRECTELEVERINGREGELS>
    </DIRECTELEVERING>
  </DIRECTELEVERINGEN>
</KING_DIRECTELEVERINGEN>

```

```

</DIRECTELEVERINGREGELS>
</DIRECTELEVERING>
<DIRECTELEVERING>
  <DIRECTELEVERINGKOP>
    <DLK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</DLK_LEVERANCIERNUMMER>
    <DLK_ONTVANGSTDATUM>2014-09-24</DLK_ONTVANGSTDATUM>
    <DLK_VALUTA>Eur</DLK_VALUTA>
    <DLK_BEDRAG>0</DLK_BEDRAG>
    <DLK_AANGEMAAKTOP>2014-09-24</DLK_AANGEMAAKTOP>
    <DLK_AANGEMAAKTDOR>Gebruik</DLK_AANGEMAAKTDOR>
    <DLK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</DLK_OMSCHRIJVING>
    <DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
    <DLK_FACTUURNUMMER>32</DLK_FACTUURNUMMER>
    <DLK_FACTUURDATUM>2014-09-24</DLK_FACTUURDATUM>
    <DLK_VERVALDATUM>2014-10-24</DLK_VERVALDATUM>
    <DLK_BETALINGSKENMERK>135/32</DLK_BETALINGSKENMERK>
  </DIRECTELEVERINGKOP>
</DIRECTELEVERINGREGELS>
<DIRECTELEVERINGREGEL>
  <DLR_SOORT>ART</DLR_SOORT>
  <DLR_ARTIKELNUMMER>HARDDISK002</DLR_ARTIKELNUMMER>
  <DLR_ARTIKELEANCODE>4902520283086</DLR_ARTIKELEANCODE>
  <DLR_INKOOPEENHEID>Stuk</DLR_INKOOPEENHEID>
  <DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
  <DLR_AANTALONTVANGEN>1</DLR_AANTALONTVANGEN>
  <DLR_PRIJS>18.77</DLR_PRIJS>
  <DLR_KORTINGSPERCENTAGE>0</DLR_KORTINGSPERCENTAGE>
  <DLR_BTWCODE>11</DLR_BTWCODE>
  <DLR_AANTALCORRECTIE>0</DLR_AANTALCORRECTIE>
  <DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
    <DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
      <DLRD_AANTALONTVANGEN>1</DLRD_AANTALONTVANGEN>
      <DLRD_AANTALCORRECTIE>0</DLRD_AANTALCORRECTIE>
      <DLRD_ORDERNUMMER>20130073</DLRD_ORDERNUMMER>
      <DLRD_ORDERREGELNUMMER>1</DLRD_ORDERREGELNUMMER>
      <DLRD_BESTELREGELSOORT>VERKOOPORDER</DLRD_BESTELREGELSOORT>
    </DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
  </DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
</DIRECTELEVERINGREGEL>
</DIRECTELEVERINGREGELS>
</DIRECTELEVERING>
</DIRECTELEVERINGEN>
</KING_DIRECTELEVERINGEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <DLR_BTWCODE>012</DLR_Btwcode> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met besteladviezen

Met deze optie kan een XML-bestand met besteladviezen in King worden ingelezen. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Het bestand bestaat uit één of meer besteladviezen met elk één of meer regels.

Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,

KING_BESTELADVIEZEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_BESTELADVIEZEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met besteladviezen	Eénmaal <BESTELADVIEZEN >	Verplicht

BESTELADVIEZEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BESTELADVIEZEN>	Geeft begin en eind aan van de besteladviezen in het King-inleesbestand	Eén of meer keren <BESTELADVIES >	Verplicht

BESTELADVIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BESTELADVIES>	Geeft begin en eind aan van een besteladvies in het King-inleesbestand	Eénmaal <BESTELADVIESKOP> en éénmaal <BESTELADVIESREGELS >	Verplicht

BESTELADVIESKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BESTELADVIESKOP>	Geeft begin en eind aan van de kop van een besteladvies in het King-inleesbestand	Zie hierna bij Velden van de besteladvieskop	Verplicht

Velden van de besteladvieskop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BAK_OMSCHRIJVING>	Omschrijving besteladvies	40 posities	Verplicht. Als dit veld leeg is, wordt als omschrijving "Import XML" gekozen

BESTELADVIESREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BESTELADVIESREGELS>	Geeft begin en eind aan van de regels van een besteladvies in het King-inleesbestand	Eén of meer keren <BESTELADVIESREGEL >	Verplicht

BESTELADVIESREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<BESTELADVIESREGEL>	Besteladviesregel	Zie hierna bij Velden van de besteladviesregel	Verplicht

Velden van de besteladviesregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BAR_ARTIKELNUMMER>	Artikelnummer	20 posities, moet voorkomen in King	Verplicht

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<BAR_PARTIJNUMMER>	Partijnummer	20 posities	Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
<BAR_LEVERANCIERNUMMER>	Leveranciernummer	10 cijfers, moet voorkomen in King	Indien dit veld niet in het xml-bestand staat, wordt de default-leverancier van het artikel overgenomen. Is er geen default-leverancier, dan wordt de besteladviesregel aangemaakt zonder leverancier
<BAR_MAGAZIJNCODE>	Magazijncode	3 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht
<BAR_INKOOPEENHEID>	Inkoopeenheid	20 posities, moet voorkomen in King	Indien dit veld niet in het xml-bestand staat, dan wordt er gecontroleerd of er voor de gegeven leverancier en artikel een <u>default inkoopeenheid</u> is. Is deze er, dan wordt deze gebruikt. Is deze er niet, dan wordt de <u>voorraadeenheid van het artikel</u> gebruikt
<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>	Aantal in voorraadeenheden	10 cijfers voor het decimaalteken, drie decimalen	Inkoopeenheden worden als volgt omgerekend naar voorraadeenheden. Is de eenheid niet bekend, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid 1. Ook als er geen leverancier bekend is, is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid 1. Is de leverancier wel bekend, maar komt de eenheid niet voor bij die leverancier, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid 0. Is de leverancier bekend en komt de eenheid voor bij die leverancier, dan wordt het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid ontleend aan de gegevens van die inkoopeenheid
<BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>	Artikelomschrijving		Indien dit veld niet in het xml-bestand staat, dan wordt de Artikelomschrijving bij leverancier van de inkoopeenheid gebruikt; is die niet bekend, dan wordt de omschrijving gevuld op basis van de <u>Vaste gegevens bestellingen</u>)

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_BESTELADVIEZEN>
  <BESTELADVIEZEN>
    <BESTELADVIES>
      <BESTELADVIESKOP>
        <BAK_OMSCHRIJVING>Via scanner</BAK_OMSCHRIJVING>
      </BESTELADVIESKOP>
      <BESTELADVIESREGELS>
        <BESTELADVIESREGEL>
          <BAR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</BAR_ARTIKELNUMMER>
          <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003230</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
          <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
          <BAR_INKOOPEENHEID>stuks</BAR_INKOOPEENHEID>
          <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>5</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
        </BESTELADVIESREGEL>
        <BESTELADVIESREGEL>
          <BAR_ARTIKELNUMMER>DRUKWERK001</BAR_ARTIKELNUMMER>
          <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003264</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
          <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
          <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>250</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
          <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>Bedrijfsbrochure</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
        </BESTELADVIESREGEL>
      </BESTELADVIESREGELS>
    </BESTELADVIES>
  </BESTELADVIEZEN>
</KING_BESTELADVIEZEN>

```



```

<BESTELADVIESREGEL>
  <BAR_ARTIKELNUMMER>MON001</BAR_ARTIKELNUMMER>
  <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003716</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
  <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
  <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>20</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
  <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>"Monitor 17"Samsung SyncMaster 797MB</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
<BESTELADVIESREGEL>
  <BAR_ARTIKELNUMMER>COMPUTERKAST001</BAR_ARTIKELNUMMER>
  <BAR_PARTIJNUMMER>X23</BAR_PARTIJNUMMER>
  <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17001955</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
  <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
  <BAR_INKOOPEENHEID>stuk</BAR_INKOOPEENHEID>
  <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>2</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
  <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>Antec NSK2400</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
</BESTELADVIESREGELS>
</BESTELADVIES>
</BESTELADVIEZEN>
</KING_BESTELADVIEZEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
 <BAR_MAGAZIJNCODE>123</BAR_Magazijncode> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als een besteladviesregel niet kan worden ingelezen, kan het hele bijbehorende besteladvies niet worden ingelezen;
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Inkoopseenheden worden als volgt omgerekend naar voorraadeenheden. Is de eenheid niet bekend, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid 1. Ook als er geen leverancier bekend is, is het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid 1. Is de leverancier wel bekend, maar komt de eenheid niet voor bij die leverancier, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid 0. Is de leverancier bekend en komt de eenheid voor bij die leverancier, dan wordt het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid ontleend aan de gegevens van die inkoopseenheid;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Importeren ASCII-bestand met artikelen

In King kunnen artikelen worden ingelezen, die door een ander programma in ASCII-formaat zijn aangemaakt.

Je kan nieuwe artikelen toevoegen en bestaande wijzigen.

NB. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas als die prijswijzigingen [verwerkt](#) worden, staan ze in het artikelenbestand.

Het inleesbestand moet aan enkele eisen voldoen:

Layout instellen om een ASCII bestand met artikelen in te lezen:

Layout-nummer

Omschrijving

Het volgnummer en de omschrijving van de layout.

Bestandsnaam

De bestandsnaam incl. pad van het ASCII-bestand met artikelen.

Tab Algemeen:

Gegevens toevoegen

Selecteer dit vakje als u nieuwe artikelen wilt toevoegen aan het King-artikelenbestand. Laat u het vakje leeg, dan worden er geen nieuwe artikelen aan het King-bestand toegevoegd.

Gegevens wijzigen

Selecteer dit vakje als u bestaande artikelen in het King-artikelenbestand wilt wijzigen. Laat u het vakje leeg, dan blijven de artikelen die al in het King-bestand staan, ongewijzigd.

Inkoop prijs overnemen als kost prijs

Bij het inlezen van artikelen kunt u de kostprijs van het artikel laten vullen met de inkoop prijs uit het inleesbestand. Dit gebeurt alleen als de kostprijs in het inleesbestand niet is ingevuld. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden overigens niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd: ze worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas nadat u die prijswijzigingen hebt [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand.

Velden tussen aanhalingstekens

Selecteer dit vakje als de velden in het bestand tussen aanhalingstekens staan.

Prijzen automatisch berekenen

Selecteer het vakje als de prijzen van nieuwe en bestaande artikelen moeten worden berekend overeenkomstig de [Artikelgegevens](#) (rubriek [Prijzen autom. berekenen](#)).

Bestandsformaat

Bij [Veldgescheiden](#) bepaalt het veldscheidingsteken waar het ene veld ophoudt en het andere veld begint, bij [Vaste lengte](#) worden de velden uitgevuld met spaties en begint een veld in elke regel dus op dezelfde positie.

Voorlooprecords

Het aantal voorlooprecords in het ASCII-bestand. Deze worden bij het inlezen overgeslagen.

Veldscheidingsteken

Hebt u bij [Bestandsformaat](#) gekozen voor [Veldgescheiden](#), dan dient u hier het veldscheidingsteken op te geven.

Bestand verwijderen

Geef hier aan of het ASCII-bestand nadat het volledig is ingelezen moet worden verwijderd: [Ja](#), [Nee](#) of [Vragen](#). Bij de laatste keuze krijgt u een melding en kunt u zelf beslissen of het bestand wel of niet moet worden verwijderd. Is het ASCII-bestand niet volledig ingelezen, dan zal King het uiteraard niet verwijderen.

Tab Bestandsindeling:

Veldnaam	Mogelijke invoer	Belangrijk
Artikelnummer	Max. 20 tekens	Verplicht
Artikelzoekcode	Max. 20 tekens	
Artikelomschrijving	Max. 40 tekens	

Veldnaam	Mogelijke invoer	Belangrijk
Opbrengstgroep	Max. 4 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
Aantal decimalen aantallen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Aantal decimalen prijzen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Eenheid	Max. 20 tekens	Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopeenheid overgenomen uit de Vaste gegevens artikelen . Is daar geen default-inkoopeenheid ingevuld, dan wordt Eenheid als omschrijving inkoopeenheid gebruikt
Gewicht per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Gewicht	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Volume per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Volume	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
CBS-goederencode	8 cijfers, moet bestaan in King	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS)
CBS-maatstaf	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS) en als de bijbehorende goederencode een extra maatstaf heeft
BTW-code inkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
BTW-code verkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
Prijzen autom. berekenen	0, 1 of 2 (0=niet automatisch berekenen, 1=volgens instelling Vaste gegevens artikelen, 2=volgens eigen instellingen)	
Berekenen van	0 of 1 (0= kostprijs op basis van verkoopprijs excl. BTW, 1=verkoop prijs excl. BTW op basis van kostprijs)	
Marge	0 of 1 (0=marge is percentage van kostprijs, 1= marge is percentage van verkoopprijs)	
Percentage	Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet negatief zijn	
Geprijsd per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Kostprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Verkoopprijs excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Verkoopprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Verkoopprijs incl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Verkoopprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend

Veldnaam	Mogelijke invoer	Belangrijk
Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Kortingspercentage	Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Adviesprijs excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Adviesprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Adviesprijs incl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Adviesprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Tekst op factuur wijzigen	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Tekst op factuur	(bijna onbeperkt)	Tekst op factuur in de default-taal van de administratie
EAN-code	Max. 14 posities	Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of de optie Point of Sale II
Leverancier	Max. 10 cijfers, moet bestaan in King	
Artikelnummer bij leverancier	Max. 20 tekens	
Levertijd	0 t/m 999	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Bestelgrootte	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen; moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Minimumafname	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen; moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Valutacode inkoopprijs	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt de default-valuta van de leverancier ingevuld
Inkoopprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Voorraadartikel	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Alleen ingelezen vanaf versie Handel. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Geblokkeerd voor verkoop	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen
Geblokkeerd voor bestelling	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen
Verkoopmutaties bijhouden	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
Inkoopmutaties bijhouden	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraad artikelen.
Meenemen in besteladviezen	0 of 1 (0=nee, 1=ja)	Alleen ingelezen met versie Handel
Meenemen in productie-adviezen	0 of 1 (0=nee, 1=ja)	Alleen ingelezen met optie Productie
Kostprijs wijzigen bij orderinvoer	0 of 1 (0=nee, 1=ja)	
Web-artikel	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel bestelgrootte	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel levertijd	Max. 3 cijfers	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel Tonen vanaf	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel

Veldnaam	Mogelijke invoer	Belangrijk
Web-artikel Tonen t/m	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Afbeelding klein	Max. 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
Afbeelding groot	Max 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
Opmerkingen	(bijna onbeperkt)	

Eisen aan het XML-bestand met verkoopstaffeltabellen

Met deze optie kunnen nieuwe verkoopstaffeltabellen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elke verkoopstaffeltabel bestaat uit twee onderdelen: de kopgegevens en één of meer staffels. Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de staffeltabellen,

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_STAFFELTABELLEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_STAFFELTABELLEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met staffeltabellen	Eenmaal <STAFFELTABELLEN >	Verplicht

STAFFELTABELLEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<STAFFELTABELLEN>	Geeft begin en eind aan van de staffeltabellen in het King-inleesbestand	Een of meer keren <STAFFELTABEL >	Verplicht

STAFFELTABEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<STAFFELTABEL>	Geeft per staffeltabel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Eenmaal <STAFFELTABELKOP> Eenmaal <STAFFELTABELREGELS>	Verplicht

STAFFELTABELKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<STAFFELTABELKOP>	Kopgegevens van de staffeltabel	Zie hierna, bij Velden van de kop van de verkoopstaffeltabel	Verplicht

Velden van de kop van de verkoopstaffeltabel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<STK_CODE>	Code	Max. 10 posities	Verplicht
<STK_OMSCHRIJVING>	Omschrijving	Max. 40 posities	
<STK_KORTINGSOORT>	Kortingsoort	BEDRAG of PERCENTAGE (hoofdletters!)	Een bestaande tabel kan alleen worden gewijzigd van BEDRAG naar PERCENTAGE als de kortingsbedragen van die staffeltabel tussen de -100 en 100 liggen en niet meer dan 2 decimalen hebben

STAFFELTABELREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<STAFFELTABELREGELS>	De staffels van de tabel	Een of meer keren <STAFFELTABELREGEL>	Verplicht

STAFFELTABELREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<STAFFELTABELREGEL>	De gegevens van een staffel uit de tabel	Zie hierna, bij Velden van de verkoopstaffeltabelregel	Verplicht

Velden van de verkoopstaffeltabelregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<STR_VANAF AANTAL>	Vanaf aantal	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; moet uniek zijn voor deze staffeltabel	Verplicht bij een nieuwe tabel. Het ingelezen aantal wordt afgerond op 3 decimalen
<STR_KORTINGSBEDRAG>	Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen, eventueel minteken voor het bedrag	Alleen ingelezen als de KORTINGSOORT is BEDRAG en in dat geval verplicht. Het ingelezen bedrag wordt afgerond op 3 decimalen.
<STR_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	Percentage tussen -100 en 100, maximaal 2 decimalen	Alleen ingelezen als de KORTINGSOORT is PERCENTAGE en in dat geval verplicht. Het ingelezen percentage wordt afgerond op 2 decimalen.

- Als het bestand geen regel met STR_VANAF AANTAL = 0 heeft, dan wordt die regel bij het inlezen automatisch toegevoegd;
- De staffeltabelregels van het inleesbestand hoeven niet op volgorde van Vanaf aantal te staan;
- Als het bestand een of meer staffels bevat en de staffeltabel bestaat al in King, dan worden de staffels van de bestaande tabel verwijderd en krijgt de gewijzigde tabel de staffels uit het inleesbestand.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_STAFFELTABELLEN>
<STAFFELTABELLEN>
  <STAFFELTABEL>
    <STAFFELTABELKOP>
      <STK_CODE>541</STK_CODE>
      <STK_OMSCHRIJVING>Afgeprijsde boeken</STK_OMSCHRIJVING>
      <STK_KORTINGSOORT>PERCENTAGE</STK_KORTINGSOORT>
    </STAFFELTABELKOP>
    <STAFFELTABELREGELS>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>0</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>0</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>10</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>5</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>25</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>10</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>100</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>20</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
    </STAFFELTABELREGELS>
  </STAFFELTABEL>
</STAFFELTABELLEN>
</KING_STAFFELTABELLEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <STR_VANAF AANTAL>50</Str_VanafAantal> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;

- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met prijsafspraken

Met deze optie kunnen nieuwe prijsafspraken worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_PRIJSAFSPRAKEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_PRIJSAFSPRAKEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met prijsafspraken	Eenmaal <PRIJSAFSPRAKEN >	Verplicht

PRIJSAFSPRAKEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PRIJSAFSPRAKEN>	Geeft begin en eind aan van de prijsafspraken in het King-inleesbestand	Een of meer keren <PRIJSAFSPRAAK >	Verplicht

PRIJSAFSPRAAK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PRIJSAFSPRAAK>	Gegevens prijsafpraak	Zie hierna, bij Velden van de prijsafpraak	Verplicht

Velden van de prijsafpraak

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PRA_GID>	Identificatie prijsafpraak t.b.v. optie Koppeling met Webwinkel	Max. 8 cijfers	De PRA-GID van een bestaande prijsafpraak is alleen te achterhalen door de prijsafspraken te exporteren. Een nieuwe prijsafpraak heeft nog geen PRA_GID dus dan moet dat veld leeg blijven. Advies: gebruik PRA_GID alleen als u de prijsafspraken met een extern programma wilt muteren en weer in King importeren
<PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>	Niveau van de prijsafpraak: debiteur of debiteurgroep, artikel of opbrengstgroep	DEB_ART, DEB_OPBRGRP, DEBGRP_ART of DEBGRP_OPBRGRP (hoofdletters)	Verplicht als PRA_GID niet is ingevuld
<PRA_DEBITEURNUMMER>	Debiteurnummer	Max. 10 cijfers, moet voorkomen als debiteurnummer in King	Verplicht als PRA-GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEB_ART of DEB_OPBRGRP is
<PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>	Debiteurgroep	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als debiteurgroep in King	Verplicht als PRA_GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEBGRP_ART of DEBGRP_OPBRGRP is
<PRA_ARTIKELNUMMER>	Artikelnummer	Max. 20 posities, moet voorkomen als artikelnummer in King	Verplicht als PRA-GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEB_ART of DEBGRP_ART is
<PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>	Opbrengstgroep	Max. 4 cijfers, moet voorkomen als opbrengstgroep in King	Verplicht als PRA_GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEB_OPBRGRP of DEBGRP_OPBRGRP is

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>	Type afspraak: bevat alleen korting (percentage, bedrag of verkoopstaffelkorting) of ook een prijs	PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR, PRIJS_KORTSTAF, KORTPERC, KORTBEDR of KORTSTAF (hoofdletters!)	Verplicht. PRIJS_KORTSTAF en KORTSTAF zijn alleen in te lezen als de optie Staffelprijzen in de administratie actief is
<PRA_VALUTACODE>	Valuta prijsafpraak	Max. 3 posities, moet voorkomen als valutacode in King	Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR, PRIJS_KORTSTAF of KORTBEDR is
<PRA_INEXBTW>	Bedrag(en) inclusief of exclusief BTW	EXCLBTW of INCLBTW (hoofdletters!)	Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR, PRIJS_KORTSTAF of KORTBEDR is
<PRA_PRIJS>	Brutoprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, eventueel minteken vóór het bedrag	Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR of PRIJS_KORTSTAF is
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	Percentage tussen -100 en 100	Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC of KORTPERC is
<PRA_KORTINGSBEDRAG>	Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, eventueel minteken vóór het bedrag	Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTBEDR of KORTBEDR is
<PRA_STAFFELCODE>	Staffelcode	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als verkoopstaffeltabel in King	Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTSTAF of KORTSTAF is. Alleen in te lezen als de optie Staffelprijzen in de administratie actief is
<PRA_OPMERKING>	Opmerking	Max. 254 posities	

Voorbeeldbestand

```

<KING_PRIJSAFSPRAKEN>
<PRIJSAFSPRAKEN>
  <PRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEB_ART</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_DEBITEURNUMMER>12006530</PRA_DEBITEURNUMMER>
    <PRA_ARTIKELNUMMER>CDROM70080</PRA_ARTIKELNUMMER>
    <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>3</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
    <PRA_OPMERKING>Volgens afspraak 22-1 dhr. Ooster.</PRA_OPMERKING>
  </PRIJSAFSPRAAK>
  <PRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEB_OPBRGRP</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_DEBITEURNUMMER>12006530</PRA_DEBITEURNUMMER>
    <PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>40</PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>
    <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>2.5</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
  </PRIJSAFSPRAAK>
  <PRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEBGRP_ART</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>1</PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>
    <PRA_ARTIKELNUMMER>CDROM70080</PRA_ARTIKELNUMMER>
    <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
    <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>2</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
  </PRIJSAFSPRAAK>

```

```

<PRIJSAFSPRAAK>
  <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEBGRP_OPBRGRP</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
  <PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>1</PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>
  <PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>40</PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>
  <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
  <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>1.75</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
</PRIJSAFSPRAAK>
</PRIJSAFSPRAKEN>
</KING_PRIJSAFSPRAKEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als `<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>10</Pra_KortingsPercentage>` wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Als een veld verplicht is, geldt dat voor zowel het toevoegen als het wijzigen van prijsafspraken;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: `encoding="ISO-8859-1"`, dus bijv. `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>`. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens `<`, `>`, `&`, `'` en `"` moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - `<` `<`;
 - `>` `>`;
 - `&` `&`;
 - `'` `'`;
 - `"` `"`;

Eisen aan het XML-bestand met inkoopfacturen

Met deze optie kan een XML-bestand met inkoopfacturen in King worden ingelezen.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_INKOOPFACTUREN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
INKOOPFACTUREN	Groep met onderliggende tags	
INKOOPFACTUUR	Groep met onderliggende tags	

INKOOPFACTUUR

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
INKOOPFACTUURKOP	Groep met onderliggende tags	Tag komt maximaal 1x voor onder <INKOOPFACTUUR>
INKOOPFACTUURARCHIEFSTUKKEN	Groep met onderliggende tags	
INKOOPFACTUURREGELS	Groep met onderliggende tags	
INKOOPFACTUURBTWREGELS	Groep met onderliggende tags	

Inkoopfactuurkop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
IFK_LEVERANCIER_NUMMER	numeriek max. 10 lang (0-9999999999)	Verplicht
IFK_FACTUURNUMMER	alfanumeriek max. 40 lang	Verplicht
IFK_FACTUURDATUM	datum	Verplicht
IFK_VERVALDATUM	datum	Optioneel
IFK_VALUTACODE	string max. 3 lang	Verplicht
IFK_BETALINGSCONDITIE	integer 0-999	Optioneel
IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM	boolean	Optioneel
IFK_BETALINGSKENMERK	alfanumeriek max. 140 lang	Optioneel
IFK_OMSCHRIJVING	alfanumeriek max. 40 lang	Optioneel
IFK_REFERENTIENUMMER	alfanumeriek max. 40 lang	Optioneel
IFK_AANGEMAAKT_DOOR	alfanumeriek max. 40 lang	Optioneel
IFK_AANGEMAAKT_OP	Datum+tijd	Optioneel
IFK_GOEDGEKEURD	boolean	Optioneel
IFK_GOEDGEKEURD_DOOR	alfanumeriek max. 40 lang	Optioneel, alleen als <IFK_GOEDGEKEURD>='true'
IFK_GOEDGEKEURD_OP	Datum+tijd	Optioneel, alleen als <IFK_GOEDGEKEURD>='true'

Inkoopfactuurarchiefstukken

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
INKOOPFACTUURARCHIEFSTUKKEN	Groep onder tag <INKOOPFACTUUR>	Optioneel Tag komt 1x voor onder <INKOOPFACTUURREGELS>
INKOOPFACTUURARCHIEFSTUK		
IFA_IS_FACTUUR		
IFA_NUMMER	alfanumeriek max. 20 lang	
IFA_EXTERN_ID	alfanumeriek max. 40 lang	

Inkoopfactuurregels

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
INKOOPFACTUURREGEL	Groep met onderliggende tags	Veld kan meerdere keren voorkomen

Inkoopfactuurregel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
IFR_REGELNUMMER	integer 0-99999	Optioneel
IFR_REGELSOORT	keuze 'ART', 'TAR', 'TEKST'	Verplicht
Als IFR_REGELSOORT= 'TEKST'		
IFR_TEKSTBLOK	alfanumeriek max. 20 lang	Optioneel
IFR_OMSCHRIJVING	alfanumeriek onbeperkt	Optioneel
Als IFR_REGELSOORT='TAR'(tarief)		
IFR_TARIEFCODE	alfanumeriek max. 20 lang	Verplicht
IFR_REFERENTIENUMMER	alfanumeriek max. 40 lang	Optioneel
IFR_AANTAL	numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99; <> 0	Verplicht
IFR_INKOOPPRIJS	numeriek 0,00 t/m 9.999.999.999,99	Verplicht
IFR_KORTINGSPERCENTAGE	numeriek -100.00 t/m 100.00	Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSBEDRAG
IFR_KORTINGSBEDRAG	numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99	Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSPERCENTAGE
IFR_BTWCODE	numeriek 0-999	Optioneel
IFR_OMSCHRIJVING	alfanumeriek onbeperkt	Optioneel
Als IFR_REGELSOORT='ART'(artikel)		
IFR_ARTIKELNUMMER	alfanumeriek max. 20 lang	Optioneel
IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIE R	alfanumeriek max. 20 lang	Optioneel
IFR_ARTIKELEANCODE	alfanumeriek max. 14 lang	Optioneel
IFR_REFERENTIENUMMER	alfanumeriek max. 40 lang	Optioneel
IFR_INKOOPEENHEID	alfanumeriek max. 20 lang	Verplicht
IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_I NKOOPEENHEID	numeriek ->0,00 t/m 9.999.999.999,99	Optioneel
IFR_PARTIJNUMMER	alfanumeriek max. 20 lang	Optioneel
IFR_AANTAL	numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99; <> 0	Verplicht; Altijd in inkoop eenheden
IFR_INKOOPPRIJSPER	keuze uit 'INKOOPEENHEID', 'AANTALVOORRAADEENHEDEN'	Verplicht
IFR_INKOOPPRIJS	numeriek 0,00 t/m 9.999.999.999,99	Verplicht
IFR_KORTINGSPERCENTAGE	numeriek -100.00 t/m 100.00	Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSBEDRAG
IFR_KORTINGSBEDRAG	numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99	Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSPERCENTAGE
IFR_BTWCODE	numeriek 0-999	Optioneel
IFR_OMSCHRIJVING	alfanumeriek onbeperkt	Optioneel

InkoopfactuurBTWregels

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
INKOOPFACTUURBTWREGEL		Optioneel. Tag kan vaker voorkomen onder <INKOOPFACTUURBTWREGELS>
IFB_BTWCODE	numeriek 0 t/m 999	Verplicht
IFB_BTWBASISBEDRAG	numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99	Verplicht

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud / Belangrijk
IFB_BTWBEDRAG	numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99	Verplicht

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met inkoopfacturen

```

<KING_INKOOPFACTUREN>
  <INKOOPFACTUREN>
    <INKOOPFACTUUR>
      <INKOOPFACTUURKOP>
        <IFK_LEVERANCIERNUMMER>17001540</IFK_LEVERANCIERNUMMER>
        <IFK_FACTUURNUMMER>2017-A00345</IFK_FACTUURNUMMER>
        <IFK_FACTUURDATUM>2017-10-03</IFK_FACTUURDATUM>
        <IFK_VERVALDATUM>2017-11-03</IFK_VERVALDATUM>
        <IFK_VALUTACODE>EUR</IFK_VALUTACODE>
        <IFK_BETALINGSCONDITIE>5</IFK_BETALINGSCONDITIE>
        <IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM>true</IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM>
        <IFK_BETALINGSKENMERK>Bestelling 20170034</IFK_BETALINGSKENMERK>
        <IFK_OMSCHRIJVING>Dank voor uw bestelling van 2017-10-01</IFK_OMSCHRIJVING>
        <IFK_REFERENTIENUMMER>20170034</IFK_REFERENTIENUMMER>
        <IFK_GOEDGEKEURD>true</IFK_GOEDGEKEURD>
        <IFK_GOEDGEKEURD_DOOR>Janssen</IFK_GOEDGEKEURD_DOOR>
        <IFK_GOEDGEKEURD_OP>2017-10-02T12:04:00</IFK_GOEDGEKEURD_OP>
      </INKOOPFACTUURKOP>
      <INKOOPFACTUURREGELS>
        <INKOOPFACTUURREGEL>
          <IFR_REGELNUMMER>1</IFR_REGELNUMMER>
          <IFR_REGELSOORT>TEKST</IFR_REGELSOORT>
          <IFR_OMSCHRIJVING></IFR_OMSCHRIJVING>
        </INKOOPFACTUURREGEL>
        <INKOOPFACTUURREGEL>
          <IFR_REGELSOORT>ART</IFR_REGELSOORT>
          <!-- Artikel o.b.v. EAN te vinden -->
          <IFR_ARTIKELEANCODE>8712581456160</IFR_ARTIKELEANCODE>
          <IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID>1</IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID>
          <IFR_AANTAL>100</IFR_AANTAL>
          <IFR_INKOOPPRIJSPER>INKOOPEENHEID</IFR_INKOOPPRIJSPER>
          <IFR_INKOOPPRIJS>131.00</IFR_INKOOPPRIJS>
          <IFR_KORTINGSPERCENTAGE>2.5</IFR_KORTINGSPERCENTAGE>
          <IFR_BTWCODE>11</IFR_BTWCODE>
        </INKOOPFACTUURREGEL>
      </INKOOPFACTUURREGELS>
    </INKOOPFACTUUR>
    <INKOOPFACTUUR>
      <INKOOPFACTUURKOP>
        <IFK_LEVERANCIERNUMMER>17003264</IFK_LEVERANCIERNUMMER>
        <IFK_FACTUURNUMMER>NL0012908LV002</IFK_FACTUURNUMMER>
        <IFK_FACTUURDATUM>2017-09-15</IFK_FACTUURDATUM>
        <IFK_VALUTACODE>EUR</IFK_VALUTACODE>
        <IFK_BETALINGSCONDITIE>5</IFK_BETALINGSCONDITIE>
        <IFK_OMSCHRIJVING>NV Zeepfabriek</IFK_OMSCHRIJVING>
        <IFK_REFERENTIENUMMER>NL-bestelling 2908LV002</IFK_REFERENTIENUMMER>
      </INKOOPFACTUURKOP>
      <INKOOPFACTUURREGELS>
        <INKOOPFACTUURREGEL>
          <IFR_REGELSOORT>ART</IFR_REGELSOORT>
          <IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER>Acer 12345</IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER>
          <IFR_AANTAL>1</IFR_AANTAL>
          <IFR_INKOOPPRIJSPER>INKOOPEENHEID</IFR_INKOOPPRIJSPER>
          <IFR_INKOOPPRIJS>499.90</IFR_INKOOPPRIJS>
        </INKOOPFACTUURREGEL>
      </INKOOPFACTUURREGELS>
    </INKOOPFACTUUR>
  </INKOOPFACTUREN>
</KING_INKOOPFACTUREN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de 'openen' en 'sluiten'-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als **<IFR_BTWCODE>012</IFR_Btwcode>** wordt niet geaccepteerd.
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt.
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen

dien je in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1". Dus bijv. `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>`.

Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.

- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen.
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties

Met deze optie kunt u een XML-bestand met projectmutaties of weekstaten importeren in King. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elk projectmutatiebestand en elke weekstaat bestaat uit kopgegevens en één of meer mutatieregels. Elke mutatieregel kan weer één of meer serienummers bevatten.

Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://service.king.eu> > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.

KING_PROJECTMUTATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_PROJECTMUTATIES>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met projectmutaties/weekstaten	Eenmaal <PROJECTMUTATIES >	Verplicht

PROJECTMUTATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIES>	Geeft begin en eind aan van de projectmutaties in het King-inleesbestand	Een of meer keren <PROJECTMUTATIE >	Verplicht

PROJECTMUTATIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIE>	Gegevens projectmutatie/weekstaat	Eenmaal <PROJECTMUTATIEKOP> Eenmaal <PROJECTMUTATIEREGELS>	Verplicht

PROJECTMUTATIEKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIEKOP>	Kopgegevens projectmutatie/weekstaat	Zie hierna, bij Velden van de projectmutatiekop	Verplicht

Velden van de Projectmutatiekop/Weekstaatkop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMK_VOLGNUMMER>	volgnummer mutatiebestand / weekstaat	Max. 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King	Als het veld ontbreekt, wordt het volgnummer gegenereerd volgens de instelling in de Vaste gegevens
<PMK_OMSCHRIJVING>	omschrijving mutatiebestand / weekstaat	Max. 40 posities	Als het veld ontbreekt, wordt als omschrijving "XML-import <bestandsnaam>" gebruikt
<PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER>	zoekcode van de projectmedewerker van deze weekstaat	10 posities, moet voorkomen in King en mag niet geblokkeerd zijn	Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_JAAR of PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen
<PMK_WEEKSTAAT_JAAR>	jaar weekstaat	Max. 4 cijfers, boekjaar hoeft niet te bestaan in King	Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen
<PMK_WEEKSTAAT_WEEK>	weeknummer weekstaat	Minimaal 1, maximaal 53	Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of PMK_WEEKSTAAT_JAAR is ingevuld. Voor de

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen

PROJECTMUTATIEREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIEREGELS>	Regel projectmutatie / weekstaat	Een of meer keren <PROJECTMUTATIEREGEL>	Verplicht

PROJECTMUTATIEREGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIEREGEL>	Projectmutatieregels / Weekstaatsregel	Zie hierna, bij Velden van de Projectmutatieregels	Verplicht

Velden van de Projectmutatieregels/Weekstaatsregels

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SOORT>	Mutatiesoort (activiteit, artikel of overige kosten)	ACT, TAR, MACH of ART (hoofdletters). Zowel TAR als MACH zijn bestemd voor een projecttarief van de soort Overige kosten	Verplicht
<PMR_ARTIKELNUMMER>	tariefcode of artikelnummer	20 posities, moet voorkomen in King, tariefcode mag niet geblokkeerd zijn	Verplicht
<PMR_TEKST>	regelomschrijving		Als het veld niet voorkomt, wordt de Tekst op factuur van het artikel of projecttarief overgenomen
<PMR_PROJECTCODE>	projectcode	10 posities, moet voorkomen in King en de status In voorbereiding of Onderhanden hebben	Verplicht
<PMR_PROJECTONDERDEEL>	code projectonderdeel	40 posities, moet voorkomen in het project	Verplicht
<PMR_WEEKSTAATREGELNUMMER>	regelnummer weekstaat	Max. 10 cijfers. Met behulp van het regelnummer kunnen mutaties bij elkaar worden geplaatst	Alleen toegestaan bij een weekstaat. Mag niet ingevuld zijn bij een artikelmutatie, als de mutatie betrekking heeft op een andere projectmedewerker dan in PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER is ingevuld, of als de mutatiedatum van deze regel buiten de PMK_WEEKSTAAT_WEEK valt. Per weekstaat mag een regelnummer vaker voorkomen, maar daarbij gelden de volgende regels: - als PMR_SOORT = ACT, dan moeten de regels met hetzelfde regelnummer ook hetzelfde project, projectonderdeel en activiteit hebben; - als PMR_SOORT = TAR of MACH, dan moet de andere regel die hetzelfde nummer heeft een activiteit betreffen op dezelfde datum en met

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			hetzelfde project en projectonderdeel Is het regelnummer niet ingevuld, dan wordt het nummer door King bepaald bij het inlezen. Mutaties die niet in de weekstaat kunnen worden ondergebracht, worden wel ingelezen maar komen terecht in het bijbehorende projectmutatiebestand.
<PMR_MEDEWERKER>	zoekcode van de projectmedewerker	10 posities, moet voorkomen in King en mag niet geblokkeerd zijn	Verplicht als PMR_SOORT = ACT
<PMR_CATEGORIEEN>	categorieën		
<PMR_MUTATIEDATUM>		JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, wordt de verwerkingsdatum gebruikt
<PMR_AANTALBESTEED>	aantal besteed	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Verplicht veld. Bij een tarief met een doorbelastingspercentage wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd
<PMR_AANTALBESTEED_MINUTEN>	aantal bestede minuten	Minimaal 0, maximaal 5999, geen decimalen	Waarde wordt opgeteld bij PMR_AANTALBESTEED. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT. Alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de begintijd niet, dan is de invoer van de regel in tijdsnotatie
<PMR_AANTALBESTEED_BEGINTIJD>	begintijd activiteit	uu:mm	Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT. Minuten zijn alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Is dit veld ingevuld, dan is de invoer van de regel in Begintijd/Eindtijd
<PMR_AANTALDECLARABEL>	aantal declarabel (in de factuureenheid)	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Alleen ingelezen bij projectonderdelen van de soort Regie. Als het veld leeg is, wordt het aantal declarabel berekend op basis van het aantal besteed, rekening houdend met de factuureenheid van de activiteit. Bij een tarief met een doorbelastingspercentage wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd. Bij projectonderdelen van de soort Termijn is het Aantal declarabel gelijk aan het Aantal besteed
<PMR_AANTALDECLARABEL_MINUTEN>	aantal declarabele minuten	Minimaal 0, maximaal 5999, geen decimalen	Waarde wordt opgeteld bij PMR_AANTALDECLARABEL. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT en bij projectonderdelen van de soort Regie. Alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de begintijd niet, dan is de invoer in tijdsnotatie
<PMR_DIRECTEINKOOP>	directe inkoop ja/nee	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART, TAR of MACH
<PMR_PARTIJNUMMER>	partij	Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel	Verplicht bij partij registrerend artikel. Alleen ingelezen als PMR_SOORT =

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false
<PMR_MAGAZIJN>	magazijncode	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE INKOOP = false. Als het veld leeg is, wordt het default-magazijn van de gebruiker overgenomen, en als dat er niet is, magazijn 001
<PMR_LOCATIE>	locatiecode	Max. 20 posities, moet voorkomen in het opgegeven magazijn	Als het veld ontbreekt, wordt de default-locatie van het artikel in het magazijn overgenomen. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE INKOOP = false
<PMR_SERIENUMMERS>	Serienummers	Eenmaal <PMR_SERIENUMMERS>	Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE INKOOP = false
<PMR_LEVERANCIERNUMMER>	nummer leverancier	Max. 10 cijfers, moet als crediteur voorkomen in King	Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE INKOOP = true, is in dat geval ook verplicht
<PMR_KOSTPRIJS>	kostprijs per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE INKOOP = true of als het gaat om een tarief met een doorbelastingspercentage. Als het veld leeg is, wordt de kostprijs van het artikel of tarief overgenomen
<PMR_VERKOOPPRIJS>	verkoopprijs per factuureenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Als het veld leeg is, dan wordt de verkoopprijs berekend. Niet ingelezen bij een tarief met een doorbelastingspercentage.
<PMR_OPMERKING>	opmerkingveld	onbeperkt	

Ingelezen projectmutaties hebben de status Concept.

PMR_SERIENUMMERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SERIENUMMERS>	Serienummers	Een of meer keren <PMR_SERIENUMMER>	

PMR_SERIENUMMER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SERIENUMMER>	Serienummer	Zie hierna, bij Velden van het Serienummer	

Velden van het Serienummer

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SERIENUMMER_NUMMER>	Serienummer	Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel en bij de partij (als een partij is opgegeven)	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand

```

<KING_PROJECTMUTATIES>
  <PROJECTMUTATIES>
    <PROJECTMUTATIE>
      <PROJECTMUTATIEKOP>
        <PMK_OMSCHRIJVING>Jansen week 6</PMK_OMSCHRIJVING>
      </PROJECTMUTATIEKOP>
    </PROJECTMUTATIE>
  </PROJECTMUTATIES>
</KING_PROJECTMUTATIES>

```

```

    <PROJECTMUTATIEREGELS>
<PROJECTMUTATIEREGEL>
  <PMR_SOORT>ART</PMR_SOORT>
  <PMR_ARTIKELNUMMER>MON007</PMR_ARTIKELNUMMER>
  <PMR_TEKST>LCD 17inch </PMR_TEKST>
  <PMR_PROJECTCODE>Autom0903</PMR_PROJECTCODE>
  <PMR_PROJECTONDERDEEL>balie</PMR_PROJECTONDERDEEL>
  <PMR_MEDEWERKER>Jansen</PMR_MEDEWERKER>
  <PMR_CATEGORIEEN>monitoren</PMR_CATEGORIEEN>
  <PMR_MUTATIEDATUM>2012-02-09</PMR_MUTATIEDATUM>
  <PMR_AANTALBESTEED>2</PMR_AANTALBESTEED>
  <PMR_AANTALDECLARABEL>2</PMR_AANTALDECLARABEL>
  <PMR_DIRECTEINKOOP>false</PMR_DIRECTEINKOOP>
  <PMR_PARTIJNUMMER>090124</PMR_PARTIJNUMMER>
  <PMR_MAGAZIJN>001</PMR_MAGAZIJN>
  <PMR_LOCATIE>P001S001</PMR_LOCATIE>
  <PMR_SERIENUMMERS>
    <PMR_SERIENUMMER>
      <PMR_SERIENUMMER_NUMBER>X654378906</PMR_SERIENUMMER_NUMBER>
    </PMR_SERIENUMMER>
    <PMR_SERIENUMMER>
      <PMR_SERIENUMMER_NUMBER>M543527890</PMR_SERIENUMMER_NUMBER>
    </PMR_SERIENUMMER>
  </PMR_SERIENUMMERS>
</PROJECTMUTATIEREGEL>
</PROJECTMUTATIEREGELS>
</PROJECTMUTATIE>
</PROJECTMUTATIES>
</KING_PROJECTMUTATIES>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <PMR_PROJECTCODE>pro2318</PMR_Projectcode> wordt niet geaccepteerd!
- Het bestand wordt ingelezen als weekstaat als de velden PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER, PMK_WEEKSTAAT_JAAR en PMK_WEEKSTAAT_WEEK zijn ingevuld. Afhankelijk hiervan is de [Herkomst](#) van het ingelezen bestand [Import projectmutaties](#) of [Import weekstaat](#);
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Serienummerregistratie](#) én als het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "