

## Specificaties XML-import bestanden

Met deze standaardprogramma's en opties kunnen XML-bestanden worden ingelezen in King. Dit geldt o.a. voor XML-bestanden met tarieven, journaalposten, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, NAW-gegevens, openstaande posten, orders, orderwijzigingen, verzendgegevens, magazijnontvangsten, artikelen, verkoopstaffeltabellen, prijsafspraken of projectmutaties.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Specificaties XML-import bestanden .....                                           | 1   |
| Algemeen: het importeren van XML-bestanden in King .....                           | 2   |
| Eisen aan het XML-bestand met grootboekrekeningen .....                            | 4   |
| Eisen aan het XML-bestand met kostenplaatsen/kostendragers .....                   | 7   |
| Eisen aan het XML-bestand met tarieven .....                                       | 9   |
| Eisen aan het XML-bestand met magazijnen .....                                     | 14  |
| Eisen aan het XML-bestand met taken .....                                          | 16  |
| Eisen aan het XML-bestand met digitale archiefstukken .....                        | 18  |
| Eisen aan het XML-bestand met journaalposten .....                                 | 20  |
| Importeren ASCII-bestand met journaalposten en met voorlopige boekingsgangen ..... | 25  |
| Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens .....                                   | 28  |
| Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens .....                                    | 45  |
| Eisen aan het XML-bestand met wijzigingen openstaande posten .....                 | 49  |
| Eisen aan het XML-bestand met orders .....                                         | 50  |
| Eisen aan het XML-bestand met orderwijzigingen (met de koppeling webwinkel) .....  | 63  |
| Eisen aan het XML-bestand met openstaande POS-bonnen .....                         | 64  |
| Eisen aan het XML-bestand met verzendgegevens .....                                | 67  |
| Eisen aan het XML-bestand met artikelen .....                                      | 69  |
| Eisen aan het XML-bestand met partijen .....                                       | 84  |
| Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties .....                             | 87  |
| Eisen aan het XML-bestand met magazijnontvangsten .....                            | 90  |
| Eisen aan het XML-bestand met directe leveringen .....                             | 96  |
| Eisen aan het XML-bestand met besteladviezen .....                                 | 102 |
| Importeren ASCII-bestand met artikelen .....                                       | 105 |
| Eisen aan het XML-bestand met verkoopstaffeltabellen .....                         | 109 |
| Eisen aan het XML-bestand met prijsafspraken .....                                 | 111 |
| Eisen aan het XML-bestand met inkoopfacturen .....                                 | 114 |
| Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties .....                                | 117 |

## Algemeen: het importeren van XML-bestanden in King

### Layouts

Bij het inlezen dient gebruik gemaakt te worden van een layout (inleesinstelling).

Als het programma start, kunnen met de knoppen [Wijzigen](#), [Toevoegen](#) en [Verwijderen](#) de layouts genuteerd worden.

De volgende instellingen kunnen worden bijgehouden:

- [Layout-nummer](#), het volgnummer van de layout.
- [Omschrijving](#), de omschrijving van de layout.
- [Bestandsnaam](#), de default-bestandslocatie en naam van het XML-bestand.  
Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen variabelen in de bestandsnaam opgenomen worden. Bij het daadwerkelijk importeren kan deze default-waarde nog gewijzigd worden.  
Tip: met [King Jobs](#) is het mogelijk om bestanden uit een bepaalde map in te lezen (dus met verschillende bestandsnamen), door gebruik te maken van een batch-bestand. Kijk voor meer informatie bij [Meer bestanden in map importeren door KingJob](#).
- [Normaliseer bronbestand](#), selecteer dit vakje om overtollige spaties, tabs en enters die in het bronbestand voorkomen bij het inlezen buiten beschouwing te laten.  
Het bronbestand zelf wordt niet gewijzigd. Indien een bestand ingelezen wordt met tekst die niet genormaliseerd moet worden (bijv. tekst met alinea's), dan dient dit vakje uitgezet te worden (of de betreffende tekst in het bronbestand opgenomen te worden als `<![CDATA[tekst]]>` (tussen de open en sluit-tag).
- [Bestand verwijderen](#), geef hier aan of het inleesbestand nadat het volledig is ingelezen moet worden verwijderd: Ja, Nee of Vragen.  
Bij de laatste keuze volgt dan een melding en kan alsnog besloten worden of het bestand wel of niet moet worden verwijderd.  
NB. Is het inleesbestand niet volledig ingelezen, dan zal King het uiteraard niet verwijderen.
- [Foute records opslaan in](#), locatie en naam van het XML-bestand waarin de niet-ingelezen records worden opgenomen.  
Kan het programma een boekingsgang, relatie, order, artikel, enz. niet inlezen, dan wordt die namelijk overgeslagen en gaat het programma verder met de volgende. Deze niet-ingelezen gegevens kunnen in een apart bestand worden opgenomen. Het is aan te bevelen om dat te doen, want dan kan dit bestand na aanpassing opnieuw worden ingelezen zonder dat dat er gegevens dubbel ingelezen worden.  
Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen variabelen in de bestandsnaam worden opgenomen.  
De record- en kolomnummers in het verslag hebben betrekking op het oorspronkelijke inleesbestand, dus niet op het bestand waarin alleen de niet-ingelezen records zijn opgenomen.  
NB. Wordt het invoerveld leeggelaten, dan wordt er geen foutenbestand aangemaakt. Wordt alleen een locatie ingegeven, dus zonder bestandsnaam, maar wel eindigend op \, dan maakt King een bestand aan onder de naam `<inleesbestand>_Fout.xml`. Wordt hier alleen een bestandsnaam ingevuld, dan wordt het bestand aangemaakt in de locatie waar het inleesbestand staat.
- [Gegevens toevoegen](#), bij het inlezen van artikelen, NAW-gegevens en magazijnontvangsten kun je hier aangeven of nieuwe artikelen, nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties of nieuwe magazijnontvangsten aan King moeten worden toegevoegd.  
Maak het vakje leeg als je geen nieuwe gegevens toe wilt voegen. NB. Bij Magazijnontvangsten kies je daarvoor als je het inleesbestand alleen maar door King wilt laten controleren
- [Kostprijscontrole uitvoeren](#) bij het inlezen van orders kun je hier aangeven of op de kostprijs in de orderregels mag worden gewijzigd. Selecteer je het vakje, dan mag de kostprijs alleen worden gewijzigd als dat in de [artikelgegevens](#) zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn. Wordt het vakje leeggelaten, dan wordt de kostprijs in de orderregels gewoon overschreven door de kostprijs in het XML-bestand
- [Inkoopprijs overnemen als kostprijs](#), bij het inlezen van artikelen kan je de kostprijs van het artikel laten vullen met de inkoopprijs uit het inleesbestand. Dit gebeurt alleen als de kostprijs in het inleesbestand niet is ingevuld.  
NB. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden overigens niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd: ze worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma [Wijzigen prijzen](#). Pas nadat die prijswijzigingen daar zijn [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand
- [Gegevens overschrijven](#), bij het inlezen van artikelen en NAW-gegevens kan hier worden aangegeven of bestaande artikelen of bestaande debiteuren/crediteuren/relaties gewijzigd mogen worden.  
In de tabel onderaan op het venster kan dan per veld aangegeven worden of het overschreven mag worden met de waarde in het inleesbestand. Velden die niet in die lijst voorkomen, worden bij het inlezen overschreven door de waarde in het bestand.

- [Prijzen automatisch berekenen](#), selecteer het vakje als niet alleen van de nieuwe artikelen, maar ook van de bestaande artikelen de prijzen opnieuw moeten worden berekend overeenkomstig de [Artikelgegevens](#) (rubriek [Prijzen autom. berekenen](#)).

Menupunt [Algemeen > Support](#) is alleen voor Supportdoeleinden.

### Inlezen

- Om een XML-bestand in te lezen, kies je in het zoekvenster een layout en klik je vervolgens op [Importeren](#). In het invoerveld [Bestand](#) kan de locatie en naam van het inleesbestand ingegeven worden. Vervolgens klik je op [Inlezen](#). Op het venster wordt de voortgang van het inlezen weergegeven. Bij fouten wordt aangegeven welk veld het laatst is verwerkt. Over het algemeen is dit ook het veld waarvan de verwerking een probleem oplevert, maar in sommige gevallen worden velden groepsgewijs verwerkt en is het laatst verwerkte veld niet het veld dat het probleem oplevert.
- Voorraadcorrecties kunnen bij het inlezen eventueel direct worden verwerkt, zie hiervoor bij [Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties](#).
- Na de verwerking kun je het programma verlaten met de knop [Sluiten](#).
- Van het importeren wordt een verwerkingsverslag gemaakt. Dit verwerkingsverslag kan via [afdrukken](#) worden afgedrukt en bij programma [Verwerkingsverslagen](#) worden bekeken.

### Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <RKS\_NUMMER>4140</RKS\_Nummer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in de tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dien je in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
  - <     &lt;
  - >     &gt;
  - &     &amp;
  - '     &apos;
  - "     &quot;



## Eisen aan het XML-bestand met grootboekrekeningen

Met dit programma kunnen nieuwe grootboekrekeningen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### KING\_GROOTBOEKREKENINGEN

| Veldnaam                   | Omschrijving                                                               | Mogelijke inhoud                  | Belangrijk |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <KING_GROOTBOEKREKENINGEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met grootboekrekeningen | Eenmaal<br><GROOTBOEKREKENINGEN > | Verplicht  |

### GROOTBOEKREKENINGEN

| Veldnaam              | Omschrijving                                                              | Mogelijke inhoud                | Belangrijk |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <GROOTBOEKREKENINGEN> | Geeft begin en eind aan van de rekeninggegevens in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><REKENING> | Verplicht  |

### GROOTBOEKREKENING

| Veldnaam   | Omschrijving                                                                      | Mogelijke inhoud                                | Belangrijk |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <REKENING> | Geeft per grootboekrekening het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van de grootboekrekening | Verplicht  |

#### Velden van de Grootboekrekening

| Veldnaam           | Omschrijving                      | Mogelijke invoer                                                                                                             | Belangrijk                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <RKS_NUMMER>       | Nummer van de grootboekrekening   | Max. 10 cijfers                                                                                                              | Verplicht                                                                                                        |
| <RKS_KPNUMMER>     | Nummer van de kostenplaats        | Max. 8 cijfers, hoofdrekening én kostenplaats moeten voorkomen in King. Niet toegestaan bij debiteur- en crediteurrekeningen |                                                                                                                  |
| <RKS_KDNUMMER>     | Nummer van de kostendrager        | Max. 8 cijfers, hoofdrekening én kostendrager moeten voorkomen in King. Niet toegestaan bij debiteur- en crediteurrekeningen |                                                                                                                  |
| <RKS_ZOEKCODE>     | Zoekcode van de grootboekrekening | Max. 10 tekens                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <RKS_OMSCHRIJVING> | Omschrijving                      | Max. 40 tekens                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <RKS_SOORT>        | Rekeningsoort                     | BAL, ACT, PAS, RES, KOS, OPB, DEB, CRED                                                                                      | Als het veld leeg is, wordt bij debiteur- en crediteurrekeningen DEB of CRED gekozen, bij overige rekeningen BAL |
| <RKS_BOEKZIJDE>    | Boekzijde                         | DEB, CRED, GEENVOORKEUR, DAGBOEK                                                                                             | Als het veld leeg is, wordt de waarde gekozen die overeenkomt met de rekeningsoort                               |



| Veldnaam                        | Omschrijving                     | Mogelijke invoer                                                                                             | Belangrijk                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <RKS_AFDRUKZIJDE>               | Afdrukzijde                      | DEB, CRED, SALDO                                                                                             | Als het veld leeg is, wordt de waarde gekozen die overeenkomt met de rekeningsoort                             |
| <RKS_VALUTACODE>                | Valutacode                       | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                                       | Als het veld leeg is, wordt de basisvaluta gekozen                                                             |
| <RKS_BTWCODE>                   | BTW-code                         | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                                       |                                                                                                                |
| <RKS_TEGENREKENING>             | Default-tegenrekening            | Max. 26 tekens, moet voorkomen in King en mag zelf geen tegenrekening hebben                                 |                                                                                                                |
| <RKS_INV_REFERENTIE>            | Referentienummer invoeren        | true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0. Bij debiteuren en crediteurrekeningen is true/1 verplicht | Als het veld leeg is, wordt bij debiteur- en crediteurrekeningen true gekozen, bij de overige rekeningen false |
| <RKS_REFERENTIE_IN_BEGINBALANS> | Referentienummers in beginbalans | true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0                                                            | Als het veld leeg is, wordt false gekozen                                                                      |
| <RKS_GEBLOKKEERD>               | Geblokkeerd                      | true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0                                                            | Als het veld leeg is, wordt false gekozen                                                                      |
| <RKS_AANTALLEN>                 | Aantallen                        | true of false (hoofden/of kleine letters); 1 of 0                                                            | Als het veld leeg is, wordt false gekozen                                                                      |
| <RKS_TARIEFINKOOP>              | Tarief inkoop                    | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen                                                   |                                                                                                                |
| <RKS_TARIEFVERKOOP>             | Tarief verkoop                   | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen                                                   |                                                                                                                |
| <RKS_OPMERKING>                 | Opmerking                        | Memoveld                                                                                                     |                                                                                                                |

De rekeningsoort kan in enkele gevallen niet worden gewijzigd:

- het is niet mogelijk om de soort resultaten/kosten/opbrengsten te wijzigen in balans/activa/passiva of andersom als er op die rekening al is geboekt in een andere valuta dan de basisvaluta;
- het is niet mogelijk om de rekeningsoort van een debiteur- en crediteurrekening te wijzigen.

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_GROOTBOEKREKENINGEN>
  <GROOTBOEKREKENINGEN>
    <REKENING>
      <RKS_NUMMER>4110</RKS_NUMMER>
      <RKS_KPNUMMER/>
      <RKS_KDNUMMER/>
      <RKS_ZOEKCODE>Huur</RKS_ZOEKCODE>
      <RKS_OMSCHRIJVING>Huur bedrijfspand</RKS_OMSCHRIJVING>
      <RKS_SOORT>KOS</RKS_SOORT>
      <RKS_BOEKZIJDE>DEB</RKS_BOEKZIJDE>
      <RKS_AFDRUKZIJDE>DEB</RKS_AFDRUKZIJDE>
      <RKS_VALUTACODE>EUR</RKS_VALUTACODE>
      <RKS_BTWCODE/>
      <RKS_TEGENREKENING/>
      <RKS_INV_REFERENTIE>false</RKS_INV_REFERENTIE>
      <RKS_GEBLOKKEERD>false</RKS_GEBLOKKEERD>
      <RKS_AANTALLEN>true</RKS_AANTALLEN>
      <RKS_TARIEFINKOOP>3.50</RKS_TARIEFINKOOP>
    </REKENING>
  </GROOTBOEKREKENINGEN>
</KING_GROOTBOEKREKENINGEN>

```



<RKS\_TARIEFVERKOOP>4.95</RKS\_TARIEFVERKOOP>  
<RKS\_OPMERKING>Ruimte voor opmerkingen</RKS\_OPMERKING>  
</REKENING>  
</GROOTBOEKREKENINGEN>  
</KING\_GROOTBOEKREKENINGEN>



## Eisen aan het XML-bestand met kostenplaatsen/kostendragers

Met dit programma kunnen nieuwe [kostenplaatsen](#) en [kostendragers](#) worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

### KING\_KOSTENPLAATSEN

| Veldnaam              | Omschrijving                                                          | Mogelijke inhoud             | Belangrijk |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <KING_KOSTENPLAATSEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met kostenplaatsen | Eenmaal<br><KOSTENPLAATSEN > | Verplicht  |

### KOSTENPLAATSEN

| Veldnaam         | Omschrijving                                                            | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <KOSTENPLAATSEN> | Geeft begin en eind aan van de kostenplaatsen in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><KOSTENPLAATS > | Verplicht  |

### KOSTENPLAATS

| Veldnaam       | Omschrijving                                                                 | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <KOSTENPLAATS> | Geeft per kostenplaats het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van de Kostenplaats | Verplicht  |

#### Velden van de Kostenplaats

| Veldnaam          | Omschrijving               | Mogelijke invoer               | Belangrijk |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| <KP_NUMMER>       | Nummer van de kostenplaats | Max. 8 cijfers                 | Verplicht  |
| <KP_ZOEKCODE>     | <a href="#">Zoekcode</a>   | <a href="#">Max. 10 tekens</a> |            |
| <KP_OMSCHRIJVING> | Omschrijving               | Max. 40 tekens                 |            |

### KING\_KOSTENDRAGERS

| Veldnaam            | Omschrijving                                                         | Mogelijke inhoud            | Belangrijk |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <KING_KOSTENDRAGER> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met kostendragers | Eenmaal<br><KOSTENDRAGERS > | Verplicht  |

### KOSTENDRAGERS

| Veldnaam        | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <KOSTENDRAGERS> | Geeft begin en eind aan van de kostendragers in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><KOSTENDRAGER > | Verplicht  |

### KOSTENDRAGER

| Veldnaam       | Omschrijving                                                                 | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <KOSTENDRAGER> | Geeft per kostendrager het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van de Kostendrager | Verplicht  |

#### Velden van de Kostendrager

| Veldnaam          | Omschrijving               | Mogelijke invoer               | Belangrijk |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| <KD_NUMMER>       | Nummer van de kostendrager | Max. 8 cijfers                 | Verplicht  |
| <KD_ZOEKCODE>     | <a href="#">Zoekcode</a>   | <a href="#">Max. 10 tekens</a> |            |
| <KD_OMSCHRIJVING> | Omschrijving               | Max. 40 tekens                 |            |

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand met kostenplaatsen:

```
<KING_KOSTENPLAATSEN>
  <KOSTENPLAATSEN>
```



```
<KOSTENPLAATS>
  <KP_NUMMER>14</KP_NUMMER>
  <KP_ZOEKCODE>Admin</KP_ZOEKCODE>
  <KP_OMSCHRIJVING>Administratie</KP_OMSCHRIJVING>
</KOSTENPLAATS>
</KOSTENPLAATSEN>
</KING_KOSTENPLAATSEN>
```

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand met kostendragers:

```
<KING_KOSTENDRAGERS>
  <KOSTENDRAGERS>
    <KOSTENDRAGER>
      <KD_NUMMER>111</KD_NUMMER>
      <KD_ZOEKCODE>King5</KD_ZOEKCODE>
      <KD_OMSCHRIJVING>Ontwikkeling King.Net</KD_OMSCHRIJVING>
    </KOSTENDRAGER>
  </KOSTENDRAGERS>
</KING_KOSTENDRAGERS>
```





## Eisen aan het XML-bestand met tarieven

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe tarieven worden toegevoegd en bestaande gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### KING\_TARIEVEN

| Veldnaam        | Omschrijving                                                    | Mogelijke inhoud   | Belangrijk |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <KING_TARIEVEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met tarieven | Eenmaal <TARIEVEN> | Verplicht  |

### TARIEVEN

| Veldnaam   | Omschrijving                                                      | Mogelijke inhoud            | Belangrijk |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <TARIEVEN> | Geeft begin en eind aan van de tarieven in het King-inleesbestand | Een of meer keren <TARIEF > | Verplicht  |

### TARIEF

| Veldnaam | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud                      | Belangrijk |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <TARIEF> | Geeft per tarief het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van het Tarief | Verplicht  |

### Velden van het Tarief

| Veldnaam                                               | Omschrijving                                | Mogelijke invoer                                           | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <TAR_NUMMER>                                           | Tariefcode                                  | Max. 20 posities                                           | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                |
| <TAR_ZOEKCODE>                                         | Zoekcode                                    | Max. 8 posities                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <TAR_OMSCHRIJVING>                                     | Omschrijving (intern)                       | Max. 40 posities                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <TAR_OPBRENGSTGROEP>                                   | Groep                                       | Max. 4 cijfers, moet voorkomen als opbrengstgroep in King  | Als het veld ontbreekt, wordt de opbrengstgroep overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens tarieven</a>                                                                                                                                               |
| <TAR_BTWCODEVERKOOP>                                   | BTW-code                                    | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als BTW-code in King        | Als het veld ontbreekt, wordt de BTW-code overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens tarieven</a> .                                                                                                                                                   |
| <TAR_KORTINGSPERCENTAGE>                               | Kortingspercentage                          | Bedrag tussen -100 en 100, max. 2 decimalen                | Als het veld ontbreekt, wordt de korting overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens tarieven</a> .                                                                                                                                                    |
| <TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>                           | Aantal decimalen prijzen                    | 0, 1, 2 of 3                                               | Als het veld ontbreekt, wordt het aantal decimalen overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens tarieven</a> .                                                                                                                                          |
| <TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>                         | Aantal decimalen aantallen                  | 0, 1, 2 of 3                                               | Als het veld ontbreekt, wordt het aantal decimalen overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens tarieven</a> .                                                                                                                                          |
| <TAR_KOSTPRIJS>                                        | Kostprijs exclusief BTW                     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen | Wordt afgerond op het gekozen AANTAL DECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt en in de <a href="#">Vaste gegevens tarieven</a> gekozen is voor het automatisch berekenen van de kostprijs én de verkoopprijs bekend is, dan wordt de kostprijs berekend. |
| <TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> óf <TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW> | Verkoopprijs exclusief BTW óf inclusief BTW | Max. 9 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen  | Wordt afgerond op het gekozen AANTAL DECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt en in de <a href="#">Vaste</a>                                                                                                                                             |



| Veldnaam                              | Omschrijving                       | Mogelijke invoer                                   | Belangrijk                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                    |                                                    | gegevens tarieven gekozen is voor het automatisch berekenen van de verkoopprijs én de kostprijs bekend is, dan wordt de verkoopprijs berekend.      |
| <TAR_AANTALLENBIJHOUDEN>              | Aantallen                          | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 |                                                                                                                                                     |
| <TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>          | Geblokkeerd voor verkooporders     | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 |                                                                                                                                                     |
| <TAR_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER> | Kostprijs wijzigen bij orderinvoer | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 | Als het veld ontbreekt, wordt deze waarde overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven.                                                               |
| <TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>     | Tekst wijzigen bij orderinvoer     | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 | Als het veld ontbreekt, wordt deze waarde overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven.                                                               |
| <TAR_BTW_AFSTANDSVERKOEPEN>           |                                    | zie TAR_BTW_LAND                                   |                                                                                                                                                     |
| <TAR_WEBTARIEF>                       | Web-tarief                         | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 | Alleen ingelezen met de optie Koppeling met Webwinkel                                                                                               |
| <TAR_WEBWINKELS>                      | De webwinkels                      | Eén of meerdere keren <TAR_WEBWINKEL>              | Niet verplicht                                                                                                                                      |
| <TAR_WEBTONENVANAF>                   | In webwinkel vanaf                 | JJJJ-MM-DD                                         | Alleen ingelezen als TAR_WEBTARIEF = true                                                                                                           |
| <TAR_WEBTONENTM>                      | In webwinkel t/m                   | JJJJ-MM-DD                                         | Alleen ingelezen als TAR_WEBTARIEF = true                                                                                                           |
| <TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>              | Tekst op factuur                   | Een of meer keren <TAR_TAALOMSCHRIJVING>           | Als het veld ontbreekt, wordt de interne omschrijving overgenomen als Tekst op factuur voor de default-taal van de administratie.                   |
| <TAR_IS_PROJECT_TARIEF>               | Tarief is projecttarief            | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 | Als het veld ontbreekt, is de waarde false. Mag niet op false worden gezet als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregeling of projectmutatie. |
| <TAR_PROJECT_GEGEVENS>                | Projectgegevens                    | Zie hierna, bij Velden van de projectgegevens      | Alleen ingelezen als TAR_IS_PROJECT_TARIEF = true                                                                                                   |

#### TAR\_BTW\_LAND

| Veldnaam     | Omschrijving | Mogelijke invoer                       | Belangrijk |
|--------------|--------------|----------------------------------------|------------|
| TAR_BTW_LAND |              | Zie hierna bij velden van TAR btw land |            |

#### Velden van TAR btw land

| Veldnaam                                 | Omschrijving | Mogelijke invoer | Belangrijk |
|------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_EIGENLAND         |              |                  |            |
| TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_ANDERE_EU_LAND    |              |                  |            |
| TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_LAND_VAN_AANGIFTE |              |                  |            |



|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_NIET_EU_LAND |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|

#### TAR\_WEBWINKEL

| Veldnaam      | Omschrijving  | Mogelijke invoer                        | Belangrijk     |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| TAR_WEBWINKEL | Een webwinkel | Zie hierna bij velden van TAR webwinkel | Niet verplicht |

#### Velden van TAR webwinkel

| Veldnaam         | Omschrijving | Mogelijke invoer                                     | Belangrijk     |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|
| TAR_WEBWINKEL_ID | Webwinkel ID | 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie | Niet verplicht |

#### TAR\_TAALOMSCHRIJVING

| Veldnaam               | Omschrijving                              | Mogelijke inhoud                               | Belangrijk |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| <TAR_TAALOMSCHRIJVING> | Tekst op factuur in een bepaalde taalcode | Zie hierna, bij Velden van de Tekst op factuur |            |

#### Velden van de Tekst op factuur

| Veldnaam                            | Omschrijving                  | Mogelijke invoer                                     | Belangrijk |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAA<br>LCODE> | Taalcode Tekst op factuur     | Max. 3 posities, moet voorkomen als taalcode in King |            |
| <TAR_TAALOMSCHRIJVING_T<br>EKST>    | Tekst op factuur per taalcode |                                                      |            |

#### Velden van de Projectgegevens

| Veldnaam                               | Omschrijving                            | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>              | Tarief is                               | ACT (activiteit) of MACH (overige kosten)           | Als het veld ontbreekt, is de waarde ACT                                                                                                                                                       |
| <TAR_PROJECT_EENHEID>                  | Eenheid                                 | Max. 20 posities                                    | Alleen ingelezen als TARIEFSOORT = MACH; bij een Activiteit is de eenheid altijd "Uren"                                                                                                        |
| <TAR_PROJECT_HEEFT_FACTU<br>UREENHEID> | Uren factureren in andere eenheid       | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Alleen ingelezen als TARIEFSOORT = ACT. Mag niet worden gewijzigd als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregels of projectmutatie.                                                       |
| <TAR_PROJECT_FACTUUREEN<br>HEID>       | Afwijkende factuureenheid               | Max. 20 posities                                    | Alleen ingelezen als HEEFT_FACTUUREENHEID = true. Niet te wijzigen als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregels of project mutatie.                                                     |
| <TAR_PROJECT_FACTUUREEN<br>HEIDFACTOR> | Omrekenfactor afwijkende factuureenheid | Bedrag tussen 0,01 en 99,99.                        | Alleen ingelezen als HEEFT_FACTUUREENHEID = true, als het veld ontbreekt, wordt 1 als factor gebruikt. Niet te wijzigen als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregels of projectmutatie. |



| Veldnaam                                    | Omschrijving                              | Mogelijke invoer                                           | Belangrijk                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>        | Verkoopprijs o.b.v.                       | VERKEXCLBTW of DOORBELPERC                                 | Als het veld ontbreekt, wordt gekozen voor VERKEXCLBTW                                                                                                              |
| <TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>           | Verkoopprijs excl. BTW per factuureenheid | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen | Aantal ingelezen decimalen is afhankelijk van de gekozen AANTALDECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt, wordt de verkoopprijs excl. BTW van het tarief overgenomen |
| <TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>          | Doorbelastingspercentage                  | Minimaal 0, maximaal 10.000                                | Als het veld ontbreekt, wordt gekozen voor een percentage van 100                                                                                                   |
| <TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING> | Standaardwaarde voor gebruikstoestemming  | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0        | Als het veld ontbreekt, is de waarde true                                                                                                                           |
| <TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>         | Geblokkeerd voor invoer                   | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0        | Als het veld ontbreekt, is de waarde false                                                                                                                          |

### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_TARIEVEN>
  <TARIEVEN>
    <TARIEF>
      <TAR_NUMMER>Schoonmaak</TAR_NUMMER>
      <TAR_ZOEKCODE>SCHOON</TAR_ZOEKCODE>
      <TAR_OMSCHRIJVING>Schoonmaakwerkzaamheden</TAR_OMSCHRIJVING>
      <TAR_OPBRENGSTGROEP>50</TAR_OPBRENGSTGROEP>
      <TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP>
      <TAR_KORTINGSPERCENTAGE>5</TAR_KORTINGSPERCENTAGE>
      <TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
      <TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
      <TAR_KOSTPRIJS>10</TAR_KOSTPRIJS>
      <TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>80</TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>
      <TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>
      <TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
      <TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF>
      <TAR_WEBWINKELS>
        <TAR_WEBWINKEL>
          <TAR_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</TAR_WEBWINKEL_ID>
        </TAR_WEBWINKEL>
        <TAR_WEBWINKEL>
          <TAR_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</TAR_WEBWINKEL_ID>
        </TAR_WEBWINKEL>
      </TAR_WEBWINKELS>
      <TAR_WEBTONENVANAF>2013-01-01</TAR_WEBTONENVANAF>
      <TAR_WEBTONENTM>2014-12-31</TAR_WEBTONENTM>
      <TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
        <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Het pand schoonmaken </TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
        </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
        <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
          <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Cleaning the building</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
        </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
      </TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
      <TAR_IS_PROJECT_TARIEF>true</TAR_IS_PROJECT_TARIEF>
      <TAR_PROJECT_GEGEVENS>
        <TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>ACT</TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>
        <TAR_PROJECT_EENHEID>Uren</TAR_PROJECT_EENHEID>
        <TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>false</TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>
        <TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>Uren</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>
        <TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>1</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>
        <TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>DOORBELPERC</TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>
        <TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>50</TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
        <TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>60</TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>
        <TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>1</TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>
      </TAR_PROJECT_GEGEVENS>
    </TARIEF>
  </TARIEVEN>
</KING_TARIEVEN>

```



```
      <TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>false</TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>
    </TAR_PROJECT_GEGEVENS>
  </TARIEF>
</TARIEVEN>
</KING_TARIEVEN>
```



## Eisen aan het XML-bestand met magazijnen

Met deze optie kan een XML-bestand met magazijnen en locaties in King worden ingelezen.  
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.

### KING MAGAZIJNEN

| Veldnaam           | Omschrijving                                                      | Mogelijke inhoud        | Belangrijk |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <KING_MAGAZIJN EN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met magazijnen | Eenmaal<br><MAGAZIJNEN> |            |

### MAGAZIJNEN

| Veldnaam     | Omschrijving                                                        | Mogelijke inhoud                | Belangrijk |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNEN> | Geeft begin en eind aan van de magazijnen in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><MAGAZIJN> |            |

### MAGAZIJN

| Veldnaam   | Omschrijving                                                         | Mogelijke inhoud                        | Belangrijk |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJN> | Geeft per magazijn het begin en eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van het Magazijn |            |

### Velden van het Magazijn

| Veldnaam           | Omschrijving               | Mogelijke inhoud                                                                                               | Belangrijk                                    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <MAG_CODE>         | magazijn code              |                                                                                                                | verplicht binnen<br><MAGAZIJN>, max 3 cijfers |
| <MAG_ADRESCODE>    | adrescode van het magazijn |                                                                                                                | max. 3 cijfers                                |
| <MAG_ZOEKCODE>     | zoekcode magazijn          |                                                                                                                | 10 posities                                   |
| <MAG_OMSCHRIJVING> | omschrijving magazijn      |                                                                                                                | 40 posities                                   |
| <MAG_OPMERKING>    | opmerkingenveld            |                                                                                                                |                                               |
| <MAG_LOCATIES>     |                            |                                                                                                                |                                               |
| <MAG_LOCATIE>      |                            |                                                                                                                |                                               |
| <LOC_CODE>         | code locatie               |                                                                                                                | verplicht binnen<br><LOCATIE>, max 3 cijfers  |
| <LOC_OMSCHRIJVING> | omschrijving locatie       |                                                                                                                | 40 posities                                   |
| <LOC_ABC_INDELING> | ABC-indeling locatie       |                                                                                                                |                                               |
| <LOC_TYPE>         | soort locatie              | OVERIGE, ONTVANGST, RETOUR, BULK, PICK, CROSSDOCK. PRODUCTIE_COMPONENTEN, PRODUCTIE_EINDPRODUCT (hoofdletters) |                                               |
| <LOC_OPSLAG_TYPE>  | soort opslag               | OVERIGE, BULK, PALLET, LEGBORD, VAK, GROND, CARROUSEL, HANGEND                                                 |                                               |
| <LOC_HOGE_LOCATIE> | indien hoge locatie        | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                            |                                               |
| <LOC_GEBLOKKEERD>  | indien geblokkeerd         | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                            |                                               |
| <LOC_HOOGTE>       | hoogte locatie             | centimeters                                                                                                    | 10 posities voor de komma, en 2 decimalen     |
| <LOC_BREEDTE>      | breedte van locatie        | centimeters                                                                                                    | 10 posities voor de komma, en 2 decimalen     |
| <LOC_DIEPTE>       | diepte van locatie         | centimeters                                                                                                    | 10 posities voor de komma, en 2 decimalen     |
| <LOC_MAX_VOLUME>   | maximum volume locatie     | cm3, 2 decimalen                                                                                               | 10 posities voor de komma, en 2 decimalen     |



| Veldnaam             | Omschrijving    | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------|
| <LOC_VRIJERUBRIEKEN> | vrije rubrieken | een of meer keer<br><LOC_VRIJERUBRIEK> |            |

#### LOC\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam           | Omschrijving           | Mogelijke inhoud                                      | Belangrijk                                      |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <LOC_VRIJERUBRIEK> | Gegevens vrije rubriek | Zie hierna, bij Velden van de vrije rubrieken locatie | Komt eenmaal voor per locatie per vrije rubriek |

#### Velden van de vrije rubrieken locatie

| Veldnaam                  | Omschrijving                | Mogelijke inhoud                    | Belangrijk                                                              |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <LOC_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Naam van de vrije rubriek   | max 40 tekens, moet bestaan in King |                                                                         |
| <LOC_VRIJERUBRIEK_WAARDE> | Inhoud van de vrije rubriek | Afhankelijk van het type rubriek.   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig) |

#### Voorbeeld:

```

<MAGAZIJNEN>
  <MAGAZIJN>
    <MAG_CODE>001</MAG_CODE>
    <MAG_ZOEKCODE/>
    <MAG_OMSCHRIJVING>Inkomende goederen</MAG_OMSCHRIJVING>
    <MAG_ADRESCODE>001</MAG_ADRESCODE>
    <MAG_OPMERKING>Koud</MAG_OPMERKING>
    <MAG_LOCATIES>
      <MAG_LOCATIE>
        <LOC_CODE>101</LOC_CODE>
        <LOC_OMSCHRIJVING>Retour locatie</LOC_OMSCHRIJVING>
        <LOC_ABC_INDELING>A</LOC_ABC_INDELING>
        <LOC_TYPE>RETOUR</LOC_TYPE>
        <LOC_OPSLAG_TYPE></LOC_OPSLAG_TYPE>
        <LOC_HOGE_LOCATIE>TRUE</LOC_HOGE_LOCATIE>
        <LOC_GEBLOKKEERD>FALSE</LOC_GEBLOKKEERD>
        <LOC_HOOGTE>11</LOC_HOOGTE>
        <LOC_BREEDTE>12</LOC_BREEDTE>
        <LOC_DIEPTE>13</LOC_DIEPTE>
        <LOC_MAX_VOLUME>14</LOC_MAX_VOLUME>
        <LOC_VRIJERUBRIEKEN>
          <LOC_VRIJERUBRIEK>
            <LOC_VRIJERUBRIEK_NAAM/>
            <LOC_VRIJERUBRIEK_WAARDE/>
          </LOC_VRIJERUBRIEK>
        </LOC_VRIJERUBRIEKEN>
      </MAG_LOCATIE>
    </MAG_LOCATIE>
    <LOC_CODE>102</LOC_CODE>
    </MAG_LOCATIE>
    <MAG_LOCATIE>
      <LOC_CODE>103</LOC_CODE>
    </MAG_LOCATIE>
  </MAG_LOCATIES>
</MAGAZIJN>
<MAGAZIJN>
  <MAG_CODE>002</MAG_CODE>
  <MAG_LOCATIES>
    <MAG_LOCATIE>
      <LOC_CODE>101</LOC_CODE>
    </MAG_LOCATIE>
    <MAG_LOCATIE>
      <LOC_CODE>102</LOC_CODE>
    </MAG_LOCATIE>
  </MAG_LOCATIES>
</MAGAZIJN>
</MAGAZIJNEN>
</KING_MAGAZIJNEN>

```



## Eisen aan het XML-bestand met taken

Met programma Importeren Taken in XML-formaat kunnen nieuwe taken aan King worden toegevoegd. Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### KING\_TAKEN

| Veldnaam     | Omschrijving                                                 | Mogelijke inhoud | Belangrijk |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <KING_TAKEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met taken | Eenmaal <TAKEN>  | Verplicht  |

### TAKEN

| Veldnaam | Omschrijving                                                   | Mogelijke inhoud         | Belangrijk |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <TAKEN>  | Geeft begin en eind aan van de taken in het King-inleesbestand | Een of meer keren <TAAK> | Verplicht  |

### TAAK

| Veldnaam | Omschrijving                                                         | Mogelijke inhoud                   | Belangrijk |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <TAAK>   | Geeft per taak het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van de Taak | Verplicht  |

### Velden van de Taak

| Veldnaam                    | Omschrijving                                     | Mogelijke invoer                                                                     | Belangrijk                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <TAAK_GEBRUIKERCODE>        | Gebruikerscode                                   | Max. 10 posities, Moet bestaan in King en moet toegang hebben tot deze administratie | Als het veld niet voorkomt, wordt de taak op naam gesteld van de nu aangemelde gebruiker        |
| <TAAK_TAAKSOORT>            | Taaksoort                                        | Max. 10 posities, moet bestaan in King                                               | Verplicht veld                                                                                  |
| <TAAK_EINDDATUM>            | Einddatum                                        | JJJJ-MM-DD                                                                           | Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt als einddatum                    |
| <TAAK_BEGINDATUM>           | Begindatum                                       | JJJJ-MM-DD                                                                           | Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt als begindatum                   |
| <TAAK_PRIORITEIT>           | Prioriteit                                       | PRIO_GEEN, PRIO_LAAG, PRIO_NORMAAL, PRIO_HOOG, PRIO_URGENT                           | Als dit veld niet voorkomt, wordt PRIO_NORMAAL gebruikt                                         |
| <TAAK_OMSCHRIJVING>         | Omschrijving                                     | Max. 80 posities                                                                     |                                                                                                 |
| <TAAK_OPMERKING>            | Opmerking                                        |                                                                                      |                                                                                                 |
| <TAAK_NAW_GERELATEERD>      | Taak heeft betrekking op                         | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                  |                                                                                                 |
| <TAAK_NAW_BESTAND>          | NAW-bestand                                      | D, C of nummer van bestaand relatiebestand                                           | Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is, is in dat geval verplicht                      |
| <TAAK_NAW_NUMMER>           | Debiteur, crediteur of relatie                   | Max. 10 cijfers, moet bestaan in opgegeven NAW-bestand                               | Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is, is in dat geval verplicht                      |
| <TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>   | Contactpersoon                                   | Max. 3 cijfers, moet bestaan bij opgegeven debiteur, crediteur of relatie            | Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is                                                 |
| <TAAK_IN_BEHANDELING>       | In behandeling                                   | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                  | Als het veld niet voorkomt, wordt false gebruikt                                                |
| <TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM> | Datum waarop deze taak in behandeling is genomen | JJJJ-MM-DD                                                                           | Als het veld niet voorkomt terwijl de taak in behandeling is, wordt de verwerkingsdatum gekozen |





| Veldnaam                            | Omschrijving                                         | Mogelijke invoer                                                                | Belangrijk                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE> | Gebruiker die deze taak in behandeling heeft genomen | Max. 10 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie | Als het veld niet voorkomt terwijl de taak in behandeling is, wordt de code van de aangemelde gebruiker gekozen |
| <TAAK_AFGEHANDELD>                  | Afgehandeld                                          | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                             | Als het veld niet voorkomt, wordt false gebruikt                                                                |
| <TAAK_AFGEHANDELD_DATUM>            | Datum waarop deze taak is afgehandeld                | JJJJ-MM-DD                                                                      | Als het veld niet voorkomt terwijl de taak afgehandeld is, wordt de verwerkingsdatum gekozen                    |
| <TAAK_AFGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>    | Gebruiker die deze taak heeft afgehandeld            | Max. 10 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie | Als het veld niet voorkomt terwijl de taak afgehandeld is, wordt de code van de aangemelde gebruiker gekozen    |
| <TAAK_INGEVOERD_DATUM>              | Datum waarop deze taak is ingevoerd                  | JJJJ-MM-DD                                                                      |                                                                                                                 |
| <TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERSCODE>     | Gebruiker die deze taak heeft ingevoerd              | Max. 10 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie |                                                                                                                 |

De waarde van de velden **Ingevoerd op** (datum) en **Ingevoerd door** (gebruikerscode) wordt bepaald bij het inlezen van het bestand.

### Voorbeeldbestand

```

<KING_TAKEN>
  <TAKEN>
    <TAAK>
      <TAAK_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_TAAKSOORT>Nabellen</TAAK_TAAKSOORT>
      <TAAK_EINDDATUM>2012-10-24</TAAK_EINDDATUM>
      <TAAK_BEGINDATUM>2012-10-17</TAAK_BEGINDATUM>
      <TAAK_PRIORITEIT>PRIO_NORMAAL</TAAK_PRIORITEIT>
      <TAAK_OMSCHRIJVING>Nabellen klant ivm probleem</TAAK_OMSCHRIJVING>
      <TAAK_OPMERKING>Installatie niet gelukt.</TAAK_OPMERKING>
      <TAAK_NAW_GERELATEERD>true</TAAK_NAW_GERELATEERD>
      <TAAK_NAW_BESTAND>D</TAAK_NAW_BESTAND>
      <TAAK_NAW_NUMMER>12004690</TAAK_NAW_NUMMER>
      <TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>2</TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>
      <TAAK_IN_BEHANDELING>true</TAAK_IN_BEHANDELING>
      <TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>2012-10-18</TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>
      <TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_AFGEHANDELD>true</TAAK_AFGEHANDELD>
      <TAAK_AFGEHANDELD_DATUM>2012-10-19</TAAK_AFGEHANDELD_DATUM>
      <TAAK_AFGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_AFGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_INGEVOERD_DATUM>2013-10-18T12:48:38</TAAK_INGEVOERD_DATUM>
      <TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERCODE>Gebruik</TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERCODE>
    </TAAK>
    <TAAK>
      <TAAK_GEBRUIKERCODE>Sjaak</TAAK_GEBRUIKERCODE>
      <TAAK_TAAKSOORT>Backups</TAAK_TAAKSOORT>
      <TAAK_PRIORITEIT>PRIO_HOOG</TAAK_PRIORITEIT>
      <TAAK_OMSCHRIJVING>Dailybackup</TAAK_OMSCHRIJVING>
    </TAAK>
  </TAKEN>
</KING_TAKEN>

```



## Eisen aan het XML-bestand met digitale archiefstukken

Met dit programma kunnen nieuwe digitale archiefstukken worden toegevoegd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

- Zodra de archiefstukken in King zijn ingelezen, kunnen de journaalposten via XML worden aangeleverd met daarbij de verwijzing naar het betreffende archiefstuk.
- Dit kan op basis van het externe id (DAR\_EXTERN\_ID).
- Bij het inlezen van de journaalposten wordt dan (via het veld JR\_ARCHIEFSTUK\_EXTERN\_ID) automatisch een koppeling gelegd naar de juiste archiefstukken in King (zie [Importeren XML-bestand met journaalposten](#)).

Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### KING\_DIGITAAL\_ARCHIEF

| Veldnaam                | Omschrijving                                                                   | Mogelijke inhoud              | Belangrijk |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <KING_DIGITAAL_ARCHIEF> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met digitale archiefstukken | Eenmaal<br><DIGITAAL_ARCHIEF> | Verplicht  |

### DIGITAAL\_ARCHIEF

| Veldnaam           | Omschrijving                                                                     | Mogelijke inhoud                             | Belangrijk |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <DIGITAAL_ARCHIEF> | Geeft begin en eind aan van de digitale archiefstukken in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><DIGITAAL_ARCHIEFSTUK > | Verplicht  |

### DIGITAAL\_ARCHIEFSTUK

| Veldnaam               | Omschrijving                                                                         | Mogelijke inhoud                                | Belangrijk |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <DIGITAAL_ARCHIEFSTUK> | Geeft per digitaal archiefstuk het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van Digitaal archiefstuk | Verplicht  |

### Velden van Digitaal Archiefstuk

| Veldnaam              | Omschrijving    | Mogelijke invoer                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DAR_ARCHIEFSOORT>    | Archiefsoort    | Max. 10 posities, moet als Archiefsoort bestaan in King | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <DAR_EXTERN_ID>       | Externe ID      | Max. 20 posities                                        | DAR_EXTERN_ID is voor de koppeling met externe pakketten die de archiefstukken kunnen aanleveren. Dit nummer wordt opgeslagen in het digitale archiefstuk. Als later een <a href="#">journaalregel geïmporteerd</a> wordt kan op basis van dit nummer het betreffende archiefstuk gekoppeld worden aan die journaalregel. |
| <DAR_DATUM>           | Datum           | JJJJ-MM-DD                                              | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort                                                                                                                                                                                                                                            |
| <DAR_AANGEMAAKT_DOOR> | Aangemaakt door | Max. 40 posities                                        | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de tijdens het importeren actieve gebruiker ingevuld                                                                                                                                                                                                                                 |
| <DAR_AANGEMAAKT_OP>   | Aangemaakt op   | JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS                                     | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de systeemdatum en -tijd overgenomen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <DAR_INTERNE_CODE>    | Interne code    | Max. 40 posities                                        | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort                                                                                                                                                                                                                                            |
| <DAR_EXTERNE_CODE>    | Externe code    | Max. 40 posities                                        | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort                                                                                                                                                                                                                                            |
| <DAR_NAW_SOORT>       | NAW-soort       | DEBITEUR, CREDITEUR, RELATIE, GEEN, NOG_TOEWIJZEN       | Als dit veld niet is ingevuld, wordt gekozen voor NOG_TOEWIJZEN                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Veldnaam             | Omschrijving   | Mogelijke invoer                                                             | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DAR_NAW_BESTAND>    | NAW-bestand    | D, C of volgnummer van bestaand relatiebestand in King                       | Verplicht als bij DAR_NAW_SOORT is gekozen voor RELATIE. Moet leeg zijn als DAR_NAW_SOORT op GEEN of NOG_TOEWIJZEN staat                                                                                                      |
| <DAR_NAW_NUMMER>     | NAW-nummer     | Max. 10 cijfers, moet bestaan in het opgegeven NAW-bestand in King           | Verplicht als bij DAR_NAW_SOORT is gekozen voor DEBITEUR, CREDITEUR of RELATIE.                                                                                                                                               |
| <DAR_CONTACTPERSOON> | Contactpersoon | Max. 3 cijfers, moet bestaan bij de opgegeven debiteur, crediteur of relatie |                                                                                                                                                                                                                               |
| <DAR_PROJECTCODE>    | Projectcode    | 10 posities                                                                  | Moet een bestaande projectcode zijn                                                                                                                                                                                           |
| <DAR_OPMERKING>      | Opmerking      |                                                                              | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort                                                                                                                                                |
| <DAR_BESTANDSNAAM>   | Bestandsnaam   | Max. 255 posities                                                            | Verplicht. Dit is de naam van en locatie waar het bestand staat op moment van import. Waar het bestand terecht komt en hoe het gaat heten na het importeren is afhankelijk van de instellingen van de gebruikte Archiefsoort. |
| <DAR_VERWERKSOORT>   | Verwerking     | GEEN, INVOEREN_JOURNAALPOSTEN, OVERIGE                                       | Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort                                                                                                                                                |
| <DAR_DAGBOEK>        | Dagboek        | Max. 10 posities, moet als dagboekcode bestaan in King                       | Alleen van toepassing als bij DAR_VERWERKSOORT is gekozen voor INVOEREN_JOURNAALPOSTEN. Als dit veld niet is ingevuld, wordt de waarde overgenomen uit de Archiefsoort                                                        |
| <DAR_AFGEHANDELD>    | Afgehandeld    | 0 of 1, false of true (kleine letters)                                       | Als dit veld niet is ingevuld, wordt het ingelezen archiefstuk op Niet-afgehandeld gezet.                                                                                                                                     |

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand met digitale archiefstukken:

```

<KING_DIGITAAL_ARCHIEF>
  <DIGITAAL_ARCHIEF>
    <DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>
      <DAR_ARCHIEFSOORT>POST_IN</DAR_ARCHIEFSOORT>
      <DAR_EXTERN_ID>EXTERNID00001</DAR_EXTERN_ID>
      <DAR_DATUM>2012-01-01</DAR_DATUM>
      <DAR_AANGEMAAKT_DOOR>Gebruik</DAR_AANGEMAAKT_DOOR>
      <DAR_AANGEMAAKT_OP>2012-01-01T08:30:04</DAR_AANGEMAAKT_OP>
      <DAR_INTERNE_CODE>KB19</DAR_INTERNE_CODE>
      <DAR_EXTERNE_CODE>Ref20110918-d21</DAR_EXTERNE_CODE>
      <DAR_NAW_SOORT>DEBITEUR</DAR_NAW_SOORT>
      <DAR_NAW_BESTAND>D</DAR_NAW_BESTAND>
      <DAR_NAW_NUMMER>12004690</DAR_NAW_NUMMER>
      <DAR_CONTACTPERSOON>001</DAR_CONTACTPERSOON>
      <DAR_PROJECTCODE>0001</DAR_PROJECTCODE>
      <DAR_OPMERKING>Brief ontvangen van klant</DAR_OPMERKING>
      <DAR_BESTANDSNAAM>C:\Brief.pdf</DAR_BESTANDSNAAM>
      <DAR_VERWERKSOORT>INVOEREN_JOURNAALPOSTEN</DAR_VERWERKSOORT>
      <DAR_DAGBOEK>Verkoop</DAR_DAGBOEK>
      <DAR_AFGEHANDELD>true</DAR_AFGEHANDELD>
    </DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>
  </DIGITAAL_ARCHIEF>
</KING_DIGITAAL_ARCHIEF>

```

## Eisen aan het XML-bestand met journaalposten

Met deze optie kan een XML-bestand met boekingsgangen worden ingelezen in King.

Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Het inleesbestand bevat één of meer **boekingsgangen**. In die boekingsgangen staan **journaalposten**.
- Een journaalpost bevat altijd twee of meer journaalregels.
- Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### KING\_JOURNAAL

| Veldnaam        | Omschrijving                                                      | Mogelijke inhoud            | Belangrijk                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <KING_JOURNAAL> | Geeft begin en eind aan van King-inleesbestand met boekingsgangen | Eenmaal<br><BOEKINGSGANGEN> | Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen |

### BOEKINGSGANGEN

| Veldnaam         | Omschrijving                                                                                 | Mogelijke inhoud                   | Belangrijk                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <BOEKINGSGANGEN> | Geeft begin en eind aan van de boekingsgegevens in het King-inleesbestand met boekingsgangen | Een of meer keer<br><BOEKINGSGANG> | Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen |

### BOEKINGSGANG

| Veldnaam       | Omschrijving                                                                 | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <BOEKINGSGANG> | Geeft per boekingsgang het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van de boekingsgang | Verplicht, moet per boekingsgang eenmaal in het bestand voorkomen |

### Velden van de Boekingsgang

| Veldnaam          | Omschrijving                                        | Mogelijke invoer                                   | Belangrijk                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <BG_OMSCHRIJVING> | Omschrijving van de boekingsgang 't.g.v.'           | Max. 40 tekens                                     | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor 'Inlezen XML-journaalbestand' |
| <BG_DEFINITIEF>   | Status van de boekingsgang: voorlopig of definitief | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0 | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor false (dus: voorlopig)        |
| <JOURNAALPOSTEN>  | Journaalposten in deze boekingsgang                 | Een of meer keren<br><JOURNAALPOST>                |                                                                        |

Het boekingsgangnummer wordt door King aangemaakt; dit kan niet worden ingelezen.

### JOURNAALPOST

| Veldnaam       | Omschrijving         | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|
| <JOURNAALPOST> | Journaalpostgegevens | Zie hierna, bij Velden van de journaalpost | Verplicht  |

### Velden van de Journaalpost

| Veldnaam         | Omschrijving | Mogelijke invoer                                        | Belangrijk     |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <JP_DAGBOEKCODE> | Dagboekcode  | Max. 10 tekens, moet voorkomen in de King-administratie | Verplicht veld |



| Veldnaam          | Omschrijving                         | Mogelijke invoer                                                                                                                                                         | Belangrijk                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <JP_BOEKDATUM>    | Boekstukdatum                        | JJJJ-MM-DD, moet in het geselecteerde boekjaar vallen (behalve als het dagboek een beginbalansdagboek is). In geblokkeerde boekjaren en periodes mag niet worden geboekt | Als het veld leeg is, wordt de verwerkingsdatum gebruikt.                                    |
| <JP_STUKNUMMER>   | Boekstuknummer                       | Max. 10 cijfers                                                                                                                                                          | Als het veld leeg is, wordt het aangemaakt overeenkomstig de <a href="#">dagboekgegevens</a> |
| <JP_OMSCHRIJVING> | Omschrijving van de journaalpost     | Max. 40 tekens                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| <JOURNAALREGELS>  | Journaalregels van deze journaalpost | Een of meer keren<br><JOURNAALREGEL>                                                                                                                                     |                                                                                              |

## JOURNAALREGEL

| Veldnaam        | Omschrijving          | Mogelijke inhoud                            | Belangrijk |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|
| <JOURNAALREGEL> | Journaalregelgegevens | Zie hierna, bij Velden van de journaalregel | Verplicht  |

### Velden van de Journaalregel

| Veldnaam            | Omschrijving             | Mogelijke invoer                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <JR_VOLGNUMMER>     | Boekstuk volgnummer      | Max. 3 cijfers                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen aangemaakt. Tip: verdeel een journaalpost met meer dan 999 regels in kleinere journaalposten.                                                                                                             |
| <JR_REKENINGNUMMER> | Grootboekrekening nummer | Max. 28 tekens (inclusief eventuele kostenplaats en kostendrager, met punt vóór de kostenplaats en vóór de kostendrager), moet voorkomen in de King-administratie                                                                                                                                        | Verplicht veld                                                                                                                                                                                                                                            |
| <JR_BOEKDATUM>      | Boekdatum                | JJJJ-MM-DD, moet in het geselecteerde boekjaar vallen (behalve als het dagboek een beginbalansdagboek is). In geblokkeerde boekjaren en periodes mag niet worden geboekt. Indien zo ingesteld in de Dagboekgegevens moet deze boekdatum in dezelfde periode vallen als de boekdatum van de journaalpost; | Als het veld leeg is, wordt de boekdatum van de journaalpost overgenomen als de boekdatum van de journaalregel. Afhankelijk van de instelling in de Dagboekgegevens mag de boekdatum van de journaalregels afwijken van de boekdatum van de journaalpost. |
| <JR_BOEKZIJDE>      | Boekzijde                | DEB of CRED (hoofdletters!)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verplicht veld                                                                                                                                                                                                                                            |
| <JR_VALUTACODE>     | Valutacode               | Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie                                                                                                                                                                                                                                                   | Verplicht veld                                                                                                                                                                                                                                            |
| <JR_VALUTABEDRAG>   | Geboekt bedrag           | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen. Een openstaande post kan alleen worden af geboekt in de valuta van die openstaande post                                                                                                                                                      | Verplicht veld. Creditnota's boek je hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij <a href="#">Boeken van gewone facturen en creditnota's</a> ;                                                           |

| Veldnaam                                        | Omschrijving                      | Mogelijke invoer                                                                            | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <JR_OMSCHRIJVING>                               | Omschrijving van de journaalregel | Max. 40 tekens                                                                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">dagboekgegevens</a>                                                                                                                                                                                                       |
| <JR_FACTUURNUMMER>                              | Factuur /referentie nummer        | Max. 40 tekens                                                                              | Verplicht als de rekening een debiteur of crediteur is                                                                                                                                                                                                                                         |
| <JR_FACTUURDATUM>                               | Factuurdatum                      | JJJJ-MM-DD                                                                                  | Als het veld leeg is en de openstaande post al in King bestaat, wordt de factuurdatum overgenomen van die post. Bestaat de post nog niet, dan wordt de boekdatum van de journaalpost overgenomen                                                                                               |
| <JR_VERVALDATUM>                                | Vervaldatum                       | JJJJ-MM-DD, mag niet vóór de factuurdatum liggen                                            | Als het veld leeg is en de openstaande post in King nog niet bestaat, wordt bij debiteur- en crediteurboekingen de vervaldatum uit gerekend o.b.v. de betalingsconditie van de debiteur of crediteur. Bestaat de post al in King, dan wordt de vervaldatum overgenomen van de openstaande post |
| <JR_BETALINGSKENMERK>                           | Betalingskenmerk                  | Max. 24 tekens                                                                              | Als het veld leeg is, wordt bij debiteur- en crediteurboekingen het rekening- en factuurnummer ingevuld                                                                                                                                                                                        |
| <JR_AANTAL>                                     | Aantal                            | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER>                         | Volgnummer digitaal archiefstuk   | Max. 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie                                   | Alleen van toepassing bij koppeling met een ander pakket. Als zowel JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER als JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID gevuld zijn, moeten ze verwijzen naar hetzelfde digitale archiefstuk.                                                                                                   |
| <JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID>                      | Extern ID                         | Max. 20 posities, moet overeenkomen met Extern ID van het bijbehorende digitale archiefstuk | Alleen van toepassing bij koppeling met een ander pakket. Als zowel JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER als JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID gevuld zijn, moeten ze verwijzen naar hetzelfde digitale archiefstuk.                                                                                                   |
| <JR_OPENSTAANDE_POST_GFIATTEERD>                | OSP gefiatteerd                   | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                         | Als het veld leeg is, wordt de fiatteerinstelling overgenomen van de betalingsconditie van de debiteur/crediteur, en als die niet bekend is, van de instelling in Vaste gegevens openstaande posten debiteuren/crediteuren                                                                     |
| <JR_OPENSTAANDE_POST_FIATTERING_GEWIJZIGD_DOOR> | Fiatteerinstelling gewijzigd door | Max. 40 tekens, gebruikerscode moet voorkomen in King                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <JR_OPENSTAANDE_POST_FIATTERING_GEWIJZIGD_OP>   | Fiatteerinstelling gewijzigd op   | JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <HULPREKENING>                                  | Gegevens hulprekening             | Zie hierna, bij Velden van de hulprekening                                                  | Let op: boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een hulprekening                                                                                                                                                                                                              |



## Velden van de hulprekening

| Veldnaam              | Omschrijving                                                                        | Mogelijke inhoud                                                                                                                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <HULP_SOORT>          | Soort <a href="#">hulprekening</a> (BTW, betalings verschillen of koersverschillen) | BTW, BETVS of KRSVS (hoofdletters!)                                                                                                                     | Let op: boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een hulprekening                                                                                                                                               |
| <HULP_BTWCODE>        | BTW-code                                                                            | Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie                                                                                                  | Verplicht als de soort hulp rekening 'BTW' is                                                                                                                                                                                   |
| <HULP_REKENINGNUMMER> | Rekeningnummer hulprekening                                                         | Max. 28 tekens, moet voorkomen in de King-administratie, moet ongelijk zijn aan de tegenrekening van het dagboek en mag geen debiteur of crediteur zijn | Verplicht als de soort hulp rekening BETVS of KRSVS is. Bij de soort BTW wordt hier de bijbehorende BTW-rekening ingevuld                                                                                                       |
| <HULP_BOEKZIJDE>      | Boekzijde <a href="#">hulprekening</a>                                              | DEB of CRED (hoofdletters!)                                                                                                                             | Verplicht als de hulprekeningsoort is ingevuld                                                                                                                                                                                  |
| <HULP_VALUTACODE>     | Valutacode <a href="#">hulprekening</a>                                             | Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie                                                                                                  | Verplicht als de hulprekeningsoort is ingevuld                                                                                                                                                                                  |
| <HULP_VALUTABEDRAG>   | Geboekt bedrag op <a href="#">hulprekening</a>                                      | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 2 decimalen                                                                                              | Verplicht als de hulprekeningsoort is ingevuld. Creditnota's boek je hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij <a href="#">Boeken van gewone facturen en creditnota's</a> ; |

## Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_JOURNAAL>
  <BOEKINGSGANGEN>
    <BOEKINGSGANG>
      <BG_OMSCHRIJVING>Boekingsgang 543</BG_OMSCHRIJVING>
      <BG_DEFINITIEF>>false</BG_DEFINITIEF>
      <JOURNAALPOSTEN>
        <JOURNAALPOST>
          <JP_DAGBOEKCODE>Ink</JP_DAGBOEKCODE>
          <JP_BOEKDATUM>2012-08-25</JP_BOEKDATUM>
          <JP_STUKNUMMER>987</JP_STUKNUMMER>
          <JP_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JP_OMSCHRIJVING>
          <JOURNAALREGELS>
            <JOURNAALREGEL>
              <JR_VOLGNUMMER>001</JR_VOLGNUMMER>
              <JR_REKENINGNUMMER>17003194</JR_REKENINGNUMMER>
              <JR_BOEKDATUM>2012-08-01</JR_BOEKDATUM>
              <JR_BOEKZIJDE>CRED</JR_BOEKZIJDE>
              <JR_VALUTACODE>EUR</JR_VALUTACODE>
              <JR_VALUTABEDRAG>1190.00</JR_VALUTABEDRAG>
              <JR_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JR_OMSCHRIJVING>
              <JR_FACTUURNUMMER>20120725</JR_FACTUURNUMMER>
              <JR_FACTUURDATUM>2012-07-25</JR_FACTUURDATUM>
              <JR_VERVALDATUM>2012-08-25</JR_VERVALDATUM>
              <JR_BETALINGSKENMERK>17003193/20120725</JR_BETALINGSKENMERK>
              <HULPREKENING>
                <HULP_SOORT>BTW</HULP_SOORT>
                <HULP_BTWCODE>6</HULP_BTWCODE>
                <HULP_BOEKZIJDE>DEB</HULP_BOEKZIJDE>
                <HULP_VALUTACODE>EUR</HULP_VALUTACODE>
                <HULP_VALUTABEDRAG>190.00</HULP_VALUTABEDRAG>
              </HULPREKENING>
            </JOURNAALREGEL>
          </JOURNAALREGELS>
        </JOURNAALPOST>
      </JOURNAALPOSTEN>
    </BOEKINGSGANG>
  </BOEKINGSGANGEN>
  <JR_VOLGNUMMER>002</JR_VOLGNUMMER>
  <JR_REKENINGNUMMER>4330</JR_REKENINGNUMMER>
  <JR_BOEKZIJDE>DEB</JR_BOEKZIJDE>
  <JR_VALUTACODE>EUR</JR_VALUTACODE>
  <JR_VALUTABEDRAG>1000</JR_VALUTABEDRAG>
  <JR_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JR_OMSCHRIJVING>
</JOURNAALREGEL>

```



```
</JOURNAALREGELS>  
</JOURNAALPOST>  
</JOURNAALPOSTEN>  
</BOEKINGSGANG>  
</BOEKINGSGANGEN>  
</KING_JOURNAAL>
```

**Overige aandachtspunten:**

- Per voorlopige boekingsgang is slechts één dagboek toegestaan.
- In definitieve boekingsgangen mogen boekingen in verschillende dagboeken voorkomen;
- Boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een [hulprekening](#). Zijn verschillende BTW-percentages gebruikt, verdeel dan de debiteurboeking in evenzoveel boekingsregels met elk een aparte BTW-code;
- Creditnota's boek je hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij [Boeken van gewone facturen en creditnota's](#);
- Een journaalpost met meer dan 999 regels kun je beter verdelen in meer journaalposten; het gebruik van heel grote journaalposten heeft namelijk nadelige gevolgen voor de snelheid van King;
- Bij het boeken op grootboekrekeningen en het afboeken van openstaande posten wordt niet gekeken of die rekeningen of posten geblokkeerd zijn;
- Bij het inlezen wordt de toegangscode van het dagboek genegeerd;





## Importeren ASCII-bestand met journaalposten en met voorlopige boekingsgangen

Het ASCII-bestand met de journaalposten moet een bepaalde indeling hebben en bestaan uit een voorlooprecord, één of meer datarecords en eventueel een sluitrecord.

Er zijn verschillende bestands-layouts mogelijk; zie ook de bijgevoegde [voorbeelden](#).

### Let hierbij op de volgende punten:

1. Boek de BTW, betalingsverschillen, koersverschillen, betalingskorting en kredietbeperking op een [hulprekening](#) (zie voorbeeld 1).  
Indien er verschillende BTW-percentages zijn gebruikt, verdeel dan de debiteurboeking in net zoveel boekingsregels met elk een aparte BTW-code.
2. Creditnota's worden hetzelfde geboekt als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen.  
Zie voor meer informatie bij [Boeken van gewone facturen en creditnota's](#);
3. De dagboekcode moet worden opgenomen óf in het voorlooprecord, óf in het eerste veld van elke datarecord.  
Als de dagboekcode in de datarecords staat, moet het eerste veld van het voorlooprecord leeg zijn (zie voorbeeld 2, 4 en 5).
4. De boekdatum moet worden opgenomen in het voorlooprecord of in het laatste veld van elke datarecord (zie voorbeeld 3, 4 en 5).  
Afhankelijk van de instelling in de [Dagboekgegevens](#) mag de boekdatum van de datarecords onderling afwijken.
5. Het voorlooprecord moet óf drie (lege of gevulde) velden bevatten (en de datarecords 10, 11 of 12), óf evenveel velden als de datarecords (dus ook 10, 11 of 12) (zie voorbeeld 2 en 3).
6. Als in het voorlooprecord niet staat hoeveel datarecords er zijn (in de voorlooprecord moet dan -1 staan), dan moet die informatie in het sluitrecord worden opgenomen (zie voorbeeld 5).
7. De velden moeten gescheiden zijn door komma's. Er mogen dubbele (geen enkele) aanhalingstekens voor en achter elk veld staan, maar dat is niet verplicht. Het is wel verstandig om de niet-numerieke velden (dus de tekstvelden) van dubbele aanhalingstekens te voorzien. Als dat namelijk niet gebeurt en er een komma in een tekstveld voorkomt, wordt deze komma als een veldscheidingsteken beschouwd.
8. Als decimaalteken mag alleen de punt worden gebruikt, niet de komma.
9. Alle velden mogen worden uitgevuld met spaties tot de maximumlengte.  
Bij numerieke velden mogen die vóór het getal staan, bij tekstvelden alleen achter de tekst (zie voorbeeld 2 en 3). In tekstvelden worden de achterliggende spaties overigens niet ingelezen.
10. Als tekstvelden langer zijn dan toegestaan, dan wordt de rechterzijde afgekapt tot de toegestane lengte.
11. Als getalvelden groter zijn dan 10 cijfers vóór en 2 cijfers na de komma, dan kan het bestand niet worden ingelezen.
12. Als het factuurnummer in het ASCII-bestand niet is uitgevuld met spaties voor of achter het nummer, dan wordt het bij het inlezen uitgevuld met voorloopspaties.
13. Bij negatieve getallen moet het minteken vóór het getal staan, anders is de invoer ongeldig.
14. De tekens / \ " en ' zijn in alfanumerieke velden toegestaan.  
Als in een tekstveld tussen aanhalingstekens twee aanhalingstekens achter elkaar voorkomen, wordt één ervan verwijderd.
15. Bij jaartallen met het formaat DDMMJJ wordt een jaartal lager dan 80 geïnterpreteerd als 20JJ, en een jaartal hoger dan of gelijk aan 80 als 19JJ.
16. Wordt een journaalregel ingelezen die betrekking heeft op een nieuwe factuurboeking van een debiteur, en heeft die debiteur een betalingsconditie met [Factuur via automatische incasso](#) als [Soort factuur](#), dan wordt de openstaande post aangemaakt met Automatische incasso als Soort factuur.
17. Wordt een journaalregel ingelezen die betrekking heeft op een openstaande post die in King al bestaat, dan worden de factuurdatum en vervaldatum van die post nooit aangepast.
18. De bestandsnaam moet beginnen met IJP en de extensie .ASC hebben.  
Aanbevolen bestandslocatie is de datamap van King.

### Opbouw van de records:

#### Voorlooprecord:

| Nr | Omschrijving  | Max. Lengte | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dagboekcode   | 10          | verplicht veld als de dagboekcode niet in de datarecords wordt opgenomen                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Boekstukdatum | 8           | DDMMJJ of DDMMEJJ; verplicht veld en alleen toegestaan als de boekdatum niet in de datarecords is opgenomen. Is in de voorlooprecord geen boekstukdatum opgenomen, dan wordt de boekdatum van de eerste journaalregel overgenomen als boekstukdatum van de journaalpost |



| Nr | Omschrijving       | Max. Lengte | Opmerkingen              |
|----|--------------------|-------------|--------------------------|
| 3  | aantal datarecords | 6           | exclusief voorlooprecord |

#### Datarecord:

| Nr | Omschrijving              | Max. Lengte | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dagboekcode               | 10          | verplicht veld als de dagboekcode niet in de voorlooprecord is opgenomen                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Rekeningnummer            | 10+1+8+1+8  | verplicht veld. Als de dagboekcode in de voorlooprecord staat, is dit het eerste veld                                                                                                                                                                     |
| 3  | stuk(volg)nummer          | 10+1+3      | bijv. 123456.123. Als het volgnummer niet is ingevuld, wordt het automatisch aangemaakt                                                                                                                                                                   |
| 4  | omschrijving boeking      | 40          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | factuur-/referentienummer | 40          | verplicht veld als het rekeningnummer een debiteur of crediteur is                                                                                                                                                                                        |
| 6  | vervaldatum               | 8           | DDMMJJ of DDMMEJJ. Als de vervaldatum niet is ingevuld, wordt die berekend op basis van de betalingsconditie van de debiteur (maar alleen als de openstaande post nog niet bestaat, want anders wordt de vervaldatum overgenomen van de openstaande post) |
| 7  | bedrag                    | 1+10+1+2    | bijv. 12345678.12; verplicht veld                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | debet/credit              | 1           | D, d, C of c; verplicht veld                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | hulp rekening             | 10+1+8+1+8  | het hulp rekeningnummer mag niet beginnen met de debiteuren- of crediteurenparagraaf                                                                                                                                                                      |
| 10 | bedrag hulp rekening      | 1+10+1+2    | bijv. 12345678.12; verplicht veld als het hulp rekeningnummer is ingevuld                                                                                                                                                                                 |
| 11 | aantal                    | 10          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | boekdatum                 | 8           | DDMMJJ of DDMMEJJ; verplicht veld en alleen toegestaan als de boekstukdatum niet in de voorlooprecord is opgenomen. Is in de datarecords geen boekdatum opgenomen, dan wordt de boekstukdatum gebruikt die bij het inlezen wordt opgegeven                |

#### Sluitrecord (alleen als in veld 3 van de voorlooprecord -1 staat)

| Nr | Omschrijving       | Max. Lengte | Opmerkingen              |
|----|--------------------|-------------|--------------------------|
| 1  | aantal datarecords | 6           | exclusief voorlooprecord |

Hieronder enkele voorbeelden. Er zijn uiteraard ook andere layouts mogelijk, als ze maar voldoen aan de genoemde specificaties.

#### Voorbeeld 1

Voorlooprecord 3 velden, datarecords 10 velden, geen sluitrecord, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode en boekdatum staan in de voorlooprecord:

```
"Inkoop", "05022013", "2"
"17001955", "2.001", "Inkoopfactuur", "8431/2", "31032013", "118,29", "C", "2011", "-18,89", "0"
"2930", "2.002", "Inkoopfactuur", "", "", "99,4", "D", "", "", "0"
```

#### Voorbeeld 2

Voorlooprecord en datarecords 11 velden, alle velden uitgevuld, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode staat in de datarecords (het eerste veld van de voorlooprecord is dus leeg), boekdatum in de voorlooprecord:

```
"", "080713", "5", "", "", "", "", "", "", "", ""
"Verkoop", "12004690", "080517.000", "Afgeleverd op 08-07-13 te Renesse",
"080517", "080813", "11888.10", "D", "2001", "-1898.10", "0"
"Verkoop", "8110", "080517.001", "Factuur 080517", " ", " ", "5350.00", "C", " ", "0.00", "0"
"Verkoop", "8120", "080517.002", "Factuur 080517", " ", " ", "3295.00", "C", " ", "0.00", "0"
"Verkoop", "8130", "080517.003", "Factuur 080517", " ", " ", "1295.00", "C", " ", "0.00", "0"
"Verkoop", "8140", "080517.004", "Factuur 080517", " ", " ", "50.00", "C", " ", "0.00", "0"
```

### Voorbeeld 3

Voorlooprecord en datarecords 11 velden, alle velden uitgevuld, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode staat in de voorlooprecord, boekdatum in de datarecords:

```
"Verkoop","","5","","","","","","","","",""
"12004690","080517.000","Afgeleverd op 08-07-13 te Renesse
","080517","080813","11888.10","D","2001","-1898.10","0","080713"
"8110","080517.001","Factuur 080517"," ","","5350.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8120","080517.002","Factuur 080517"," ","","3295.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8130","080517.003","Factuur 080517"," ","","1295.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8140","080517.004","Factuur 080517"," ","","50.00","C"," ","0.00","0","080713"
```

### Voorbeeld 4

Voorlooprecord 3 velden, datarecords 12 velden, velden zonder aanhalingstekens, dagboekcode en boekdatum staan in de datarecords (de eerste twee velden van de voorlooprecord zijn leeg):

```
,,5
Verkoop,12004690,080517.00,Afgeleverd op 08-07-13 te
Renesse,080517,080813,11888.10,D,2001,-1898.10,0,080713
Verkoop,8110,080517.001,Factuur 080517,,,5350,C,,0,0,080713
Verkoop,8120,080517.002,Factuur 080517,,,3295,C,,0,0,080713
Verkoop,8130,080517.003,Factuur 080517,,,1295,C,,0,0,080713
Verkoop,8140,080517.004,Factuur 080517,,,50,C,,0,0,080713
```

### Voorbeeld 5

Als voorbeeld 4, alleen staat het aantal mutaties in de sluitrecord (in het derde veld van de voorlooprecord staat dus -1):

```
,,-1
Verkoop,12004690,080517.00,Afgeleverd op 08-07-13 te
Renesse,080517,080813,11888.10,D,2001,-1898.10,0,080713
Verkoop,8110,080517.001,Factuur 080517,,,5350,C,,0,0,080713
Verkoop,8120,080517.002,Factuur 080517,,,3295,C,,0,0,080713
Verkoop,8130,080517.003,Factuur 080517,,,1295,C,,0,0,080713
Verkoop,8140,080517.004,Factuur 080517,,,50,C,,0,0,080713
5
```

## Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens

Met deze optie kunnen nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Elke debiteur/crediteur/relatie kan meer contactpersonen (met verschillende contactpersoonfuncties), selectiecodes, bankrekeningen, verzendadressen/besteladressen en vrije rubrieken hebben.

Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### KING\_DEBITEUREN / KING\_CREDITEUREN / KING\_RELATIES

| Veldnaam           | Omschrijving                                                             | Mogelijke inhoud      | Belangrijk                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <KING_DEBITEUREN>  | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met debiteurgegevens  | Eenmaal <DEBITEUREN>  | Verplicht bij debiteurbestanden  |
| <KING_CREDITEUREN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met crediteurgegevens | Eenmaal <CREDITEUREN> | Verplicht bij crediteurbestanden |
| <KING_RELATIES>    | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met relatiegegevens   | Eenmaal <RELATIES>    | Verplicht bij relatiebestanden   |

### DEBITEUREN/CREDITEUREN/RELATIES

| Veldnaam      | Omschrijving                                                               | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <DEBITEUREN>  | Geeft begin en eind aan van de debiteurgegevens in het King-inleesbestand  | Een of meer keren <DEBITEUR>               | Verplicht bij debiteurbestanden  |
| <CREDITEUREN> | Geeft begin en eind aan van de crediteurgegevens in het King-inleesbestand | Een of meer keren <CREDITEUR>              | Verplicht bij crediteurbestanden |
| <RELATIES>    | Geeft begin en eind aan van de relatiegegevens in het King-inleesbestand   | Zie hierna, bij Velden van het NAW-bestand | Verplicht bij relatiebestanden   |

Velden van het NAW-bestand

| Veldnaam               | Omschrijving                  | Mogelijke invoer                                         | Belangrijk                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <RELATIEBESTANDNUMMER> | Nummer van het relatiebestand | Max. 3 cijfers                                           | Verplicht bij relatiebestanden. Bij debiteuren en crediteuren wordt dit veld niet ingelezen |
| <DEBITEUR>             | Gegevens debiteur             | Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie | Verplicht bij debiteuren                                                                    |
| <CREDITEUR>            | Gegevens crediteur            | Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie | Verplicht bij crediteuren                                                                   |
| <RELATIE>              | Gegevens relatie              | Zie hierna, bij Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie | Verplicht bij relaties                                                                      |

Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie

| Veldnaam                | Omschrijving                                   | Mogelijke invoer                                                                                                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <NAW_NUMMER>            | Nummer van de debiteur, crediteur of relatie   | Max. 10 cijfers. Bij een debiteur/crediteur moet het nummer beginnen met de betreffende <a href="#">paragraaf</a> | Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Is genereren niet mogelijk, dan kan de debiteur/crediteur/relatie niet worden ingelezen |
| <NAW_ZOEKCODE>          | Zoekcode van de debiteur, crediteur of relatie | Max. 10 tekens                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
| <NAW_BETALINGSCONDITIE> | Betalingsconditie van de debiteur of crediteur | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                                            | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren                                               |

| Veldnaam                     | Omschrijving                                          | Mogelijke invoer                                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <NAW_LEVERINGSCONDITIE>      | Leveringsconditie van de debiteur of crediteur        | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                           | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren                                                                                           |
| <NAW_VALUTACODE>             | Valuta van de debiteur of crediteur                   | Max. 3 tekens, moet voorkomen in King                                            | Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de valuta die bij de landcode van het vestigingsadres hoort, en als bij het land geen valutacode is ingevuld, wordt de basisvaluta gekozen. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren |
| <NAW_BTWCODE>                | BTW-code van de debiteur of crediteur                 | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                           | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren                                                                                           |
| <NAW_TAALCODE>               | Taalcode van de debiteur, crediteur of relatie        | Max. 3 tekens, moet voorkomen in King                                            | Als het veld leeg is, wordt de taalcode van het land gekozen, en als die niet bekend is, de default-taal van de administratie                                                                                                         |
| <NAW_KREDIETLIMIT>           | Kredietlimiet van de debiteur of crediteur            | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.                                                                                                                                 |
| <NAW_TEGENREKENING>          | Default-tegenrekening van de debiteur of crediteur    | Max. 26 cijfers, moet voorkomen in King                                          | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren                                                                                           |
| <NAW_AANMANINGSTYPE>         | Aanmaningstype van de debiteur                        | AANMANING, REKENING OVERZICHT of GEEN (hoofdletters!)                            | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                          |
| <NAW_BTWNUMMER>              | BTW-nummer van de debiteur, crediteur of relatie      | Max. 15 tekens                                                                   | Alleen ingelezen bij debiteuren en crediteuren, relaties                                                                                                                                                                              |
| <NAW_ONSDEBITEURNUMMER>      | 'Ons debiteurnr' van de crediteur                     | Max. 20 tekens                                                                   | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                      |
| <NAW_APARTEFACTUREN>         | Aparte facturen (debiteur)                            | JA, NEE, PERCP, PERVZ of PERCPVZ (hoofdletters!)                                 | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                          |
| <NAW_APARTELEVERINGEN>       | Aparte leveringen (debiteur)                          | JA, NEE (hoofdletters)                                                           | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                          |
| <NAW_DEELLEVERINGTOEGESTAAN> | Deellevering toegestaan (debiteur)                    | JA, NEE, VOLGENS_VG (hoofdletters!)                                              | Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                                                                                                                       |
| <NAW_FACTURERENINEXBTW>      | Facturen excl. of incl. BTW (debiteur)                | EXCLBTW of INCLBTW (hoofdletters!)                                               | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                          |
| <NAW_FACTUURADRESSOORT>      | Soort factuuradres van de debiteur t.b.v. facturering | VEST of COR (hoofdletters!)                                                      | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                          |
| <NAW_VERZENDADRESSOORT>      | Soort verzendadres van de debiteur t.b.v. facturering | VEST, COR of VERZ; FACT_VEST, FACT_COR                                           | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen                                                                                                                                   |

| Veldnaam                        | Omschrijving                                                                                                    | Mogelijke invoer                                                                                    | Belangrijk                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                 | of FACT_VERZ (hoofdletters!)                                                                        | ingelesen bij debiteuren. De keuzes FACT_VEST, FACT_COR en FACT_VERZ zijn alleen van toepassing met de optie Inkoopcombinaties                                |
| <NAW_VERZENDADRESNUMMER>        | Volgnummer verzendadres van de debiteur t.b.v. facturering (alleen als Verzendadres-soort VERZ of FACT_VERZ is) | Max. 3 cijfers, moet bestaan als verzendadres van deze debiteur of via dit bestand worden ingelezen | Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                                               |
| <NAW_EINDBESTEMMINGSOORT>       | Soort eindbestemmingsadres                                                                                      | VEST, COR, VERZ of NVT (hoofdletters!)                                                              | Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Inkoopcombinaties                                                                                             |
| <NAW_EINDBESTEMMINGADRESNUMMER> | Volgnummer eindbestemmingsadres (alleen als Eindbestemming-soort VERZ is)                                       | Max. 3 cijfers, moet bestaan als verzendadres van deze debiteur of via dit bestand worden ingelezen | Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Inkoopcombinaties                                                                                             |
| <NAW_VERTEGENWOORDIGER>         | Vertegenwoordiger van de debiteur                                                                               | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij module Vertegenwoordigers en bij debiteuren |
| <NAW_DEBITEURGROEP>             | Debiteurgroep van de debiteur                                                                                   | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren en met de module Prijsafspraken  |
| <NAW_AANTALKOPIEFACATUREN>      | Aantal kopiefacturen van de debiteur                                                                            | Max. 2 cijfers, mag niet negatief zijn                                                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen bij debiteuren                                  |
| <NAW_ORDERKORTINGSOORT>         | Soort orderkorting van de debiteur                                                                              | DEB of DEBGRP (hoofdletters!)                                                                       | Alleen ingelezen bij debiteuren en met de module Prijsafspraken                                                                                               |
| <NAW_ORDERKORTING>              | Orderkortingspercentage van de debiteur (alleen als Orderkorting-soort DEB is)                                  | Minimaal -100%, maximaal 100%                                                                       | Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                                               |
| <NAW_CONTRIBUTIECODE>           | Contributiecode van de debiteur                                                                                 | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand. Alleen ingelezen vanaf versie Facturering en bij debiteuren      |
| <NAW_BLOKKEERORDERINVOER>       | Debiteur geblokkeerd voor orderinvoer                                                                           | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                 | Alleen ingelezen bij debiteuren                                                                                                                               |
| <NAW_DEFAULT_VERVOERDER>        | Naam van de vervoerder                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| <NAW_WEBKLANT>                  | Debiteur is web-klant                                                                                           | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                 | Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Koppeling met webwinkel                                                                                            |
| <NAW_WEBWINKELS>                | De webwinkels                                                                                                   | Eén of meerdere keren <NAW_WEBWINKEL>                                                               | Niet verplicht                                                                                                                                                |
| <NAW_KVKNUMMER>                 | KvK-nummer van de debiteur, crediteur of relatie                                                                | Max. 40 posities                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| <NAW_INKOOPCOMBINATIE>          | Debiteur bestelt via inkoopcombinatie                                                                           | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                 | Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie                                                                                                   |
| <NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>     | Inkoopcombinatie, debiteurnummer factuur                                                                        | Max. 10 cijfers, moet voorkomen in King                                                             | Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie                                                                                                   |



| Veldnaam                             | Omschrijving                                        | Mogelijke invoer                                                              | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>            | Inkoopcombinatie, debiteurnummer omzet              | Max. 10 cijfers, moet voorkomen in King                                       | Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>          | Inkoopcombinatie, debiteurnummer prijzen            | Max. 10 cijfers, moet voorkomen in King                                       | Alleen ingelezen bij debiteuren, met optie Inkoopcombinatie                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_OPMERKING>                      | Opmerking bij debiteur, crediteur of relatie        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <NAW_WEBSITE>                        | Website-adres van de debiteur, crediteur of relatie | Max. 250 posities                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN>        | Inkoopgegevens bijhouden                            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                           | Wordt dit veld op false/0 gezet, dan worden de eventuele inkoopgegevens van deze crediteur verwijderd. Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                         |
| <NAW_BLOKKERENVOORBESTELLEN>         | Blokkeren voor bestellen                            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                           | Als het veld leeg is en de crediteur bestaat nog niet, dan wordt het gevuld met false/0. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd |
| <NAW_BESTELADRESSOORT>               | Besteladres                                         | BEST, VEST of COR (hoofdletters!)                                             | Als het veld leeg is en de crediteur bestaat nog niet, dan wordt het gevuld met COR. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd     |
| <NAW_BESTELADRESSNUMMER>             | Besteladresnummer                                   | Max. 3 cijfers , moet voorkomen in King als besteladres bij deze crediteur    | Alleen ingelezen bij crediteuren en als bij NAW_BESTELADRESSOORT gekozen is voor BEST                                                                                                                                                           |
| <NAW_INKOPERNUMMER>                  | Inkoper                                             | Max. 3 cijfers                                                                | Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                                                          |
| <NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG_VALUTACODE> | Valuta van het minimumbestelbedrag                  | Max. 3 posities, moet in King voorkomen als valutacode                        | Als het veld leeg is, wordt de valuta van de leverancier gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                     |
| <NAW_MINIMUMBESTELBEDRAG>            | Minimumbestelbedrag                                 | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn | Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld 'Inkoopgegevens bijhouden' bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee.                                 |
| <NAW_BESTELKOSTEN_VALUTACODE>        | Valuta van de bestelkosten                          | Max. 3 posities, moet in King voorkomen als valutacode                        | Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUDEN true is en/of het veld                                                                                                                                                      |

| Veldnaam                        | Omschrijving                                                             | Mogelijke invoer                                                                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                          |                                                                                                         | Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                                                                                                                                                                            |
| <NAW_BESTELKOSTEN_BEDRAG>       | Bestelkosten per bestelling excl. BTW                                    | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn                           | Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee. |
| <NAW_BESTELKOSTEN_VANAFBEDRAG>  | Bestelkosten bij bestelling vanaf                                        | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet negatief zijn                           | Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee. |
| <NAW_BESTELKOSTEN_TMBEDRAG>     | Bestelkosten bij bestelling t/m                                          | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; mag niet kleiner zijn dan NAW_BESTELKOSTEN_VANAF | Als het veld leeg is, wordt een bedrag van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd. Een bedrag met drie decimalen wordt afgerond op twee. |
| <NAW_INKOOP_LEVERTIJDINDAGEN>   | Levertijd in dagen                                                       | Max. 3 cijfers                                                                                          | Als het veld leeg is, wordt een aantal van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                        |
| <NAW_INKOOP_KWALITEIT>          | Kwaliteitsaanduiding middels rapportcijfer van 10 tot 1. 0 betekent leeg | 0 t/m 10                                                                                                | Als het veld leeg is, wordt 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                                       |
| <NAW_INKOOPPRIJS PER>           | Inkoopprijs per                                                          | INKOOPEENHEID of VOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)                                                       | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor VOORRAADEENHEDEN. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                      |
| <NAW_INKOOP_KORTINGSPERCENTAGE> | Kortingspercentage                                                       | 0,00% t/m 100,00%                                                                                       | Als het veld leeg is, wordt een percentage van 0,00 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                 |



| Veldnaam                                       | Omschrijving                                                          | Mogelijke invoer                                             | Belangrijk                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <NAW_INKOOP_BEREKENINGKOSTPRIJS>               | Kostprijs berekenen op basis van factor of toeslag                    | FACTOR of TOESLAG (hoofdletters!)                            | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor FACTOR. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd             |
| <NAW_INKOOP_KOSTPRIJSFACTOR>                   | Factor t.b.v berekening kostprijs                                     | 1,000 t/m 999,999                                            | Als het veld leeg is, wordt een factor van 1,000 gehanteerd. Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd |
| <NAW_INKOOP_DIRECTE_LEVERING_TOEGESTAAN>       | Directe levering toegestaan                                           | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0          | Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                              |
| <NAW_INKOOP_EENHEDEN_DEFAULT_DIRECTE_LEVERING> | Default-instellingen artikel/leverancier: Directe levering            | NIETTOEGESTAAN, TOEGESTAANNIETVIADIRLEV, TOEGESTAANVIADIRLEV | Alleen ingelezen bij crediteuren en als NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHouden true is en/of het veld Inkoopgegevens bijhouden bij deze crediteur is geselecteerd                                                              |
| <NAW_VESTIGINGADRES>                           | Vestigingsadres van de debiteur, crediteur of relatie                 | Adresvelden; zie hierna, bij Velden van het Adres            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_CORRESPONDENTIEADRES>                     | Correspondentie-adres van de debiteur, crediteur of relatie           | Adresvelden; zie hierna, bij Velden van het Adres            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_CONTACTPERSONEN>                          | Contactpersonen van de debiteur, crediteur of relatie                 | Een of meer keren <NAW_CONTACTPERSOON>                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_VERZENDADRESSEN>                          | Verzendadressen/Bestel adressen van de debiteur, crediteur of relatie | Een of meer keren <NAW_VERZENDADRES>                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_SELECTIES>                                | Selectiecodes van de debiteur, crediteur of relatie                   | Een of meer keren <NAW_SELECTIE>                             | selectie codes kunnen nu ook verwijderd worden (zoals: <NAW_SELECTIES action='delete'></NAW_SELECTIES>)                                                                                                             |
| <NAW_BANKREKENINGEN>                           | Bankrekeningen van de debiteur, crediteur of relatie                  | Een of meer keren <NAW_BANKREKENING>                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_DOCUMENTEN>                               | Documenten van de debiteur, crediteur of relatie                      | Een of meer keren <NAW_DOCUMENT_INSTELLING>                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| <NAW_AFLEVERDAGEN>                             | Afleverdagen leverancier                                              |                                                              | Alleen ingelezen bij crediteuren. Als deze tag voorkomt, worden bij een bestaande leverancier eerst alle afleverdagen verwijderd en vervolgens de nieuwe in het XML-bestand voorkomende afleverdagen toegevoegd     |
| <NAW_VRIJERUBRIEKEN>                           | Vrije rubrieken van de debiteur, crediteur of relatie                 | Een of meer keren <NAW_VRIJERUBRIEK>                         |                                                                                                                                                                                                                     |

**NAW\_WEBWINKEL**

| Veldnaam      | Omschrijving  | Mogelijke invoer                               | Belangrijk     |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|
| NAW_WEBWINKEL | Een webwinkel | Zie hierna bij <b>Velden van NAW webwinkel</b> | Niet verplicht |

**Velden van NAW webwinkel**

| Veldnaam         | Omschrijving | Mogelijke invoer                                        | Belangrijk     |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| NAW_WEBWINKEL_ID | Webwinkel ID | 20 posities, ID moet voorkomen in de King-administratie | Niet verplicht |

**Velden van het ADRES (vestigingsadres, correspondentie-adres)**

Indien een van de onderstaande velden wordt meegeleverd in de xml, ook als deze leeg is, wordt bij de debiteur in de tab 'Correspondentie adres' de instelling gezet op 'Anders dan vestigingsadres'.

| Veldnaam         | Omschrijving     | Mogelijke invoer                                                                                                                                                                           | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ADR_NAAM1>      | Naam1            | Max. 40 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_NAAM2>      | Naam2            | Max. 40 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_STRAAT>     | Straatnaam       | Max. 40 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_HUISNUMMER> | Huisnummer       | Max. 10 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_POSTCODE>   | Postcode         | Max. 40 tekens. Er wordt geen rekening gehouden met de postcode-sjabloon van de betreffende landcode.<br>Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_WOONPLAATS> | Woonplaats       | Max. 40 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_LAND>       | Landcode         | Max. 3 tekens, moet voorkomen in King                                                                                                                                                      | Als dit veld bij het Vestigingsadres leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens van het NAW-bestand; is daar geen land ingevuld, dan wordt de landcode van het <b>Eigen land</b> gekozen. Als het veld bij het Correspondentieadres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld. Als het veld bij een verzendadres of besteladres leeg is, wordt de landcode van het vestigingsadres ingevuld |
| <ADR_EMAIL>      | E-mail-adres     | Max. 80 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_TELEFOON>   | Telefoonnummer   | Max. 25 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_TELEFOON2>  | Telefoonnummer-2 | Max. 25 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_TELEFAX>    | Faxnummer        | Max. 25 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ADR_EAN>        | EAN-code         | Max. 13 tekens                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**NAW\_VERZENDADRES**

| Veldnaam           | Omschrijving                | Mogelijke inhoud                                              | Belangrijk |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <NAW_VERZENDADRES> | Verzendadres of Besteladres | Zie hierna bij <b>Velden van het Verzendadres/Besteladres</b> |            |

**Velden van het Verzendadres/Besteladres**

| Veldnaam                                                   | Omschrijving                                          | Mogelijke invoer                                                                                                                                                     | Belangrijk |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Adresvelden; zie hiervoor, bij <b>Velden van het Adres</b> |                                                       |                                                                                                                                                                      |            |
| <ADR_NUMMER>                                               | Nummer van verzendadres of besteladres                | Verplicht. Max. 3 cijfers, als het adres al voorkomt als verzendadres bij deze debiteur/crediteur, dan wordt het adres gewijzigd (als de importlayout dat toestaat). |            |
| <ADR_OMSCHRIJVING>                                         | Omschrijving van verzendadres of besteladres          | Max. 40 tekens                                                                                                                                                       |            |
| <ADR_CONTACTPERSOON>                                       | Nummer contactpersoon van verzendadres of besteladres | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij deze debiteur/crediteur of via dit bestand worden ingelezen                                                    |            |
| <ADR_OPMERKING>                                            | Opmerking van verzendadres of besteladres             |                                                                                                                                                                      |            |
| <ADR_VRIJERUBRIEKEN>                                       | Vrije rubrieken verzendadres/besteladres              | Een of meer keren <ADR_VRIJERUBRIEK>                                                                                                                                 |            |

#### ADR\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam           | Omschrijving                  | Mogelijke inhoud                                                                     | Belangrijk |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ADR_VRIJERUBRIEK> | Gegevens van de vrije rubriek | Zie hierna bij <b>Velden van de vrije rubriek</b><br><b>Verzendadres/Besteladres</b> |            |

#### Velden van de Vrije rubrieken Verzendadres/Besteladres

| Veldnaam                  | Omschrijving                                                        | Mogelijke invoer                     | Belangrijk |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Omschrijving vrije rubriek van de verzendadressen of besteladressen | Max. 40 tekens, moet bestaan in King |            |
| <ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE> |                                                                     | Afhankelijk van het type rubriek.    |            |

#### NAW\_SELECTIE

| Veldnaam       | Omschrijving                 | Mogelijke inhoud                                                                      | Belangrijk                                                                    |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <NAW_SELECTIE> | Gegevens van de selectiecode | Zie hierna bij <b>Velden van de Selectiecode</b><br><b>Debiteur/Crediteur/Relatie</b> | Bestaande selecties worden verwijderd middels <NAW_SELECTIES action="delete"> |

#### Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie

| Veldnaam           | Omschrijving                                       | Mogelijke invoer                                                            | Belangrijk |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <NAW_SELECTIECODE> | Selectiecode van de debiteur, crediteur of relatie | Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand |            |

#### NAW\_CONTACTPERSOON

| Veldnaam             | Omschrijving                   | Mogelijke inhoud                                   | Belangrijk |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <NAW_CONTACTPERSOON> | Gegevens van de contactpersoon | Zie hierna bij <b>Velden van de Contactpersoon</b> |            |

#### Velden van de Contactpersoon

| Veldnaam         | Omschrijving               | Mogelijke invoer | Belangrijk |
|------------------|----------------------------|------------------|------------|
| <CP_NUMMER>      | Nummer contactpersoon      | Max. 3 cijfers   |            |
| <CP_ACHTERNAAM>  | Achternaam contactpersoon  | Max. 40 tekens   |            |
| <CP_VOORVOEGSEL> | Voorvoegsel contactpersoon | Max. 40 tekens   |            |
| <CP_VOORLETTERS> | Voorletters contactpersoon | Max. 15 tekens   |            |
| <CP_VOORNAAM>    | Voornaam contactpersoon    | Max. 40 tekens   |            |



| Veldnaam             | Omschrijving                                                              | Mogelijke invoer                       | Belangrijk                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <CP_TITEL>           | Titel contactpersoon                                                      | Max. 15 tekens                         |                                                                                                        |
| <CP_ACHTERVOEGSEL>   | Achtervoegsel contactpersoon                                              | Max. 15 tekens                         |                                                                                                        |
| <CP_VOLLEDIGENAAM>   | Volledige naam                                                            | Max. 40 tekens                         | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in <a href="#">Aanhefteksten</a> |
| <CP_GESLACHT>        | Geslacht contactpersoon                                                   | MAN, VROUW of ONBEKEND (hoofdletters!) | Als het veld leeg is, wordt ONBEKEND gekozen                                                           |
| <CP_TELEFOON>        | Telefoonnummer contactpersoon                                             | Max. 25 tekens                         |                                                                                                        |
| <CP_TELEFOON2>       | Telefoonnummer 2 contactpersoon                                           | Max. 25 tekens                         |                                                                                                        |
| <CP_TELEFAX>         | Faxnummer contactpersoon                                                  | Max. 25 tekens                         |                                                                                                        |
| <CP_EMAIL>           | E-mail-adres contactpersoon                                               | Max. 80 tekens                         |                                                                                                        |
| <CP_CONTRIBUTIECODE> | Contributiescode contactpersoon (alleen bij contactpersonen van debiteur) | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King | Alleen ingelezen vanaf versie Facturering en bij debiteur-contactpersonen                              |
| <CP_NAAMINADRES>     | Naam in adres                                                             | Max. 60 tekens                         | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in <a href="#">Aanhefteksten</a> |
| <CP_NAAMINAANHEF>    | Naam in aanhef                                                            | Max. 60 tekens                         | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in <a href="#">Aanhefteksten</a> |
| <CP_NAAMINBRIEF>     | Naam in brief                                                             | Max. 60 tekens                         | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de instelling in <a href="#">Aanhefteksten</a> |
| <CP_FUNCTIES >       | Functies contactpersoon                                                   | Een of meer keren <CP_FUNCTIE>         |                                                                                                        |
| <CP_SELECTIES>       | Selectiecodes contactpersoon                                              | Een of meer keren <CP_SELECTIE>        |                                                                                                        |
| <CP_OPMERKING>       | Opmerking contactpersoon                                                  |                                        |                                                                                                        |
| <CP_VRIJERUBRIEKEN>  | Vrije rubrieken contactpersoon                                            | Een of meer keren <CP_VRIJERUBRIEK>    |                                                                                                        |

#### CP FUNCTIE

| Veldnaam     | Omschrijving                  | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <CP_FUNCTIE> | Functie van de contactpersoon | Zie hierna, bij Velden van de Contactpersoonfunctie |            |

#### Velden van de Contactpersoonfunctie

| Veldnaam           | Omschrijving                 | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <CP_FUNCTIENUMMER> | Numer contactpersoon functie | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King              |            |
| <CP_VOORKEUR>      | Voorkeurcontactpersoon       | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 |            |

#### CP\_SELECTIE

| Veldnaam      | Omschrijving                   | Mogelijke invoer                                          | Belangrijk                                                                   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <CP_SELECTIE> | Selectie van de contactpersoon | Zie hierna, bij Velden van de Selectiecode Contactpersoon | Bestaande selecties worden verwijderd middels <CP_SELECTIES action="delete"> |



#### Velden van de Selectiecode Contactpersoon

| Veldnaam          | Omschrijving                       | Mogelijke invoer                                                            | Belangrijk |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <CP_SELECTIECODE> | Selectiecode van de contactpersoon | Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand |            |

#### CP\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam          | Omschrijving                        | Mogelijke invoer                                           | Belangrijk |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <CP_VRIJERUBRIEK> | Vrije rubriek van de contactpersoon | Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon |            |

#### Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon

| Veldnaam                 | Omschrijving                               | Mogelijke invoer                     | Belangrijk |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Omschrijving vrije rubriek contactpersonen | Max. 40 tekens, moet bestaan in King |            |
| <CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE> |                                            | Afhankelijk van het type rubriek.    |            |

#### NAW\_BANKREKENINGEN

| Veldnaam           | Omschrijving                                                       | Mogelijke inhoud                                 | Belangrijk |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <NAW_BANKREKENING> | Gegevens van de bankrekening van de debiteur, crediteur of relatie | Zie hierna bij <b>Velden van de Bankrekening</b> |            |

#### Velden van de Bankrekening

| Veldnaam              | Omschrijving              | Mogelijke invoer                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <BANK_REKENINGNUMMER> | Bankrekeningnummer        | Max. 34 tekens, alfanumeriek      | Is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: <ul style="list-style-type: none"> <li>worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of minder posities door King als binnenlandse rekening beschouwd, voorloophnullen worden in dat geval verwijderd;</li> <li>worden rekeningen die beginnen met NL als binnenlandse rekening beschouwd en moeten een geldig IBAN zijn. Kleine letters worden bij het inlezen omgezet naar hoofdletters.</li> </ul> |
| <BANK_REKENINGHOUDER> | Rekeninghouder            | Max. 70 tekens                    | Als het veld leeg is, wordt de Naam1 van het vestigingsadres ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <BANK_ADRES>          | Adres rekeninghouder      | Max. 70 tekens                    | Als het veld leeg is, wordt de Straat + Huisnummer van het vestigingsadres ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <BANK_POSTCODE>       | Postcode rekeninghouder   | Afhankelijk van postcode-sjabloon | Plaats geen spatie tussen de vier letters en de twee cijfers van de postcode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <BANK_WOONPLAATS>     | Woonplaats rekeninghouder | Max. 70 tekens                    | Als het veld leeg is, wordt de Woonplaats van het vestigingsadres ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <BANK_LANDCODE>       | Landcode rekeninghouder   | Max. 3 tekens                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Veldnaam                             | Omschrijving                             | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <BANK_ISINCASSOREKENING>             | Bankrekening t.b.v. automatische incasso | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Alleen ingelezen bij debiteuren en met optie Automatische incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <BANK_ISBETALINGSOPDRACHTENREKENING> | Bankrekening t.b.v. betalingsopdrachten  | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_ISDEFAULTREKENING>             | Default-bankrekening                     | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_ISZUIVEREREKENING>             | Zuivere rekening                         | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_ISBINNENLAND>                  | Binnenlandse rekening                    | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Het rekeningnummer is binnenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en buitenlands als het veld BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het veld BANK_ISBINNENLAND niet in het bestand voorkomt: <ul style="list-style-type: none"> <li>worden bankrekeningen met alleen cijfers en 10 of minder posities door King als binnenlandse rekening beschouwd, voorloophnullen worden in dat geval verwijderd;</li> <li>worden rekeningen die beginnen met NL als binnenlandse rekening beschouwd en moeten een geldig IBAN zijn</li> </ul> |
| <BANK_BIC>                           | Bank Identifier Code (BIC) van de bank   | Max. 11 posities                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_KANTOORNAAM>                   | Naam van de bank                         | Max. 70 posities                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_KANTOORADRES>                  | Adres van de bank                        | Max. 70 posities                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_KANTOORPOSTCODE>               | Postcode van de bank                     | Max. 70 posities                                    | Er wordt geen rekening gehouden met de postcode-sjabloon van de betreffende landcode Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <BANK_KANTOORPLAATS>                 | Vestigingsplaats van de bank             | Max. 70 posities                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_KANTOORLANDCODE>               | Land van vestiging van de bank           | Max. 3 posities                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_OPMERKING>                     | Opmerking                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <BANK_INCASSOMACHTIGINGEN>           | Machtigingen                             | een of meer keren BANK_INCASSOMACHTIGING            | Alleen ingelezen bij debiteuren en met de optie Automatische incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <BANK_SOORTOPDRACHT>                 | Code Soort opdracht                      | 1 positie                                           | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_SOORTUITVOERING>               | Code Soort uitvoering                    | 1 positie                                           | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_KOSTENBINNENLAND>              | Code Kosten binnenland                   | 1 positie                                           | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_KOSTENBUITENLAND>              | Code Kosten correspondent                | 1 positie                                           | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_INSTRUCTIE1>                   | Code betaal instructie 1                 | Max. 2 posities                                     | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_INSTRUCTIE2>                   | Code betaal instructie 2                 | Max. 2 posities                                     | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_INSTRUCTIE3>                   | Code betaal instructie 3                 | Max. 2 posities                                     | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <BANK_INSTRUCTIE4>                   | Code betaal instructie 4                 | Max. 2 posities                                     | Alleen ingelezen bij crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**BANK\_INCASSOMACHTIGING**

| Veldnaam                 | Omschrijving                      | Mogelijke inhoud                                      | Belangrijk |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <BANK_INCASSOMACHTIGING> | Gegevens van de incassomachtiging | Zie hierna bij <b>Velden van de Incassomachtiging</b> |            |

**Velden van de Incassomachtiging**

| Veldnaam                       | Omschrijving          | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ICM_REFERENTIE>               | Machtigingsnummer     | 35 posities. Een _ (underscore) is niet toegestaan. | Verplicht. Bij de import worden de machtigingen alleen toegevoegd (en dus niet gewijzigd) aan een bankrekening. Om te bepalen of een machtiging al bestaat bij een rekening, wordt er gecontroleerd of de combinatie van "Bevoegdheid, Datum ondertekening, Maximum bedrag, Referentie, Vervallen" al bestaat. Bestaat deze nog niet, dan wordt deze toegevoegd. Er mag maar één niet-vervallen machtiging zijn met deze referentie. Voeg je een nieuwe machtiging toe met dezelfde referentie, dan moet de <a href="#">Datum ondertekening</a> hetzelfde zijn! |
| <ICM_INCASSOSCHEMA>            | Incassoschema         | CORE, B2B (hoofdletters!)                           | Als het veld niet voorkomt, wordt CORE gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ICM_DATUMONDERTEKENING>       | Datum ondertekening   | JJJJ-MM-DD                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ICM_BEVOEGDHEID>              | Bevoegdheid           | DOORLOPEND, EENMALIG (hoofdletters!)                | Verplicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ICM_OPZEGDATUM>               | Opzegdatum            | JJJJ-MM-DD                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ICM_VERVALLLEN>               | Vervallen             | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Bij het toevoegen van een niet-vervallen machtiging, wordt een eventuele bestaande niet-vervallen machtiging met dezelfde referentie, op vervallen gezet. Er kan per referentie maar een niet-vervallen machtiging zijn. Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ICM_MAXIMUMBEDRAG>            | Maximumbedrag         |                                                     | Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <INCASSOMACHTIGINGEN_GEBRUIKT> | Historie machtigingen | Een of meer keren INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**INCASSOMACHTIGING\_GEBRUIKT**

| Veldnaam                     | Omschrijving                                | Mogelijke inhoud                                                | Belangrijk |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT> | Gegevens van de gebruikte incassomachtiging | Zie hierna bij <b>Velden van de Gebruikte Incassomachtiging</b> |            |

**Velden van de Gebruikte incassomachtiging**

| Veldnaam                     | Omschrijving         | Mogelijke invoer    | Belangrijk                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ICMGEB_TIMESTAMP>           | Datum en Tijd        | JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss | Verplicht. Als een record wordt gevonden met dezelfde datum en tijd, dan wordt dit record niet opnieuw toegevoegd. |
| <ICMGEB_DATUMGEBRUIKT>       | Datum                | JJJJ-MM-DD          | Verplicht                                                                                                          |
| <ICMGEB_INCASSANTREFERENTIE> | Referentie incassant |                     | Verplicht. Heeft normaal gesproken dezelfde waarde als "Incassant-ID" in de Bedrijfsgegevens                       |





## NAW\_DOCUMENT\_INSTELLING

| Veldnaam                  | Omschrijving                                               | Mogelijke invoer | Belangrijk |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <NAW_DOCUMENT_INSTELLING> | Zie hierna, <b>bij Velden van de Document-instellingen</b> |                  |            |

### Velden van de Document-instellingen

| Veldnaam            | Omschrijving | Mogelijke invoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DOC_DOCUMENTSOORT> | Document     | <p>Bij debiteuren:<br/>OFFERTE, ORDERBEV, PAKBON, PAKBONDIRLEV, PROFORMA, FACTBATCH, FACTDIRECT, FACTPROJECT, REKOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1, AANMANING2, AANMANING3, AANMANING4 (hoofdletters!)</p> <p>Bij crediteuren:<br/>BESTELLING, BESTELLINGDIRLEV(hoofdletters!)</p> <p>Bij relaties:<br/>OFFERTE (hoofdletters!)</p> | <p>Invoer verplicht.<br/>PAKBON alleen ingelezen vanaf versie Artikelen, FACTPROJECT alleen met de optie Uren of Projecten;<br/>INCASSOMISLUKT alleen met de optie Automatische incasso;<br/>BESTELLING alleen vanaf versie Handel;<br/>PAKBONDIRLEV en BESTELLINGDIRLEV alleen met de optie Directe inkoop.<br/>OFFERTE alleen vanaf versie Handel of met de optie Offertes.</p> <p>Elke documentsoort mag per debiteur, crediteur of relatie maar éénmaal in het bestand voorkomen.</p> |
| <DOC_REGELS>        |              | Een of meer keren <DOC_REGEL>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bij het inlezen worden voor de opgegeven documentsoort eerst alle formaten verwijderd behalve papier. In het XML-bestand moet dus de complete set aan formaten zijn opgenomen die geldt voor een betreffende debiteur, crediteur of relatie en de documentsoort!                                                                                                                                                                                                                          |

### DOC\_REGEL

| Veldnaam    | Omschrijving   | Mogelijke invoer                                  | Belangrijk |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|
| <DOC_REGEL> | document regel | Zie hierna bij <b>Velden van de Documentregel</b> |            |

### Velden van de Documentregel

| Veldnaam                   | Omschrijving                           | Mogelijke invoer                                                        | Belangrijk                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DOC_EMAILNAAR>            | email naar contactpersoon van document | Zie hierna bij <b>Velden van de Document_email</b>                      |                                                                                                                          |
| <DOC_REGELSOORT>           | Soort afdruk                           | AFDRUK, EXTRA_AFDRUK of AFDRUKFORMAAT (hoofdletters!)                   |                                                                                                                          |
| <DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>  | Volgnummer afdrukformaat               | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als afdrukformaat                        | Alleen ingelezen als DOC_REGELSOORT gelijk is aan AFDRUKFORMAAT                                                          |
| <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>     | Wanneer afdrukken                      | ALTIJD, NIETBIJEDI, ALLEENBIJEDI of NOOIT (hoofdletters!)               | NIETBIJEDI en ALLEENBIJEDI alleen ingelezen met de optie EDI-koppeling en bij debiteuren                                 |
| <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW> | Layout excl. BTW                       | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout voor het gekozen NAW_DOCUMENT | Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij REKOVERZICHT, INCASSOMISLUKT, AANMANING1 |





| Veldnaam                   | Omschrijving                 | Mogelijke invoer                                                        | Belangrijk                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                              |                                                                         | t/m AANMANING4 en XML-afdrukformaten                                                                             |
| <DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW> | Layout incl. BTW             | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als layout voor het gekozen NAW_DOCUMENT | Alleen ingelezen met de optie Document-layouts per NAW. Niet van toepassing bij BESTELLING en XML-afdrukformaten |
| <DOC_CONTACTPERSONEN>      | contactpersonen per document | Een of meer keren<br><DOC_CONTACTPERSOON>                               |                                                                                                                  |

#### Velden van Document\_email

| Veldnaam                    | Omschrijving | Mogelijke invoer | Belangrijk |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------|
| CONTACTPERSOON_VAN_DOCUMENT |              |                  |            |
| EMAIL_VESTIGINGSADRES       |              |                  |            |
| EMAIL_CORRESPONDENTIEADRES  |              |                  |            |
| ZELF_SELECTEREN             |              |                  |            |

#### DOC\_CONTACTPERSOON

| Veldnaam             | Omschrijving            | Mogelijke invoer                                     | Belangrijk |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <DOC_CONTACTPERSOON> | contactpersoon document | Zie hierna bij Velden van de contactpersoon document |            |

#### Velden van de contactpersoon document

| Veldnaam        | Omschrijving | Mogelijke invoer      | Belangrijk |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------|
| <DOC_RELNUMMER> |              | nummer contactpersoon |            |
| <DOC_ADRESROL>  |              | 0=Aan / 1=CC / 2=BCC  |            |

#### NAW\_AFLEVERDAG

| Veldnaam         | Omschrijving               | Mogelijke inhoud                                  | Belangrijk |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <NAW_AFLEVERDAG> | Gegevens van de afleverdag | Zie hierna bij Velden van de Afleverdag Crediteur |            |

#### Velden van de Afleverdag Crediteur

| Veldnaam        | Omschrijving   | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <AFLEVERDAG>    | Afleverdag     | ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!) |            |
| <AFLEVERMOMENT> | Aflevermoment  | Max. 40 posities                                    |            |
| <BESTELLENVOOR> | Bestellen voor | ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!) |            |
| <TIJDSTIP>      | Tijdstip       |                                                     |            |

#### NAW\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam           | Omschrijving                                                        | Mogelijke inhoud                                                      | Belangrijk |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <NAW_VRIJERUBRIEK> | Gegevens van de vrije rubriek van de debiteur, crediteur of relatie | Zie hierna bij Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie |            |

#### Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie

| Veldnaam                | Omschrijving                                                   | Mogelijke invoer                     | Belangrijk |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM> | Omschrijving vrije rubriek debiteuren, crediteuren of relaties | Max. 40 tekens, moet bestaan in King |            |



| Veldnaam                  | Omschrijving | Mogelijke invoer                  | Belangrijk |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| <NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE> |              | Afhankelijk van het type rubriek. |            |

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand met debiteuren:

```

<KING_DEBITEUREN>
  <DEBITEUREN>
    <DEBITEUR>
      <NAW_NUMMER>1211</NAW_NUMMER>
      <NAW_ZOEKCODE>Sjaak</NAW_ZOEKCODE>
      <NAW_BETALINGSCONDITIE>1</NAW_BETALINGSCONDITIE>
      <NAW_LEVERINGSCONDITIE>121</NAW_LEVERINGSCONDITIE>
      <NAW_VALUTACODE>EUR</NAW_VALUTACODE>
      <NAW_BTWCODE>1</NAW_BTWCODE>
      <NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE>
      <NAW_KREDIETLIMIT>120000</NAW_KREDIETLIMIT>
      <NAW_TEGENREKENING>8000</NAW_TEGENREKENING>
      <NAW_AANMANINGSTYPE>AANMANING</NAW_AANMANINGSTYPE>
      <NAW_BTWNUMMER>String</NAW_BTWNUMMER>
      <NAW_APARTEFACTUREN>JA</NAW_APARTEFACTUREN>
      <NAW_APARTELEVERINGEN>JA</NAW_APARTELEVERINGEN>
      <NAW_FACTURERENINEXBTW>EXCLBTW</NAW_FACTURERENINEXBTW>
      <NAW_FACTUURADRESSOORT>VEST</NAW_FACTUURADRESSOORT>
      <NAW_VERZENDADRESSOORT>VEST</NAW_VERZENDADRESSOORT>
      <NAW_VERZENDADRESNUMMER>1</NAW_VERZENDADRESNUMMER>
      <NAW_VERTEGENWOORDIGER>959</NAW_VERTEGENWOORDIGER>
      <NAW_DEBITEURGROEP>349</NAW_DEBITEURGROEP>
      <NAW_AANTALKOPIEFACATUREN>99</NAW_AANTALKOPIEFACATUREN>
      <NAW_ORDERKORTINGSOORT>DEB</NAW_ORDERKORTINGSOORT>
      <NAW_ORDERKORTING>100</NAW_ORDERKORTING>
      <NAW_CONTRIBUTIECODE>1</NAW_CONTRIBUTIECODE>
      <NAW_BLOKKEERORDERINVOER>false</NAW_BLOKKEERORDERINVOER>
      <NAW_DEFAULT_VERVOERDER>Marco Rommens</NAW_DEFAULT_VERVOERDER>
      <NAW_WEBKLANT>false</NAW_WEBKLANT>
      <NAW_WEBWINKELS>
        <NAW_WEBWINKEL>
          <NAW_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</NAW_WEBWINKEL_ID>
        </NAW_WEBWINKEL>
        <NAW_WEBWINKEL>
          <NAW_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</NAW_WEBWINKEL_ID>
        </NAW_WEBWINKEL>
      </NAW_WEBWINKELS>
      <NAW_KVKNUMMER>123456789</NAW_KVKNUMMER>
      <NAW_INKOOPCOMBINATIE>true</NAW_INKOOPCOMBINATIE>
      <NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>1212</NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>
      <NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>1212</NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>
      <NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>1213</NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>
      <NAW_OPMERKING>Een trouwe klant.</NAW_OPMERKING>
      <NAW_VESTIGINGADRES>
        <ADR_NAAM1>Sjaak de Vries</ADR_NAAM1>
        <ADR_NAAM2>Koelkasten en snoepgoed</ADR_NAAM2>
        <ADR_STRAAT>Rechteweg</ADR_STRAAT>
        <ADR_HUISNUMMER>1</ADR_HUISNUMMER>
        <ADR_POSTCODE>2809 LV</ADR_POSTCODE>
        <ADR_WOONPLAATS>Capelle</ADR_WOONPLAATS>
        <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
        <ADR_EMAIL>sjaak@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
        <ADR_TELEFOON>0111-100011</ADR_TELEFOON>
        <ADR_TELEFAX>0111-100FAX</ADR_TELEFAX>
      </NAW_VESTIGINGADRES>
      <NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
        <ADR_NAAM1>Sjaan de Vries</ADR_NAAM1>
        <ADR_NAAM2>Public Relations</ADR_NAAM2>
        <ADR_STRAAT>Postbus</ADR_STRAAT>
        <ADR_HUISNUMMER>2300</ADR_HUISNUMMER>
        <ADR_POSTCODE>2809 PR</ADR_POSTCODE>
        <ADR_WOONPLAATS>Capelle</ADR_WOONPLAATS>
        <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
        <ADR_EMAIL>sjaan@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
        <ADR_TELEFOON>0111-100012</ADR_TELEFOON>
        <ADR_TELEFAX>0111-100FAX2</ADR_TELEFAX>
      </NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
      <NAW_CONTACTPERSONEN>
        <NAW_CONTACTPERSOON>
          <CP_NUMMER>1</CP_NUMMER>
          <CP_ACHTERNAAM>Vries</CP_ACHTERNAAM>
        </NAW_CONTACTPERSOON>
      </NAW_CONTACTPERSONEN>
    </DEBITEUR>
  </DEBITEUREN>
</KING_DEBITEUREN>

```



```

<CP_VOORVOEGSEL>de</CP_VOORVOEGSEL>
<CP_VOORLETTERS>S.</CP_VOORLETTERS>
<CP_VOORNAAM>Sjaak</CP_VOORNAAM>
<CP_TITEL>dr.</CP_TITEL>
<CP_ACHTERVOEGSEL>md</CP_ACHTERVOEGSEL>
<CP_GESLACHT>MAN</CP_GESLACHT>
<CP_TELEFOON>06KOELKAST</CP_TELEFOON>
<CP_TELEFAX>06FAXER</CP_TELEFAX>
<CP_EMAIL>sjaak@koeltgoed.nl</CP_EMAIL>
<CP_CONTRIBUTIECODE>1</CP_CONTRIBUTIECODE>
<CP_FUNCTIES>
  <CP_FUNCTIE>
    <CP_FUNCTIENUMMER>1</CP_FUNCTIENUMMER>
    <CP_VOORKEUR>true</CP_VOORKEUR>
  </CP_FUNCTIE>
  <CP_FUNCTIE>
    <CP_FUNCTIENUMMER>2</CP_FUNCTIENUMMER>
  </CP_FUNCTIE>
</CP_FUNCTIES>
<CP_SELECTIES>
  <CP_SELECTIE>
    <CP_SELECTIECODE>V</CP_SELECTIECODE>
  </CP_SELECTIE>
  <CP_SELECTIE>
    <CP_SELECTIECODE>C</CP_SELECTIECODE>
  </CP_SELECTIE>
</CP_SELECTIES>
<CP_OPMERKING>CEO</CP_OPMERKING>
<CP_VRIJERUBRIEKEN>
  <CP_VRIJERUBRIEK>
    <CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>Niet bellen na</CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>
    <CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>22:00</CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
  </CP_VRIJERUBRIEK>
</CP_VRIJERUBRIEKEN>
</NAW_CONTACTPERSOON>
</NAW_CONTACTPERSONEN>
<NAW_VERZENDADRESSEN>
  <NAW_VERZENDADRES>
    <ADR_NAAM1>Sjaak de Vries</ADR_NAAM1>
    <ADR_NAAM2>Magazijn</ADR_NAAM2>
    <ADR_STRAAT>Krommeweg</ADR_STRAAT>
    <ADR_HUISNUMMER>95</ADR_HUISNUMMER>
    <ADR_POSTCODE>2908 LV</ADR_POSTCODE>
    <ADR_WOONPLAATS>Capelle a/d IJssel</ADR_WOONPLAATS>
    <ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
    <ADR_EMAIL>magazijn@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
    <ADR_TELEFOON>0111-010101</ADR_TELEFOON>
    <ADR_TELEFAX>0111-FAXMAG</ADR_TELEFAX>
    <ADR_NUMMER>1</ADR_NUMMER>
    <ADR_OMSCHRIJVING>Magazijn</ADR_OMSCHRIJVING>
    <ADR_CONTACTPERSOON>1</ADR_CONTACTPERSOON>
    <ADR_OPMERKING>Het hoofdmagazijn</ADR_OPMERKING>
    <ADR_VRIJERUBRIEKEN>
      <ADR_VRIJERUBRIEK>
        <ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>Portokosten</ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>
        <ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>3.25</ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
      </ADR_VRIJERUBRIEK>
    </ADR_VRIJERUBRIEKEN>
  </NAW_VERZENDADRES>
</NAW_VERZENDADRESSEN>
<NAW_SELECTIES>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>C</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
  <NAW_SELECTIE>
    <NAW_SELECTIECODE>V</NAW_SELECTIECODE>
  </NAW_SELECTIE>
</NAW_SELECTIES>
<NAW_BANKREKENINGEN>
  <NAW_BANKREKENING>
    <BANK_REKENINGNUMMER>123456789</BANK_REKENINGNUMMER>
    <BANK_REKENINGHOUDER>Sjaak en Sjaan de Vries</BANK_REKENINGHOUDER>
    <BANK_ADRES>Rechteweg 1</BANK_ADRES>
    <BANK_POSTCODE>2809 LV</BANK_POSTCODE>
    <BANK_WOONPLAATS>Capelle</BANK_WOONPLAATS>
    <BANK_ISDEFAULTREKENING>true</BANK_ISDEFAULTREKENING>
    <BANK_ISINCASSOREKENING>true</BANK_ISINCASSOREKENING>
    <BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND>
    <BANK_BIC>123</BANK_BIC>
    <BANK_KANTOORNAAM>Vriezieja</BANK_KANTOORNAAM>
    <BANK_KANTOORADRES>Goudstukweg 2</BANK_KANTOORADRES>
  </NAW_BANKREKENING>
</NAW_BANKREKENINGEN>

```



```

    <BANK_KANTOORPLAATS>Blutterscha</BANK_KANTOORPLAATS>
    <BANK_KANTOORLANDCODE>NL</BANK_KANTOORLANDCODE>
  </NAW_BANKREKENING>
</NAW_BANKREKENINGEN>
<NAW_DOCUMENTEN>
  <NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
    <DOC_DOCUMENTSOORT>FACTBATCH</DOC_DOCUMENTSOORT>
    <DOC_REGELS>
      <DOC_REGEL>
        <DOC_EMAILNAAR>CONTACTPERSOON VAN DOCUMENT</DOC_EMAILNAAR>
        <DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
        <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
        <DOC_CONTACTPERSONEN>
          <DOC_CONTACTPERSOON>
            <DOC_RELNUMBER>1</DOC_RELNUMBER>
            <DOC_ADRESROL>0</DOC_ADRESROL>
          </DOC_CONTACTPERSOON>
          <DOC_CONTACTPERSOON>
            <DOC_RELNUMBER>1</DOC_RELNUMBER>
            <DOC_ADRESROL>1</DOC_ADRESROL>
          </DOC_CONTACTPERSOON>
        </DOC_CONTACTPERSONEN>
      </DOC_REGEL>
      <DOC_REGEL>
        <DOC_REGELSOORT>EXTRA_AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
        <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
        <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>900</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
        <DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>904</DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>
      </DOC_REGEL>
      <DOC_REGEL>
        <DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT>
        <DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>1</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>
        <DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
        <DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>900</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
        <DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>920</DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>
      </DOC_REGEL>
    </DOC_REGELS>
  </NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
</NAW_DOCUMENTEN>
<NAW_VRIJERUBRIEKEN>
  <NAW_VRIJERUBRIEK>
    <NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>Kleur</NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>
    <NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Rood</NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
  </NAW_VRIJERUBRIEK>
</NAW_VRIJERUBRIEKEN>
</DEBITEUR>
</DEBITEUREN>
</KING_DEBITEUREN>

```

#### Overige aandachtspunten:

- Per NAW-bestand (debiteuren, crediteuren, relaties) dien je een apart XML-bestand te gebruiken. Velden die voor een bepaald NAW-bestand niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld Aanmaningstype bij crediteuren) worden bij het inlezen overgeslagen;
- Bij vrije rubrieken is de mogelijke invoer afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer *true*, *false* of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM.
- Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!



## Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens

In King kunnen NAW-gegevens worden ingelezen, die door een ander programma in ASCII-formaat zijn aangemaakt.

Je kunt hierbij debiteuren, crediteuren of overige relaties toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Dat inleesbestand moet aan enkele eisen voldoen:

### Te importeren velden

| Veldnaam                     | Maximumlengte | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAW-nummer                   | 10 cijfers    | Als er geen NAW-nummer in het bestand staat, wordt dit alsnog aangemaakt (als in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren).<br>Bij debiteuren en crediteuren zet het programma zonodig de cijfers van de betreffende paragraaf vóór het nummer, als dat nummer 6 of minder posities omvat en geldig is. Relatienummers worden zonodig uitgevuld met voorloophnullen. |
| Zoekcode                     | 10 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VESTIGINGSADRES</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres naam 1       | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres naam 2       | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres straat       | 40 posities   | Bij het inlezen van het veld 'Straat' wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);                                                                                                                            |
| Vestigingsadres huisnummer   | 10 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres postcode     | 40 posities   | Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vestigingsadres woonplaats   | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres e-mail-adres | 80 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres landnaam     | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres telefoon     | 25 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres telefoon 2   | 25 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vestigingsadres telefax      | 25 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Website                      | 250 posities  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VERZENDADRES</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres nummer          | 3 cijfers     | Verzendadresnummer 0 wordt ingelezen als correspondentieadres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verzendadres omschrijving    | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres naam 1          | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres naam 2          | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres straat          | 54 posities   | Bij het inlezen van het veld 'Straat' wordt gecontroleerd of het huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);                                                                                                                            |
| Verzendadres huisnummer      | 10 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres postcode        | 40 posities   | Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en de letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verzendadres woonplaats      | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres e-mail-adres    | 80 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres landnaam        | 40 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzendadres telefoon        | 25 posities   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Veldnaam                            | Maximumlengte                                                                                                        | Opmerkingen                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzendadres telefoon 2             | 25 posities                                                                                                          |                                                                                                              |
| Verzendadres telefax                | 25 posities                                                                                                          |                                                                                                              |
| <b>FINANCIELE GEGEVENS</b>          |                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Bank-/girorekening                  | 34 posities                                                                                                          | Dit is de default-bankrekening van de relatie. Bij een IBAN worden kleine letters omgezet naar hoofdletters. |
| Betalingsconditie                   | 3 cijfers                                                                                                            | Moet voorkomen in King                                                                                       |
| Leveringsconditie                   | 3 cijfers                                                                                                            | Moet voorkomen in King                                                                                       |
| Valutacode                          | 3 posities                                                                                                           | Moet voorkomen in King                                                                                       |
| BTW-code                            | 3 cijfers                                                                                                            | Moet voorkomen in King                                                                                       |
| Taalcode                            | 3 posities                                                                                                           | Moet voorkomen in King                                                                                       |
| Kredietlimiet                       | 10 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen                                                                       | in de valuta van de debiteur                                                                                 |
| Tegenrekening                       | 10 cijfers                                                                                                           | Moet voorkomen in King                                                                                       |
| Aanmaningstype                      | 0 (Geen),<br>1 (Aanmaning) of<br>2 (Rekening overzicht)                                                              | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| BTW-nummer                          | 15 posities                                                                                                          |                                                                                                              |
| Ons debiteurnummer                  | 20 posities                                                                                                          | alleen bij crediteuren                                                                                       |
| <b>INCASSO</b>                      |                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Bankrekening                        | 34 posities                                                                                                          | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| <b>ORDERGEGEVENS</b>                |                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Facturen inclusief of exclusief BTW | 0 (exclusief) of 1 (inclusief)                                                                                       | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| Aparte facturen                     | 0 (ja),<br>1 (nee),<br>2 (per contact persoon),<br>3 (per verzendadres),<br>4 (per contact persoon en verzend adres) | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| Factuuradres                        | 0 (correspondentie-adres) of 1 (vestigings adres)                                                                    | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| Verzendadres                        | 0 (correspondentie-adres), 1 (vestigings adres) of 2 (verzendadres)                                                  |                                                                                                              |
| Aantal kopiefacturen                | 2 cijfers                                                                                                            | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| Orderkorting                        | 3 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen                                                                        | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| Blokkeren voor orderinvoer          | 0 (nee) of 1 (ja)                                                                                                    | alleen bij debiteuren                                                                                        |
| Contributiecode                     | 3 cijfers                                                                                                            | alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King                                                                |
| Vertegenwoordiger                   | 3 cijfers                                                                                                            | alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King                                                                |
| Debiteurgroep                       | 3 cijfers                                                                                                            | alleen bij debiteuren. Moet voorkomen in King                                                                |
| Welke orderkorting                  | 0 (van debiteur) of 1 (van debiteurgroep)                                                                            | alleen bij debiteuren                                                                                        |

Je dient verder rekening te houden met het volgende:

- anders dan in King 4 kan per inleesbestand maar één record-type worden ingelezen;
- een record wordt geweigerd als er een ongeldige waarde in voorkomt, bijvoorbeeld letters op de plaats van de orderkorting;
- het bestand kan niet worden ingelezen als in een veld een aanhalingsteken voorkomt terwijl alle velden tussen aanhalingstekens staan;



- velden die voor het gekozen doel-NAW-bestand niet van toepassing zijn, worden genegeerd;
- een relatie wordt toegevoegd als:
- het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet is ingevuld (en in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer automatisch genereren);
- het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet voorkomt in het King-bestand én er geen verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats
- een verzendadres wordt toegevoegd indien het volgnummer in het ASCII-bestand niet in het King-bestand bij de betreffende relatie voorkomt;
- een relatie/verzendadres wordt gewijzigd als het NAW-nummer en/of verzendadresnummer van het ASCII-bestand voorkomt in het King-bestand;
- bestaande relaties worden alleen verwijderd als de verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats (op te geven in de layout-instelling);
- een debiteur/crediteur kan alleen verwijderd indien deze niet in gebruik is;
- bij het inlezen van getallen met decimalen gaat het programma uit van het decimaalteken dat in het Configuratiescherm/Control Panel van Windows, bij Landinstellingen/Regional Options, is geselecteerd. Is daar een komma geselecteerd, dan kun je geen bedragen inlezen met een punt als decimaalteken, en andersom. Dit probleem is het gemakkelijkste op te lossen, door je Landinstellingen/Regional Options (tijdelijk) aan te passen.

### 3 stappen om een ASCII-bestand met NAW-gegevens in King in te lezen:

#### Stap 1

Programma 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens' is een optie; het maakt dus geen deel uit van het standaardpakket en moet los worden aangeschaft. In de licentiegegevens moeten de juiste installatiecode en checksum worden ingevoerd, en vervolgens moet een [upgrade](#) van de administratie worden uitgevoerd.

#### Stap 2

Vervolgens moet bij 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens' worden aangegeven hoe het inleesbestand eruitziet.

Dat is in principe eenmalig, maar je kunt ook verschillende layouts vastleggen.

#### Layout NAW-inleesbestand

Het toevoegen van een layout verloopt als volgt:

1. Start programma Instellen layout NAW-inleesbestand, zie: Diversen> Importeren> Importeren NAW-gegevens> importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens.  
Klik in het zoekvenster op [Toevoegen](#) (of op [Wijzigen](#), als je een bestaande layout wilt aanpassen);  
Geef de layout een nummer en een omschrijving en klik op de knop [Verder](#);
2. Vul de algemene gegevens van het inleesbestand in: bestandsnaam, bestandsformaat, veldscheidingstekens, velden wel of niet tussen aanhalingstekens, aantal voorloopteekens.  
Klik op de knop [Verder](#) om verder te gaan;
3. Vervolgens kun je enkele belangrijke instellingen vastleggen, die gebruikt worden bij het inlezen:
  - [NAW-bestand](#), het NAW-bestand van King waarin de gegevens van het inleesbestand moeten worden verwerkt
  - [Bestaande debiteuren/crediteuren/relaties overschrijven](#), selecteer het vakje als je ook gegevens wilt wijzigen van al bestaande debiteuren/crediteuren/relaties;
  - [Standaarddebiteur / -crediteur / -relatie](#), dat is een bestaande debiteur/crediteur/relatie in het NAW-bestand van King, van wie bij het inlezen eventueel gegevens kunnen worden overgenomen (zie stap 6);
  - ... [verwijderen indien](#), de record wordt verwijderd, als de 'verwijdercode' op de aangegeven plaats voorkomt. Verder moet in het inleesbestand uiteraard ook het NAW-nummer zijn ingevuld;
  - [Bij foutmelding tijdens inlezen](#), je hebt hier de keuze uit 'Inlezen geheel annuleren' en 'Fout overslaan, inlezen voortzetten'. Records met fouten worden uiteraard niet ingelezen.
 Klik op [Verder](#) om naar het volgende venster te gaan
4. in het volgende venster zie je een lijst van alle velden die kunnen worden ingelezen.  
Per veld geef je aan of die gevuld moet worden met informatie uit het inleesbestand, of met de waarde die bij de standaard-relatie is ingevuld.  
Kies je hier voor [Gegevens uit inleesbestand](#), dan moet ook worden aangegeven waar in het bestand die gegevens te vinden zijn, dus in veldnummer x (bij veldgescheiden) of van positie x t/m y (bij vaste lengte).  
Staan in het inleesbestand straatnaam en huisnummer in één veld, dan moet dat veld of die positie



worden ingevuld bij de straatnaam én bij het huisnummer. King zorgt er dan voor dat het getal achter de straatnaam als huisnummer wordt ingelezen.

5. Het volgende venster is een controlevenster, dus klik tijdens of na het instellen op [Verder](#), om te kijken of alles goed is ingesteld;
6. De layout van het inleesbestand is nu vastgelegd.  
Klik op [Starten](#) om het inlezen direct te laten beginnen, of op [Sluiten](#) om het bestand later in te lezen.

### Stap 3

Als de layout van het inleesbestand is vastgelegd, kan het bestand worden ingelezen in King via 'Importeren NAW-gegevens in ASCII-formaat'.

Geef hier de volgende gegevens in:

- Nummer , het nummer van de layout van het in te lezen bestand. Zie bij stap 2.
- Bestandsnaam , de naam van het inleesbestand. Als het bestand in de administratie-directory staat, hoeft geen bestandspad te worden ingevoerd.
- Vervolgens klik je op de knop [Starten](#) om het inlezen te laten beginnen: King maakt tijdens het inlezen een verslag, dat op het scherm wordt weergegeven.
- Via de knop [Afdrukken](#) kun je het verwerkingsverslag afdrukken. Als het bestand niet volledig kon worden ingelezen, kun je bijvoorbeeld een uitgebreid verslag afdrukken, waarop is aangegeven waarom een record niet kon worden verwerkt.

Is het inleesbestand volledig ingelezen, dan kun je het verslag na afloop desgewenst verwijderen.

- Verwijderen verwerkingsverslag  
Telkens als je een ASCII-bestand inleest, wordt hiervan een verwerkingsverslag gemaakt. Dit verslag wordt bewaard, zodat ook achteraf het verwerkingsverslag nog kan worden afgedrukt.
- Als je de verslagen niet meer nodig hebt, kun je ze verwijderen, zodat ze niet onnodig database-ruimte in beslag nemen.

Dit verwijderen gaat als volgt: start 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens', klik in het zoekvenster op de layout waarvan je de verwerkingsverslagen wilt verwijderen. Open het [Muten](#)-menu en kies voor [Verwijderen verwerkingsverslag](#).



## Eisen aan het XML-bestand met wijzigingen openstaande posten

Met deze optie kan de fiattering van openstaande posten worden gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand moet hebben.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_OPENSTAANDE\_POSTEN\_EDIT

| Veldnaam                       | Omschrijving                                                              | Mogelijke inhoud                | Belangrijk |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met openstaande posten | Eenmaal<br><OPENSTAANDE_POSTEN> |            |

### OPENSTAANDE\_POSTEN

| Veldnaam             | Omschrijving | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| <OPENSTAANDE_POSTEN> |              | Een of meer keren <OPENSTAANDE_POST> |            |

### OPENSTAANDE\_POST

| Veldnaam            | Omschrijving                     | Mogelijke inhoud                                                         | Belangrijk |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <OSP_NAW_NUMMER>    | Nummer van debiteur of crediteur | Nummer van bestaande debiteur of crediteur, maximaal 10 cijfers          | Verplicht  |
| <OSP_FACTUURNUMMER> | Factuurnummer                    | Max. 10 cijfers, moet voorkomen bij de betreffende debiteur of crediteur | Verplicht  |
| <OSP_GEFIATTEERD>   | Gefiatteerd                      | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                      | Verplicht  |

### Voorbeeldbestand

```
<KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>
<OPENSTAANDE_POSTEN>
<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>12000333</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>26</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>>false</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>12000333</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>761</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>>true</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>17000001</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>61</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>>false</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>17000001</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>760</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>>true</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>

</OPENSTAANDE_POSTEN>
</KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>
```



## Eisen aan het XML-bestand met orders

Met deze optie kan een XML-bestand met orders in King worden ingelezen. Nieuwe orders kunnen worden toegevoegd, bestaande orders en orderregels kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

### Order/Orderregel toevoegen

- Een order wordt toegevoegd als de tags ORK\_ORDERNUMMER en ORK\_EXTERNORDERNUMMER niet aanwezig zijn in het inleesbestand of de betreffende order niet in King gevonden kan worden op basis van het opgegeven ordernummer of externe ordernummer;
- Wordt bij een nieuwe order geen status meegegeven, dan wordt de orderstatus [Niet-goedgekeurd](#);
- Een orderregel wordt toegevoegd als die behoort bij een nieuwe order, of als die behoort bij een bestaande order maar niet in die order gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of een extern orderregelnummer. Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het [Weergeven](#)-menu te kiezen voor [Orderregel IDs & EDI-buffer](#). In het middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen [OrrGid](#), [OrrExternID](#) en [EDI-buffer](#) zichtbaar;
- Bij een bestaande order worden nieuwe orderregels achteraan toegevoegd.

### Order/Orderregel wijzigen

- Een order wordt gewijzigd als de betreffende order in King gevonden kan worden op basis van het ordernummer of het externe ordernummer.
- Bij een bestaande order mogen de velden ORK\_DEBITEURNUMMER, ORK\_PRIJZENINEXBTW en ORK\_VALUTACODE niet worden gewijzigd;
- Bij een bestaande order kunnen orderregels worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Een orderregel wordt gewijzigd als die in de order gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of het externe orderregelnummer. Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het [Weergeven](#)-menu te kiezen voor [Orderregel IDs & EDI-buffer](#). In het middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen [OrrGid](#), [OrrExternID](#) en [EDI-buffer](#) zichtbaar;
- Is het ORK\_ORDERNUMMER niet ingevuld en zijn er in King meer orders met het opgegeven externe ordernummer, dan kan die order niet worden ingelezen;
- Is het ORR\_GID niet ingevuld en zijn er in King meer orderregels met het opgegeven externe orderregelnummer, dan kan die order niet worden ingelezen;
- De kostprijs is alleen te wijzigen als dat in de [artikelgegevens](#) zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn;
- Wordt een bestaande orderregel gewijzigd, dan worden de bijbehorende specificatieregels verwijderd en vervolgens of opnieuw aangemaakt, of ingelezen uit het inleesbestand. Specificatieregels kunnen dus niet via het inleesbestand worden gewijzigd. Het aantal ORD\_AANTALDEZELEVERING in de specificatieregel wordt alleen aangepast, als er maar één specificatieregel aan de orderregel was gekoppeld en het aantal dat in de orderregel staat overeenkomt met dat van de specificatieregel.

### Order/Orderregel verwijderen

- Een order wordt verwijderd als in het inleesbestand de tag <ORDER action="delete"> voorkomt en de betreffende order in King gevonden kan worden op basis van het ordernummer of het externe ordernummer;
- Een orderregel wordt verwijderd als in het inleesbestand de tag <ORDERREGEL action="delete"> voorkomt en de betreffende orderregel gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of het externe orderregelnummer. Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het [Weergeven](#)-menu te kiezen voor [Orderregel IDs & EDI-buffer](#). In het middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen [OrrGid](#), [OrrExternID](#) en [EDI-buffer](#) zichtbaar;
- Is het ORK\_ORDERNUMMER niet ingevuld en zijn er in King meer orders met het opgegeven externe ordernummer, dan kan die order niet worden verwerkt;
- Is het ORR\_GID niet ingevuld en zijn er in King meer orderregels met het opgegeven externe orderregelnummer, dan kan die order niet worden verwerkt;
- Bij het verwijderen van orderregels wordt de nummering van de overgebleven regels niet aangepast. Wil je een aaneengesloten nummering dan kun je de regelnummering handmatig aanpassen via de knop [Hernummeren](#);

Elke order bestaat uit minimaal twee onderdelen: de orderkop en één of meer orderregels. In de orderkop staan gegevens als het ordernummer, het debiteurnummer en de orderdatum.



In een orderregel staat het bestelde artikel, met o.a. het aantal en de prijs.

Eventueel kunnen ook specificatieregels worden ingelezen. Hierin staat informatie over magazijn, locatie, partij en de serienummers.

- Kijk hier beneden voor een [voorbeeld](#).

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_ORDERS

| Veldnaam      | Omschrijving                                                  | Mogelijke inhoud | Belangrijk |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <KING_ORDERS> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met orders | Eenmaal <ORDERS> | Verplicht  |

### ORDERS

| Veldnaam | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud          | Belangrijk |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <ORDERS> | Geeft begin en eind aan van de ordergegevens in het King-inleesbestand | Een of meer keren <ORDER> | Verplicht  |

### ORDER

| Veldnaam | Omschrijving                                                          | Mogelijke inhoud                                                              | Belangrijk                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ORDER>  | Geeft per order het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal <ORDERKOP><br>Eventueel eenmaal <ORDERCOLLI><br>Eenmaal <ORDERREGELS> | Verplicht. Met de tag <ORDER action="delete"> wordt de opgegeven order verwijderd |

### ORDERKOP

| Veldnaam   | Omschrijving             | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk |
|------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|
| <ORDERKOP> | Kopgegevens van de order | Zie hierna, bij Velden van de orderkop | Verplicht  |

### Velden van de order koptekst

| Veldnaam                | Omschrijving                                        | Mogelijke inhoud                                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORK_ORDERNUMMER>       | Ordernummer                                         | Max. 10 cijfers                                   | Als dit veld en ook het externe ordernummer niet in het inleesbestand voorkomen, of als de order niet in King gevonden kan worden op basis van het opgegeven ordernummer of externe ordernummer, dan wordt de order toegevoegd en wordt het ordernummer bij het inlezen gegenereerd. Bestaat het ordernummer (en/of het externe ordernummer) wel in King, dan wordt de order gewijzigd |
| <ORK_EXTERNORDERNUMMER> | Extern ordernummer, bijv. ordernummer uit webwinkel | Max. 20 posities                                  | Zijn er in King meer orders met het opgegeven externe ordernummer, dan wordt de order niet ingelezen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ORK_DEBITEURNUMMER>    | Debiteurnummer                                      | Moet voorkomen in het debiteuren bestand van King | Verplicht als ORK_DEBITEUREANCODE leeg is. Bij een bestaande order mag dit veld niet gewijzigd worden                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Veldnaam                     | Omschrijving                                                                                                         | Mogelijke inhoud                                                                                            | Belangrijk                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORK_DEBITEUREANCODE>        | EAN-code debiteur                                                                                                    | 13 posities                                                                                                 | Verplicht als ORK_DEBITEURNUMMER niet voorkomt; moet in dat geval bestaan bij een adres van deze debiteur                                                    |
| <ORK_CONTACTPERSON>          | Contactpersoon nummer                                                                                                | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij de debiteur                                           |                                                                                                                                                              |
| <ORK_VERTEGENWOORDIGER>      | Vertegenwoordiger nummer                                                                                             | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                                                     | Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld overeenkomstig Vaste gegevens orders/facturering                                                                |
| <ORK_REFERENTIE>             | Referentie                                                                                                           | Onbeperkt                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <ORK_EMAILEXTRATEKST>        | tekst                                                                                                                | Onbeperkt                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <ORK_ORDERDATUM>             | Orderdatum                                                                                                           | JJJJ-MM-DD                                                                                                  | Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt                                                                                               |
| <ORK_LEVERDATUM>             | Leverdatum                                                                                                           | JJJJ-MM-DD                                                                                                  | Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld overeenkomstig Vaste gegevens orders/facturering                                                                |
| <ORK_INKOOPCOMBINATIE>       | Inkoopcombinatie j/n                                                                                                 | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                         | Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt                                                                                     |
| <ORK_DEBITEURNUMMERFACTUUR>  | Inkoopcombinatie : debiteurnr. factuur                                                                               | Moet voorkomen in het debiteurenbestand van King                                                            | Max. één van beide velden mag voorkomen. Als het nummer of de EAN-code van de factuurdebiteur niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt    |
| <ORK_DEBITEUREANCODEFACTUUR> | EAN-code van debiteurnr. factuur                                                                                     | 13 posities, moet voorkomen bij een adres van de factuurdebiteur                                            |                                                                                                                                                              |
| <ORK_DEBITEURNUMMEROMZET>    | Inkoopcombinatie : debiteurnr. omzet                                                                                 | Moet voorkomen in het debiteurenbestand van King                                                            | Max. één van beide velden mag voorkomen. Als het nummer of de EAN-code van de omzetdebiteur niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt      |
| <ORK_DEBITEUREANCODEOMZET>   | EAN-code van debiteurnr. omzet                                                                                       | 13 posities, moet voorkomen bij een adres van de omzetdebiteur                                              |                                                                                                                                                              |
| <ORK_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>  | Inkoopcombinatie : debiteurnr. prijzen                                                                               | Moet voorkomen in het debiteurenbestand van King                                                            | Max. één van beide velden mag voorkomen. Als het nummer of de EAN-code van de prijzende debiteur niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur gebruikt |
| <ORK_DEBITEUREANCODEPRIJZEN> | EAN-code van debiteurnr. prijzen                                                                                     | 13 posities, moet voorkomen bij een adres van de prijzende debiteur                                         |                                                                                                                                                              |
| <ORK_FACTUURADRES SOORT>     | Factuuradres van de order (vestigingsadres of correspondentie-adres)                                                 | VEST of COR (hoofdletters!)                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| <ORK_FACTUURADRES EANCODE>   | EAN-code factuuradres                                                                                                | 13 posities; moet voorkomen bij vestigings of correspondentie-adres van de debiteur die de factuur ontvangt |                                                                                                                                                              |
| <ORK_VERZENDADRES SOORT>     | Verzendadres van de order (vestigingsadres, correspondentie-adres of verzendadres, eventueel van de factuurdebiteur) | VEST, COR, VERZ, FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ (hoofdletters!)                                           | FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ alleen toegestaan als veld ORK_INKOOPCOMBINATIE true of 1 is.                                                               |
| <ORK_VERZENDADRES NUMMER>    | Verzendadresnummer                                                                                                   | Max. 3 cijfers; moet voorkomen als verzendadres bij                                                         | Niet verplicht. Als ORK_VERZENDADRES SOORT = VERZ of                                                                                                         |



| Veldnaam                                  | Omschrijving                                                                                   | Mogelijke inhoud                                                                             | Belangrijk                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                | de debiteur die de factuur ontvangt                                                          | FACT_VERZ, dan moet maximaal één van deze drie tags voorkomen en ingevuld zijn; anders wordt de instelling van de debiteur gebruikt                                                             |
| <ORK_VERZENDADRES<br>EANCODE>             | EAN-code verzendadres                                                                          | 13 posities; moet voorkomen bij een adres van de debiteur die de factuur ontvangt            |                                                                                                                                                                                                 |
| <ORK_VERZENDADRES<br>>                    | Verzendadres                                                                                   | Adresvelden; zie hierna bij Velden van het Adres                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| <ORK_EINDBESTEMMING<br>GSOORT>            | Eindbestemming (vestigingsadres, correspondentie-adres, verzendadres of 'niet van toepassing') | VEST, COR, VERZ of NVT (hoofdletters!)                                                       | Genegeerd als ORK_EINDBESTEMMINGADRESEANCODE is ingevuld                                                                                                                                        |
| <ORK_EINDBESTEMMING<br>G<br>ADRESNUMMER>  | Verzendadresnummer eindbestemming                                                              | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als verzendadres bij de debiteur                              | Als ORK_EINDBESTEMMINGSOORT = VERZ, dan moet maximaal één van deze drie tags voorkomen en ingevuld zijn; anders wordt de instelling van de debiteur gebruikt                                    |
| <ORK_EINDBESTEMMING<br>G<br>ADRESEANCODE> | EAN-code adres eindbestemming                                                                  | Max. 13 posities; moet voorkomen bij een adres van de debiteur                               |                                                                                                                                                                                                 |
| <ORK_EINDBESTEMMING<br>G<br>ADRES>        | Eindbestemmingsadres                                                                           | Adresvelden; zie hierna bij Velden van het Adres                                             |                                                                                                                                                                                                 |
| <ORK_PRIJZENINEXBT<br>W>                  | Prijzen exclusief of inclusief BTW                                                             | INCLBTW of EXCLBTW (hoofdletters!)                                                           | Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur overgenomen. Bij een bestaande order mag dit veld niet gewijzigd worden                                                         |
| <ORK_VERZAMELLIJST<br>>                   | Uitlevering via verzamellijst                                                                  | WEL, NIET (hoofdletters!)                                                                    | Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling uit de Vaste gegevens orders/facturering overgenomen. Alleen ingelezen vanaf King Handel en als de order nog niet is vrijgegeven voor levering. |
| <ORK_DEELLEVERING_<br>TOEGESTAAN>         | Deellevering toegestaan                                                                        | TOEGESTAAN, NIET_TOEGESTAAN (hoofdletters!)                                                  | Als het veld niet voorkomt, wordt de waarde overgenomen uit de Vaste gegevens orders/facturering                                                                                                |
| <ORK_APARTEFACTUUR<br>>                   | Aparte factuur                                                                                 | JA, NEE, PERCONTACTPERSOON, PERVERZENDADRES, PERCONTACTPERSOONENVERZENDADRES (hoofdletters!) | Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling van de debiteur overgenomen                                                                                                                     |
| <ORK_KORTINGSPERC<br>ENTAGE>              | Orderkortingspercentage                                                                        | Percentage van -100 t/m 100                                                                  | Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld met de default-orderkorting van de debiteur (i.c.m. de optie Inkoopcombinaties is dat de debiteur Prijzen)                                         |
| <ORK_MAGAZIJN>                            | Magazijn                                                                                       | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                                      | Als het veld niet voorkomt, wordt het default-magazijn van deze gebruiker voor Invoeren orders overgenomen, en als dat er niet is, magazijn 001                                                 |
| <ORK_VALUTACODE>                          | Valutacode                                                                                     | Max. 3 tekens, moet voorkomen in de King-administratie                                       | Als het veld niet voorkomt, wordt de default-valuta van de debiteur overgenomen. Bij een bestaande order mag dit veld niet gewijzigd worden                                                     |
| <ORK_BETALINGSCON<br>DITIE>               | Betalingsconditie nummer                                                                       | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                                      | Als het veld niet voorkomt, wordt de betalingsconditie van de debiteur overgenomen                                                                                                              |

| Veldnaam                        | Omschrijving                                                                  | Mogelijke inhoud                                                               | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORK_LEVERINGSCON<br>DITIE>     | Leveringsconditie<br>nummer                                                   | Max. 3 cijfers, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                 | Als het veld niet voorkomt, wordt de<br>leveringsconditie van de debiteur<br>overgenomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ORK_KOSTENPLAATS<br>>          | Kostenplaats                                                                  | Max. 8 cijfers, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_KOSTENDRAGER<br>>          | Kostendrager                                                                  | Max. 8 cijfers, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_INCASSOREKENI<br>NG>       | Incassorekening                                                               | Max. 34 posities, moet<br>voorkomen bij de debiteur<br>die de factuur ontvangt | Als het veld niet voorkomt, wordt het<br>gevuld met de default-incassorekening<br>van de debiteur die de factuur ontvangt .<br>Alleen ingelezen als de betalingsconditie<br>van de soort 'Via automatische incasso'<br>is                                                                                                                                                                                                                               |
| <ORK_EDIORDER>                  | Order wel of niet<br>via EDI-koppeling                                        | true of false (hoofd- en/of<br>kleine letters); 1 of 0                         | Als het veld niet voorkomt, wordt het<br>gevuld overeenkomstig de Vaste<br>gegevens orders/facturering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ORK_EDIBUFFER>                 | Vrije tekst, wordt<br>bij de<br>facturering/leverin<br>g weer<br>geëxporteerd | Onbeperkt                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_MEENEMENINCB<br>SAANGIFTE> | Meenemen in<br>aangifte                                                       | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_CBSGOEDEREN<br>STROOM>     | Goederenstroom                                                                | Max. 1 cijfer, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                  | Alleen ingelezen als het veld<br>ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE<br>true of 1 is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ORK_CBSSTATISCHST<br>ELSEL>    | Statistisch stelsel                                                           | Max. 2 cijfers, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_CBSLANDBESTE<br>MMING>     | Land bestemming                                                               | Max. 3 posities, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_CBSVERKEERSG<br>EBIED>     | Verkeersgebied                                                                | Max. 40 posities, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_CBSVERVOERS<br>WIJZE>      | Vervoerswijze                                                                 | Max. 1 cijfer, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_CBSCONTAINER<br>VERVOER>   | Containervervoer                                                              | Max. 1 cijfer, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_GOEDGEKEURD<br>>           | Status<br>Goedgekeurd                                                         | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0.                                    | Als een status op een hoger niveau<br>wordt aangezet, dan gaat een<br>onderliggende status ook mee.<br>Veld ORK_GOEDGEKEURD is verplicht<br>indien een van onderstaande velden<br>gebruikt moeten worden.<br>Als ORK_VRIJVOORFACTURERING de<br>waarde 'true' heeft, dan zal de status<br>'Goedgekeurd' automatisch ook worden<br>geselecteerd.<br>De status ORK_VRIJVOORLEVERING<br>kan alleen worden toegekend als alle<br>serienummers zijn ingevuld. |
| <ORK_VRIJVOORVERZ<br>AMELIJST>  | Status<br>Vrijgegeven voor<br>verzamellijst                                   | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_VERZAMELIJST<br>AFGEDRUKT> | Status<br>Verzamellijst<br>afgedrukt                                          | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_VERZAMELIJST<br>VERWERKT>  | Status<br>Verzamellijst<br>verwerkt                                           | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_VRIJVOORLEVER<br>ING>      | Status<br>Vrijgegeven voor<br>levering                                        | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ORK_VRIJVOORFACT<br>URERING>   | Status<br>Vrijgegeven voor<br>facturering                                     | true of false (kleine letters!);<br>1 of 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





| Veldnaam             | Omschrijving          | Mogelijke inhoud                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORK_OPMERKING>      | Opmerking             | Onbeperkt                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ORK_ISABCLEVERING>  | Order is ABC-levering | true of false (kleine letters!); 1 of 0                 | Als het veld niet voorkomt, wordt gekozen voor 0 (geen ABC-levering). Alleen ingelezen met de optie Aangifte ICP                                                                                                                 |
| <ORK_VERVOERDER>     | Vervoerder            | Max. 40 posities, moet voorkomen als Vervoerder in King | Als het veld niet voorkomt, wordt de vervoerder ontleend aan de debiteurgegevens en als die daar niet is ingevuld, dan aan de landgegevens., en als die ook daar niet is ingevuld, dan aan de Vaste gegevens orders/facturering. |
| <ORK_WEBWINKEL_ID>   | Webwinkel ID          | 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie    | Niet verplicht                                                                                                                                                                                                                   |
| <ORK_VRIJERUBRIEKEN> | Vrije rubrieken       | Een of meer keren ORK_VRIJERUBRIEK                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

- De overige algemene ordergegevens (orderkop) worden overgenomen uit de [Vaste gegevens orders/facturering](#) (verzamellijst verplicht) of van de [debiteurgegevens](#) (factuuradres, verzendadres, taalcode). Behoort de debiteur tot een inkoopcombinatie, dan worden deze velden overgenomen van de factuurdebiteur (Debiteurnr. factuur);
- De af te drukken contactpersoon wordt ingevuld overeen komstig de [instellingen van de Contactpersoonfuncties](#);

#### Velden van het Adres (verzendadres, eindbestemmingsadres)

| Veldnaam         | Omschrijving     | Mogelijke inhoud                        | Belangrijk |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| <ADR_NAAM1>      | Naam, regel 1    | Max. 40 posities                        |            |
| <ADR_NAAM2>      | Naam, regel 2    | Max. 40 posities                        |            |
| <ADR_STRAAT>     | Straatnaam       | Max. 40 posities                        |            |
| <ADR_HUISNUMMER> | Huisnummer       | Max. 10 posities                        |            |
| <ADR_POSTCODE>   | Postcode         | Max. 40 posities                        |            |
| <ADR_WOONPLAATS> | Plaatsnaam       | Max. 40 posities                        |            |
| <ADR_LAND>       | Landcode         | Max. 3 posities, moet voorkomen in King |            |
| <ADR_EMAIL>      | E-mailadres      | Max. 80 posities                        |            |
| <ADR_TELEFOON>   | Telefoonnummer   | Max. 25 posities                        |            |
| <ADR_TELEFOON2>  | Telefoonnummer 2 | Max. 25 posities                        |            |
| <ADR_TELEFAX>    | Faxnummer        | Max. 25 posities                        |            |
| <ADR_OPMERKING>  | Opmerking        | Onbeperkt                               |            |

- Verzendadres: komt bij de orderdebiteur of de factuurdebiteur al een adres voor met precies dezelfde gegevens, dan wordt dat adres in de order gebruikt. Anders wordt een verzendadres bij de debiteur toegevoegd: bij de factuurdebiteur als ORK\_VERZENDADRESSOORT=FACT\_VERZ, en anders bij de orderdebiteur;
- Eindbestemmingsadres: komt bij de debiteur al een adres voor met precies dezelfde gegevens, dan wordt dat adres in de order gebruikt. Anders wordt een verzendadres bij de debiteur toegevoegd.
- Het adresnummer wordt door King gegenereerd, als omschrijving wordt Adres + adresnummer gebruikt. De adresvelden worden alleen ingelezen, als in het bestand geen verzendadresnummer of EAN-code is opgegeven. Bij het exporteren van een order worden deze velden altijd gevuld met de gegevens van het betreffende adres.

#### ORK\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam                  | Omschrijving               | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| <ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Omschrijving vrije rubriek | Max. 40 tekens, moet bestaan in King | Verplicht  |
| <ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE> | Inhoud vrije rubriek       | Afhankelijk van het type rubriek.    |            |

#### ORDERCOLLI

| Veldnaam     | Omschrijving       | Mogelijke inhoud               | Belangrijk     |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| <ORDERCOLLI> | De verzendgegevens | Een of meer keren <ORDERCOLLO> | Niet verplicht |



**ORDERCOLLO**

| Veldnaam     | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                      | Belangrijk |
|--------------|----------------|---------------------------------------|------------|
| <ORDERCOLLO> | Een ordercollo | Zie hierna, bij Velden van ordercollo |            |

**Velden van ordercollo**

| Veldnaam                  | Omschrijving        | Mogelijke inhoud                                     | Belangrijk                                     |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ORCL_REGELNUMMER>        | Regelnummer         | 3 cijfers                                            | Niet verplicht                                 |
| <ORCL_COLLATYPE>          | Collo-type          | 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie |                                                |
| <ORCL_CODE_BIJ_VEROORDER> | Code bij vervoerder | 20 posities                                          | Wordt niet ingelezen, is alleen voor de export |
| <ORCL_AANTAL>             | Aantal colli        | 10 cijfers                                           |                                                |
| <ORCL_GEWICHT>            | Gewicht collo       | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen  |                                                |
| <ORCL_VOLUME>             | Volume collo        | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen  |                                                |
| <ORCL LENGTE>             | Lengte collo        | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen  |                                                |
| <ORCL_BREEDTE>            | Breedte collo       | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen  |                                                |
| <ORCL_HOOGTE>             | Hoogte collo        | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen  |                                                |
| <ORCL LENGTE_EENHEID>     | Lengte-eenheid      | 10 posities                                          | Wordt niet ingelezen, is alleen voor de export |
| <ORCL_TRACKTRACE_CODE>    | Track&Trace code    | 40 posities                                          |                                                |
| <ORCL_TRACKTRACE_URL>     | Track&Trace URL     | 255 posities                                         |                                                |
| <ORCL_OPMERKING>          | Opmerking           |                                                      |                                                |

Het veld ORCL LENGTE is vanaf release 5.51 in de plaats gekomen van het veld ORCL DIEPTE. Het oude veld ORCL DIEPTE vervalt vanaf release 5.52.

**ORDERREGELS**

| Veldnaam      | Omschrijving   | Mogelijke inhoud               | Belangrijk |
|---------------|----------------|--------------------------------|------------|
| <ORDERREGELS> | De orderregels | Een of meer keren <ORDERREGEL> | Verplicht  |

**ORDERREGEL**

| Veldnaam     | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                          | Belangrijk                                                                                  |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORDERREGEL> | Een orderregel | Zie hierna, bij Velden van de orderregels | Verplicht. Met de tag <ORDERREGEL action="delete"> wordt de opgegeven orderregel verwijderd |

**Velden van de orderregel**

| Veldnaam  | Omschrijving  | Mogelijke inhoud                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORR_GID> | Orderregel ID | Max. 8 cijfers, moet voorkomen in order | Niet verplicht, wordt alleen gebruikt bij het wijzigen of verwijderen van een bestaande order. Het Orderregel ID van een bestaande orderregel is te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor Orderregel ID. In het middengedeelte van het orderinvoerscherm |





| Veldnaam                                                | Omschrijving                                       | Mogelijke inhoud                                                                                                                                                          | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                           | wordt dan een extra kolom zichtbaar met het Orderregel ID. Bij het exporteren van orders naar XML kan ook het Orderregel ID worden meegenomen                                                                                                                                                            |
| <ORR_EXTERNORDER<br>REGELNUMMER>                        | Extern<br>orderregelnummer                         | Max. 20 cijfers                                                                                                                                                           | Het ingelezen externe orderregelnummer is te achterhalen via programma Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor Orderregel ID. In het middengedeelte van het orderinvoerscherm wordt dan een extra kolom zichtbaar met het externe orderregelnummer                                    |
| <ORR_SOORT>                                             | Orderregelsoort                                    | ART, TAR of TEKST<br>(hoofdletters!)                                                                                                                                      | Als het veld niet voorkomt, wordt gekozen voor een artikelregel (bij versie Financieel of Facturering voor een tariefregel)                                                                                                                                                                              |
| <ORR_ARTIKELNUMME<br>R>                                 | Artikelnummer,<br>Tariefcode of<br>Tekstbloknummer | Max. 20 cijfers, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie                                                                                                           | Verplicht bij regels van de soort ART als ORR_ARTIKELEANCODE niet voorkomt. Verplicht bij regels van de soort TAR.                                                                                                                                                                                       |
| <ORR_ARTIKELEANCO<br>DE>                                | EAN-code artikel                                   | Max. 30 posities                                                                                                                                                          | Verplicht als ORR_ARTIKELNUMMER niet voorkomt; moet in dat geval bestaan bij het artikel                                                                                                                                                                                                                 |
| <ORR_PARTIJNUMMER<br>>                                  | Partijnummer                                       | Max. 20 cijfers, moet<br>voorkomen in de King-<br>administratie bij dit<br>artikel, mag niet<br>geblokkeerd zijn, en de<br>leverdatum moet in de<br>verkoopperiode vallen | Is geen partijnummer ingevuld maar is het partijnummer volgens de artikelgegevens wel verplicht, dan wordt de oudste partij geselecteerd (op basis van de THT-datum, de productiedatum of de ontvangstdatum, afhankelijk van de artikelinstelling), ongeacht of de voorraad van die partij voldoende is. |
| <ORR_VERKOOPEENH<br>EID>                                | Verkoopeenheid                                     | Max. 20 posities                                                                                                                                                          | Is het veld niet ingevuld en de verkoopeenheden zijn actief dan wordt de voorraadeenheid gebruikt.                                                                                                                                                                                                       |
| <ORR_TEKSTOPFACTU<br>UR>                                | Tekst op factuur                                   | Onbeperkt                                                                                                                                                                 | Als het veld niet voorkomt en de partij een aparte Tekst op factuur heeft, dan wordt de Tekst op factuur van de partij overgenomen, en anders die van het artikel, tarief of tekstblok, in de taalcode van de debiteur                                                                                   |
| <ORR_AANTALBESTEL<br>D>                                 | Aantal besteld                                     | Max. 10 cijfers voor de<br>punt en max. 3<br>decimalen, eventueel<br>minteken voor het<br>bedrag                                                                          | Als het veld niet voorkomt, wordt bij ART een aantal van 1 ingevuld, bij TAR wordt gerekend met een aantal van 1                                                                                                                                                                                         |
| <ORR_AANTAL_VOORR<br>AADEENHEDEN_IN_VE<br>RKOOPEENHEID> | Aantal<br>voorraadeenheden<br>in verkoopeenheid    | Max. 10 cijfers voor de<br>punt en max. 3<br>decimalen, mag niet<br>negatief zijn                                                                                         | Indien het 'Aantal kan verschillen' gewijzigd mag worden, dan zal deze gebruikt mogen worden.                                                                                                                                                                                                            |
| <ORR_AANTALDEZE<br>LEVERING>                            | Aantal deze<br>levering                            | Max. 10 cijfers voor de<br>punt en max. 3<br>decimalen, eventueel<br>minteken voor het<br>bedrag                                                                          | Bij artikelen mag dit aantal niet groter zijn dan ORR_AANTALBESTELD. Als het veld niet is ingevuld, wordt het gevuld overeenkomstig de instelling in de Vaste gegevens orders/facturering. Niet van toepassing bij tarieven.                                                                             |
| <ORR_AANTALDEZELE<br>VERINGVRRDEENH>                    | Deze levering<br>voorraadeenheden                  | Max. 10 cijfers voor de<br>punt en max. 3<br>decimalen, mag niet<br>negatief zijn                                                                                         | Is het veld niet ingevuld of zijn de verkoopeenheden niet actief, dan wordt het veld gevuld met het 'aantal van deze levering'.                                                                                                                                                                          |
| <ORR_AANTALDEZE<br>FACTURERING>                         | Aantal deze<br>facturering                         | Max. 10 cijfers voor de<br>punt en max. 3<br>decimalen, eventueel<br>minteken voor het<br>bedrag                                                                          | Mag niet groter zijn dan ORR_AANTALBESTELD. Als het veld niet is ingevuld, wordt het gevuld overeenkomstig de instelling in de Vaste gegevens orders/facturering                                                                                                                                         |

| Veldnaam                                                 | Omschrijving                               | Mogelijke inhoud                                                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORR_AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>                      | Nu te factureren voorraadeenheden          | Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn            | Is het veld niet ingevuld of zijn de verkoopenheden niet actief, dan wordt dit veld gevuld met het 'aantal van deze facturering'.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ORR_KOSTPRIJS>                                          | Kostprijs                                  | Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn            | Selecteer je bij het inlezen van de orders het selectievakje Kostprijscontrole uitvoeren, dan mag de kostprijs alleen worden gewijzigd als dat in de artikelgegevens zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn. Maak je het vakje leeg, dan wordt de kostprijs in de orderregels gewoon overschreven door de kostprijs in het XML-bestand. |
| <ORR_EENHEIDPRIJSPEER>                                   | Prijs per Verkoopenheid of Voorraadeenheid | "VERKOOPEENHEID" of "VOORRAADEENHEDEN"                                              | Is het veld niet gevuld, dan wordt deze gevuld met de prijs per instelling bij de gekozen verkoopenheid, of anders met "VOORRAADEENHEDEN"                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ORR_PRIJS>                                              | Verkoopprijs                               | Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn            | Als het veld niet voorkomt en de partij een aparte verkoopprijs heeft, dan wordt de verkoopprijs van de partij overgenomen. Anders wordt de prijs van de geldende <a href="#">prijsafspraken</a> gebruikt; en als die er niet is, dan wordt de prijs berekend op basis van de verkoopprijs van het artikel/tarief (omgerekend naar de valuta van de order)                            |
| <ORR_KORTINGSPERCENTAGE1><br>of<br><ORR_KORTINGSBEDRAG1> | Korting1                                   | Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag (max. 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen) | Als het veld niet voorkomt en de partij een aparte verkoopprijs heeft, dan wordt de korting van de partij overgenomen. Anders wordt de korting van de geldende <a href="#">prijsafspraken</a> gebruikt; en als die er niet is, dan wordt korting1 overgenomen van het artikel/tarief                                                                                                  |
| <ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>                                | Korting2                                   | Percentage van -100 t/m 100                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ORR_BTWCODE>                                            | BTW-code                                   | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                             | Als het veld niet voorkomt en de debiteur heeft een BTW-percentage van 0%, dan wordt de BTW-code van de debiteur overgenomen, anders de BTW-code van de partij (als die een aparte verkoopprijs heeft), het artikel of het tarief                                                                                                                                                     |
| <ORR_NEGATIEVE_AANTALLEN_RESERVEREN>                     | Ook negatieve aantallen reserveren         | true or false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ORR_LEVERDATUM>                                         | Leverdatum                                 | JJJJ-MM-DD                                                                          | Deze datum wordt gebruikt voor de eventuele backorder. Als het veld leeg is, wordt de leverdatum in King verwijderd. Ontbreekt het veld, dan wordt de leverdatum in King niet gewijzigd                                                                                                                                                                                               |
| <ORR_MAGAZIJN>                                           | Magazijn                                   | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                             | Als het veld niet voorkomt, wordt het default-magazijn van het artikel overgenomen, als dat er niet is, dan het magazijn van de orderkop                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ORR_CBSTRANSACTIE>                                      | CBS Transactiecode                         | 1 of 2 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                             | Alleen ingelezen met de optie Koppeling met IDEP (CBS). Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld op basis van de Vaste gegevens CBS-Aangifte                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ORR_CBSLANDOORSPRONG>                                   | Land van oorsprong                         | Max. 3 posities, moet voorkomen in de King-administratie                            | Als het veld niet voorkomt wordt het ingevuld o.b.v. de partij-gegevens, indien ingevuld. Anders o.b.v. de gegevens van het artikel.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ORR_KOSTENPLAATS>                                       | Kostenplaats                               | Max. 8 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                             | Verplicht als in Vaste gegevens orders/facturering is gekozen voor Invoer kostenplaats verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Veldnaam                                     | Omschrijving                                                     | Mogelijke inhoud                                                          | Belangrijk                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORR_KOSTENDRAGER>                           | Kostendrager                                                     | Max. 8 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                   | Verplicht als in Vaste gegevens orders/facturering is gekozen voor Invoer kostendrager verplicht                                                                                                                    |
| <ORR_EDIBUFFER>                              | Vrije tekst, wordt bij de facturering/levering weer geëxporteerd | Onbeperkt                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| <ORR_DIRECTE_INKOOP>                         | Directe inkoop                                                   | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0                        | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel. Is het veld niet ingevuld, dan wordt de waarde ontleend aan de artikelgegevens                                                                |
| <ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING> | Omschrijving overnemen naar bestelling                           | true of false (hoofd-en/of kleine letters); 1 of 0                        | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel. Mag alleen 1 of true zijn als ORR_DIRECTE_INKOOP 1 of true is. Is het veld niet ingevuld, dan wordt de waarde ontleend aan de artikelgegevens |
| <ORR_LEVERANCIER_DIRECTE_INKOOP>             | Directe inkoop: Leverancier                                      | Max. 10 cijfers, moet voorkomen in de King-administratie                  | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel                                                                                                                                                |
| <ORR_DIR_INK_INKOOP_EENHEID>                 | Directe inkoop: Inkoop eenheid                                   | Max. 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie bij dit artikel | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel                                                                                                                                                |
| <ORR_DIRECTE_LEVERING>                       | Directe levering                                                 | JA, NEE, VOLGENSLEVEENHEID (hoofdletters!)                                | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en bij een artikelregel                                                                                                                                                |
| <ORR_VRIJERUBRIEKEN>                         | Vrije rubrieken                                                  | Een of meer keren ORR_VRIJERUBRIEK                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| <ORDERREGELDETAILS>                          | Specificatieregels                                               | Zie hierna bij Orderregeldetail                                           |                                                                                                                                                                                                                     |

- Het [Aantal deze levering](#), het [Aantal nu te factureren](#) en het aantal [Gereserveerd](#) worden ingevuld overeenkomstig de [Vaste gegevens orders/facturering](#). Afhankelijk van de instelling in de [Vaste gegevens orders/facturering](#) worden negatieve aantallen (teruggenomen goederen) wel of niet meegeteld in de gereserveerde voorraad.
- Als artikellocatie wordt de default-locatie gekozen van het artikel in het magazijn van de orderregel, en als er geen default-locatie is, wordt Standaard gekozen. Bij een serienummer-artikel zonder partijregistratie wordt partij Standaard gebruikt.

#### ORR\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam                  | Omschrijving               | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| <ORR_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Omschrijving vrije rubriek | Max. 40 tekens, moet bestaan in King | Verplicht  |
| <ORR_VRIJERUBRIEK_WAARDE> | Inhoud vrije rubriek       | Afhankelijk van het type rubriek.    |            |

#### ORDERREGELDETAIL

| Veldnaam           | Omschrijving                | Mogelijke inhoud                                      | Belangrijk     |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <ORDERREGELDETAIL> | Een orderspecificatieregels | Zie hierna, bij Velden van de orderspecificatieregels | Niet verplicht |

#### Velden van de orderspecificatieregels

| Veldnaam          | Omschrijving | Mogelijke inhoud                                                    | Belangrijk                                                                                                        |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ORD_MAGAZIJN>    | Magazijncode | Maximaal 3 cijfers (0-999), moet voorkomen in de King-administratie | Default-magazijn is het magazijn van de orderregel.                                                               |
| <ORD_LOCATIECODE> | Locatiecode  | Maximaal 20 posities, moet voorkomen in het betreffende magazijn    | Is de locatie niet ingevuld in het XML-bestand, dan wordt het veld gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste</a> |



| Veldnaam                          | Omschrijving                                  | Mogelijke inhoud                                                                                                                                                                            | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                               |                                                                                                                                                                                             | gegevens orders/facturering. Uitzondering: is de order vrijgegeven voor verzamellijst of voor levering en is de locatie niet ingevuld, dan wordt die altijd gevuld met de standaardlocatie van het artikel in het betreffende magazijn, ook al is in de Vaste gegevens gekozen voor Leeg. |
| <ORD_PARTIJNUMMER>                | Partijnummer                                  | Maximaal 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie bij dit artikel, mag niet geblokkeerd zijn, en de leverdatum moet in de verkoop periode vallen.                               | Default-partij is de partij van de orderregel.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ORD_SERIENUMMER>                 | Serienummer                                   | Maximaal 20 posities. Een bestaand serienummer moet bij het artikel in de orderregel horen. Een onbekend serienummer kan worden gegenereerd indien dat in de artikelgegevens is toegestaan. | Hoort het serienummer niet tot de opgegeven partij, dan wordt de Standaardpartij gekozen.                                                                                                                                                                                                 |
| <ORD_VERKOOPEENHEID>              | Verkoopeenheid                                | Max. 20 posities                                                                                                                                                                            | Is het veld niet ingevuld en de verkoopenheden actief dan wordt de voorraadeenheid gebruikt.                                                                                                                                                                                              |
| <ORD_AANTALDEZELEVERING>          | Aantal deze levering                          | Getal met maximaal 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen, eventueel minteken vóór het bedrag. Mag niet 0 zijn.                                                                             | Bij een regel met een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn. Dit aantal wordt alleen aangepast, als er maar één specificatieregels aan de orderregel was gekoppeld en het aantal dat in de orderregel staat overeenkomt met dat van de specificatieregels                              |
| <ORD_AANTALDEZELEVERING VRRDEENH> | Aantal voor deze levering in voorraadeenheden | Max. 10 cijfers voor de punt en max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn                                                                                                                    | Is het veld niet ingevuld of zijn de verkoopenheden niet actief, dan wordt het veld gevuld met het 'aantal van deze levering'.                                                                                                                                                            |
| <ORD_COLLI_IDENTIFIER_SSC CID>    | SSCC code                                     | Maximaal 30 posities                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

KING_ORDERS>
  <ORDERS>
    <ORDER>
      <ORDERKOP>
        <ORK_ORDERNUMMER>25000039</ORK_ORDERNUMMER>
        <ORK_DEBITEURNUMMER>12006530</ORK_DEBITEURNUMMER>
        <ORK_ORDERDATUM>2019-05-26</ORK_ORDERDATUM>
        <ORK_LEVERDATUM>2019-05-26</ORK_LEVERDATUM>
        <ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
        <ORK_FACTUURADRESSOORT>COR</ORK_FACTUURADRESSOORT>
        <ORK_VERZENDADRESSOORT>COR</ORK_VERZENDADRESSOORT>
        <ORK_VERZENDADRES>
          <ADR_NAAM1>Ooster Fietshandel</ADR_NAAM1>

```



```

<ADR_STRAAT>Postbus</ADR_STRAAT>
<ADR_HUISNUMMER>135</ADR_HUISNUMMER>
<ADR_POSTCODE>3200ED</ADR_POSTCODE>
<ADR_WOONPLAATS>SPIJKENISSE</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
</ORK_VERZENDADRES>
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
<ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
<ORK_VERZAMELLIJST>WEL</ORK_VERZAMELLIJST>
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
<ORK_APARTEFACTUUR>PERVERZENDADRES</ORK_APARTEFACTUUR>
<ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
<ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>5</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
<ORK_EDIORDER>false</ORK_EDIORDER>
<ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>false</ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>true</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>false</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
<ORK_VERVOERDER>Speedy Transport</ORK_VERVOERDER>
<ORK_APARTLEVEREN>JA</ORK_APARTLEVEREN>
<ORK_VRIJERUBRIEKEN>
<ORK_VRIJERUBRIEK>
<ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>Verpakking</ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>
<ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>N.v.t.</ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
</ORK_VRIJERUBRIEK>
<ORK_VRIJERUBRIEK>
<ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>Handtekening bij levering</ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>
<ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>false</ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
</ORK_VRIJERUBRIEK>
<ORK_VRIJERUBRIEK>
<ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>Breekbaar</ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>
<ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>false</ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
</ORK_VRIJERUBRIEK>
</ORK_VRIJERUBRIEKEN>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>52270166</ORR_GID>
<ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>00</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR TEKSTOPFACTUUR>Conform uw bestelling brengen wij het volgende in rekening
:</ORR TEKSTOPFACTUUR>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>52270167</ORR_GID>
<ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>52270168</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>BLUERAYSPELER</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>8712581456160</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR VERKOOPEENHEID>Stuk</ORR VERKOOPEENHEID>
<ORR TEKSTOPFACTUUR>Dolby Digital - Dolby True HD - DTS - Dolby Digital Plus - DTS HD - USB - BD-
R, BD-RE, Blu-ray disc, DivX, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, SVCD, Video CD, MP3, JPG,
CD-R, CD-RW - Digital Decoder </ORR TEKSTOPFACTUUR>
<ORR AANTALBESTELD>1</ORR AANTALBESTELD>
<ORR AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>1</ORR AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>
<ORR AANTALDEZELEVERING>1</ORR AANTALDEZELEVERING>
<ORR AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>1</ORR AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>
<ORR AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>1</ORR AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>
<ORR KOSTPRIJS>131</ORR KOSTPRIJS>
<ORR EENHEIDPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ORR EENHEIDPRIJSPER>
<ORR PRIJS>182</ORR PRIJS>
<ORR KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR NEGATIEVE AANTALLEN RESERVEREN>false</ORR NEGATIEVE AANTALLEN RESERVEREN>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR DIRECTE INKOOP>false</ORR DIRECTE INKOOP>
<ORR OMSCHRIJVING OVERNEMEN NAAR BESTELLING>false</ORR OMSCHRIJVING OVERNEMEN NAAR BESTELLING>
<ORR DIRECTE LEVERING>NEE</ORR DIRECTE LEVERING>
<ORDERREGELDETAILS>
<ORDERREGELDETAIL>

```



```

<ORD_MAGAZIJN>1</ORD_MAGAZIJN>
<ORD_LOCATIECODE>(Standaard)</ORD_LOCATIECODE>
<ORD_VERKOOPEENHEID>Stuk</ORD_VERKOOPEENHEID>
<ORD_AANTALDEZELEVERING>1</ORD_AANTALDEZELEVERING>
<ORD_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>1</ORD_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>
</ORDERREGELDETAIL>
</ORDERREGELDETAILS>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>52270169</ORR_GID>
<ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>01</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_TKSTOPFACTUUR>Op alle door ons geleverde artikelen zit 3 maanden
garantie.</ORR_TKSTOPFACTUUR>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
+<ORDER>
+<ORDER>
</ORDERS>
</KING_ORDERS>

```

### Overige aandachtspunten:

- Artikelen kun je op twee manieren identificeren: met het King-artikelnummer of met de EAN-code (vanaf King-versie Handel of met de opties Point of Sale II en/of EDI-koppeling);
- Debiteuren kun je op twee manieren identificeren: met het nummer óf met de EAN-code (als je beschikt over de optie EDI-koppeling);
- Verzendadressen kun je op drie manieren identificeren: met het nummer, óf met de EAN-code (als je beschikt over de optie EDI-koppeling), óf door alle adresvelden in het bestand op te nemen;
- Bij een bestaande order mogen de velden ORK\_DEBITEURNUMMER, ORK\_PRIJZENINEXBTW en ORK\_VALUTACODE niet worden gewijzigd;
- Nieuwe orderregels worden bij een bestaande order achteraan toegevoegd;
- Wordt bij een nieuwe order geen status meegegeven, dan wordt de orderstatus **Niet-goedgekeurd**;
- Een order met artikelregels kan alleen worden ingelezen vanaf King-versie Artikelen;
- Het veld Vertegenwoordiger wordt alleen ingelezen als je beschikt over de module Vertegenwoordigers (standaard vanaf versie Handel);
- Het veld Magazijn kan alleen worden ingelezen vanaf King-versie Handel;
- Het veld Partijnummer wordt alleen ingelezen als je beschikt over de optie **Partijenregistratie** én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- De velden Kostenplaats en Kostendrager worden alleen ingelezen als je beschikt over de optie Dossierfacturering;
- De velden Inkoopcombinatie, Debiturnummer Factuur, Debiturnummer Omzet, Debiturnummer Prijzen, Eindbestemming, Eindbestemming verzendadresnummer, Eindbestemming EAN-code en Eindadres worden alleen ingelezen als je beschikt over de optie Inkoopcombinaties;
- De velden EDI-order en EDI-buffer worden alleen ingelezen als je beschikt over de optie EDI-koppeling;
- Het veld incassorekening wordt alleen ingelezen als je beschikt over de optie Automatische incasso;
- De velden betreffende de CBS-aangifte worden alleen ingelezen als de optie Koppeling met IDEP (CBS) actief is en het veld ORK\_MEENEMENINCBSAANGIFTE true of 1 is;



## Eisen aan het XML-bestand met orderwijzigingen (met de koppeling webwinkel)

Met de optie Koppeling met Webwinkel kan een XML-bestand met orderwijzigingen in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_ORDERSEEDIT

| Veldnaam           | Omschrijving                                                            | Mogelijke inhoud    | Belangrijk |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <KING_ORDERSEEDIT> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met orderwijzigingen | Eenmaal<br><ORDERS> | Verplicht  |

### ORDERS

| Veldnaam | Omschrijving                                                              | Mogelijke inhoud             | Belangrijk |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <ORDERS> | Geeft begin en eind aan van de orderwijzigingen in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><ORDER> | Verplicht  |

### ORDER

| Veldnaam | Omschrijving                                                          | Mogelijke inhoud      | Belangrijk |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <ORDER>  | Geeft per order het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal<br><ORDERKOP> | Verplicht  |

### ORDERKOP

| Veldnaam   | Omschrijving             | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk |
|------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|
| <ORDERKOP> | Kopgegevens van de order | Zie hierna, bij Velden van de orderkop | Verplicht  |

### Velden van de Orderkop

| Veldnaam                | Omschrijving                     | Mogelijke invoer                       | Belangrijk |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <ORK_EXTERNORDERNUMMER> | Extern ordernummer uit webwinkel | Max. 20 posities                       | Verplicht  |
| <ORK_BETALINGSCONDITIE> | Betalingsconditie                | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King |            |

### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```
<KING_ORDERSEEDIT>
  <ORDERS>
    <ORDER>
      <ORDERKOP>
        <ORK_EXTERNORDERNUMMER>2009_00001</ORK_EXTERNORDERNUMMER>
        <ORK_BETALINGSCONDITIE>1</ORK_BETALINGSCONDITIE>
      </ORDERKOP>
    </ORDER>
    <ORDER>
      <ORDERKOP>
        <ORK_EXTERNORDERNUMMER>2009_00002</ORK_EXTERNORDERNUMMER>
        <ORK_BETALINGSCONDITIE>2</ORK_BETALINGSCONDITIE>
      </ORDERKOP>
    </ORDER>
  </ORDERS>
</KING_ORDERSEEDIT>
```





## Eisen aan het XML-bestand met openstaande POS-bonnen

Met deze optie kan een XML-bestand met openstaande POS-bonnen in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elke POS-bon bestaat uit twee onderdelen: de kopgegevens en één of meer bonregels. Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_OPENSTAANDEPOSBONNEN

| Veldnaam                    | Omschrijving                                                                  | Mogelijke inhoud        | Belangrijk |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met openstaande POS-bonnen | Eenmaal<br><POSBONNEN > | Verplicht  |

### POSBONNEN

| Veldnaam    | Omschrijving                                                                    | Mogelijke inhoud               | Belangrijk |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <POSBONNEN> | Geeft begin en eind aan van de openstaande POS-bonnen in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><POSBON > | Verplicht  |

### POSBON

| Veldnaam | Omschrijving                                                                        | Mogelijke inhoud                        | Belangrijk |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <POSBON> | Geeft per openstaande POS-bon het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal <POSKOP><br>Eenmaal <POSREGELS> | Verplicht  |

### POSKOP

| Veldnaam | Omschrijving                           | Mogelijke inhoud                        | Belangrijk |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <POSKOP> | Kopgegevens van de openstaande POS-bon | Eenmaal <POSKOP><br>Eenmaal <POSREGELS> | Verplicht  |

### Velden van de kop van de POS-bon

| Veldnaam             | Omschrijving                 | Mogelijke invoer                                                    | Belangrijk                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <POK_BONNUMMER>      | Bonnummer                    | Max. 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King                     | Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd volgens de Vaste gegevens Point of Sale                                                                      |
| <POK_BONDATUMTIJD>   | Datum en tijd van de kassbon | JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS (T is het scheidingsteken tussen datum en tijd) |                                                                                                                                                          |
| <POK_DEBITEURNUMMER> | Klantnummer                  | Debiteurnummer, moet voorkomen in King                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de Vaste gegevens Point of Sale                                                                           |
| <POK_VERKOPERNUMMER> | Verkopernummer               | Vertegenwoordigernummer, moet voorkomen in King                     | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de Vaste gegevens Point of Sale; is het veld daar ook niet ingevuld, dan kan de bon niet worden ingelezen |



| Veldnaam              | Omschrijving          | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <POK_BONINCLUSIEFBTW> | Prijzen inclusief BTW | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor Inclusief BTW |

De werkplek van de ingelezen bon is de werkplek waar het bestand wordt ingelezen. Deze werkplek moet bekend zijn in de [Vaste gegevens Point of Sale](#).

#### POSREGELS

| Veldnaam    | Omschrijving                                                                                       | Mogelijke inhoud             | Belangrijk |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <POSREGELS> | Geeft per POS-bon het begin en het eind aan van de in te lezen bonregels in het King-inleesbestand | Een of meer keren <POSREGEL> | Verplicht  |

#### POSREGEL

| Veldnaam   | Omschrijving                     | Mogelijke inhoud                                   | Belangrijk |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <POSREGEL> | Bonregel uit openstaande POS-bon | Zie hierna bij Velden van de regels van de POS-bon | Verplicht  |

#### Velden van de regels van de POS-bon

| Veldnaam                  | Omschrijving                    | Mogelijke invoer                                                                                                                                                            | Belangrijk                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <POR_SOORT>               | Regelsoort                      | ART, TAR, TEKST                                                                                                                                                             | Als het veld leeg is of niet correct ingevuld, dan wordt ART gekozen                                                                                                                                      |
| <POR_ARTIKELNUMMER>       | Artikel of tariefnummer         | Artikel , tarief of tekstblok nummer, moet voorkomen in King; artikel of tarief mag niet geblokkeerd zijn voor verkoop                                                      | Verplicht bij regel soort ART en TAR                                                                                                                                                                      |
| <POR_PARTIJNUMMER>        | Partijnummer                    | Partijnummer, moet voorkomen in King, mag niet geblokkeerd zijn en de leverdatum moet in de verkoopperiode vallen                                                           | Verplicht bij artikelen met partijregistratie                                                                                                                                                             |
| <POR_SERIENUMMER>         | Serienummer                     | Serienummer, moet voorkomen in King en behoren bij de partij                                                                                                                | Verplicht bij artikelen met serienummerregistratie                                                                                                                                                        |
| <POR TEKST>               | Tekst op factuur                | onbeperkt                                                                                                                                                                   | Als het veld leeg is en de partij een aparte Tekst op factuur heeft, wordt de Tekst op factuur van de partij overgenomen, anders die van het artikel, tarief of tekstblok, in de taalcode van de debiteur |
| <POR_AANTALBESTELD>       | Aantal besteld                  | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen (afhankelijk van de instelling bij het artikel); mag bij een artikel geen 0 zijn, moet bij een serienummer 1 of -1 zijn |                                                                                                                                                                                                           |
| <POR_PRIJS>               | Verkoopprijs per eenheid        | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen (afhankelijk van de instelling bij het artikel)                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <POR_KORTINGISPERCENTAGE> | Korting is bedrag of percentage | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <POR_KORTING>             | Korting (bedrag of percentage)  | bij een kortingsbedrag max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |



| Veldnaam      | Omschrijving | Mogelijke invoer                                                   | Belangrijk |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|               |              | decimalen; bij een kortingspercentage een getal tussen -100 en 100 |            |
| <POR_BTWCODE> | BTW-code     | BTW-code, moet voorkomen in King                                   |            |

De velden Artikelnummer, Partijnummer, Serienummer, AantalBesteld, Prijs, KortingsPercentage, Korting en BTWcode worden alleen ingelezen bij regelsoort ART of TAR.

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>
  <POSBONNEN>
    <POSBON>
      <POSKOP>
        <POK_BONNUMMER>20093902</POK_BONNUMMER>
        <POK_BONDATUMTIJD>2012-02-11T09:30:47</POK_BONDATUMTIJD>
        <POK_DEBITEURNUMMER>12004690</POK_DEBITEURNUMMER>
        <POK_VERKOPERNUMMER>073</POK_VERKOPERNUMMER>
      </POSKOP>
      <POSREGELS>
        <POSREGEL>
          <POR_SOORT>ART</POR_SOORT>
          <POR_ARTIKELNUMMER>MO_BB17</POR_ARTIKELNUMMER>
          <POR_PARTIJNUMMER>MO041201</POR_PARTIJNUMMER>
          <POR_SERIENUMMER>254354885439</POR_SERIENUMMER>
          <POR_TEKST>Monitor 17-inch VM 405</POR_TEKST>
          <POR_AANTALBESTELD>1</POR_AANTALBESTELD>
          <POR_PRIJS>285.43</POR_PRIJS>
          <POR_KORTINGISPERCENTAGE>false</POR_KORTINGISPERCENTAGE>
          <POR_KORTING>35.43</POR_KORTING>
          <POR_BTWCODE>001</POR_BTWCODE>
        </POSREGEL>
        <POSREGEL>
          <POR_SOORT>TAR</POR_SOORT>
          <POR_ARTIKELNUMMER>Verzend</POR_ARTIKELNUMMER>
          <POR_AANTALBESTELD>2</POR_AANTALBESTELD>
          <POR_PRIJS>5.5</POR_PRIJS>
          <POR_BTWCODE>001</POR_BTWCODE>
        </POSREGEL>
      </POSREGELS>
    </POSBON>
  </POSBONNEN>
</KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>

```



## Eisen aan het XML-bestand met verzendgegevens

Met deze optie kan een XML-bestand met verzendgegevens in King worden ingelezen. Op deze manier kun je de uitleverhistorie voorzien van de juiste Track & Trace informatie. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Het bestand bestaat uit één of meer pakbonnen met elk één of meer orders en per order een of meer colli. Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_UITLEVERHISTORIE

| Veldnaam                | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud        | Belangrijk |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <KING_UITLEVERHISTORIE> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met verzendgegevens | Eénmaal<br><PAKBONNEN > | Verplicht  |

### PAKBONNEN

| Veldnaam    | Omschrijving                                                       | Mogelijke inhoud               | Belangrijk |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <PAKBONNEN> | Geeft begin en eind aan van de pakbonnen in het King-inleesbestand | Eén of meer keren<br><PAKBON > | Verplicht  |

### PAKBON

| Veldnaam | Omschrijving                                                     | Mogelijke inhoud                    | Belangrijk |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <PAKBON> | Geeft begin en eind aan van een pakbon in het King-inleesbestand | Zie hierna bij Velden van de pakbon | Verplicht  |

### Velden van de pakbon

| Veldnaam         | Omschrijving                                                               | Mogelijke inhoud                                                                                                                       | Belangrijk                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <FK_GID>         | Intern ID van de pakbon                                                    | 8 cijfers, moet voorkomen als GID in een pakbon in King. Te gebruiken als er meer pakbonnen in King staan met hetzelfde uitlevernummer | Verplicht als UITLEVERNUMMER niet is ingevuld. De pakbon-GID is te achterhalen via de King Task Centre of de King Datadigger |
| <UITLEVERNUMMER> | Uitlevernummer                                                             | 10 cijfers, moet voorkomen als uitlevernummer in King                                                                                  | Verplicht als FK_GID niet is ingevuld; wordt niet ingelezen als FK_GID is ingevuld                                           |
| <UITLEVERSOORT>  | Soort levering                                                             | LEVERING of DIRECTELEVERING (hoofdletters)                                                                                             | Als het veld niet in het bestand voorkomt, wordt LEVERING gekozen                                                            |
| <ORDERS>         | Geeft per pakbon begin en eind aan van de orders in het King-inleesbestand | Eén of meer keren <ORDER >                                                                                                             |                                                                                                                              |

### ORDER

| Veldnaam | Omschrijving                                                               | Mogelijke inhoud                   | Belangrijk |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <ORDER>  | Geeft per pakbon begin en eind aan van een order in het King-inleesbestand | Zie hierna bij Velden van de order | Verplicht  |



### Velden van de order

| Veldnaam      | Omschrijving                                                                             | Mogelijke inhoud                                   | Belangrijk |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <ORDERNUMMER> | Ordernummer                                                                              | 10 cijfers, moet voorkomen als ordernummer in King | Verplicht  |
| <ORDERCOLLI>  | Geeft per pakbon per order begin en eind aan van de ordercolli in het King-inleesbestand | Eén of meer keren <ORDERCOLLO>                     |            |

### ORDERCOLLO

| Veldnaam     | Omschrijving                                                                         | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <ORDERCOLLO> | Geeft per pakbon per order begin en eind aan van een collo in het King-inleesbestand | Zie hierna bij Velden van ordercollo | Verplicht  |

### Velden van ordercollo

| Veldnaam                    | Omschrijving        | Mogelijke invoer                                                                       | Belangrijk |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <COLLO_REGELNUMMER>         | Regelnummer         | 3 cijfers, moet voorkomen als collo-regelnummer in de betreffende verkooporder in King | Verplicht  |
| <COLLO_TYPE>                | Type                | 20 posities, hoeft niet voor te komen in King                                          |            |
| <COLLO_TYPE_OMSCHRIJVING>   | Omschrijving type   | 40 posities                                                                            |            |
| <COLLO_CODE_BIJ_VERVOERDER> | Code bij vervoerder | 20 posities                                                                            |            |
| <COLLO_AANTAL>              | Aantal              | 10 cijfers voor het decimaalteken, geen decimalen                                      |            |
| <COLLO_GEWICHT>             | Gewicht             | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                    |            |
| <COLLO_VOLUME>              | Volume              | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                    |            |
| <COLLO LENGTE>              | Lengte              | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                    |            |
| <COLLO_BREEDTE>             | Breedte             | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                    |            |
| <COLLO_HOOGTE>              | Hoogte              | 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                    |            |
| <COLLO LENGTE_EENHEID>      | Lengte-eenheid      | 10 posities                                                                            |            |
| <COLLO_TRACKTRACE_CODE>     | Track & Trace code  | 40 posities                                                                            |            |
| <COLLO_TRACKTRACE_URL>      | Track & Trace URL   | 255 posities                                                                           |            |
| <COLLO_OPMERKING>           | Opmerking           |                                                                                        |            |

Het veld COLLO LENGTE is vanaf release 5.51 in de plaats gekomen van het veld COLLO DIEPTE. Het oude veld COLLO DIEPTE wordt nog enige tijd ondersteund en vervalt vanaf release 5.52.

### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_UITLEVERHISTORIE>
  <PAKBONNEN>
    <PAKBON>
      <UITLEVERNUMMER>20140013</UITLEVERNUMMER>
      <UITLEVERSOORT>LEVERING</UITLEVERSOORT>
      <ORDERS>
        <ORDER>
          <ORDERNUMMER>2010028</ORDERNUMMER>
          <ORDERCOLLI>
            <ORDERCOLLO>
              <COLLO_REGELNUMMER>1</COLLO_REGELNUMMER>
              <COLLO_TRACKTRACE_CODE>UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_CODE>
              <COLLO_TRACKTRACE_URL>http://www.vervoerder.nl/tracktrace?query=UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_URL>
            </ORDERCOLLO>
          </ORDERCOLLI>
        </ORDER>
      </ORDERS>
    </PAKBON>
  </PAKBONNEN>
</KING_UITLEVERHISTORIE>

```



## Eisen aan het XML-bestand met artikelen

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe artikelen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma [Wijzigen prijzen](#); pas als je die prijswijzigingen [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand.
- Elk artikel kan meer omschrijvingen en vrije rubrieken hebben. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel ook meer leveranciers worden bijgehouden en per leverancier meer inkoopseenheden. Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_ARTIKELEN

| Veldnaam          | Omschrijving                                                     | Mogelijke inhoud       | Belangrijk                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <KING_ARTIKEL EN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met artikelen | Eenmaal<br><ARTIKELEN> | Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen |

### ARTIKELEN

| Veldnaam                   | Omschrijving                                                                           | Mogelijke inhoud                                    | Belangrijk                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN> | Prijzen direct verwerken                                                               | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Geef hier aan of de eventuele prijswijzigingen direct in King moeten worden verwerkt; zie voor meer informatie bij Overige aandachtspunten. |
| <ARTIKELEN>                | Geeft begin en eind aan van de artikelgegevens in het King-inleesbestand met artikelen | Een of meer keren<br><ARTIKEL>                      | Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen                                                                                            |

### ARTIKEL

| Veldnaam  | Omschrijving                                                            | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ARTIKEL> | Geeft per artikel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van het Artikel | Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen |

### Velden van het Artikel

| Veldnaam             | Omschrijving                 | Mogelijke invoer                     | Belangrijk                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_NUMMER>         | Artikelnummer                | Max. 20 tekens                       | Verplicht                                                                                                                                                                       |
| <ART_ZOEKCODE>       | Artikelzoekcode              | Max. 20 tekens                       |                                                                                                                                                                                 |
| <ART_OMSCHRIJVING>   | Artikelomschrijving          | Max. 40 tekens                       |                                                                                                                                                                                 |
| <ART_OPBRENGSTGROEP> | Nummer van de opbrengstgroep | Max. 4 cijfers, moet bestaan in King | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> ; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen |



| Veldnaam                        | Omschrijving               | Mogelijke invoer                                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_AANTALDECIMALEN AANTALLEN> | Aantal decimalen aantallen | 0, 1, 2 of 3                                                                     | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                                                                 |
| <ART_AANTALDECIMALEN PRIJZEN>   | Aantal decimalen prijzen   | 0, 1, 2 of 3                                                                     | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                                                                 |
| <ART_EENHEID>                   | Vorraadeenheid             | Max. 20 tekens                                                                   | Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopeenheid overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> . Is daar geen default-inkoopeenheid ingevuld, dan wordt Eenheid als inkoopeenheid gebruikt                      |
| <ART_DIMENSIE LENGTE>           | Lengte van dit artikel     | in cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ART_DIMENSIE BREEDTE>          | Breedte van dit artikel    | in cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ART_DIMENSIE HOOGTE>           | Hoogte van dit artikel     | in cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ART_GEWICHTPEREENHEID>         | Gewicht per eenheid        | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | alleen ingelezen als de velden ART_GEWICHT PER én ART_GEWICHT leeg zijn                                                                                                                                                           |
| <ART_GEWICHTPER>                | Gewicht per                | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn | Verplicht als ART_GEWICHT is ingevuld. Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld. Alleen ingelezen als het veld ART_GEWICHTPEREENHEID leeg is                                                                                        |
| <ART_GEWICHT>                   | Gewicht                    | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | Verplicht als ART_GEWICHTPER is ingevuld. Als het veld leeg is, wordt de waarde van ART_GEWICHT PER EENHEID ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld. Alleen ingelezen als het veld ART_GEWICHTPEREENHEID leeg is |
| <ART_VOLUMEPEREENHEID>          | Volume per eenheid         | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | alleen ingelezen als de velden <ART_VOLUME PER> én <ART_VOLUME> leeg zijn                                                                                                                                                         |
| <ART_VOLUMEPER>                 | Volume per                 | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                                                                            |
| <ART_VOLUME>                    | Volume                     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | Als het veld leeg is, wordt de waarde van ART_VOLUME PER EENHEID ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld                                                                                                         |
| <ART_CBS_GOEDERENCODE>          | CBS-goederencode           | 8 cijfers, moet bestaan in King                                                  | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS)                                                                                                                                                           |
| <ART_CBS_MAASTAF>               | Maatstaf per eenheid       | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS), én als de goederencode een extra maatstaf heeft                                                                                                          |



| Veldnaam                                                               | Omschrijving                                              | Mogelijke invoer                                                                                                                                                                       | Belangrijk                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_CBS_LANDOORSPRONG>                                                | Land van Oorsprong                                        | Max. 3 posities, moet voorkomen in de King-administratie                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
| <ART_BTWCODEINKOOP>                                                    | BTW-code inkoop                                           | Max. 3 cijfers, moet bestaan in King                                                                                                                                                   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                          |
| <ART_BTWCODEVERKOOP>                                                   | BTW-code verkoop                                          | Max. 3 cijfers, moet bestaan in King                                                                                                                                                   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> ; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen |
| <ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>                                      | Prijzen automatisch berekenen                             | NIET, VASTE GEG, ARTIKEL                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
| <ART_BEREKENPRIJS>                                                     | Berekenen van kostprijs of verkoopprijs                   | KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| <ART_MARGEBASIS>                                                       | Marge als percentage van kostprijs of verkoopprijs        | KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| <ART_MARGEPERCENTAGE>                                                  | Margepercentage                                           | Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet negatief zijn                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| <ART_PRIJSPER>                                                         | Geprijsd per                                              | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet kleiner zijn dan 1                                                                                                  | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                          |
| <ART_KOSTPRIJS>                                                        | Kostprijs                                                 | Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn                                                                                                        | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                     |
| <ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> of <ART_VERKOOPPRIJSINCLBTW>                 | Verkoopprijs excl. of incl. BTW                           | Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn                                                                                                        | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                     |
| <ART_KORTINGSPERCENTAGE> of <ART_KORTINGSBEDRAG> of <ART_STAFFELTABEL> | Kortingspercentage, kortingsbedrag of verkoopstaffeltabel | Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen of een Bedrag met max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen of de code van een in King bestaande Verkoopstaffeltabel | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> . Code verkoopstaffeltabel alleen ingelezen met de optie Staffelprijzen                |
| <ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW> of <ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>                   | Adviesprijs excl. of incl. BTW                            | Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn                                                                                                        | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                     |
| <ART TEKSTWIJZIGENBIJ ORDERINVOER>                                     | "Tekst op factuur" wijzigen bij orderinvoer               | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                                                    | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                        |
| <ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>                                               | Omschrijvingen                                            | Een of meer keer <ART_TAALOMSCHRIJVING>                                                                                                                                                | ART_TAALOMSCHRIJVINGEN mag per artikel eenmaal voorkomen                                                                                                                                   |
| <ART_EANCODEN>                                                         | EAN-codes                                                 | <ART_EANCODE>                                                                                                                                                                          | ART_EANCODEN mag per artikel eenmaal voorkomen                                                                                                                                             |
| <ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>                                          | EAN-code voorraadeenheid                                  | max. 30 posities                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| <ART_VERKOOPEENHEIDEN>                                                 | Verkoopeenheden                                           | <ART_VERKOOPEENHEID>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |



| Veldnaam                                | Omschrijving                             | Mogelijke invoer                                                                                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_INKOOPGEGEVENS>                    | Inkoopgegevens                           | Eenmaal<br><ART_INKOOPGEGEVENS>.<br>Met de optie Meerdere leveranciers mag dit veld meermalen per artikel voorkomen | ART_INKOOPGEGEVENS mag per artikel eenmaal voorkomen                                                                                                                                        |
| <ART_BTW_AFSTANDSVERKOPEN>              |                                          | Zie <ART_BTW_LAND>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| <ART_OPMERKING>                         | Opmerking                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| <ART_VOORRAADARTIKEL>                   | Voorraadartikel                          | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel of hoger. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                      |
| <ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>            | Geblokkeerd voor verkooporders           | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen                                                                                                                               |
| <ART_GEBLOKKEERDVOORRINKOOP>            | Geblokkeerd voor bestellingen            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen                                                                                                                               |
| <ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST>  | Geblokkeerd voor magazijnontvangsten     | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen                                                                                                                               |
| <ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>           | Verkoopmutaties bijhouden                | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>true</i> gekozen. Kan alleen op <i>false</i> worden gezet bij niet-voorraadartikelen.                                                           |
| <ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>            | Inkoopmutaties bijhouden                 | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>true</i> gekozen. Kan alleen op <i>false</i> worden gezet bij niet-voorraadartikelen.                                                           |
| <ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN>          | Meenemen in besteladviezen               | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                               |
| <ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN>       | Meenemen in productieadviezen            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Samengestelde artikelen en/of Productie. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> |
| <ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>   | Kostprijs wijzigen bij orderinvoer       | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                         |
| <ART_PRODUCERENVIADIRECTEPRODUCTIE>     | Artikel produceren via directe productie | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| <ART_BESTELLENVIADIRECTEINKOOP>         | Artikel bestellen via directe inkoop     | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen                                          |
| <ART_OMSCHRIJVINGVERKOOPORDEROVERNEMEN> | Omschrijving verkooporder overnemen      | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                 | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen                                          |

| Veldnaam                             | Omschrijving                    | Mogelijke invoer                                                                      | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>   | Bestellen voor directe levering | JA, NEE, VOLGENSLEVEENHEID (hoofdletters!)                                            | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Directe inkoop.                                                                                                                                                                            |
| <ART_WEBARTIKEL>                     | Web-artikel                     | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_WEBWINKELS>                     | De webwinkels                   | Eén of meerdere keren <ART_WEBWINKEL>                                                 | Niet verplicht                                                                                                                                                                                                                            |
| <ART_WEBBESTELGROOTTE>               | Bestelgrootte web-artikel       | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet kleiner zijn dan 1 | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                                                                                        |
| <ART_WEBLEVERTIJD>                   | Levertijd web-artikel           | 3 cijfers                                                                             | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                                                                                        |
| <ART_WEBTONENVANAF>                  | In webwinkel vanaf              | JJJJ-MM-DD                                                                            | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                                                                                        |
| <ART_WEBTONENTM>                     | In webwinkel t/m                | JJJJ-MM-DD                                                                            | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                                                                                        |
| <ART_AFBEELDINGKLEIN>                | Afbeelding Klein                | Max. 80 tekens                                                                        | Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo                                                                                                                    |
| <ART_AFBEELDINGGROOT>                | Afbeelding Groot                | Max 80 tekens                                                                         | Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo                                                                                                                    |
| <ART_AFBEELDINGKLEIN_BESTANDSINHOUD> | Inhoud van de kleine afbeelding | Base64-formaat                                                                        | Als de tag leeg is, en bij het artikel is een Afbeelding Klein ingevoerd, blijft die afbeelding bestaan                                                                                                                                   |
| <ART_AFBEELDINGGROOT_BESTANDSINHOUD> | Inhoud van de grote afbeelding  | Base64-formaat                                                                        | Als de tag leeg is, en bij het artikel is een Afbeelding Groot ingevoerd, blijft die afbeelding bestaan                                                                                                                                   |
| <ART_PARTIJ_REGISTREREN>             | Partijen registreren            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                   | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Partijenregistratie. Niet te wijzigen bij bestaande artikelen . Bij een artikel zonder Partijenregistratie moet je alleen dit veld opnemen in het bestand en niet de overige partijvelden! |
| <ART_PARTIJ_AUTO_NUM>                | Genereren partijnummer          | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_AUTO_NUM TEKST_VOOR>     | Vaste tekst vóór                | Max 10 tekens                                                                         | Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn                                                                                                                                                                                   |
| <ART_PARTIJ_AUTO_NUM VOLGNUM>        | Volgnummer                      | Max 10 cijfers                                                                        | Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn                                                                                                                                                                                   |
| <ART_PARTIJ_AUTO_NUM UITVULLEN>      | Volgnummer uitvullen            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_AUTO_NUM LENGTE>         | Lengte                          | minimaal 2 en maximaal 10                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_AUTO_NUM TEKST_ACHTER>   | Vaste tekst achter              | Max 10 tekens                                                                         | Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn                                                                                                                                                                                   |



| Veldnaam                                   | Omschrijving                              | Mogelijke invoer                                                                                                                                          | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER>     | Invoer partijnummer verplicht bij verkoop | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       | Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 1 worden gekozen                                                                                                                                                                          |
| <ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS>              | Aparte kostprijs per partij               | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       | Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 1 worden gekozen                                                                                                                                                                          |
| <ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT >     | Default-waarde                            | LEEG, KOSTPRIJS, INKOOPPRIJS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS>           | Aparte verkoopprijs per partij            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT>   | Default-waarde                            | LEEG, ARTIKELPRIJS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR>         | Aparte tekst op factuur per partij        | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR_DEFAULT> | Default-waarde                            | LEEG, ARTIKELTEKSTOPFACTUUR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM>             | Controle op oudere partij bij verkoop     | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT>     | Default-waarde                            | PRODUCTIEDATUM, ONTVANGSTDATUM, THTDATUM                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_SERIENR_REGISTREREN>                  | Serienummers registreren                  | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Serienummers. Niet te wijzigen bij bestaande artikelen. Bij een artikel zonder serienummerregistratie moet je alleen dit veld opnemen in het bestand en niet de overige serienummervelden! |
| <ART_SERIENR_AUTO_NUM>                     | Genereren serienummer                     | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_SERIENR_AUTO_NUM TEKST_VOOR>          | Vaste tekst vóór                          | Max 10 tekens                                                                                                                                             | Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn                                                                                                                                                                                    |
| <ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR>              | Volgnummer                                | Max 10 cijfers                                                                                                                                            | Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn                                                                                                                                                                                    |
| <ART_SERIENR_AUTO_NUM_UTVULLEN>            | Volgnummer uitvullen                      | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_SERIENR_AUTO_NUM LENGTE>              | Lengte                                    | minimaal 2 en maximaal 10                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_SERIENR_AUTO_NUM TEKST_ACHTER>        | Vaste tekst achter                        | Max 10 tekens                                                                                                                                             | Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn                                                                                                                                                                                    |
| <ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT>            | Moment van registratie                    | BIJ_VERKOOP, BIJ_ONTVANGST                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP>        | Toevoegen tijdens verkoop                 | NIETTOEGESTAAN (alleen als registratiemoment = Bij ontvangst), TOEGESTAANMETMELDING, TOEGESTAANZONDERMELDING (alleen als registratiemoment = Bij Verkoop) |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP>        | Zoekvenster toegestaan bij verkoop        | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |



| Veldnaam                                            | Omschrijving                                      | Mogelijke invoer                                                                                                  | Belangrijk                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELIJST> | Invoer verplicht vóór vrijgeven van verzamellijst | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                               |                                                                                                       |
| <ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM>                    | Garantie t/m automatisch vullen bij levering      | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                               |                                                                                                       |
| <ART_SERIENR_GARANTIECODE>                          | Garantiecode                                      | Max 3 cijfers, moet bestaan in de King-administratie                                                              |                                                                                                       |
| <ART_MUTATIEDATUM>                                  | Mutatiedatum                                      | JJJJ-MM-DD, en tijdveld UU:MM.                                                                                    |                                                                                                       |
| <ART_VRIJERUBRIEKEN>                                | Vrije rubrieken                                   | Een of meer keer <ART_VRIJERUBRIEK>                                                                               | ART_VRIJERUBRIEKEN mag per artikel eenmaal voorkomen                                                  |
| <ART_VOLGARTIKELEN>                                 | Volgartikelen                                     | Een of meer keer <ART_VOLGARTIKEL>                                                                                | ART_VOLGARTIKELEN mag per artikel eenmaal voorkomen, maar alleen met de optie Emballage/Volgartikelen |
| <ART_MAGAZIJNEN>                                    | Magazijngegevens                                  | Een of twee <ART_MAGAZIJN>. Met de optie Meerdere magazijnen mag dit veld meer dan tweemaal per artikel voorkomen | ART_MAGAZIJNEN mag per artikel eenmaal voorkomen                                                      |

- De velden beginnend met <ART\_PARTIJ\_ worden alleen ingelezen als je beschikt over de optie Partijenregistratie;
- De velden beginnend met <ART\_SERIENR\_ worden alleen ingelezen als je beschikt over de optie Serienummers.

#### ART\_TAALOMSCHRIJVING

| Veldnaam               | Omschrijving                     | Mogelijke inhoud                               | Belangrijk                                 |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ART_TAALOMSCHRIJVING> | Artikelomschrijving per taalcode | Zie hierna, bij Velden van de Taalomschrijving | Komt eenmaal voor per artikel per taalcode |

#### Velden van de Taalomschrijving

| Veldnaam                        | Omschrijving                        | Mogelijke invoer                    | Belangrijk |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> | Taalcode van de artikelomschrijving | Max. 3 tekens, moet bestaan in King |            |
| <ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>    | Tekst van de omschrijving           |                                     |            |

#### ART\_EANCODES

| Veldnaam      | Omschrijving | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk                                 |
|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ART_EANCODE> | EAN-code     | Zie hierna, bij Velden van de EAN-code | Komt eenmaal voor per artikel per EAN-code |

#### Velden van de EAN-code

| Veldnaam                  | Omschrijving          | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_EANCODE_NUMMER>      | EAN-code              | Max. 30 tekens                                      | Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel en/of de optie Point of Sale II |
| <ART_EANCODE_ISSTANDAARD> | EAN-code is standaard | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Indien aangezet, dan wordt het vinkje bij de bestaande                                                                                                                  |



| Veldnaam | Omschrijving | Mogelijke invoer | Belangrijk                                     |
|----------|--------------|------------------|------------------------------------------------|
|          |              |                  | standaard EAN-code voor dit artikel verwijderd |

#### ART\_VOORRAADEENHEID\_EANCODE

| Veldnaam      | Omschrijving | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk                                 |
|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ART_EANCODE> | EAN-code     | Zie hierna, bij Velden van de EAN-code | Komt eenmaal voor per artikel per EAN-code |

#### ART\_VERKOOPEENHEID

| Veldnaam             | Omschrijving  | Mogelijke inhoud                            | Belangrijk                                  |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <ART_VERKOOPEENHEID> | Verkoopenheid | Zie hierna, bij Velden van de verkoopenheid | Komt eenmaal voor per artikel verkoopenheid |

#### Velden van de verkoopenheid.

| Veldnaam                                            | Omschrijving                                | Mogelijke invoer                                                                 | Belangrijk                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPEENHEID>                 | Omschrijving verkoopenheid                  | Max. 20 tekens                                                                   | Verplicht                       |
| <ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>              | aantal eenheden in verkoopenheid            | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>         | Aantal kan verschillen                      | VASTAANTAL, AFWIJKENDBIJAANTALBESTELD, AFWIJKENDBIJLEVERINGFACTURERING           |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_EANCODE>                        | EAN-code verkoopenheid                      | Max. 30 tekens, moet bestaande EAN-code zijn van dit artikel                     |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>    | Geblokkeerd voor verkoop                    | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                              | Als het veld leeg is, dan false |
| <ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>    | De standaard verkoopenheid voor dit artikel | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                              | Als het veld leeg is, dan false |
| <ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>               | Aantal decimalen aantal                     | 0 t/m 3 (aantal decimalen) of '4' = 'volgens voorraadeenheid'                    |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME> | Heeft een afwijkend gewicht/volume          | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                              | Als het veld leeg is, dan false |
| <ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>                    | Gewicht per                                 | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>                        | Gewicht                                     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>                     | Volume per                                  | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>                         | Volume                                      | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0 |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>      | Heeft een aparte verkoopprijs               | GEENAPARTEPRIJSKORTING, ALLEENAPARTEKORTING, APARTEPRIJSENKORTING                |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>                    | Prijzen per                                 | VERKOOPEENHEID, VOORRAADEENHEDEN                                                 |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>  | Verkoopprijs is inclusief BTW               | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                              |                                 |
| <ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>                   | Verkoopprijs                                | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         |                                 |





|                                                   |                              |                                                          |                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ART_VERKOOPEENHEID_STAFFELTABEL>                 | Staffeltabel                 | Max. 10 tekens                                           | moet bestaan als inkoopstaffeltabel bij deze leverancier |
| <ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>           | Kortingspercentage           | -100,00 t/m 100,00                                       |                                                          |
| <ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSBEDRAG>               | Kortingsbedrag               | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen |                                                          |
| <ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW> | Adviesprijs is inclusief BTW | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0      |                                                          |
| <ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>                  | Adviesprijs                  | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen |                                                          |

#### ART\_INKOOPEGEGEVEN

| Veldnaam             | Omschrijving               | Mogelijke inhoud                             | Belangrijk                                    |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <ART_INKOOPEGEGEVEN> | Inkoopgegevens per artikel | Zie hierna, bij Velden van de inkoopgegevens | Komt eenmaal voor per artikel per leverancier |

#### Velden van de inkoopgegevens.

| Veldnaam                                    | Omschrijving                  | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_INKOOPEENHEID_LEVERANCIER_NUMMER>      | Nummer leverancier            | Max. 10 cijfers, moet bestaan in King               | Verplicht. Zonder de optie Meerdere leveranciers worden de gegevens van de bestaande leverancier overschreven (als het een andere leverancier betreft). Met de optie Meerdere leveranciers wordt de leverancier toegevoegd.                                                                                                                                                                                         |
| <ART_INKOOPEENHEID_LEVERANCIER_ISSTANDAARD> | Leverancier is standaard      | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Zonder de optie Meerdere leveranciers worden leveranciers die de waarde false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een artikel nog geen leverancier(s), dan is de eerst ingelezen leverancier automatisch de standaard. Staan er meer leveranciers in het inleesbestand maar beschik je niet over de optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen de laatste leverancier in King opgenomen. |
| <ART_INKOOPEENHEID>                         | Inkoopeenheid per leverancier | <ART_INKOOPEENHEID>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### ART\_INKOOPEENHEID

| Veldnaam            | Omschrijving                              | Mogelijke inhoud                             | Belangrijk                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <ART_INKOOPEENHEID> | Inkoopeenheid per artikel per leverancier | Zie hierna, bij Velden van de inkooppeenheid | Komt eenmaal voor per artikel per leverancier per inkooppeenheid |

#### Velden van de inkooppeenheid

| Veldnaam                         | Omschrijving                | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk                                   |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING> | Omschrijving inkooppeenheid | Max. 20 tekens                                      | Verplicht                                    |
| <ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>  | Inkoopeenheid is standaard  | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 | Zonder de optie Meerdere leveranciers worden |





| Veldnaam                                           | Omschrijving                                      | Mogelijke invoer                                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                   |                                                                                  | inkoopeenheden die de waarde false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een artikel nog geen inkoopeenheid/eenheden, dan is de eerst ingelezen inkoopeenheid automatisch de standaard. Staan er meer inkoopeenheden in het inleesbestand maar beschik je niet over de optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen de laatste inkoopeenheid in King opgenomen. |
| <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>    | Omschrijving van de inkoopeenheid bij leverancier | Max. 20 tekens                                                                   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld met ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>        | Aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid          | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>           | Aantal kan verschillen                            | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                              | Als het veld leeg is, dan false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>       | Artikelnummer bij leverancier                     | Max. 20 tekens                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>                        | EAN-code inkoopeenheid                            | Max. 30 tekens, moet bestaande EAN-code zijn van dit artikel                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ART_INKOOPEENHEID_CBS_LANDOORSPRONG>              | Land van Oorsprong                                | Max. 3 posities, moet voorkomen in de King-administratie                         | Als het veld niet voorkomt wordt het ingevuld o.b.v. de gegevens van het artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER> | Artikelomschrijving bij leverancier               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>               | Levertijd                                         | 0 t/m 999                                                                        | Als het veld leeg is, wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>                      | Kwaliteit                                         | 0 t/m 10                                                                         | Als het veld leeg is, wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>                | Directe levering                                  | NIETTOEGESTAAN, TOEGESTAANNIETVIADIRECTELEVERING, TOEGESTAANVIADIRECTELEVERING   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>                  | Bestelgrootte                                     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0 | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>                  | Minimumafname                                     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0 | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>   | Aparte inkoopprijs bijhouden                      | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>                 | Inkoopprijs per                                   | INKOOPEENHEID, VOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)                                  | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor Voorraadeenheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Veldnaam                               | Omschrijving                        | Mogelijke invoer                                                         | Belangrijk                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>         | Valuta inkooppeenheid               | Max. 3 tekens, moet bestaan in King                                      | Als het veld leeg is, wordt de valuta van de leverancier ingevuld                                                                                                                                |
| <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>        | Inkoop prijs per INKOOPPRIJS PER    | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                 | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                           |
| <ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE> | Kortingspercentage                  | -100,00 t/m 100,00                                                       | Maximaal een van deze drie velden mag voorkomen. Als geen van deze drie voorkomen, dan wordt de default-korting van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 ingevuld    |
| <ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSBEDRAG>     | Kortingsbedrag                      | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                 |                                                                                                                                                                                                  |
| <ART_INKOOPEENHEID_STAFFELTABEL>       | Staffeltabel                        | Max. 10 tekens, moet bestaan als inkoopstaffeltabel bij deze leverancier |                                                                                                                                                                                                  |
| <ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>    | Factor t.b.v. berekening kostprijs  | 1 t/m 999,999                                                            | Maximaal een van deze twee velden mag voorkomen. Als geen van beide voorkomen, dan wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt een factor van 1 gebruikt |
| <ART_INKOOPEENHEID_TOESLAG>            | Toeslag t.b.v. berekening kostprijs | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                 |                                                                                                                                                                                                  |
| <ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>        | Opmerkingen                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |

- Zonder de optie Meerdere leveranciers kan per artikel maximaal één leverancier worden ingelezen en maximaal één inkooppeenheid. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel meer leveranciers worden ingelezen en per artikel/leverancier meer inkooppeenheden.

#### ART\_BTW\_LAND

| Veldnaam       | Omschrijving | Mogelijke invoer                         | Belangrijk     |
|----------------|--------------|------------------------------------------|----------------|
| <ART_BTW_LAND> |              | Zie hierna , bij velden van ART_BTW_LAND | Niet verplicht |

#### Velden van ART\_BTW\_LAND

| Veldnaam                                    | Omschrijving | Mogelijke invoer | Belangrijk |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <ART_BTW_LANDCODE>                          |              |                  |            |
| <ART_BTW_LEVERING_VANUIT_EIGENLAND>         |              |                  |            |
| <ART_BTW_LEVERING_VANUIT_ANDER_EU_LAND>     |              |                  |            |
| <ART_BTW_LEVERING_VANUIT_LAND_VAN_AANGIFTE> |              |                  |            |
| <ART_BTW_LEVERING_VANUIT_NIET_EU_LAND>      |              |                  |            |

#### ART\_WEBWINKEL

| Veldnaam        | Omschrijving  | Mogelijke invoer                          | Belangrijk     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|
| <ART_WEBWINKEL> | Een webwinkel | Zie hierna , bij velden van ART webwinkel | Niet verplicht |

#### Velden van ART webwinkel

| Veldnaam           | Omschrijving | Mogelijke invoer                                     | Belangrijk     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <ART_WEBWINKEL_ID> | Webwinkel ID | 20 posities, moet voorkomen in de King-administratie | Niet verplicht |



## ART\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam           | Omschrijving           | Mogelijke inhoud                                        | Belangrijk                                      |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ART_VRIJERUBRIEK> | Gegevens vrije rubriek | Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubrieken artikelen | Komt eenmaal voor per artikel per vrije rubriek |

### Velden van de Vrije rubrieken artikelen

| Veldnaam                  | Omschrijving                | Mogelijke invoer                     | Belangrijk                                                              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Naam van de vrije rubriek   | Max. 40 tekens, moet bestaan in King |                                                                         |
| <ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE> | Inhoud van de vrije rubriek | Afhankelijk van het type rubriek.    | Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig) |

- De mogelijke invoer is afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer *true*, *false* of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM.
- Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!

## ART\_VOLGARTIKEL

| Veldnaam            | Omschrijving            | Mogelijke inhoud                            | Belangrijk                                    |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <ART_VOLGARTIKEL_L> | Volgartikel per artikel | Zie hierna, bij Velden van de Volgartikelen | Komt eenmaal voor per artikel per volgartikel |

### Velden van de Volgartikelen

| Veldnaam                     | Omschrijving              | Mogelijke invoer                                                                  | Belangrijk |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ART_VOLGARTIKEL_ART_NUMMER> | Artikelnummer volgartikel | Max. 20 posities, artikel moet bestaan in King                                    |            |
| <ART_VOLGARTIKEL_AANTAL>     | Aantal volgartikel        | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen, moet ongelijk zijn aan 0 |            |

## ART\_MAGAZIJN

| Veldnaam       | Omschrijving         | Mogelijke inhoud                               | Belangrijk                                 |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ART_MAGAZIJN> | Magazijn per artikel | Zie hierna, bij Velden van de Magazijngegevens | Komt eenmaal voor per artikel per magazijn |

### Velden van de Magazijngegevens

| Veldnaam                      | Omschrijving                         | Mogelijke invoer                                       | Belangrijk                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ART_MAGAZIJN_CODE>           | Magazijncode                         | Max. 3 cijfers, moet bestaan in King                   | Als het veld leeg is, wordt magazijn 001 gebruikt |
| <ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT>     | Is default-magazijn voor dit artikel | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0    |                                                   |
| <ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD>   | Minimumvoorraad voor dit magazijn    | Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen |                                                   |
| <ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD>   | Maximumvoorraad voor dit magazijn    | Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen | Mag niet kleiner zijn dan de minimumvoorraad      |
| <ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE> | Default-locatie in dit magazijn      | Moet bestaan in King                                   |                                                   |
| <ART_MAGAZIJN_LAND_CODE>      |                                      |                                                        |                                                   |

### Voorbeeld van een XML-bestand

```
<KING_ARTIKELEN>
  <PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>false</PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>
  <ARTIKELEN>
    <ARTIKEL>
      <ART_NUMMER>WKVoetbal</ART_NUMMER>
```



```

<ART_ZOEKCODE>bal</ART_ZOEKCODE>
<ART_OMSCHRIJVING>Ronde WK 2002 voetbal</ART_OMSCHRIJVING>
<ART_OPBRENGSTGROEP>10</ART_OPBRENGSTGROEP>
<ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>2</ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
<ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
<ART_EENHEID>Bal</ART_EENHEID>
<ART_DIMENSIE_LENGTE>5</ART_DIMENSIE_LENGTE>
<ART_DIMENSIE_BREEDTE>12</ART_DIMENSIE_BREEDTE>
<ART_DIMENSIE_HOOGTE>2</ART_DIMENSIE_HOOGTE>
<ART_GEWICHTPER>3</ART_GEWICHTPER>
<ART_GEWICHT>100</ART_GEWICHT>
<ART_VOLUMEPER>10</ART_VOLUMEPER>
<ART_VOLUME>2</ART_VOLUME>
<ART_CBS_GOEDERENCODE>95066210</ART_CBS_GOEDERENCODE>
<ART_CBS_MAASTAF>10</ART_CBS_MAASTAF>
<ART_BTWCODEINKOOP>0</ART_BTWCODEINKOOP>
<ART_BTWCODEVERKOOP>1</ART_BTWCODEVERKOOP>
<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>ARTIKEL</ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>
<ART_BEREKENPRIJS>VERKOOPPRIJS</ART_BEREKENPRIJS>
<ART_MARGEBASIS>KOSTPRIJS</ART_MARGEBASIS>
<ART_MARGEPERCENTAGE>10</ART_MARGEPERCENTAGE>
<ART_PRIJSPER>1</ART_PRIJSPER>
<ART_KOSTPRIJS>50</ART_KOSTPRIJS>
<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>69</ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
<ART_KORTINGSPERCENTAGE>10</ART_KORTINGSPERCENTAGE>
<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW>75</ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW>
<ART TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>true</ART TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>
<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>WK Voetbal</ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>F</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>Une bal du voet</ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>A football</ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
  <ART_TAALOMSCHRIJVING>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>D</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>EINE FUSSBALLETJE</ART_TAALOMSCHRIJVING TEKST>
  </ART_TAALOMSCHRIJVING>
</ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<ART_EANCODEN>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>65498497</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>12345678901234</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>1PSW-52992-01</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
  <ART_EANCODE>
    <ART_EANCODE_NUMMER>112</ART_EANCODE_NUMMER>
  </ART_EANCODE>
</ART_EANCODEN>
<ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>65498497</ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>
<ART_VERKOOPEENHEIDEN>
  <ART_VERKOOPEENHEID>
    <ART_VERKOOPEENHEID VERKOOPEENHEID>Krat</ART_VERKOOPEENHEID VERKOOPEENHEID>
    <ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>24</ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>
  </ART_VERKOOPEENHEID>
</ART_VERKOOPEENHEIDEN>
<ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>AFWIJKENDBIJLEVERINGFACTURERING</ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>false</ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>
  <ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>2</ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>

<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>true</ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>
  <ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>1</ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>
  <ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>6,5</ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>
  <ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>1</ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>
  <ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>10</ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>

<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>GEENAPARTEPRIJSKORTING</ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>

```



```

<ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>VERKOOPEENHEID</ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>
  <ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>10.99</ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>
  <ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>1</ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>

<ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>
  <ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>11.95</ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>
</ART_VERKOOPEENHEID>
</ART_VERKOOPEENHEDEN>
<ART_INKOOPEENHEID>
  <ART_INKOOPEENHEID>
    <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>Netje 10 ballen</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>
    <ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>
    <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>Netje 10
ballen</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>
    <ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>10</ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>
    <ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>false</ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>

  <ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>VoetbalNet10x</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>
    <ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>1PSW-52992-01</ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>
    <ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>Een net met daarin 10
voetballen&#x9;</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>
    <ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>1</ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>
    <ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>9</ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>
    <ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>NIETTOEGESTAAN</ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>
    <ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>1</ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>
    <ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>1</ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>

  <ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>true</ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>
    <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>
    <ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>Eur</ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>
    <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>1.99</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>
    <ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>10</ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>
    <ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>1</ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>
    <ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>Dit is een populair item, vooral rond
WK/EK&apos;s</ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>
  </ART_INKOOPEENHEID>
</ART_INKOOPEENHEDEN>
</ART_INKOOPEENHEID>
</ART_INKOOPEENHEID>
<ART_OPMERKING>Alleen dit jaar te koop</ART_OPMERKING>
<ART_VOORRAADARTIKEL>true</ART_VOORRAADARTIKEL>
<ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
<ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>
<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
<ART_INKOOPEENHEID_MUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_INKOOPEENHEID_MUTATIEBIJHOUDEN>
<ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>VOLGENSLEVENHEID</ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>
<ART_WEBARTIKEL>true</ART_WEBARTIKEL>
<ART_WEBWINKELS>
  <ART_WEBWINKEL>
    <ART_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</ART_WEBWINKEL_ID>
  </ART_WEBWINKEL>
  <ART_WEBWINKEL>
    <ART_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</ART_WEBWINKEL_ID>
  </ART_WEBWINKEL>
</ART_WEBWINKELS>
<ART_WEBBESTELGROOTTE>10</ART_WEBBESTELGROOTTE>
<ART_WEBLEVERTIJD>12</ART_WEBLEVERTIJD>
<ART_WEBTONENVANAF>2003-01-01</ART_WEBTONENVANAF>
<ART_WEBTONENTM>2004-12-31</ART_WEBTONENTM>
<ART_AFBEELDINGKLEIN>balklein.jpg</ART_AFBEELDINGKLEIN>
<ART_AFBEELDINGGROOT>balgroot.jpg</ART_AFBEELDINGGROOT>
</ARTIKEL>
</ARTIKEL>
</KING_ARTIKEL>

```

#### Overige aandachtspunten:

- Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden direct doorgevoerd in King afhankelijk van de instelling van het veld PRIJZEN\_DIRECT\_VERWERKEN. Als dat veld true is of 1, en het bestand bevat prijswijzigingen, dan zullen ALLE prijswijzigingen in King worden doorgevoerd (dus ook de prijswijzigingen die via King zijn ingevoerd, maar niet in het importbestand zitten). Voorwaarden: de [Dagboekcode t.b.v. prijswijzigingen](#) moet zijn ingevuld; de [paragrafen](#) voor de voorraad en/of herwaardering moeten zijn ingevuld, er mogen geen prijswijzigingen zijn vóór een historische prijswijziging als in de [Vaste gegevens](#) bij



[Controleren kostprijs voorraadmutaties](#) is gekozen voor [Waarschuwing](#) of [Blokkeren](#). De herwaarderingsboekingen worden automatisch gemaakt (vanaf versie Handel). Is dat veld false of 0, dan worden de wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas nadat je die prijswijzigingen hebt [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand;

- Wordt een bestaand artikel ingelezen met volgartikelen, dan worden eerst alle volgartikelen verwijderd en daarna weer toegevoegd;

## Eisen aan het XML-bestand met partijen

Met de optie XML-koppeling partijen kunnen o.a. nieuwe partijen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Als de kostprijs wordt gewijzigd van een partij met voorraad, dan wordt een journaalpost aangemaakt om de boekwaarde van de voorraad aan te passen. Hiervan wordt melding gemaakt in het [verwerkingsverslag](#);
- Elk artikel kan meer partijen bevatten en elke partij meer factuurteksten.
- Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_PARTIJEN

| Veldnaam        | Omschrijving                                                    | Mogelijke inhoud       | Belangrijk                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <KING_PARTIJEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met partijen | Eenmaal<br><ARTIKELEN> | Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen |

### ARTIKELEN

| Veldnaam    | Omschrijving                                                                           | Mogelijke inhoud               | Belangrijk                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ARTIKELEN> | Geeft begin en eind aan van de artikelgegevens in het King-inleesbestand met artikelen | Een of meer keren<br><ARTIKEL> | Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen |

### ARTIKEL

| Veldnaam  | Omschrijving                                                            | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ARTIKEL> | Geeft per artikel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van het Artikel | Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen |

### Velden van het Artikel

| Veldnaam     | Omschrijving                                                             | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ART_NUMMER> | Artikelnummer                                                            | Max. 20 tekens, moet bestaan in King | Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen |
| <PARTIJEN>   | Geeft per artikel het begin en het eind aan van de bijbehorende partijen | Een of meer keren<br><PARTIJ>        | Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen |

### PARTIJ

| Veldnaam | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <PARTIJ> | Geeft per partij het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Zie hierna, bij Velden van de Partij | Verplicht, moet per partij eenmaal in het bestand voorkomen |

### Velden van de Partij

| Veldnaam        | Omschrijving | Mogelijke inhoud | Belangrijk                                                            |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <PARTIJ_NUMMER> | Partijnummer | Max. 20 tekens   | Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt het partijnummer gegenereerd |





| Veldnaam                                                       | Omschrijving                                               | Mogelijke inhoud                                                                                                              | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                            |                                                                                                                               | overeenkomstig de instellingen van het artikel                                                                                                                                                                                                                         |
| <PARTIJ_OMSCHRIJVING>                                          | Omschrijving partij                                        | Max. 40 tekens                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_LEVERANCIER>                                           | Leverancier                                                | Max. 10 cijfers, moet bestaan als crediteur in King                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>                                | Partijnummer bij leverancier                               | Max. 20 tekens                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>                                | Valutacode inkoopprijs                                     | Max. 3 tekens, moet bestaan in King                                                                                           | Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt de basisvalutacode gebruikt                                                                                                                                                                                                   |
| <PARTIJ_INKOOPPRIJS>                                           | Inkoopprijs                                                | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_KOSTPRIJS>                                             | Kostprijs                                                  | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                      | Alleen ingelezen als bij het artikel is aangegeven dat er een aparte kostprijs geldt voor de partijen. Als de kostprijs wordt gewijzigd van een partij met voorraad, dan wordt er een journaalpost aangemaakt. Hiervan wordt melding gemaakt in het verwerkingsverslag |
| <PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>                                        | Productiedatum                                             | JJJJ-MM-DD                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_MAGAZIJNONTVANGST>                    | Geblokkeerd voor magazijnontvangst                         | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_BTWCODE_VERKOOP>                                       | BTW-code verkoop                                           | Max. 3 cijfers, moet bestaan in King                                                                                          | Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt de BTW-code verkoop van het artikel gebruikt                                                                                                                                                                                  |
| <PARTIJ_VERKOOPPRIJS_INCLBTW> of <PARTIJ_VERKOOPPRIJS_EXCLBTW> | Verkoopprijs incl. BTW of excl. BTW                        | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                      | Alleen ingelezen als bij het artikel is aangegeven dat er een aparte verkoopprijs geldt voor de partijen                                                                                                                                                               |
| <PARTIJ_KORTINGSBEDRAG> of <PARTIJ_KORTINGSPERCENTAGE>         | Korting als bedrag Korting als percentage                  | Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen of een Bedrag met max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen | Alleen ingelezen als bij het artikel is aangegeven dat er een aparte verkoopprijs geldt voor de partijen                                                                                                                                                               |
| <PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>                              | Verkoop toegestaan vanaf                                   | JJJJ-MM-DD                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_TM>                                 | Verkoop toegestaan t/m                                     | JJJJ-MM-DD                                                                                                                    | moet na de datum van PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF vallen (als die is ingevuld)                                                                                                                                                                                      |
| <PARTIJ_THT_DATUM>                                             | THT-datum                                                  | JJJJ-MM-DD                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>                              | Geblokkeerd voor verkoop                                   | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_CBS_LANDOORSPRONG>                                     | Land van oorsprong                                         | Max. 3 posities, moet voorkomen in de King-administratie                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_OPMERKING>                                             | Opmerking                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_TKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOER>                          | Tekst wijzigen bij orderinvoer                             | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <PARTIJ_FACTUURTEKSTEN>                                        | Geeft begin en eind aan van de bijbehorende factuurteksten | Zie hierna, bij FACTUURTEKST                                                                                                  | Alleen ingelezen als bij het artikel is aangegeven dat per partij een Aparte Tekst op factuur moet worden gebruikt                                                                                                                                                     |

## FACTUURTEKST

| Veldnaam              | Omschrijving                                | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <PARTIJ_FACTUURTEKST> | Geeft begin en eind aan van de factuurtekst | Zie hierna, bij Velden van de factuurtekst |            |

### Velden van de Factuurtekst

| Veldnaam                       | Omschrijving     | Mogelijke inhoud                      | Belangrijk |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| <PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE> | Taalcode         | Max. 3 posities, moet bestaan in King |            |
| <PARTIJ_FACTUURTEKST_TEKST>    | Tekst op factuur |                                       |            |

## PARTIJ\_VRIJERUBRIEK

| Veldnaam              | Omschrijving           | Mogelijke inhoud                                       | Belangrijk                                     |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <PARTIJ_VRIJERUBRIEK> | Gegevens vrije rubriek | Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubrieken partijen | Komt eenmaal voor per partij per vrije rubriek |

### Velden van de Vrije rubrieken partijen

| Veldnaam                     | Omschrijving                | Mogelijke invoer                     | Belangrijk                                                              |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <PARTIJ_VRIJERUBRIEK_NAAM>   | Naam van de vrije rubriek   | Max. 40 tekens, moet bestaan in King |                                                                         |
| <PARTIJ_VRIJERUBRIEK_WAARDE> | Inhoud van de vrije rubriek | Afhankelijk van het type rubriek.    | Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig) |

## Voorbeeld van en XML-bestand

```
<KING_PARTIEN>
  <ARTIKELEN>
    <ARTIKEL>
      <ART_NUMMER>COMPUTERKAST001</ART_NUMMER>
      <PARTIEN>
        <PARTIJ>
          <PARTIJ_NUMMER>X-25G</PARTIJ_NUMMER>
          <PARTIJ_OMSCHRIJVING>Test omschrijving</PARTIJ_OMSCHRIJVING>
          <PARTIJ_LEVERANCIER>1799999999</PARTIJ_LEVERANCIER>
          <PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>BCD-250G</PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>
          <PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>USD</PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>
          <PARTIJ_INKOOPPRIJS>256.781</PARTIJ_INKOOPPRIJS>
          <PARTIJ_KOSTPRIJS>568.19</PARTIJ_KOSTPRIJS>
          <PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>1967-08-13</PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>
          <PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_MAGAZIJNONTVANGST>1</PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_MAGAZIJNONTVANGST>
          <PARTIJ_BTWCODE_VERKOOP>3</PARTIJ_BTWCODE_VERKOOP>
          <PARTIJ_VERKOOPPRIJS_INCLBTW>123.45</PARTIJ_VERKOOPPRIJS_INCLBTW>
          <PARTIJ_KORTINGSBEDRAG>5.43</PARTIJ_KORTINGSBEDRAG>
          <PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF></PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>
          <PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_TM>2010-05-15</PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_TM>
          <PARTIJ_THT_DATUM>2010-05-20</PARTIJ_THT_DATUM>
          <PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>0</PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>
          <PARTIJ_OPMERKING>String</PARTIJ_OPMERKING>
          <PARTIJ_TEKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOER>0</PARTIJ_TEKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOER>
          <PARTIJ_FACTUURTEKSTEN>
            <PARTIJ_FACTUURTEKST>
              <PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE>N</PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE>
              <PARTIJ_FACTUURTEKST_TEKST>Factuurtekst partij x</PARTIJ_FACTUURTEKST_TEKST>
            </PARTIJ_FACTUURTEKST>
            <PARTIJ_FACTUURTEKST>
              <PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE>D</PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE>
              <PARTIJ_FACTUURTEKST_TEKST>Factuurtekst partij x</PARTIJ_FACTUURTEKST_TEKST>
            </PARTIJ_FACTUURTEKST>
          </PARTIJ_FACTUURTEKSTEN>
        </PARTIJ>
      </PARTIEN>
    </ARTIKEL>
  </ARTIKELEN>
</KING_PARTIEN>
```



## Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties

Met deze optie kan een XML-bestand met voorraadcorrecties in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elke voorraadcorrectie bestaat uit twee of drie onderdelen: de kopgegevens, één of meer voorraadcorrectieregels en per voorraadcorrectieregel één of meer serienummers.

Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de voorraadcorrecties, zie het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_VOORRAADCORRECTIES

| Veldnaam                  | Omschrijving                                                              | Mogelijke inhoud                 | Belangrijk |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <KING_VOORRAADCORRECTIES> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met voorraadcorrecties | Eenmaal<br><VOORRAADCORRECTIES > | Verplicht  |

### VOORRAADCORRECTIES

| Veldnaam             | Omschrijving                                                                | Mogelijke inhoud                          | Belangrijk |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIES> | Geeft begin en eind aan van de voorraadcorrecties in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><VOORRAADCORRECTIE > | Verplicht  |

### VOORRAADCORRECTIE

| Veldnaam            | Omschrijving                                                                      | Mogelijke inhoud                                                            | Belangrijk |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIE> | Geeft per voorraadcorrectie het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal<br><VOORRAADCORRECTIE_KOP><br>Eenmaal<br><VOORRAADCORRECTIE_REGELS> | Verplicht  |

### VOORRAADCORRECTIE\_KOP

| Veldnaam                | Omschrijving                         | Mogelijke inhoud                                    | Belangrijk |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIE_KOP> | Kopgegevens van de voorraadcorrectie | Zie hierna, bij Velden van de Voorraadcorrectie-kop | Verplicht  |

### Velden van de Voorraadcorrectie-kop

| Veldnaam             | Omschrijving                            | Mogelijke invoer                                               | Belangrijk                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <VCK_CORRECTIESOORT> | Voorraadmutatiesoort                    | Volgnummer van de voorraadmutatiesoort, Moet voorkomen in King | Verplicht                                                                                                                                                    |
| <VCK_NUMMER>         | Volgnummer van voorraadcorrectiebestand | Max. 10 cijfers                                                | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort. Komt het nummer al voor, dan kan het bestand niet worden ingelezen |



| Veldnaam                   | Omschrijving                                  | Mogelijke invoer                                                              | Belangrijk                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <VCK_VOORRAADMUTATIESOORT> | Mutatiesoort                                  | BEGINVOORRAAD, INVENTARISATIE, INTERNGEBRUIK, UITVAL, MAGVERPLAATSING, OVERIG | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort                                                                |
| <VCK_DIRECTVERWERKEN>      | Voorraadcorrectiebestand and direct verwerken | true of false (hoofd- en/of kleine letters). 1 of 0                           | Als het veld leeg is, wordt false gekozen. Is het veld gevuld met 1 of true, dan wordt het voorraadcorrectiebestand na het inlezen automatisch verwerkt |
| <VCK_DAGBOEK>              | Dagboek                                       | Dagboekcode, moet voorkomen in King                                           | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort                                                                |
| <VCK_OMSCHRIJVING>         | Omschrijving                                  | Max. 40 posities                                                              |                                                                                                                                                         |
| <VCK_TEGENBOEKEN_OP>       | Tegenboeken op                                | PARAGRAAF, DAGBOEK, ZELFOPGEVEN                                               | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort                                                                |
| <VCK_REKENINGNUMMER>       | Rekeningnummer                                | Nummer grootboekrekening, moet voorkomen in King                              | Als het veld leeg is, wordt het gevuld volgens de instelling van de voorraadmutatiesoort                                                                |
| <VCK_AANMAAKDATUM>         | Aanmaakdatum en –tijd                         | JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS (T is het scheidingsteken tussen datum en tijd)           | Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de verwerkingsdatum en –tijd                                                                                 |

#### VOORRAADCORRECTIE\_REGELS

| Veldnaam                   | Omschrijving                         | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIE_REGELS> | De regels van deze voorraadcorrectie | Een of meer keren <VOORRAADCORRECTIEREGEL> | Verplicht  |

#### VOORRAADCORRECTIEREGEL

| Veldnaam                 | Omschrijving           | Mogelijke inhoud                                      | Belangrijk |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIEREGEL> | Voorraadcorrectieregel | Zie hierna, bij Velden van de voorraadcorrectie-regel | Verplicht  |

#### Velden van de Voorraadcorrectie-regel

| Veldnaam          | Omschrijving                                                    | Mogelijke invoer                                                     | Belangrijk                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <VCR_ARTIKEL>     | Artikel                                                         | Artikelnummer, moet voorkomen in King                                | Verplicht                                                                                                                              |
| <VCR_PARTIJ>      | Partij                                                          | Max. 20 posities, moet voorkomen in King bij het betreffende artikel | Verplicht als het artikel partijen registreert                                                                                         |
| <VCR_MAGAZIJN>    | Magazijn                                                        | Volgnummer magazijn, moet voorkomen in King                          | Als het veld leeg is, wordt het standaardmagazijn van het artikel gebruikt, en als dat niet bekend is, magazijn 001                    |
| <VCR_LOCATIE>     | Magazijnlocatie                                                 | Locatiecode, moet voorkomen in King                                  | Als het veld leeg is, wordt de standaardlocatie binnen het magazijn gebruikt. als die niet bekend is, wordt het importeren afgebroken! |
| <VCR_SOORTAANTAL> | In te voeren aantal is Mutatie-aantal of Nieuwe voorraad-aantal | MUTATIE, VOORRAAD                                                    | Als het veld leeg is, wordt de instelling aangehouden van de voorraadmutatiesoort, rubriek 'In te voeren aantal'                       |
| <VCR_AANTAL>      | Mutatie-aantal                                                  | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, 3 decimalen. mag niet 0 zijn | Verplicht. Een negatief aantal wordt verwerkt als Aantal AF. Een aantal van drie decimalen wordt afgerond op twee.                     |



| Veldnaam                        | Omschrijving | Mogelijke invoer                                    | Belangrijk |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS> | Serienummers | Een of meer keren<br><VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER> |            |

#### VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER

| Veldnaam                       | Omschrijving | Mogelijke inhoud                                             | Belangrijk |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER> | Serienummer  | Zie hierna, bij Velden van het voorraadcorrectie-serienummer | Verplicht  |

#### Velden van het Voorraadcorrectie-serienummer

| Veldnaam          | Omschrijving | Mogelijke invoer                                                              | Belangrijk                                         |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <VCS_SERIENUMMER> | Serienummer  | Max. 20 posities, moet voorkomen in King bij het betreffende artikel / partij | Verplicht als het artikel serienummers registreert |

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_VOORRAADCORRECTIES>
  <VOORRAADCORRECTIES>
    <VOORRAADCORRECTIE>
      <VOORRAADCORRECTIE_KOP>
        <VCK_CORRECTIESOORT>001</VCK_CORRECTIESOORT>
        <VCK_NUMMER>2005000001</VCK_NUMMER>
        <VCK_VOORRAADMUTATIESOORT>MAGVERPLAATSING</VCK_VOORRAADMUTATIESOORT>
        <VCK_DAGBOEK>Inkoop</VCK_DAGBOEK>
        <VCK_OMSCHRIJVING>Magazijnverplaatsing</VCK_OMSCHRIJVING>
        <VCK_TEGENBOEKEN_OP>DAGBOEK</VCK_TEGENBOEKEN_OP>
        <VCK_AANMAAKDATUM>2012-12-17T09:30:47</VCK_AANMAAKDATUM>
      </VOORRAADCORRECTIE_KOP>
      <VOORRAADCORRECTIE_REGELS>
        <VOORRAADCORRECTIEREGEL>
          <VCR_ARTIKEL>CDROM70080</VCR_ARTIKEL>
          <VCR_PARTIJ>Part-001</VCR_PARTIJ>
          <VCR_MAGAZIJN>1</VCR_MAGAZIJN>
          <VCR_LOCATIE>Loc-02-East</VCR_LOCATIE>
          <VCR_SOORTAANTAL>MUTATIE</VCR_SOORTAANTAL>
          <VCR_AANTAL>3</VCR_AANTAL>
          <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>
            <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
              <VCS_SERIENUMMER>SR-0000123</VCS_SERIENUMMER>
            </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
            <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
              <VCS_SERIENUMMER>SR-0000124</VCS_SERIENUMMER>
            </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
            <VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
              <VCS_SERIENUMMER>SR-0000125</VCS_SERIENUMMER>
            </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
          </VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>
        </VOORRAADCORRECTIEREGEL>
      </VOORRAADCORRECTIE_REGELS>
    </VOORRAADCORRECTIE>
  </VOORRAADCORRECTIES>
</KING_VOORRAADCORRECTIES>

```

#### Overige aandachtspunten:

- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is.
- Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Serienummerregistratie](#) én als het betreffende artikel een serienummer-artikel is.



## Eisen aan het XML-bestand met magazijnontvangsten

Met deze optie kan een XML-bestand met magazijnontvangsten in King worden ingelezen.

Het is alleen mogelijk om nieuwe magazijnontvangsten toe te voegen. Bestaande ontvangsten kunnen met deze inleesmodule dus niet worden gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden dat elke magazijnontvangst uit drie onderdelen bestaat: de kopgegevens, één of meer ontvangstregels en per ontvangstregel eventueel één of meer specificatieregels.

Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_MAGAZIJNONTVANGSTEN

| Veldnaam                   | Omschrijving                                                               | Mogelijke inhoud                  | Belangrijk |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met magazijnontvangsten | Eenmaal<br><MAGAZIJNONTVANGSTEN > | Verplicht  |

### MAGAZIJNONTVANGSTEN

| Veldnaam              | Omschrijving                                                                 | Mogelijke inhoud                          | Belangrijk |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNONTVANGSTEN> | Geeft begin en eind aan van de magazijnontvangsten in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><MAGAZIJNONTVANGST > | Verplicht  |

### MAGAZIJNONTVANGST

| Veldnaam            | Omschrijving                                                                      | Mogelijke inhoud                                                          | Belangrijk |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNONTVANGST> | Geeft per magazijnontvangst het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal<br><MAGAZIJNONTVANGSTKOP><br>Eenmaal<br><MAGAZIJNONTVANGSTREGELS> | Verplicht  |

### MAGAZIJNONTVANGSTKOP

| Veldnaam               | Omschrijving                         | Mogelijke inhoud                                   | Belangrijk |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNONTVANGSTKOP> | Kopgegevens van de magazijnontvangst | zie hierna, bij Velden van de Magazijnontvangstkop | Verplicht  |

### Velden van de Magazijnontvangstkop

| Veldnaam                  | Omschrijving                   | Mogelijke invoer                                                | Belangrijk                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <MOK_ONTVANGSTNUMMER>     | Volgnummer magazijnontvangst   | Maximaal 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King             | Als het veld leeg is, dan wordt het volgnummer gegenereerd overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen |
| <MOK_LEVERANCIERNUMMER>   | Nummer leverancier (crediteur) | Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen als crediteurnummer in King | Verplicht als de EAN-code van de leverancier niet in het bestand voorkomt                           |
| <MOK_LEVERANCIEREA NCODE> | EAN-code leverancier           | Moet voorkomen als EAN-code bij een crediteuraadres             | Verplicht als het leveranciernummer niet in het bestand voorkomt                                    |



| Veldnaam                      | Omschrijving                                            | Mogelijke invoer                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <MOK_ONTVANGSTDATUM>          | Ontvangstdatum                                          | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <MOK_MAGAZIJNCODE>            | Magazijncode                                            | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen als magazijn in King          | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <MOK_VALUTA>                  | Valutacode                                              | Maximaal 3 posities, moet voorkomen als valutacode in King       | Als het veld leeg is en in de Vaste gegevens inkopen is gekozen voor Ontvangst invoeren tegen vaste verrekenprijs, dan wordt de basisvaluta gekozen en anders de valuta van de leverancier                                                                                                                                                                |
| <MOK_BEDRAG>                  | Totaalbedrag van de magazijnontvangst exclusief BTW     | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken, maximaal 2 decimalen | Niet verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <MOK_BETALINGSCONDITIE>       | Betalingsconditie                                       | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen als betalingsconditie in King |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <MOK_AANGEMAAKTDOOR>          | Code van de gebruiker die de ontvangst heeft aangemaakt | Maximaal 40 posities                                             | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt de code ingevuld van de gebruiker die het bestand inleest                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <MOK_AANGEMAAKTOP>            | Datum waarop de ontvangst is aangemaakt                 | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>   | Tijdstip waarop de ontvangst is aangemaakt              | 00:00:00                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <MOK_OMSCHRIJVING>            | Omschrijving                                            | Maximaal 40 posities                                             | Als het veld leeg is, dan wordt de omschrijving ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <MOK_PAKBONNUMMERLEVERANCIER> | Pakbonnummer leverancier                                | Maximaal 20 posities                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <MOK_OPMERKING>               | Opmerking                                               | Onbeperkt                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>     | Factuurboeking maken ja/nee                             | true of false, 1 of 0                                            | Als het veld leeg is, dan wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <MOK_FACTUURNUMMER>           | Factuurnummer                                           | Maximaal 40 posities                                             | Komt bij deze leverancier al een openstaande post voor met dit factuurnummer, dan moet de valuta van de magazijnontvangst dezelfde zijn als de valuta van de openstaande post. Als het veld leeg is, dan wordt het factuurnummer ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen. Is dat niet mogelijk, dan moet het factuurnummer in het bestand staan |
| <MOK_FACTUURDATUM>            | Factuurdatum                                            | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de factuurdatum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <MOK_VERVALDATUM>             | Vervaldatum factuur                                     | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <MOK_BETALINGSKENMERK>        | Betalingskenmerk                                        | Maximaal 24 posities                                             | Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                          |





**MAGAZIJNONTVANGSTREGELS**

| Veldnaam                  | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                              | Belangrijk |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNONTVANGSTREGELS> | Ontvangstregel | Een of meer keren<br><MAGAZIJNONTVANGSTREGEL> | Verplicht  |

**MAGAZIJNONTVANGSTREGEL**

| Veldnaam                 | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                                    | Belangrijk |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNONTVANGSTREGEL> | Ontvangstregel | zie hierna bij Velden van de Magazijnontvangstregel | Verplicht  |

**Velden van de Magazijnontvangstregel**

| Veldnaam                       | Omschrijving                | Mogelijke invoer                                                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <MOR_SOORT>                    | Regelsoort                  | ART of TAR (hoofdletters!)                                        | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <MOR_ARTIKELNUMMER>            | Artikelnummer of Tariefcode | Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen als artikel of tarief in King | Verplicht, behalve als de EAN-code in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van de EAN-code of het Artikelnummer leverancier.                                                                                                                                                                                    |
| <MOR_ARTIKELEANCODE>           | EAN-code artikel            | Maximaal 30 posities                                              | Verplicht, behalve als het artikelnummer in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of het Artikelnummer leverancier.                                                                                                                                                                        |
| <MOR_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER> | Artikelnummer leverancier   | Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King                       | Verplicht, behalve als het artikelnummer of de EAN-code in het bestand voorkomen. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of de EAN-code.                                                                                                                                                                                                           |
| <MOR_BESTELNUMMER>             | Volgnummer bestelling       | Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King                       | Verplicht als het bestelregelnummer in het bestand voorkomt. Als het bestelnummer in het bestand staat maar het magazijn afwijkt, kan de bestelling toch gekoppeld worden aan de magazijnontvangst                                                                                                                                                                                                  |
| <MOR_BESTELREGELNUMMER>        | Volgnummer bestelregel      | Moet voorkomen in King                                            | Als het veld is ingevuld, wordt geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de magazijnontvangst niet worden ingelezen. Is het veld niet ingevuld maar is in de Vaste gegevens inkopen bij Koppelen bestelling gekozen voor Automatisch, dan wordt ook geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken op basis van de overige gegevens in de magazijnontvangstregel. |
| <MOR_PARTIJNUMMER>             | Partijnummer                | Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King                       | Alleen ingelezen met de optie Partijenregistratie. Verplicht als het artikel een partijartikel is                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <MOR_INKOOPEENHEID>            | Inkoopeenheid               | Moet voorkomen in King bij dit artikel en bij deze leverancier    | Alleen ingelezen bij een artikelregel. Als het veld leeg is en er geen bestelregelnummer is ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van het artikel gebruikt. Is het veld leeg maar is het bestelregelnummer ingevuld, dan                                                                                                                                                                           |



| Veldnaam                                         | Omschrijving                               | Mogelijke invoer                                                                                                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                            |                                                                                                                                     | wordt de voorraadeenheid van de betreffende bestelregel gebruikt. Als de inkooppeenheid onbekend is bij het artikel/leverancier, kan de regel alleen worden ingelezen als het veld MOR_VOORRAADEENHEDENINKOOPEENHEID is ingevuld (de inkooppeenheid wordt dan alleen opgeslagen in de ontvangstregel maar niet bij het artikel)                                                                                                                                                                                                                |
| <MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>            | Aantal voorraadeenheden per inkooppeenheid | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken. Aantal decimalen mag niet hoger zijn dan het Aantal decimalen aantallen van het artikel | Alleen ingelezen bij een artikelregel. Verplicht als de Inkooppeenheid niet voorkomt in King bij het artikel/leverancier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <MOR_AANTALONTVANGEN>                            | Aantal ontvangen                           | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <MOR_INKOOPPRIJSPER>                             | Inkoopprijs per                            | INKOOPEENHEID of AANTALVOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)                                                                             | Genegeerd als een koppeling met een bestelling gemaakt kan worden; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de bestelregel. Genegeerd als de combinatie van artikel, leverancier en inkooppeenheid in King voorkomt; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de inkooppeenheid. Als het veld leeg is en de waarde kan niet aan de bestelling of inkooppeenheid worden ontleend, dan wordt gekozen voor AANTALVOORRAADEENHEDEN.                                                                                  |
| <MOR_PRIJS>                                      | Prijs                                      | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen                                                                  | Is in de Vaste gegevens gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de werkelijke inkoopprijs en is het veld leeg, dan wordt de prijsinformatie ontleend aan de bijbehorende bestelregel (eventueel omgerekend naar een andere inkooppeenheid) en als er geen koppeling met een bestelregel is, dan wordt de inkoopprijs van de partij/artikel gebruikt. Is in de Vaste gegevens gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de VVP, dan wordt de prijs niet ingelezen en wordt altijd de kostprijs van het artikel overgenomen. |
| <MOR_KORTINGSBEDRAG> of <MOR_KORTINGSPERCENTAGE> | Korting                                    | Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag (max. 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen)                                                 | Als het veld leeg is, wordt de korting ontleend aan de bijbehorende bestelregel, als die er niet is dan aan de partij, als die er ook niet is dan aan de inkooppeenheid, en anders is de korting 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <MOR_BTWCODE>                                    | BTW-code                                   | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                                                          | Als het veld leeg is, wordt de BTW-code overgenomen van het artikel of tarief (behalve als het tarief een BTW-code voor Af te dragen BTW heeft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <MOR_AANTALCORRECTIE>                            | Aantal correctie                           | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Veldnaam                        | Omschrijving                         | Mogelijke invoer                                 | Belangrijk                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <MOR_OPMERKING>                 | Opmerking                            |                                                  | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens |
| <MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS> | Specificatieregels magazijnontvangst | Een of meer keren <MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL> | Niet verplicht                                                          |

#### MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL

| Veldnaam                       | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                                                  | Belangrijk |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL> | Ontvangstregel | Zie hierna bij Velden van de Specificatieregel Magazijnontvangst. |            |

#### Velden van de Specificatieregel Magazijnontvangst

| Veldnaam                | Omschrijving      | Mogelijke invoer                                                                      | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <MORD_SERIENUMMER>      | Serienummer       | Maximaal 20 posities                                                                  | Alleen ingelezen als de optie Serienummerregistratie actief is en als het artikel een serienummerartikel is                                                                                                                                  |
| <MORD_LOCATIECODE>      | Locatiecode       | Maximaal 20 posities, moet voorkomen in King                                          | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                              |
| <MORD_AANTALONTVANGEN>  | Aantal ontvangen  | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn | Bij een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn. Als het veld leeg is, wordt het aantal ingevuld op basis van het aantal ontvangen van de ontvangstregel (omgerekend naar de voorraadeenheid, exclusief het correctie-aantal)               |
| <MORD_AANTALCORRECTIE>  | Aantal correctie  | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn | Komt er definitief minder of meer binnen dan er is besteld, dan kun je de bestelregel toch op 'volledig ontvangen' zetten door het verschil vast te leggen als Aantal correctie                                                              |
| <MORD_ORDERNUMMER>      | Ordernummer       | Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King                                           | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en als de ontvangstregel gekoppeld is aan een bestelling. Via het ordernummer kan dan een koppeling worden gemaakt naar een verkooporder.                                                       |
| <MORD_ORDERREGELNUMMER> | Orderregel        | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in de betreffende verkooporder                     | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en als de ontvangstregel gekoppeld is aan een bestelling.                                                                                                                                       |
| <MORD_BESTELREGELSOORT> | Soort bestelregel | MAGAZIJN of VERKOOPORDER                                                              | Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, of als MORD_ORDERNUMMER en MORD_ORDERREGELNUMMER niet zijn ingevuld, en/of als deze ontvangstregel niet is gekoppeld aan een bestelling, dan wordt gekozen voor MAGAZIJN |

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>
  <MAGAZIJNONTVANGSTEN>
    <MAGAZIJNONTVANGST>
      <MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
        <MOK_ONTVANGSTNUMMER>33</MOK_ONTVANGSTNUMMER>
        <MOK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</MOK_LEVERANCIERNUMMER>
        <MOK_ONTVANGSTDATUM>2009-09-24</MOK_ONTVANGSTDATUM>
        <MOK_MAGAZIJNCODE>1</MOK_MAGAZIJNCODE>
        <MOK_VALUTA>Eur</MOK_VALUTA>
        <MOK_BEDRAG>0</MOK_BEDRAG>
        <MOK_AANGEMAAKTOP>2009-09-24</MOK_AANGEMAAKTOP>
      </MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
    </MAGAZIJNONTVANGST>
  </MAGAZIJNONTVANGSTEN>
</KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>

```



```

<MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>13:05</MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>
<MOK_AANGEMAAKTDOR>Gebruik</MOK_AANGEMAAKTDOR>
<MOK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</MOK_OMSCHRIJVING>
<MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
<MOK_FACTUURNUMMER>32</MOK_FACTUURNUMMER>
<MOK_FACTUURDATUM>2009-09-24</MOK_FACTUURDATUM>
<MOK_VERVALDATUM>2009-10-24</MOK_VERVALDATUM>
<MOK_BETALINGSKENMERK>135/32</MOK_BETALINGSKENMERK>
</MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>
<MOR_SOORT>ART</MOR_SOORT>
<MOR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</MOR_ARTIKELNUMMER>
<MOR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</MOR_ARTIKELEANCODE>
<MOR_BESTELNUMMER>30</MOR_BESTELNUMMER>
<MOR_BESTELREGELNUMMER>1</MOR_BESTELREGELNUMMER>
<MOR_INKOOPEENHEID>Stuk</MOR_INKOOPEENHEID>
<MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
<MOR_AANTALONTVANGEN>10</MOR_AANTALONTVANGEN>
<MOR_PRIJS>12.77</MOR_PRIJS>
<MOR_KORTINGSPERCENTAGE>0</MOR_KORTINGSPERCENTAGE>
<MOR_BTWCODE>11</MOR_BTWCODE>
<MOR_AANTALCORRECTIE>0</MOR_AANTALCORRECTIE>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MORD_LOCATIECODE>P002S002</MORD_LOCATIECODE>
<MORD_AANTALONTVANGEN>0</MORD_AANTALONTVANGEN>
<MORD_AANTALCORRECTIE>0</MORD_AANTALCORRECTIE>
<MORD_BESTELREGELSOORT>MAGAZIJN</MORD_BESTELREGELSOORT>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MORD_LOCATIECODE>P002S002</MORD_LOCATIECODE>
<MORD_AANTALONTVANGEN>10</MORD_AANTALONTVANGEN>
<MORD_AANTALCORRECTIE>0</MORD_AANTALCORRECTIE>
<MORD_ORDERNUMMER>20090022</MORD_ORDERNUMMER>
<MORD_ORDERREGELNUMMER>1</MORD_ORDERREGELNUMMER>
<MORD_BESTELREGELSOORT>VERKOOPORDER</MORD_BESTELREGELSOORT>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>
</MAGAZIJNONTVANGST>
</MAGAZIJNONTVANGSTEN>
</KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>

```



## Eisen aan het XML-bestand met directe leveringen

Met deze optie kan een XML-bestand met directe leveringen in King worden ingelezen.

Het is alleen mogelijk om nieuwe leveringen toe te voegen. Bestaande directe leveringen kunnen met deze leesmodule dus niet worden gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het leesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Elke directe levering bestaat uit drie onderdelen: de kopgegevens, één of meer leveringsregels en per leveringsregel eventueel één of meer specificatieregels.
- Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_DIRECTELEVERINGEN

| Veldnaam                 | Omschrijving                                                              | Mogelijke inhoud                | Belangrijk |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <KING_DIRECTELEVERINGEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met directe leveringen | Eenmaal<br><DIRECTELEVERINGEN > | Verplicht  |

### DIRECTELEVERINGEN

| Veldnaam            | Omschrijving                                                                | Mogelijke inhoud                        | Belangrijk |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <DIRECTELEVERINGEN> | Geeft begin en eind aan van de directe leveringen in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><DIRECTELEVERING > | Verplicht  |

### DIRECTELEVERING

| Veldnaam          | Omschrijving                                                                     | Mogelijke inhoud                                                      | Belangrijk |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <DIRECTELEVERING> | Geeft per directe levering het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal<br><DIRECTELEVERINGKOP><br>Eenmaal<br><DIRECTELEVERINGREGELS> | Verplicht  |

### DIRECTELEVERINGKOP

| Veldnaam             | Omschrijving                        | Mogelijke inhoud                                  | Belangrijk |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <DIRECTELEVERINGKOP> | Kopgegevens van de directe levering | zie hierna, bij Velden van de Directe-leveringkop | Verplicht  |

### Velden van de Directe-leveringkop

| Veldnaam                 | Omschrijving                   | Mogelijke invoer                                                | Belangrijk                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DLK_ONTVANGSTNUMMER>    | Volgnummer directe levering    | Maximaal 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King             | Als het veld leeg is, dan wordt het volgnummer gegenereerd overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen |
| <DLK_LEVERANCIERNUMMER>  | Nummer leverancier (crediteur) | Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen als crediteurnummer in King | Verplicht als de EAN-code van de leverancier niet in het bestand voorkomt                           |
| <DLK_LEVERANCIEREANCODE> | EAN-code leverancier           | Moet voorkomen als EAN-code bij een crediteuraadres             | Verplicht als het leveranciersnummer niet in het bestand voorkomt                                   |



| Veldnaam                      | Omschrijving                                                   | Mogelijke invoer                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DLK_ONTVANGSTDATUM>          | Ontvangstdatum                                                 | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <DLK_VALUTA>                  | Valutacode                                                     | Maximaal 3 posities, moet voorkomen als valutacode in King       | Als het veld leeg is en in de Vaste gegevens inkopen is gekozen voor Ontvangst invoeren tegen vaste verrekenprijs, dan wordt de basisvaluta gekozen en anders de valuta van de leverancier                                                                                                                                                               |
| <DLK_BEDRAG>                  | Totaalbedrag van de directe levering exclusief BTW             | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken, maximaal 2 decimalen | Niet verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <DLK_BETALINGSCONDITIE>       | Betalingsconditie                                              | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen als betalingsconditie in King |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <DLK_AANGEMAAKTDOOR>          | Code van de gebruiker die de directe levering heeft aangemaakt | Maximaal 40 posities                                             | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt de code ingevuld van de gebruiker die het bestand inleest                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <DLK_AANGEMAAKTOP>            | Datum waarop de directe levering is aangemaakt                 | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de datum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <DLK_OMSCHRIJVING>            | Omschrijving                                                   | Maximaal 40 posities                                             | Als het veld leeg is, dan wordt de omschrijving ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <DLK_PAKBONNUMMERLEVERANCIER> | Pakbonnummer leverancier                                       | Maximaal 20 posities                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <DLK_OPMERKING>               | Opmerking                                                      | Onbeperkt                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <DLK_FACTUURBOEKENGMAKEN>     | Factuurboeking maken ja/nee                                    | true of false, 1 of 0                                            | Als het veld leeg is, dan wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <DLK_FACTUURNUMMER>           | Factuurnummer                                                  | Maximaal 40 posities                                             | Komt bij deze leverancier al een openstaande post voor met dit factuurnummer, dan moet de valuta van de directe levering dezelfde zijn als de valuta van de openstaande post. Als het veld leeg is, dan wordt het factuurnummer ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen. Is dat niet mogelijk, dan moet het factuurnummer in het bestand staan |
| <DLK_FACTUURDATUM>            | Factuurdatum                                                   | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de factuurdatum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <DLK_VERVALDATUM>             | Vervaldatum factuur                                            | JJJJ-MM-DD                                                       | Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <DLK_BETALINGSKENMERK>        | Betalingskenmerk                                               | Maximaal 24 posities                                             | Als het veld leeg is, dan wordt de vervaldatum ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens inkopen                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### DIRECTELEVERINGREGELS

| Veldnaam                | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                            | Belangrijk |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| <DIRECTELEVERINGREGELS> | Leveringsregel | Een of meer keren<br><DIRECTELEVERINGREGEL> | Verplicht  |

#### DIRECTELEVERINGREGEL

| Veldnaam               | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                            | Belangrijk |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| <DIRECTELEVERINGREGEL> | Leveringsregel | zie hierna bij Velden van de Leveringsregel | Verplicht  |



### Velden van de Leveringsregel

| Veldnaam                       | Omschrijving                | Mogelijke invoer                                                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DLR_SOORT>                    | Regelsoort                  | ART of TAR (hoofdletters!)                                        | Als het veld leeg is, wordt gekozen voor ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <DLR_ARTIKELNUMMER>            | Artikelnummer of Tariefcode | Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen als artikel of tarief in King | Verplicht, behalve als de EAN-code in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van de EAN-code of het Artikelnummer leverancier.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <DLR_ARTIKELEANCODE>           | EAN-code artikel            | Maximaal 30 posities                                              | Verplicht, behalve als het artikelnummer in het bestand voorkomt of het Artikelnummer leverancier. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of het Artikelnummer leverancier.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <DLR_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER> | Artikelnummer leverancier   | Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King                       | Verplicht, behalve als het artikelnummer of de EAN-code in het bestand voorkomen. Als het veld leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld op basis van het Artikelnummer of de EAN-code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <DLR_BESTELNUMMER>             | Volgnummer bestelling       | Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King                       | Verplicht als het bestelregelnummer in het bestand voorkomt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <DLR_BESTELREGELNUMMER>        | Volgnummer bestelregel      | Moet voorkomen in King                                            | Als het veld is ingevuld, wordt geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de directe levering niet worden ingelezen. Is het veld niet ingevuld maar is in de <b>Vaste gegevens inkopen</b> bij Koppelen bestelling gekozen voor Automatisch, dan wordt ook geprobeerd om de bestellingregel erbij te zoeken op basis van de overige gegevens in de leveringsregel.                                                                                                       |
| <DLR_PARTIJNUMMER>             | Partijnummer                | Maximaal 20 cijfers, moet voorkomen in King                       | Alleen ingelezen met de optie Partijenregistratie. Verplicht als het artikel een partijartikel is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <DLR_INKOOPEENHEID>            | Inkoopeenheid               | Moet voorkomen in King bij dit artikel en bij deze leverancier    | Alleen ingelezen bij een artikelregel.<br>Als het veld leeg is en er geen bestelregelnummer is ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van het artikel gebruikt. Is het veld leeg maar is het bestelregelnummer ingevuld, dan wordt de voorraadeenheid van de betreffende bestelregel gebruikt. Als de inkoopeenheid onbekend is bij het artikel/leverancier, kan de regel alleen worden ingelezen als het veld <b>DLR_VOORRAADEENHEDENIN KOOPEENHEID</b> is ingevuld (de inkoopeenheid wordt dan alleen |





| Veldnaam                                         | Omschrijving                               | Mogelijke invoer                                                                                                                    | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                            |                                                                                                                                     | opgeslagen in de leveringsregel maar niet bij het artikel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>            | Aantal voorraadeenheden per inkooppeenheid | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken. Aantal decimalen mag niet hoger zijn dan het Aantal decimalen aantallen van het artikel | Alleen ingelezen bij een artikelregel. Verplicht als de Inkooppeenheid niet voorkomt in King bij het artikel/leverancier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <DLR_AANTALONTVANGEN>                            | Aantal ontvangen                           | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <DLR_INKOOPPRIJSPER>                             | Inkoopprijs per                            | INKOOPEENHEID of AANTALVOORRAADEENHEDEN (hoofdletters!)                                                                             | Genegeerd als een koppeling met een bestelling gemaakt kan worden; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de bestelregel.<br>Genegeerd als de combinatie van artikel, leverancier en inkooppeenheid in King voorkomt; in dat geval wordt de 'Inkoopprijs per' overgenomen van de inkooppeenheid.<br>Als het veld leeg is en de waarde kan niet aan de bestelling of inkooppeenheid worden ontleend, dan wordt gekozen voor AANTALVOORRAADEENHEDEN.                                                                               |
| <DLR_PRIJS>                                      | Prijs                                      | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen                                                                  | Is in de Vaste gegevens gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de werkelijke inkoopprijs en is het veld leeg, dan wordt de prijsinformatie ontleend aan de bijbehorende bestelregel (eventueel omgerekend naar een andere inkooppeenheid) en als er geen koppeling met een bestelregel is, dan wordt de inkoopprijs van de partij/artikel gebruikt.<br>Is in de Vaste gegevens gekozen voor het invoeren van de ontvangsten tegen de VVP, dan wordt de prijs niet ingelezen en wordt altijd de kostprijs van het artikel overgenomen. |
| <DLR_KORTINGSBEDRAG> of <DLR_KORTINGSPERCENTAGE> | Korting                                    | Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag (max. 10 cijfers voor de punt en 3 decimalen)                                                 | Als het veld leeg is, wordt de korting ontleend aan de bijbehorende bestelregel, als die er niet is dan aan de partij, als die er ook niet is dan aan de inkooppeenheid, en anders is de korting 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <DLR_BTWCODE>                                    | BTW-code                                   | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                                                          | Als het veld leeg is, wordt de BTW-code overgenomen van het artikel of tarief (behalve als het tarief een BTW-code voor Af te dragen BTW heeft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <DLR_AANTALCORRECTIE>                            | Aantal correctie                           | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Veldnaam                      | Omschrijving                        | Mogelijke invoer                                  | Belangrijk                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <DLR_OPMERKING>               | Opmerking                           |                                                   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens |
| <DIRECTELEVERINGREGELDETAILS> | Specificatieregels directe levering | Een of meer keren<br><DIRECTELEVERINGREGELDETAIL> | Niet verplicht                                                          |

#### DIRECTELEVERINGREGELDETAIL

| Veldnaam                     | Omschrijving   | Mogelijke inhoud                                                | Belangrijk |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <DIRECTELEVERINGREGELDETAIL> | Ontvangstregel | Zie hierna bij Velden van de Specificatieregel Directe levering |            |

#### Velden van de Specificatieregel Directe levering

| Veldnaam                | Omschrijving      | Mogelijke invoer                                                                      | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DLRD_SERIENUMMER>      | Serienummer       | Maximaal 20 posities                                                                  | Alleen ingelezen als de optie Serienummerregistratie actief is en als het artikel een serienummerartikel is                                                                                                                    |
| <DLRD_AANTALONTVANGEN>  | Aantal ontvangen  | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn | Bij een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn. Als het veld leeg is, wordt het aantal ingevuld op basis van het aantal ontvangen van de leveringsregel (omgerekend naar de voorraadeenheid, exclusief het correctie-aantal) |
| <DLRD_AANTALCORRECTIE>  | Aantal correctie  | Maximaal 10 cijfers voor het decimaalteken en maximaal 3 decimalen, mag negatief zijn | Wordt er definitief minder of meer geleverd dan er is besteld, dan kun je de bestelregel toch op 'volledig ontvangen' zetten door het verschil vast te leggen als Aantal correctie                                             |
| <DLRD_ORDERNUMMER>      | Ordernummer       | Maximaal 10 cijfers, moet voorkomen in King                                           | Indien de leveringsregel gekoppeld is aan een bestelling, dan kan via het ordernummer een koppeling worden gemaakt naar een verkooporder.                                                                                      |
| <DLRD_ORDERREGELNUMMER> | Orderregel        | Maximaal 3 cijfers, moet voorkomen in de betreffende verkooporder                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| <DLRD_BESTELREGELSOORT> | Soort bestelregel | BESTELLING of VERKOOPORDER                                                            | Als het veld leeg is, of als DLRD_ORDERNUMMER en DLRD_ORDERREGELNUMMER niet zijn ingevuld, en/of als deze leveringsregel niet is gekoppeld aan een bestelling, dan wordt gekozen voor BESTELLING                               |

#### Voorbeeldbestand

```

<KING_DIRECTELEVERINGEN>
  <DIRECTELEVERINGEN>
    <DIRECTELEVERING>
      <DIRECTELEVERINGKOP>
        <DLK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</DLK_LEVERANCIERNUMMER>
        <DLK_ONTVANGSTDATUM>2014-09-24</DLK_ONTVANGSTDATUM>
        <DLK_VALUTA>Eur</DLK_VALUTA>
        <DLK_BEDRAG>0</DLK_BEDRAG>
        <DLK_AANGEMAAKTOP>2014-09-24</DLK_AANGEMAAKTOP>
        <DLK_AANGEMAAKTDOR>Gebruik</DLK_AANGEMAAKTDOR>
        <DLK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</DLK_OMSCHRIJVING>
        <DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
        <DLK_FACTUURNUMMER>32</DLK_FACTUURNUMMER>
        <DLK_FACTUURDATUM>2014-09-24</DLK_FACTUURDATUM>
        <DLK_VERVALDATUM>2014-10-24</DLK_VERVALDATUM>
        <DLK_BETALINGSKENMERK>135/32</DLK_BETALINGSKENMERK>
      </DIRECTELEVERINGKOP>
      <DIRECTELEVERINGREGELS>
        <DIRECTELEVERINGREGEL>
          <DLR_SOORT>ART</DLR_SOORT>
          <DLR_ARTIKELNUMMER>HARDDISK001</DLR_ARTIKELNUMMER>
          <DLR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</DLR_ARTIKELEANCODE>
        </DIRECTELEVERINGREGEL>
      </DIRECTELEVERINGREGELS>
    </DIRECTELEVERING>
  </DIRECTELEVERINGEN>
</KING_DIRECTELEVERINGEN>

```



```

<DLR_BESTELNUMMER>15</DLR_BESTELNUMMER>
<DLR_BESTELREGELNUMMER>1</DLR_BESTELREGELNUMMER>
<DLR_INKOOPEENHEID>Stuk</DLR_INKOOPEENHEID>
<DLR_VOORRADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</DLR_VOORRADEENHEDENININKOOPEENHEID>
<DLR_AANTALONTVANGEN>1</DLR_AANTALONTVANGEN>
<DLR_PRIJS>11.77</DLR_PRIJS>
<DLR_KORTINGSPERCENTAGE>0</DLR_KORTINGSPERCENTAGE>
<DLR_BTWCODE>11</DLR_BTWCODE>
<DLR_AANTALCORRECTIE>0</DLR_AANTALCORRECTIE>
<DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
  <DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
    <DLRD_AANTALONTVANGEN>1</DLRD_AANTALONTVANGEN>
    <DLRD_AANTALCORRECTIE>0</DLRD_AANTALCORRECTIE>
    <DLRD_BESTELREGELSOORT>BESTELLING</DLRD_BESTELREGELSOORT>
  </DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
</DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
</DIRECTELEVERINGREGEL>
</DIRECTELEVERINGREGELS>
</DIRECTELEVERING>
<DIRECTELEVERING>
  <DIRECTELEVERINGKOP>
    <DLK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</DLK_LEVERANCIERNUMMER>
    <DLK_ONTVANGSTDATUM>2014-09-24</DLK_ONTVANGSTDATUM>
    <DLK_VALUTA>Eur</DLK_VALUTA>
    <DLK_BEDRAG>0</DLK_BEDRAG>
    <DLK_AANGEMAAKTOP>2014-09-24</DLK_AANGEMAAKTOP>
    <DLK_AANGEMAAKTDOOR>Gebruik</DLK_AANGEMAAKTDOOR>
    <DLK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</DLK_OMSCHRIJVING>
    <DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
    <DLK_FACTUURNUMMER>32</DLK_FACTUURNUMMER>
    <DLK_FACTUURDATUM>2014-09-24</DLK_FACTUURDATUM>
    <DLK_VERVALDATUM>2014-10-24</DLK_VERVALDATUM>
    <DLK_BETALINGSKENMERK>135/32</DLK_BETALINGSKENMERK>
  </DIRECTELEVERINGKOP>
  <DIRECTELEVERINGREGELS>
    <DIRECTELEVERINGREGEL>
      <DLR_SOORT>ART</DLR_SOORT>
      <DLR_ARTIKELNUMMER>HARDDISK002</DLR_ARTIKELNUMMER>
      <DLR_ARTIKELEANCODE>4902520283086</DLR_ARTIKELEANCODE>
      <DLR_INKOOPEENHEID>Stuk</DLR_INKOOPEENHEID>
      <DLR_VOORRADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</DLR_VOORRADEENHEDENININKOOPEENHEID>
      <DLR_AANTALONTVANGEN>1</DLR_AANTALONTVANGEN>
      <DLR_PRIJS>18.77</DLR_PRIJS>
      <DLR_KORTINGSPERCENTAGE>0</DLR_KORTINGSPERCENTAGE>
      <DLR_BTWCODE>11</DLR_BTWCODE>
      <DLR_AANTALCORRECTIE>0</DLR_AANTALCORRECTIE>
      <DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
        <DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
          <DLRD_AANTALONTVANGEN>1</DLRD_AANTALONTVANGEN>
          <DLRD_AANTALCORRECTIE>0</DLRD_AANTALCORRECTIE>
          <DLRD_ORDERNUMMER>20130073</DLRD_ORDERNUMMER>
          <DLRD_ORDERREGELNUMMER>1</DLRD_ORDERREGELNUMMER>
          <DLRD_BESTELREGELSOORT>VERKOOPORDER</DLRD_BESTELREGELSOORT>
        </DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
      </DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
    </DIRECTELEVERINGREGEL>
  </DIRECTELEVERINGREGELS>
</DIRECTELEVERING>
</DIRECTELEVERINGEN>
</KING_DIRECTELEVERINGEN>

```



## Eisen aan het XML-bestand met besteladviezen

Met deze optie kan een XML-bestand met besteladviezen in King worden ingelezen.

Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Het bestand bestaat uit één of meer besteladviezen met elk één of meer regels.

Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_BESTELADVIEZEN

| Veldnaam              | Omschrijving                                                          | Mogelijke inhoud             | Belangrijk |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <KING_BESTELADVIEZEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met besteladviezen | Eénmaal<br><BESTELADVIEZEN > | Verplicht  |

### BESTELADVIEZEN

| Veldnaam         | Omschrijving                                                            | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <BESTELADVIEZEN> | Geeft begin en eind aan van de besteladviezen in het King-inleesbestand | Eén of meer keren<br><BESTELADVIES > | Verplicht  |

### BESTELADVIES

| Veldnaam       | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud                                           | Belangrijk |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <BESTELADVIES> | Geeft begin en eind aan van een besteladvies in het King-inleesbestand | Eénmaal <BESTELADVIESKOP> en éénmaal <BESTELADVIESREGELS > | Verplicht  |

### BESTELADVIESKOP

| Veldnaam          | Omschrijving                                                                      | Mogelijke inhoud                             | Belangrijk |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <BESTELADVIESKOP> | Geeft begin en eind aan van de kop van een besteladvies in het King-inleesbestand | Zie hierna bij Velden van de besteladvieskop | Verplicht  |

### Velden van de besteladvieskop

| Veldnaam           | Omschrijving              | Mogelijke invoer | Belangrijk                                                                   |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <BAK_OMSCHRIJVING> | Omschrijving besteladvies | 40 posities      | Verplicht. Als dit veld leeg is, wordt als omschrijving "Import XML" gekozen |

### BESTELADVIESREGELS

| Veldnaam             | Omschrijving                                                                         | Mogelijke inhoud                          | Belangrijk |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <BESTELADVIESREGELS> | Geeft begin en eind aan van de regels van een besteladvies in het King-inleesbestand | Eén of meer keren<br><BESTELADVIESREGEL > | Verplicht  |

### BESTELADVIESREGEL

| Veldnaam            | Omschrijving      | Mogelijke inhoud                               | Belangrijk |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| <BESTELADVIESREGEL> | Besteladviesregel | Zie hierna bij Velden van de besteladviesregel | Verplicht  |



### Velden van de besteladviesregel

| Veldnaam                         | Omschrijving               | Mogelijke invoer                                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <BAR_ARTIKELNUMMER>              | Artikelnummer              | 20 posities, moet voorkomen in King               | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <BAR_PARTIJNUMMER>               | Partijnummer               | 20 posities                                       | Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <BAR_LEVERANCIERNUMMER>          | Leveranciernummer          | 10 cijfers, moet voorkomen in King                | Indien dit veld niet in het xml-bestand staat, wordt de default-leverancier van het artikel overgenomen. Is er geen default-leverancier, dan wordt de besteladviesregel aangemaakt zonder leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <BAR_MAGAZIJNCODE>               | Magazijncode               | 3 cijfers, moet voorkomen in King                 | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <BAR_INKOOPEENHEID>              | Inkoopeenheid              | 20 posities, moet voorkomen in King               | Indien dit veld niet in het xml-bestand staat, dan wordt er gecontroleerd of er voor de gegeven leverancier en artikel een default inkoopeenheid is. Is deze er, dan wordt deze gebruikt. Is deze er niet, dan wordt de voorraadeenheid van het artikel gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN> | Aantal in voorraadeenheden | 10 cijfers voor het decimaalteken, drie decimalen | Inkoopeenheden worden als volgt omgerekend naar voorraadeenheden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Is de eenheid niet bekend, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid</li> <li>Ook als er geen leverancier bekend is, is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid</li> <li>Is de leverancier wel bekend, maar komt de eenheid niet voor bij die leverancier, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid 0. Is de leverancier bekend en komt de eenheid voor bij die leverancier, dan wordt het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid ontleend aan de gegevens van die inkoopeenheid</li> </ul> |
| <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>        | Artikelomschrijving        |                                                   | Indien dit veld niet in het xml-bestand staat, dan wordt de Artikelomschrijving bij leverancier van de inkoopeenheid gebruik. Is die niet bekend, dan wordt de omschrijving gevuld op basis van de Vaste gegevens bestellingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_BESTELADVIEZEN>
  <BESTELADVIEZEN>
    <BESTELADVIES>
      <BESTELADVIESKOP>
        <BAK_OMSCHRIJVING>Via scanner</BAK_OMSCHRIJVING>
      </BESTELADVIESKOP>
      <BESTELADVIESREGELS>
        <BESTELADVIESREGEL>
          <BAR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</BAR_ARTIKELNUMMER>
          <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003230</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
        </BESTELADVIESREGEL>
      </BESTELADVIESREGELS>
    </BESTELADVIES>
  </BESTELADVIEZEN>
</KING_BESTELADVIEZEN>

```



```

<BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
<BAR_INKOOPEENHEID>stuks</BAR_INKOOPEENHEID>
<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>5</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
</BESTELADVIESREGEL>
<BESTELADVIESREGEL>
  <BAR_ARTIKELNUMMER>DRUKWERK001</BAR_ARTIKELNUMMER>
  <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003264</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
  <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
  <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>250</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
  <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>Bedrijfsbrochure</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
<BESTELADVIESREGEL>
  <BAR_ARTIKELNUMMER>MON001</BAR_ARTIKELNUMMER>
  <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003716</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
  <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
  <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>20</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
  <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>"Monitor 17"Samsung SyncMaster
  797MB</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
<BESTELADVIESREGEL>
  <BAR_ARTIKELNUMMER>COMPUTERKAST001</BAR_ARTIKELNUMMER>
  <BAR_PARTIJNUMMER>X23</BAR_PARTIJNUMMER>
  <BAR_LEVERANCIERNUMMER>17001955</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
  <BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
  <BAR_INKOOPEENHEID>stuk</BAR_INKOOPEENHEID>
  <BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>2</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
  <BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>Antec NSK2400</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
</BESTELADVIESREGELS>
</BESTELADVIES>
</BESTELADVIEZEN>
</KING_BESTELADVIEZEN>

```

#### Overige aandachtspunten:

- Als een besteladviesregel niet kan worden ingelezen, kan het hele bijbehorende besteladvies niet worden ingelezen;
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Inkoopseenheden worden als volgt omgerekend naar voorraadeenheden.
  - Is de eenheid niet bekend, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid .
  - Ook als er geen leverancier bekend is, is het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid .
  - Is de leverancier wel bekend, maar komt de eenheid niet voor bij die leverancier, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid.
  - Is de leverancier bekend en komt de eenheid voor bij die leverancier, dan wordt het aantal voorraadeenheden in inkoopseenheid ontleend aan de gegevens van die inkoopseenheid.



## Importeren ASCII-bestand met artikelen

In King kunnen artikelen worden ingelezen, die door een ander programma in ASCII-formaat zijn aangemaakt. Je kan nieuwe artikelen toevoegen en bestaande wijzigen.

NB. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas als die prijswijzigingen [verwerkt](#) worden, staan ze in het artikelenbestand.

Het inleesbestand moet aan enkele eisen voldoen:

### Layout instellen om een ASCII bestand met artikelen in te lezen:

#### Layout-nummer / Omschrijving

Het volgnummer en de omschrijving van de layout.

#### Bestandsnaam

De bestandsnaam incl. pad van het ASCII-bestand met artikelen.

#### Tab Algemeen:

- **Gegevens toevoegen**  
Selecteer dit vakje als je nieuwe artikelen wilt toevoegen aan het King-artikelenbestand. Laat je het vakje leeg, dan worden er geen nieuwe artikelen aan het King-bestand toegevoegd.
- **Gegevens wijzigen**  
Selecteer dit vakje als je bestaande artikelen in het King-artikelenbestand wilt wijzigen. Laat je het vakje leeg, dan blijven de artikelen die al in het King-bestand staan, ongewijzigd.
- **Inkoop prijs overnemen als kost prijs**  
Bij het inlezen van artikelen kun je de kost prijs van het artikel laten vullen met de inkoop prijs uit het inleesbestand. Dit gebeurt alleen als de kost prijs in het inleesbestand niet is ingevuld. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden overigens niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd: ze worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas nadat je die prijswijzigingen hebt [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand.
- **Velden tussen aanhalingstekens**  
Selecteer dit vakje als de velden in het bestand tussen aanhalingstekens staan.
- **Prijzen automatisch berekenen**  
Selecteer het vakje als de prijzen van nieuwe en bestaande artikelen moeten worden berekend overeenkomstig de [Artikelgegevens](#) (rubriek [Prijzen autom. berekenen](#)).
- **Bestandsformaat**  
Bij [Veldgescheiden](#) bepaalt het veldscheidingsteken waar het ene veld ophoudt en het andere veld begint, bij [Vaste lengte](#) worden de velden uitgevuld met spaties en begint een veld in elke regel dus op dezelfde positie.
- **Voorlooprecords**  
Het aantal voorlooprecords in het ASCII-bestand. Deze worden bij het inlezen overgeslagen.
- **Veldscheidingsteken**  
Heb je bij [Bestandsformaat](#) gekozen voor [Veldgescheiden](#), dan dien je hier het veldscheidingsteken op te geven.
- **Bestand verwijderen**  
Geef hier aan of het ASCII-bestand nadat het volledig is ingelezen moet worden verwijderd: [Ja](#), [Nee](#) of [Vragen](#).  
Bij de laatste keuze krijg je een melding en kun je zelf beslissen of het bestand wel of niet moet worden verwijderd.  
Is het ASCII-bestand niet volledig ingelezen, dan zal King het uiteraard niet verwijderen.

Tab Bestandsindeling:

| Veldnaam                                 | Mogelijke invoer                     | Belangrijk                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | Max. 20 tekens                       | Verplicht                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Artikelzoekcode</a>          | <a href="#">Max. 20 tekens</a>       |                                                                                                                                                                                 |
| Artikelomschrijving                      | Max. 40 tekens                       |                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Opbrengstgroep</a>           | Max. 4 cijfers, moet bestaan in King | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> ; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen |
| Aantal decimalen aantallen               | 0, 1, 2 of 3                         | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                               |
| <a href="#">Aantal decimalen prijzen</a> | <a href="#">0, 1, 2 of 3</a>         | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                               |





| Veldnaam                 | Mogelijke invoer                                                                                                                       | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eenheid                  | Max. 20 tekens                                                                                                                         | Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopeenheid overgenomen uit de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> . Is daar geen default-inkoopeenheid ingevuld, dan wordt Eenheid als omschrijving inkoopeenheid gebruikt |
| Gewicht per              | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn                                                       | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                  | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn                                                       | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                                                    |
| Volume per               | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn                                                       | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                                                                    |
| Volume                   | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn                                                       | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                                                    |
| CBS-goederencode         | 8 cijfers, moet bestaan in King                                                                                                        | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS)                                                                                                                                                   |
| CBS-maatstaf             | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                               | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling met IDEP (CBS) en als de bijbehorende goederencode een extra maatstaf heeft                                                                                      |
| BTW-code inkoop          | Max. 3 cijfers, moet bestaan in King                                                                                                   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                                                         |
| BTW-code verkoop         | Max. 3 cijfers, moet bestaan in King                                                                                                   | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> ; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen                                |
| Prijzen autom. berekenen | 0, 1 of 2 (0=niet automatisch berekenen, 1=volgens instelling <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a> , 2=volgens eigen instellingen) |                                                                                                                                                                                                                           |
| Berekenen van            | 0 of 1 (0= kostprijs op basis van verkoopprijs excl. BTW, 1=verkoop prijs excl. BTW op basis van kostprijs)                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Marge                    | 0 of 1 (0=marge is percentage van kostprijs, 1= marge is percentage van verkoopprijs)                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Percentage               | Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet negatief zijn                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| Geprijsd per             | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn                                                       | Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                                                         |
| Kostprijs                | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                               | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                                                                    |
| Verkoopprijs excl. BTW   | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                               | Als dit veld én de Verkoopprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend                                                                            |
| Verkoopprijs incl. BTW   | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                                                                               | Als dit veld én de Verkoopprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend                                                                            |
| Kortingsbedrag           | Max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen                                                                            | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                                                       |
| Kortingspercentage       | Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen                                                                                        | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                                                                       |



| Veldnaam                           | Mogelijke invoer                                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adviesprijs excl. BTW              | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         | Als dit veld én de Adviesprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend                           |
| Adviesprijs incl. BTW              | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         | Als dit veld én de Adviesprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend                           |
| Tekst op factuur wijzigen          | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                                                                     |
| Tekst op factuur                   | (bijna onbeperkt)                                                                | Tekst op factuur in de default-taal van de administratie                                                                                                                |
| EAN-code                           | Max. 30 posities                                                                 | Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel en/of de optie Point of Sale II |
| Leverancier                        | Max. 10 cijfers, moet bestaan in King                                            |                                                                                                                                                                         |
| Artikelnummer bij leverancier      | Max. 20 tekens                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Levertijd                          | 0 t/m 999                                                                        | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                  |
| Bestelgrootte                      | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen; moet groter zijn dan 0 | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                  |
| Minimumafname                      | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen; moet groter zijn dan 0 | Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld                                                                                                                                  |
| Valutacode inkoopprijs             | Max. 3 tekens, moet bestaan in King                                              | Als het veld leeg is, wordt de <a href="#">default-valuta van de leverancier</a> ingevuld                                                                               |
| Inkoopprijs                        | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen                         | Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld                                                                                                                                  |
| Voorraadartikel                    | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Alleen ingelezen vanaf versie Handel. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de <a href="#">Vaste gegevens artikelen</a>                               |
| Geblokkeerd voor verkoop           | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen                                                                                                                      |
| Geblokkeerd voor bestelling        | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen                                                                                                                      |
| Verkoopmutaties bijhouden          | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraadartikelen.                                                            |
| Inkoopmutaties bijhouden           | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraad artikelen.                                                           |
| Meenemen in besteladviezen         | 0 of 1 (0=nee, 1=ja)                                                             | Alleen ingelezen met versie Handel                                                                                                                                      |
| Meenemen in productie-adviezen     | 0 of 1 (0=nee, 1=ja)                                                             | Alleen ingelezen met optie Productie                                                                                                                                    |
| Kostprijs wijzigen bij orderinvoer | 0 of 1 (0=nee, 1=ja)                                                             |                                                                                                                                                                         |
| Web-artikel                        | 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)                                     | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                      |
| Web-artikel bestelgrootte          | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                      |
| Web-artikel levertijd              | Max. 3 cijfers                                                                   | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                      |
| Web-artikel Tonen vanaf            | JJJJ-MM-DD                                                                       | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                      |
| Web-artikel Tonen t/m              | JJJJ-MM-DD                                                                       | Alleen ingelezen als je beschikt over de optie Koppeling webwinkel                                                                                                      |



| Veldnaam         | Mogelijke invoer  | Belangrijk                                                                                                             |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afbeelding klein | Max. 80 tekens    | Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo |
| Afbeelding groot | Max 80 tekens     | Alleen ingelezen als je beschikt over King-versie Handel en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo |
| Opmerkingen      | (bijna onbeperkt) |                                                                                                                        |



## Eisen aan het XML-bestand met verkoopstaffeltabellen

Met deze optie kunnen nieuwe verkoopstaffeltabellen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:  
Elke verkoopstaffeltabel bestaat uit twee onderdelen: de kopgegevens en één of meer staffels.  
Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_STAFFELTABELLEN

| Veldnaam               | Omschrijving                                                           | Mogelijke inhoud              | Belangrijk |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <KING_STAFFELTABELLEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met staffeltabellen | Eenmaal<br><STAFFELTABELLEN > | Verplicht  |

### STAFFELTABELLEN

| Veldnaam          | Omschrijving                                                             | Mogelijke inhoud                     | Belangrijk |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <STAFFELTABELLEN> | Geeft begin en eind aan van de staffeltabellen in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><STAFFELTABEL > | Verplicht  |

### STAFFELTABEL

| Veldnaam       | Omschrijving                                                                 | Mogelijke inhoud                                                | Belangrijk |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <STAFFELTABEL> | Geeft per staffeltabel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens | Eenmaal<br><STAFFELTABELKOP><br>Eenmaal<br><STAFFELTABELREGELS> | Verplicht  |

### STAFFELTABELKOP

| Veldnaam          | Omschrijving                    | Mogelijke inhoud                                             | Belangrijk |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <STAFFELTABELKOP> | Kopgegevens van de staffeltabel | Zie hierna, bij Velden van de kop van de verkoopstaffeltabel | Verplicht  |

### Velden van de kop van de verkoopstaffeltabel

| Veldnaam           | Omschrijving | Mogelijke invoer                     | Belangrijk                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <STK_CODE>         | Code         | Max. 10 posities                     | Verplicht                                                                                                                                                                                |
| <STK_OMSCHRIJVING> | Omschrijving | Max. 40 posities                     |                                                                                                                                                                                          |
| <STK_KORTINGSOORT> | Kortingsoort | BEDRAG of PERCENTAGE (hoofdletters!) | Een bestaande tabel kan alleen worden gewijzigd van BEDRAG naar PERCENTAGE als de kortingsbedragen van die staffeltabel tussen de -100 en 100 liggen en niet meer dan 2 decimalen hebben |

### STAFFELTABELREGELS

| Veldnaam             | Omschrijving             | Mogelijke inhoud                         | Belangrijk |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| <STAFFELTABELREGELS> | De staffels van de tabel | Een of meer keren<br><STAFFELTABELREGEL> | Verplicht  |



## STAFFELTABELREGEL

| Veldnaam            | Omschrijving                             | Mogelijke inhoud                                       | Belangrijk |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <STAFFELTABELREGEL> | De gegevens van een staffel uit de tabel | Zie hierna, bij Velden van de verkoopstaffeltabelregel | Verplicht  |

### Velden van de verkoopstaffeltabelregel

| Veldnaam                 | Omschrijving       | Mogelijke invoer                                                                              | Belangrijk                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <STR_VANAF AANTAL>       | Vanaf aantal       | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen; moet uniek zijn voor deze staffeltabel | Verplicht bij een nieuwe tabel. Het ingelezen aantal wordt afgerond op 3 decimalen                                                    |
| <STR_KORTINGSBEDRAG>     | Kortingsbedrag     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en 3 decimalen, eventueel minteken voor het bedrag     | Alleen ingelezen als de KORTINGSOORT is BEDRAG en in dat geval verplicht. Het ingelezen bedrag wordt afgerond op 3 decimalen.         |
| <STR_KORTINGSPERCENTAGE> | Kortingspercentage | Percentage tussen -100 en 100, maximaal 2 decimalen                                           | Alleen ingelezen als de KORTINGSOORT is PERCENTAGE en in dat geval verplicht. Het ingelezen percentage wordt afgerond op 2 decimalen. |

- Als het bestand geen regel met STR\_VANAF AANTAL = 0 heeft, dan wordt die regel bij het inlezen automatisch toegevoegd;
- De staffeltabelregels van het inleesbestand hoeven niet op volgorde van **Vanaf aantal** te staan;
- Als het bestand een of meer staffels bevat en de staffeltabel bestaat al in King, dan worden de staffels van de bestaande tabel verwijderd en krijgt de gewijzigde tabel de staffels uit het inleesbestand.

### Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```
<KING_STAFFELTABELLEN>
<STAFFELTABELLEN>
  <STAFFELTABEL>
    <STAFFELTABELKOP>
      <STK_CODE>541</STK_CODE>
      <STK_OMSCHRIJVING>Afgeprijsde boeken</STK_OMSCHRIJVING>
      <STK_KORTINGSOORT>PERCENTAGE</STK_KORTINGSOORT>
    </STAFFELTABELKOP>
    <STAFFELTABELREGELS>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>0</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>0</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>10</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>5</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>25</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>10</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
      <STAFFELTABELREGEL>
        <STR_VANAF AANTAL>100</STR_VANAF AANTAL>
        <STR_KORTINGSPERCENTAGE>20</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
      </STAFFELTABELREGEL>
    </STAFFELTABELREGELS>
  </STAFFELTABEL>
</STAFFELTABELLEN>
</KING_STAFFELTABELLEN>
```



## Eisen aan het XML-bestand met prijsafspraken

Met deze optie kunnen nieuwe prijsafspraken worden toegevoegd en bestaande gewijzigd.

Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_PRIJSAFSPRAKEN

| Veldnaam              | Omschrijving                                                          | Mogelijke inhoud          | Belangrijk |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <KING_PRIJSAFSPRAKEN> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met prijsafspraken | Eenmaal <PRIJSAFSPRAKEN > | Verplicht  |

### PRIJSAFSPRAKEN

| Veldnaam         | Omschrijving                                                            | Mogelijke inhoud                   | Belangrijk |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <PRIJSAFSPRAKEN> | Geeft begin en eind aan van de prijsafspraken in het King-inleesbestand | Een of meer keren <PRIJSAFSPRAAK > | Verplicht  |

### PRIJSAFSPRAAK

| Veldnaam        | Omschrijving          | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| <PRIJSAFSPRAAK> | Gegevens prijsafpraak | Zie hierna, bij Velden van de prijsafpraak | Verplicht  |

### Velden van de prijsafpraak

| Veldnaam                   | Omschrijving                                                                     | Mogelijke invoer                                                  | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PRA_GID>                  | Identificatie prijsafpraak t.b.v. optie Koppeling met Webwinkel                  | Max. 8 cijfers                                                    | De PRA-GID van een bestaande prijsafpraak is alleen te achterhalen door de prijsafspraken te exporteren. Een nieuwe prijsafpraak heeft nog geen PRA_GID dus dan moet dat veld leeg blijven. Advies: gebruik PRA_GID alleen als je de prijsafspraken met een extern programma wilt muteren en weer in King importeren |
| <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>   | Niveau van de prijsafpraak: debiteur of debiteurgroep, artikel of opbrengstgroep | DEB_ART, DEB_OPBRGRP, DEBGRP_ART of DEBGRP_OPBRGRP (hoofdletters) | Verplicht als PRA_GID niet is ingevuld                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <PRA_DEBITEURNUMMER>       | Debiteurnummer                                                                   | Max. 10 cijfers, moet voorkomen als debiteurnummer in King        | Verplicht als PRA-GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEB_ART of DEB_OPBRGRP is                                                                                                                                                                                                      |
| <PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>  | Debiteurgroep                                                                    | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als debiteurgroep in King          | Verplicht als PRA_GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEBGRP_ART of DEBGRP_OPBRGRP is                                                                                                                                                                                                |
| <PRA_ARTIKELNUMMER>        | Artikelnummer                                                                    | Max. 20 posities, moet voorkomen als artikelnummer in King        | Verplicht als PRA-GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEB_ART of DEBGRP_ART is                                                                                                                                                                                                       |
| <PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER> | Opbrengstgroep                                                                   | Max. 4 cijfers, moet voorkomen als opbrengstgroep in King         | Verplicht als PRA_GID niet is ingevuld en alleen toegestaan als de soort prijsafpraak DEB_OPBRGRP of DEBGRP_OPBRGRP is                                                                                                                                                                                               |



| Veldnaam                 | Omschrijving                                                                                       | Mogelijke invoer                                                                               | Belangrijk                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>  | Type afspraak: bevat alleen korting (percentage, bedrag of verkoopstaffelkorting) of ook een prijs | PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR, PRIJS_KORTSTAF, KORTPERC, KORTBEDR of KORTSTAF (hoofdletters!) | Verplicht. PRIJS_KORTSTAF en KORTSTAF zijn alleen in te lezen als de optie Staffelprijzen in de administratie actief is                                              |
| <PRA_VALUTACODE>         | Valuta prijsafpraak                                                                                | Max. 3 posities, moet voorkomen als valutacode in King                                         | Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR, PRIJS_KORTSTAF of KORTBEDR is                                               |
| <PRA_INEXBTW>            | Bedrag(en) inclusief of exclusief BTW                                                              | EXCLBTW of INCLBTW (hoofdletters!)                                                             | Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR, PRIJS_KORTSTAF of KORTBEDR is                                               |
| <PRA_PRIJS>              | Brutoprijs                                                                                         | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, eventueel minteken vóór het bedrag   | Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR of PRIJS_KORTSTAF is                                                         |
| <PRA_KORTINGSPERCENTAGE> | Kortingspercentage                                                                                 | Percentage tussen -100 en 100                                                                  | Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTPERC of KORTPERC is                                                                               |
| <PRA_KORTINGSBEDRAG>     | Kortingsbedrag                                                                                     | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, eventueel minteken vóór het bedrag   | Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTBEDR of KORTBEDR is                                                                               |
| <PRA_STAFFELCODE>        | Staffelcode                                                                                        | Max. 3 cijfers, moet voorkomen als verkoopstaffeltabel in King                                 | Verplicht en alleen toegestaan als het type prijsafpraak PRIJS_KORTSTAF of KORTSTAF is. Alleen in te lezen als de optie Staffelprijzen in de administratie actief is |
| <PRA_OPMERKING>          | Opmerking                                                                                          | Max. 254 posities                                                                              |                                                                                                                                                                      |

### Voorbeeldbestand

```

<KING_PRIJSAFSPRAKEN>
  <PRIJSAFSPRAKEN>
    <PRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEB_ART</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_DEBITEURNUMMER>12006530</PRA_DEBITEURNUMMER>
      <PRA_ARTIKELNUMMER>CDROM70080</PRA_ARTIKELNUMMER>
      <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>3</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
      <PRA_OPMERKING>Volgens afspraak 22-1 dhr. Ooster.</PRA_OPMERKING>
    </PRIJSAFSPRAAK>
    <PRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEB_OPBRGRP</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_DEBITEURNUMMER>12006530</PRA_DEBITEURNUMMER>
      <PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>40</PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>
      <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>2.5</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
    </PRIJSAFSPRAAK>
    <PRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEBGRP_ART</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>1</PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>
      <PRA_ARTIKELNUMMER>CDROM70080</PRA_ARTIKELNUMMER>
      <PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
      <PRA_KORTINGSPERCENTAGE>2</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
    </PRIJSAFSPRAAK>
  </PRIJSAFSPRAAK>
  <PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEBGRP_OPBRGRP</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>

```





```
<PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>1</PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>
<PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>40</PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>1.75</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
</PRIJSAFSPRAAK>
</PRIJSAFSPRAKEN>
</KING_PRIJSAFSPRAKEN>
```



## Eisen aan het XML-bestand met inkoopfacturen

Met deze optie kan een XML-bestand met inkoopfacturen in King worden ingelezen.  
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_INKOOPFACTUREN

| Veldnaam                      | Omschrijving                                 | Mogelijke inhoud / Belangrijk |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| INKOOPFACTUREN                | Groep met onderliggende tags                 |                               |
| <a href="#">INKOOPFACTUUR</a> | <a href="#">Groep met onderliggende tags</a> |                               |

### INKOOPFACTUUR

| Veldnaam                                                        | Omschrijving                                 | Mogelijke inhoud / Belangrijk                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| INKOOPFACTUURKOP                                                | Groep met onderliggende tags                 | Tag komt maximaal 1x voor onder <INKOOPFACTUUR> |
| <a href="#">INKOOPFACTUURARCHIEFSTUK</a><br><a href="#">KEN</a> | <a href="#">Groep met onderliggende tags</a> |                                                 |
| INKOOPFACTUURREGELS                                             | Groep met onderliggende tags                 |                                                 |
| <a href="#">INKOOPFACTUURBTWREGELS</a>                          | <a href="#">Groep met onderliggende tags</a> |                                                 |

### Inkoopfactuurkop

| Veldnaam                              | Omschrijving                               | Mogelijke inhoud / Belangrijk                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| IFK_LEVERANCIER_NUMMER                | numeriek max. 10 lang (0-9999999999)       | Verplicht                                                            |
| <a href="#">IFK_FACTUURNUMMER</a>     | <a href="#">alfanumeriek max. 40 lang</a>  | <a href="#">Verplicht</a>                                            |
| IFK_FACTUURDATUM                      | datum                                      | Verplicht                                                            |
| <a href="#">IFK_VERVALDATUM</a>       | <a href="#">datum</a>                      | <a href="#">Optioneel</a>                                            |
| IFK_VALUTACODE                        | string max. 3 lang                         | Verplicht                                                            |
| <a href="#">IFK_BETALINGSCONDITIE</a> | <a href="#">integer 0-999</a>              | <a href="#">Optioneel</a>                                            |
| IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM               | boolean                                    | Optioneel                                                            |
| <a href="#">IFK_BETALINGSKENMERK</a>  | <a href="#">alfanumeriek max. 140 lang</a> | <a href="#">Optioneel</a>                                            |
| IFK_OMSCHRIJVING                      | alfanumeriek max. 40 lang                  | Optioneel                                                            |
| <a href="#">IFK_REFERENTIENUMMER</a>  | <a href="#">alfanumeriek max. 40 lang</a>  | <a href="#">Optioneel</a>                                            |
| IFK_AANGEMAAKT_DOOR                   | alfanumeriek max. 40 lang                  | Optioneel                                                            |
| <a href="#">IFK_AANGEMAAKT_OP</a>     | <a href="#">Datum+tijd</a>                 | <a href="#">Optioneel</a>                                            |
| IFK_GOEDGEKEURD                       | boolean                                    | Optioneel                                                            |
| <a href="#">IFK_GOEDGEKEURD_DOOR</a>  | <a href="#">alfanumeriek max. 40 lang</a>  | <a href="#">Optioneel, alleen als &lt;IFK_GOEDGEKEURD&gt;='true'</a> |
| IFK_GOEDGEKEURD_OP                    | Datum+tijd                                 | <a href="#">Optioneel, alleen als &lt;IFK_GOEDGEKEURD&gt;='true'</a> |

### Inkoopfactuurarchiefstukken

| Veldnaam                       | Omschrijving                              | Mogelijke inhoud / Belangrijk    |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| INKOOPFACTUURARCHIEFSTUK       |                                           | komt 0, 1 of meerdere keren voor |
| <a href="#">IFA_IS_FACTUUR</a> |                                           |                                  |
| IFA_NUMMER                     | alfanumeriek max. 20 lang                 |                                  |
| <a href="#">IFA_EXTERN_ID</a>  | <a href="#">alfanumeriek max. 40 lang</a> |                                  |



## Inkoopfactuurregels

| Veldnaam           | Omschrijving                 | Mogelijke inhoud / Belangrijk     |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| INKOOPFACTUURREGEL | Groep met onderliggende tags | Veld kan meerdere keren voorkomen |

### Inkoopfactuurregel

| Veldnaam                                     | Omschrijving                                          | Mogelijke inhoud / Belangrijk                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IFR_REGELNUMMER                              | integer 0-99999                                       | Optioneel                                                |
| IFR_REGELSOORT                               | keuze 'ART', 'TAR', 'TEKST'                           | Verplicht                                                |
| <b>Als IFR_REGELSOORT= 'TEKST'</b>           |                                                       |                                                          |
| IFR_TEKSTBLOK                                | alfanumeriek max. 20 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_OMSCHRIJVING                             | alfanumeriek onbeperkt                                | Optioneel                                                |
| <b>Als IFR_REGELSOORT='TAR'(tarief)</b>      |                                                       |                                                          |
| IFR_TARIEFCODE                               | alfanumeriek max. 20 lang                             | Verplicht                                                |
| IFR_REFERENTIENUMMER                         | alfanumeriek max. 40 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_AANTAL                                   | numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99; <> 0 | Verplicht                                                |
| IFR_INKOOPPRIJS                              | numeriek 0,00 t/m 9.999.999.999,99                    | Verplicht                                                |
| IFR_KORTINGSPERCENTAGE                       | numeriek -100.00 t/m 100.00                           | Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSBEDRAG     |
| IFR_KORTINGSBEDRAG                           | numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99       | Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSPERCENTAGE |
| IFR_BTWCODE                                  | numeriek 0-999                                        | Optioneel                                                |
| IFR_OMSCHRIJVING                             | alfanumeriek onbeperkt                                | Optioneel                                                |
| <b>Als IFR_REGELSOORT='ART'(artikel)</b>     |                                                       |                                                          |
| IFR_ARTIKELNUMMER                            | alfanumeriek max. 20 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER            | alfanumeriek max. 20 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_ARTIKELEANCODE                           | alfanumeriek max. 30 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_REFERENTIENUMMER                         | alfanumeriek max. 40 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_INKOOPEENHEID                            | alfanumeriek max. 20 lang                             | Verplicht                                                |
| IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID | numeriek ->0,00 t/m 9.999.999.999,99                  | Optioneel                                                |
| IFR_PARTIJNUMMER                             | alfanumeriek max. 20 lang                             | Optioneel                                                |
| IFR_AANTAL                                   | numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99; <> 0 | Verplicht; Altijd in inkoop eenheden                     |
| IFR_INKOOPPRIJSPER                           | keuze uit 'INKOOPEENHEID', 'AANTALVOORRAADEENHEDEN'   | Verplicht                                                |
| IFR_INKOOPPRIJS                              | numeriek 0,00 t/m 9.999.999.999,99                    | Verplicht                                                |
| IFR_KORTINGSPERCENTAGE                       | numeriek -100.00 t/m 100.00                           | Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSBEDRAG     |
| IFR_KORTINGSBEDRAG                           | numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99       | Optioneel; niet in combinatie met IFR_KORTINGSPERCENTAGE |
| IFR_BTWCODE                                  | numeriek 0-999                                        | Optioneel                                                |
| IFR_OMSCHRIJVING                             | alfanumeriek onbeperkt                                | Optioneel                                                |
| IFR_MAGAZIJNONTVANGSTNUMMER                  | numeriek 0 t/m 9999999999                             | verplicht als IFR_MAGAZIJNONTVANGSTREGELNUMMER is gevuld |
| IFR_MAGAZIJNONTVANGSTREGELNUMMER             | numeriek 0 t/m 99999                                  | verplicht als IFR_MAGAZIJNONTVANGSTNUMMER is gevuld      |



## InkoopfactuurBTWregels

| Veldnaam              | Omschrijving                                    | Mogelijke inhoud / Belangrijk                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| INKOOPFACTUURBTWREGEL |                                                 | Optioneel. Tag kan vaker voorkomen onder <INKOOPFACTUURBTWREGELS> |
| IFB_BTWCODE           | numeriek 0 t/m 999                              | Verplicht                                                         |
| IFB_BTWBASISBEDRAG    | numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99 | Verplicht                                                         |
| IFB_BTWBEDRAG         | numeriek -9.999.999.999,99 t/m 9.999.999.999,99 | Verplicht                                                         |

## Voorbeeld van een XML-inleesbestand met inkoopfacturen

```

<KING_INKOOPFACTUREN>
  <INKOOPFACTUREN>
    <INKOOPFACTUUR>
      <INKOOPFACTUURKOP>
        <IFK_LEVERANCIERNUMMER>17001540</IFK_LEVERANCIERNUMMER>
        <IFK_FACTUURNUMMER>2017-A00345</IFK_FACTUURNUMMER>
        <IFK_FACTUURDATUM>2017-10-03</IFK_FACTUURDATUM>
        <IFK_VERVALDATUM>2017-11-03</IFK_VERVALDATUM>
        <IFK_VALUTACODE>EUR</IFK_VALUTACODE>
        <IFK_BETALINGSCONDITIE>5</IFK_BETALINGSCONDITIE>
        <IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM>true</IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM>
        <IFK_BETALINGSKENMERK>Bestelling 20170034</IFK_BETALINGSKENMERK>
        <IFK_OMSCHRIJVING>Dank voor je bestelling van 2017-10-01</IFK_OMSCHRIJVING>
        <IFK_REFERENTIENUMMER>20170034</IFK_REFERENTIENUMMER>
        <IFK_GOEDGEKEURD>true</IFK_GOEDGEKEURD>
        <IFK_GOEDGEKEURD_DOOR>Janssen</IFK_GOEDGEKEURD_DOOR>
        <IFK_GOEDGEKEURD_OP>2017-10-02T12:04:00</IFK_GOEDGEKEURD_OP>
      </INKOOPFACTUURKOP>
      <INKOOPFACTUURREGELS>
        <INKOOPFACTUURREGEL>
          <IFR_REGELNUMMER>1</IFR_REGELNUMMER>
          <IFR_REGELSOORT>TEKST</IFR_REGELSOORT>
          <IFR_OMSCHRIJVING></IFR_OMSCHRIJVING>
        </INKOOPFACTUURREGEL>
        <INKOOPFACTUURREGEL>
          <IFR_REGELSOORT>ART</IFR_REGELSOORT>
          <!-- Artikel o.b.v. EAN te vinden -->
          <IFR_ARTIKELEANCODE>8712581456160</IFR_ARTIKELEANCODE>
          <IFR_AANTAL_VOORRADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID>1</IFR_AANTAL_VOORRADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID>
          <IFR_AANTAL>100</IFR_AANTAL>
          <IFR_INKOOPPRIJSPER>INKOOPEENHEID</IFR_INKOOPPRIJSPER>
          <IFR_INKOOPPRIJS>131.00</IFR_INKOOPPRIJS>
          <IFR_KORTINGSPERCENTAGE>2.5</IFR_KORTINGSPERCENTAGE>
          <IFR_BTWCODE>11</IFR_BTWCODE>
        </INKOOPFACTUURREGEL>
      </INKOOPFACTUURREGELS>
    </INKOOPFACTUUR>
    <INKOOPFACTUUR>
      <INKOOPFACTUURKOP>
        <IFK_LEVERANCIERNUMMER>17003264</IFK_LEVERANCIERNUMMER>
        <IFK_FACTUURNUMMER>NL0012908LV002</IFK_FACTUURNUMMER>
        <IFK_FACTUURDATUM>2017-09-15</IFK_FACTUURDATUM>
        <IFK_VALUTACODE>EUR</IFK_VALUTACODE>
        <IFK_BETALINGSCONDITIE>5</IFK_BETALINGSCONDITIE>
        <IFK_OMSCHRIJVING>NV Zeepfabriek</IFK_OMSCHRIJVING>
        <IFK_REFERENTIENUMMER>NL-bestelling 2908LV002</IFK_REFERENTIENUMMER>
      </INKOOPFACTUURKOP>
      <INKOOPFACTUURREGELS>
        <INKOOPFACTUURREGEL>
          <IFR_REGELSOORT>ART</IFR_REGELSOORT>
          <IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER>Acer 12345</IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER>
          <IFR_AANTAL>1</IFR_AANTAL>
          <IFR_INKOOPPRIJSPER>INKOOPEENHEID</IFR_INKOOPPRIJSPER>
          <IFR_INKOOPPRIJS>499.90</IFR_INKOOPPRIJS>
        </INKOOPFACTUURREGEL>
      </INKOOPFACTUURREGELS>
    </INKOOPFACTUUR>
  </INKOOPFACTUREN>
</KING_INKOOPFACTUREN>

```



## Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties

Met deze optie kun je een XML-bestand met projectmutaties of weekstaten importeren in King.  
Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Elk projectmutatiebestand en elke weekstaat bestaat uit kopgegevens en één of meer mutatieregels.
- Elke mutatieregel kan weer één of meer serienummers bevatten.
- Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.

### XSD-schema

Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op <https://support.kingsoftware.nl/king5-releases/>.

- Kies de juiste King5-versie.
- Kijk onder de tab 'Aandachtspunten King 5.xx'.
- Download: 'Download hier de XSD-schema's met de XML-importbestanden voor King 5.xx (ZIP-bestand)'.
- Je ziet hier ook een \*.pdf met de wijzigingen in de XSD-bestanden in deze King-versie ten opzichte van de vorige King-versie.

### KING\_PROJECTMUTATIES

| Veldnaam               | Omschrijving                                                                      | Mogelijke inhoud              | Belangrijk |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <KING_PROJECTMUTATIES> | Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met projectmutaties/weekstaten | Eenmaal<br><PROJECTMUTATIES > | Verplicht  |

### PROJECTMUTATIES

| Veldnaam          | Omschrijving                                                             | Mogelijke inhoud                       | Belangrijk |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <PROJECTMUTATIES> | Geeft begin en eind aan van de projectmutaties in het King-inleesbestand | Een of meer keren<br><PROJECTMUTATIE > | Verplicht  |

### PROJECTMUTATIE

| Veldnaam         | Omschrijving                      | Mogelijke inhoud                                                 | Belangrijk |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <PROJECTMUTATIE> | Gegevens projectmutatie/weekstaat | Eenmaal <PROJECTMUTATIEKOP><br>Eenmaal<br><PROJECTMUTATIEREGELS> | Verplicht  |

### PROJECTMUTATIEKOP

| Veldnaam            | Omschrijving                         | Mogelijke inhoud                                | Belangrijk |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <PROJECTMUTATIEKOP> | Kopgegevens projectmutatie/weekstaat | Zie hierna, bij Velden van de projectmutatiekop | Verplicht  |

### Velden van de Projectmutatiekop/Weekstaatkop

| Veldnaam                   | Omschrijving                                         | Mogelijke invoer                                                 | Belangrijk                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PMK_VOLGNUMMER>           | volgnummer mutatiebestand / weekstaat                | Max. 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King                  | Als het veld ontbreekt, wordt het volgnummer gegenereerd volgens de instelling in de <a href="#">Vaste gegevens</a>                                                 |
| <PMK_OMSCHRIJVING>         | omschrijving mutatiebestand / weekstaat              | Max. 40 posities                                                 | Als het veld ontbreekt, wordt als omschrijving "XML-import <bestandsnaam>" gebruikt                                                                                 |
| <PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER> | zoekcode van de projectmedewerker van deze weekstaat | 10 posities, moet voorkomen in King en mag niet geblokkeerd zijn | Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_JAAR of PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen |
| <PMK_WEEKSTAAT_JAAR>       | jaar weekstaat                                       | Max. 4 cijfers, boekjaar hoeft niet te bestaan in King           | Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of                                                                                                                    |



| Veldnaam             | Omschrijving         | Mogelijke invoer        | Belangrijk                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                      |                         | PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen                                                  |
| <PMK_WEEKSTAAT_WEEK> | weeknummer weekstaat | Minimaal 1, maximaal 53 | Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of PMK_WEEKSTAAT_JAAR is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen |

#### PROJECTMUTATIEREGELS

| Veldnaam               | Omschrijving                     | Mogelijke inhoud                           | Belangrijk |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <PROJECTMUTATIEREGELS> | Regel projectmutatie / weekstaat | Een of meer keren<br><PROJECTMUTATIEREGEL> | Verplicht  |

#### PROJECTMUTATIEREGEL

| Veldnaam              | Omschrijving                           | Mogelijke inhoud                                   | Belangrijk |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <PROJECTMUTATIEREGEL> | Projectmutatieregels / Weekstaatsregel | Zie hierna, bij Velden van de Projectmutatieregels | Verplicht  |

#### Velden van de Projectmutatieregels/Weekstaatsregels

| Veldnaam                   | Omschrijving                                         | Mogelijke invoer                                                                                                         | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PMR_SOORT>                | Mutatiesoort (activiteit, artikel of overige kosten) | ACT, TAR, MACH of ART (hoofdletters). Zowel TAR als MACH zijn bestemd voor een projecttarief van de soort Overige kosten | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <PMR_ARTIKELNUMMER>        | tariefcode of artikelnummer                          | 20 posities, moet voorkomen in King, tariefcode mag niet geblokkeerd zijn                                                | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <PMR_TEKST>                | regelomschrijving                                    |                                                                                                                          | Als het veld niet voorkomt, wordt de Tekst op factuur van het artikel of projecttarief overgenomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <PMR_PROJECTCODE>          | projectcode                                          | 10 posities, moet voorkomen in King en de status In voorbereiding of Onderhanden hebben                                  | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <PMR_PROJECTONDERDEEL>     | code projectonderdeel                                | 40 posities, moet voorkomen in het project                                                                               | Verplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <PMR_WEEKSTAATREGELNUMMER> | regelnummer weekstaat                                | Max. 10 cijfers. Met behulp van het regelnummer kunnen mutaties bij elkaar worden geplaatst                              | Alleen toegestaan bij een weekstaat. Mag niet ingevuld zijn bij een artikelmutatie, als de mutatie betrekking heeft op een andere projectmedewerker dan in PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER is ingevuld, of als de mutatiedatum van deze regel buiten de PMK_WEEKSTAAT_WEEK valt. Per weekstaat mag een regelnummer vaker voorkomen, maar daarbij gelden de volgende regels: <ul style="list-style-type: none"> <li>als PMR_SOORT = ACT, dan moeten de regels met hetzelfde regelnummer ook hetzelfde project, projectonderdeel en activiteit hebben;</li> <li>als PMR_SOORT = TAR of MACH, dan moet de andere regel die hetzelfde nummer heeft een</li> </ul> |



| Veldnaam                       | Omschrijving                             | Mogelijke invoer                                                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                          |                                                                                         | activiteit betreffen op dezelfde datum en met hetzelfde project en projectonderdeel<br><br>Is het regelnummer niet ingevuld, dan wordt het nummer door King bepaald bij het inlezen. Mutaties die niet in de weekstaat kunnen worden ondergebracht, worden wel ingelezen maar komen terecht in het bijbehorende projectmutatiebestand.                                                                       |
| <PMR_MEDEWERKER>               | zoekcode van de projectmedewerker        | 10 posities, moet voorkomen in King en mag niet geblokkeerd zijn                        | Verplicht als PMR_SOORT = ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <PMR_CATEGORIEEN>              | categorieën                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <PMR_MUTATIEDATUM>             |                                          | JJJJ-MM-DD                                                                              | Als het veld leeg is, wordt de verwerkingsdatum gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <PMR_AANTALBESTEED>            | aantal besteed                           | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief | Verplicht veld. Bij een tarief met een doorbelastingspercentage wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <PMR_AANTALBESTEED_MINUTEN>    | aantal bestede minuten                   | Minimaal 0, maximaal 5999, geen decimalen                                               | Waarde wordt opgeteld bij PMR_AANTALBESTEED. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT. Alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de begintijd niet, dan is de invoer van de regel in tijdsnotatie                                                                                                                                                  |
| <PMR_AANTALBESTEED_BEGINTIJD>  | begintijd activiteit                     | uu:mm                                                                                   | Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT. Minuten zijn alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Is dit veld ingevuld, dan is de invoer van de regel in Begintijd/Eindtijd                                                                                                                                                                                                     |
| <PMR_AANTALDECLARABEL>         | aantal declarabel (in de factuureenheid) | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief | Alleen ingelezen bij projectonderdelen van de soort Regie. Als het veld leeg is, wordt het aantal declarabel berekend op basis van het aantal besteed, rekening houdend met de factuureenheid van de activiteit. Bij een tarief met een doorbelastingspercentage wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd. Bij projectonderdelen van de soort Termijn is het Aantal declarabel gelijk aan het Aantal besteed |
| <PMR_AANTALDECLARABEL_MINUTEN> | aantal declarabele minuten               | Minimaal 0, maximaal 5999, geen decimalen                                               | Waarde wordt opgeteld bij PMR_AANTALDECLARABEL. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT en bij projectonderdelen van de soort Regie. Alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de begintijd niet, dan is de invoer in tijdnotatie                                                                                                                 |
| <PMR_DIRECTEINKOOP>            | directe inkoop ja/nee                    | true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0                                     | Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART, TAR of MACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <PMR_PARTIJNUMMER>             | partij                                   | Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel                                        | Verplicht bij partij registrerend artikel. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <PMR_MAGAZIJN>                 | magazijncode                             | Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King                                                  | Verplicht. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false. Als het veld leeg is, wordt het default-magazijn van de                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| Veldnaam                | Omschrijving                    | Mogelijke invoer                                                                        | Belangrijk                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                 |                                                                                         | gebruiker overgenomen, en als dat er niet is, magazijn 001                                                                                                                                    |
| <PMR_LOCATIE>           | locatiecode                     | Max. 20 posities, moet voorkomen in het opgegeven magazijn                              | Als het veld ontbreekt, wordt de default-locatie van het artikel in het magazijn overgenomen. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE INKOOP = false                              |
| <PMR_SERIENUMMERS>      | Serienummers                    | Eenmaal <PMR_SERIENUMMERS>                                                              | Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE INKOOP = false                                                                                                                            |
| <PMR_LEVERANCIERNUMMER> | nummer leverancier              | Max. 10 cijfers, moet als crediteur voorkomen in King                                   | Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE INKOOP = true, is in dat geval ook verplicht                                                                                                                 |
| <PMR_KOSTPRIJS>         | kostprijs per eenheid           | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief | Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE INKOOP = true of als het gaat om een tarief met een doorbelastingspercentage. Als het veld leeg is, wordt de kostprijs van het artikel of tarief overgenomen |
| <PMR_VERKOOPPRIJS>      | verkoopprijs per factuureenheid | Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief | Als het veld leeg is, dan wordt de verkoopprijs berekend. Niet ingelezen bij een tarief met een doorbelastingspercentage.                                                                     |
| <PMR_OPMERKING>         | opmerkingveld                   | onbeperkt                                                                               |                                                                                                                                                                                               |

Ingelezen projectmutaties hebben de status Concept.

#### PMR\_SERIENUMMERS

| Veldnaam           | Omschrijving | Mogelijke invoer                    | Belangrijk |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| <PMR_SERIENUMMERS> | Serienummers | Een of meer keren <PMR_SERIENUMMER> |            |

#### PMR\_SERIENUMMER

| Veldnaam          | Omschrijving | Mogelijke invoer                           | Belangrijk |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|
| <PMR_SERIENUMMER> | Serienummer  | Zie hierna, bij Velden van het Serienummer |            |

#### Velden van het Serienummer

| Veldnaam                 | Omschrijving | Mogelijke invoer                                                                                | Belangrijk |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <PMR_SERIENUMMER_NUMMER> | Serienummer  | Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel en bij de partij (als een partij is opgegeven) |            |

#### Voorbeeld van een XML-inleesbestand

```

<KING_PROJECTMUTATIES>
  <PROJECTMUTATIES>
    <PROJECTMUTATIE>
      <PROJECTMUTATIEKOP>
        <PMK_OMSCHRIJVING>Jansen week 6</PMK_OMSCHRIJVING>
      </PROJECTMUTATIEKOP>
      <PROJECTMUTATIEREGELS>
        <PROJECTMUTATIEREGEL>
          <PMR_SOORT>ART</PMR_SOORT>
          <PMR_ARTIKELNUMMER>MON007</PMR_ARTIKELNUMMER>
          <PMR_TEKST>LCD 17inch </PMR_TEKST>
          <PMR_PROJECTCODE>Autom0903</PMR_PROJECTCODE>
          <PMR_PROJECTONDERDEEL>balie</PMR_PROJECTONDERDEEL>
          <PMR_MEDEWERKER>Jansen</PMR_MEDEWERKER>
          <PMR_CATEGORIEEN>monitoren</PMR_CATEGORIEEN>
          <PMR_MUTATIEDATUM>2012-02-09</PMR_MUTATIEDATUM>
          <PMR_AANTALBESTEED>2</PMR_AANTALBESTEED>
          <PMR_AANTALDECLARABEL>2</PMR_AANTALDECLARABEL>
        </PROJECTMUTATIEREGEL>
      </PROJECTMUTATIEREGELS>
    </PROJECTMUTATIE>
  </PROJECTMUTATIES>
</KING_PROJECTMUTATIES>

```



```

<PMR_DIRECTEINKOOP>false</PMR_DIRECTEINKOOP>
<PMR_PARTIJNUMMER>090124</PMR_PARTIJNUMMER>
<PMR_MAGAZIJN>001</PMR_MAGAZIJN>
<PMR_LOCATIE>P001S001</PMR_LOCATIE>
<PMR_SERIENUMMERS>
  <PMR_SERIENUMMER>
    <PMR_SERIENUMMER_NUMMER>X654378906</PMR_SERIENUMMER_NUMMER>
  </PMR_SERIENUMMER>
  <PMR_SERIENUMMER>
    <PMR_SERIENUMMER_NUMMER>M543527890</PMR_SERIENUMMER_NUMMER>
  </PMR_SERIENUMMER>
</PMR_SERIENUMMERS>
</PROJECTMUTATIEREGEL>
</PROJECTMUTATIEREGELS>
</PROJECTMUTATIE>
</PROJECTMUTATIES>
</KING_PROJECTMUTATIES>

```

#### Overige aandachtspunten:

- Het bestand wordt ingelezen als weekstaat als de velden PMK\_WEEKSTAAT\_MEDEWERKER, PMK\_WEEKSTAAT\_JAAR en PMK\_WEEKSTAAT\_WEEK zijn ingevuld. Afhankelijk hiervan is de [Herkomst](#) van het ingelezen bestand [Import projectmutaties](#) of [Import weekstaat](#);
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Serienummerregistratie](#) én als het betreffende artikel een serienummer-artikel is.

